Easyflex API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor Easyflex API 1

2 {res:itgen_doc_sql_attr_api} 2

3 Catalogus: DataService 17

3.1 Schema's ... 17
3.1.1 Schema: BITool ... 17
3.1.2 Schema: Combinatie ... 21
3.1.3 Schema: Flexw erker ... 49
3.1.4 Schema: Relatie ... 122
3.1.5 Schema: Werkmaatschappij ... 192

4 Catalogus: Easyflex 228

4.1 Schema's ... 228
4.1.1 Schema: Native ... 228
4.1.2 Schema: View s ... 230

5 Catalogus: WebService 236

5.1 Schema's ... 236
5.1.1 Schema: Algemeen ... 236
5.1.2 Schema: Werkmaatschappij ... 251

6 Package: dcr_metadata 251

6.1 Procedures ... 251
6.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Easyflex Data container metadata package ... 251

7 Package: easyflex 252

7.1 Procedures ... 252
7.1.1 easyflex.login_flexw erker: Easyflex Invantive Easyflex Package ... 252

Index 253

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor Easyflex API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Easyflex-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Easyflex is online software for Dutch employment agencies.

De Easyflex-driver omvat 151 tabellen en 3552 kolommen.

Easyflex-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De Easyflex Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Easyflex, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Easyflex-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Easyflex-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Easyflex ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Easyflex met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Easyflex-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Easyflex-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor Easyflex ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in Easyflex om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Easyflex is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Easyflex SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Krijg toegang tot de gemeenschap via de Easyflex sectie van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `Easyflex`

Alias: `easyflex`

Aanbevolen alias: `efx`

Meer technische documentatie van de leverancier van Easyflex over de gebruikte verbinding is te vinden op https://easyflex.atlassian.net/wiki/spaces/WEBDATAKLNT/overview.

Technische ondersteuning e-mailadres: koppelingen@easyflex.nl

Technische ondersteuning telefoonnummer: +31 162 690 411

2 {res:itgen_doc_sql_attr_api}

Het SQL-stuurprogramma voor Easyflex heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Easyflex of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Easyflex-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor Easyflex is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Easyflex-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-403-forbidden-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 meldt (Verboden).		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		3000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-re-	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aan-		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
quests-max-tries	vragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.						
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-		30	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-con-	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
nect-timeout-max-tries							
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator}		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-initial-ms	ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een web-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries}		1	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.						
download-error-web-unknown-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_initial_ms}		5000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_max_ms}		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.		C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.		False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.		2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.		14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
http-public-disk-cache-directory	{res:itgen_pae_http_public_disk_cache_directory}		C:\Users\guido\Invantive\Cache\public	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuw e pogingen w anneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen w anneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten w orden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten w orden gecorrigeerd als ze als ongeldig w orden beschouw d omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums w orden leeggemaakt als dat mag. Anders w ordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path}	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk}	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten w orden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet w orden gedeeld dat w ordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet w orden gedeeld dat w ordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten w orden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten w orden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.		8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.		8000	✓	✓	✓	
minimum-length-text	Vergroot alle tekstkolommen tot deze lengte om verwerking van XML mogelijk te maken waarbij langere tekstwaarden worden gebruikt dan de XSD aangeeft.	XML		✓			✓
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.		2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.		1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-maximum-usable-partitions	Aangevraagd Maximaal Aantal Bruikbare Partities	Shared		✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief	Shared		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	op sommige platforms zoals AFAS Online.						
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
result-set-memory-cache	Actie: stel in op 'empty' om leeg te maken.	XML			✓		
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache	Combinatie van use-http-disk-cache-read en use-http-disk-cache-write.			✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.		False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.		False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache	Combinatie van use-http-memory-cache-read en use-http-memory-cache-write.			✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.		True	✓	✓	✓	
use-metadata-memory-cache	Of de eerder berekende metadata in het geheugen moeten worden gebruikt.	XML	True	✓	✓	✓	
use-result-memory-cache	Of u resultaatsets die de huidige query kunnen beantwoorden wilt gebruiken die in het cachegeheugen zijn opgeslagen voor eerdere query's.	XML	False	✓	✓	✓	
use-sandbox-environment	Gebruik de zandbakomgeving. De productieomgeving wordt gebruikt indien false.	Easyflex	False	✓		✓	✓

3 Catalogus: DataService

3.1 Schema's

3.1.1 Schema: BITool

3.1.1.1 Tabellen

Declaratieregels: Easyflex Declaratieregels

Catalogus: DataService

Schema: BITool

Label: Declaratieregels

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Declaratieregels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
allemedew erkers		☐	True	Of alle w erknemers moeten w orden opgenomen. Indien false, w ordt de instelling van vastemedew erker gebruikt.
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
fw memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexw erker memoveld.
fw registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexw erker.
jaar		☑		Salarisjaar.
loonslipnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de loonstrook.
maand		☐		Loonlijst maand
plaatsingnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de plaatsing.
rlregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
statusw achten		☐	False	Of de status 'Wachten' moet w orden toegevoegd, standaard false.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.
vastemedew erkers		☐	False	Of eigen w erknemers moeten w orden opgenomen. Standaard op false.
w eek		☐		Week van de salarisbetaling

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie Declaratieregels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAGNUMMER	number	Aanvraagnummer		
BTWCODE	number	BTW-code		
BUSINESSUNIT	number	Bedrijfsonderdeel		
BUSINESSUNITNAAM	varchar2	Bedrijfsonderdeel-naam		
DECLDATUM	date	Declaratiedatum		
DECLEINDDATUM	date	Declaratie Einddatum		
DECLID	number	Declaratie ID		
DECLJAAR	number	Declaratie Jaar		
DECLNUMMER	number	Declaratie Nummer		
DECLPERIODENUMMER	number	Declaratieperiodenum-mer		
DECLSTARTDATUM	date	Declaratie Startdatum		
EENHEID	number	Eenheid		
FACTUREERDATUM	datetime	Factureerdatum		
FACTUURDATUM	date	Factuurdatum		
FACTUURNUMMER	number	Factuurnummer		
FACTUURTEKST	varchar2	Factuurtekst		
FUNCTIE_DISCIPLINE	number	Functiediscipline		
FUNCTIE	varchar2	Functie		
FWAANTAL	number	Aantal		
FWACHTERNAAM	varchar2	Achternaam		
FWBEH_PERC_OMZET_KOSTEN	number			
FWBEH_PERC_UREN	number			
FWGELDBELAST	number	Bedrag Belast		
FWGELDONBELAST	number	Bedrag Niet-belast		
FWLOC_PERC_OMZET_KOSTEN	number			
FWLOC_PERC_UREN	number			
FWLOCATIE	number	Locaties		
FWMEDEWERKER	number	Medew erker		
FWMEISJESACHTERNAAM	varchar2	Meisjesachternaam		
FWMEISJESVOORVOEGSELS	varchar2	Meisjes Voorvoegsels		
FWMEMOWAARDE	varchar2	Memow aarde		
FWPERCENTAGE	number	Percentage		
FWRAYONNUMMER	number	Rayonnummer		
FWREGISTRATIENUMMER	number	Registratienummer		
FWUREN	number	Uren		
FWUURLOON	number	Uurloon		
FWVOORLETTERS	varchar2	Voorletters		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FWVOORNAAM	varchar2	Voornaam		
FWVOORVOEGSELS	varchar2	Voorvoegsels		
GEWIJZIGD	datetime	Gewijzigd		
HIST_FWMEDEWERKER	number			
HIST_RLMEDEWERKER	number			
INDIRECTE_KOSTEN	number	Indirecte Kosten		
KOSTENPLAATS	number	Kostenplaats		
LCFACTUUR	varchar2	Factuur		
LCLOONSLIP	varchar2	Loonslip		
LCNAAM	varchar2	Naam		
LCTYPE	number	Soort		
LEVERINGSWIJZE	number	Bezorgmethode		
LOONBELAST	number			
LOONBELASTBUITENSTAT	number			
LOONCOMPNUMMER	number			
LOONDATUM	date			
LOONONBELAST	number			
LOONONBELASTBUITENSTAT	number			
LOONSLIPNUMMER	number			
LOONSLIPTEKST	varchar2			
OMZET	number	Omzet		
OMZETBUITENSTAT	number	Omzet buiten Statistieken		
OMZETHANDMATIG	number	Omzet Handmatig		
OMZETHANDMATIGBUITENSTAT	number	Omzet Handmatig buiten Statistieken		
PLAATSINGNUMMER	number			
RISICOGROEP	number	Risicogroep		
RISICOGROEPCODE	varchar2	Risicogroepcode		
RLAANTAL	number	Aantal		
RLBEDRIJFSNAAM	varchar2	Bedrijfsnaam		
RLBEH_PERC_OMZET_KOSTEN	number			
RLBEH_PERC_UREN	number			
RLLOC_PERC_OMZET_KOSTEN	number			
RLLOC_PERC_UREN	number			
RLLOCATIE	number	Locatie		
RLMEDEWERKER	number	Medewerker		
RLPERCENTAGE	number	Percentage		
RLRAYONNUMMER	number	Rayonnummer		
RLREGISTRATIENUMMER	number	Registratienummer		
RLTARIEF	number	Koers		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RLUREN	number	Uren		
SECTOR	number	Branche		
SECTORCODE	varchar2	Branchecode		
SECTORNAAM	varchar2	Branchenaam		
STATUS	number	Status		
TYPE	number	Soort		
TYPEID	varchar2	Type ID		
VERLOONDATUM	datetime			

3.1.2 Schema: Combinatie
3.1.2.1 Tabellen
Controlelijst

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Controlelijst in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
controledatum		☐		Datum waarop de controle is gebaseerd. Systeemdatum indien niet gespecificeerd.
identificatienummer		☑		Identificatienummer.
soort		☑		Soort controle: 29720 (Kaartcontrole flexwerker algemeen), 29721 (Kaartcontrole flexwerker bij plaatsing), 29722 (Kaartcontrole flexwerker bij einde plaatsing), 29723 (Kaartcontrole

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				flexwerker bij aanvang dienstverband), 29724 (Kaartcontrole flexwerker bij beëindigen dienstverband), 29725 (Kaartcontrole bij nieuwe loon- en tariefafspraak), 29730 (Kaartcontrole relatie algemeen), 29731 (Kaartcontrole relatie bij aanvang plaatsing), 29732 (Kaartcontrole relatie bij einde plaatsing), 29736 (Controle bij accorderen loon en tarief afspraak), 29737 (Controle bij openen urendeclaratie), 29738 (Controle bij accorderen urendeclaratie).
soortwerk		☐		Geef de waarde op wanneer controletype 2971 is. Mogelijke waarden: 23320 Uitzendwerk, 23321 Vakantiewerk, 23322 Detacheren, 23323 Salarisadministratie, 23324 Werving & selectie, 23325 Doorlenen, 23326 ZZPer, 23328 Onbekend, 23329 Vaste medewerker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Controlelijst worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DETAILINFORMATIE	varchar2			
ERNST	number			
ID	number			
MELDING	varchar2			
NUMMER	number			

DeclaratieBijlageGegevens

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclaratieBijlageGegevens in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
declnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de aangifte.
fw nr		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexw erker.
jobnr		☐		Plaatsingsnummer.
projnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de kostenplaats.
rlnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclaratieBijlageGegevens worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DECLNR	number	Declaratie Nummer		
FILENAME	varchar2	Bestandsnaam		
FILENR	number	Dossiernummer		
FWNR	number			
JOBNR	number	Jobnummer		
PROJNR	number	Projectnummer		
RLNR	number			

DeclaratieBijlagen

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclaratieBijlagen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
declnr		☑		Identificatienummer (idnr) van de aangifte.
filenr		☐		Aantal w erknemers.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclaratieBijlagen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FILE	blob	Bestand		
FILENAME	varchar2	Bestandsnaam		
FILENR	number	Dossiernummer		
PROJNAAM	varchar2	Projectnaam		
PROJNR	number	Projectnummer		

DeclaratieKostenplaatsen: Easyflex Declaraties Kostenplaatsen

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Label: Declaraties Kostenplaatsen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclaratieKostenplaatsen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
rf_decl_fw regnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexw erker.
rf_decl_rlregnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
rf_decl_status		☐		Aangiftestatus: 0 = Open, 1 = Ingediend, 2 = Alle.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclaratieKostenplaatsen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJFSNAAM	varchar2	Bedrijfsnaam		
CODE	varchar2	Code		
IDNR	number	ID-nummer		
NAAM	varchar2	Naam		
RF_DECL_AANTAL	number	Aantal		
RLNR	number			
STATUS	varchar2	Status		

DeclaratieLog

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclaratieLog in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
rf_decl_declnr		☑		Identificatienummer (idnr) van de aangifte.
rf_decl_medew erker		☑		Identificatienummer (idnr) van de w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclaratieLog worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ARTIESTFACT	varchar2			
GEREEDFACT	varchar2			
GEREEDFW	varchar2			
GEREEDLOON	varchar2			
GEREEDRL	varchar2			
GEREEDUB	varchar2			
IDNR	number	ID-nummer		
OPMERKINGFW	varchar2			
OPMERKINGRL	varchar2			
SIGNAAL	varchar2			
URENVERWERKT	varchar2	Uren Verw erkt		

DeclaratieLooncomponenten

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclaratieLooncomponenten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
rf_decl_fw regnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexw erker.
rf_decl_idnr		☑		Identificatienummer (idnr) van de aangifte.
rf_decl_rlregnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclaratieLooncomponenten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EENHEID	varchar2	Unit		
FACTUUR_TEKST	varchar2	Factuurtekst		
IDNR	number	ID-nummer		
KOSTENPLAATS	number			
LOONSLIP_TEKST	varchar2			
NAAM_KORT_FW	varchar2			
NAAM_KORT_RL	varchar2			
PERCENTAGE_FW	number			
PERCENTAGE_RL	number			
SOORT	varchar2	Soort		
TARIEF	number	Koers		
TOELICHTING_FW	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TOELICHTING_RL	varchar2			
TYPE	varchar2	Soort		
UURLOON	number	Uurloon		
WIJZIG_FW	number			
WIJZIG_RL	number			

DeclaratiePerioden: Easyflex Declaraties Perioden

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Label: Declaraties Perioden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclaratiePerioden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
rf_decl_fwregnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
rf_decl_rlregnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
rf_decl_status		☐		Aangiftestatus: 0 = Open, 1 = Ingediend, 2 = Alle.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclaratiePerioden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANTAL	number	Aantal		
EINDDATUM	varchar2	Einddatum		
JAAR	number	Jaar		
PERIODENR	number	Periodenummer		
PERIODESOORT	varchar2	Periodesoort		
STARTDATUM	varchar2	Startdatum		

Declaratieregels

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Declaratieregels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
rf_decl_fwregnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
rf_decl_plaatsingnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de plaatsing.
rf_decl_rlregnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Declaratieregels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IDNR	number	ID-nummer		
OPNAMEN	varchar2			
UREN	varchar2	Uren		
VERGOEDINGEN	varchar2			

DeclaratieregelsAll

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclaratieregelsAll in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
fw registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexw erker.
jaar		☑		Salarisjaar.
plaatsingnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de plaatsing.
rlregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclaratieregelsAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FWNR	number			
JOBNR	number	Jobnummer		
NR	number	Aantal Keren Contact Opgenomen		
OPNAMEN	varchar2			
RLNR	number			
UREN	varchar2	Uren		
VERGOEDINGEN	varchar2			

Declaraties: Easyflex Declaraties

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Label: Declaraties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Declaraties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
rf_decl_datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
rf_decl_einddatum		☐		Einddatum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
rf_decl_fw regnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexw erker.
rf_decl_inclusief_vervallen		☐		Of verouderde rijen moeten w orden opgenomen.
rf_decl_jaar		☐		Jaar om gegevens van op te halen.
rf_decl_kostenplaats		☐		Filter op kostenplaats, 0 = Geen kostenplaats.
rf_decl_periodenr		☐		Periode nummer.
rf_decl_periodesoort		☐		Type loonperiode: 29770 = Week, 29771 = Vier w eken, 29772 = Maand.
rf_decl_plaatsingnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de plaatsing.
rf_decl_rlregnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
rf_decl_startdatum		☐		Startdatum.
rf_decl_status		☐		Status.
rf_decl_totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
rf_decl_vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.
rf_decl_volgorde		☐		Sorteervolgorde: oplopend = op-lopend, aflopend = aflopend.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Declaraties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAGNR	number	Aanvraagnummer		
ACCOORD_DOOR	varchar2	Goedgekeurd door		
ACCOORD_OP	datetime	Goedgekeurd op		
DATUMTIJDGEWIJZIGD	datetime	Laatst Gew ijzigd		
DEFAULT_LC_PERCFW	number			
DEFAULT_LC_PERCRL	number			
DEFAULT_LC_WIJZIG_FW	number			
DEFAULT_LC_WIJZIG_RL	number			
DEFAULT_LCNR	number			
EINDDATUM	varchar2	Einddatum		
EINDEWERK_FW	number			
EINDEWERK_RL	number			
EXTRAFACTTEKST	varchar2	Aanvullende Factuur-tekst		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EXTRAFACTTEKST2	varchar2	Aanvullende Factuur-tekst 2		
FLEXWERKER_ACHTERNAAM	varchar2	Achternaam		
FLEXWERKER_IDNR	number	ID-nummer		
FLEXWERKER	varchar2			
GEREED_FW	number			
GEREED_RL	number			
IDNR	number	ID-nummer		
JAAR	number	Jaar		
JOB_EINDDATUM	varchar2			
JOB_FUNCTIE	varchar2			
JOB_KOSTENPLAATS_NR	number			
JOB_PREMIEGROEP	varchar2			
JOB_SPECCODE	varchar2			
JOB_STARTDATUM	varchar2			
JOBNR	number	Jobnummer		
MEDEDELINGLOONSPEC1	varchar2			
MEDEDELINGLOONSPEC2	varchar2			
MEDEDELINGLOONSPEC3	varchar2			
OPMERKING_FW	varchar2			
OPMERKING_RL	varchar2			
PERIODENR	number	Periodenummer		
PERIODESOORT	varchar2	Periodesoort		
RELATIE_IDNR	number			
RELATIE	varchar2			
STARTDATUM	varchar2	Startdatum		
STATUS_FW	varchar2			
STATUS_RL	varchar2			
STATUS	varchar2			
TOELICHTING_FW	varchar2			
TOELICHTING_RL	varchar2			
TVT_ONR	varchar2			
TVT	varchar2			
VD_VERDELING	number			

DeclaratiesAll

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclaratiesAll in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
rf_decl_datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
rf_decl_declnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de aangifte.
rf_decl_einddatum		☐		Einddatum.
rf_decl_fwregnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
rf_decl_inclusief_vervallen		☐	True	Of verouderde rijen moeten worden opgenomen.
rf_decl_jaar		☐		Jaar om gegevens van op te halen.
rf_decl_periodenr		☐		Periode nummer.
rf_decl_periodesoort		☐		Type loonperiode: 29770 = Week, 29771 = Vier weken, 29772 = Maand.
rf_decl_plaatsingnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de plaatsing.
rf_decl_rlregnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
rf_decl_startdatum		☐		Startdatum.
rf_decl_totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
rf_decl_vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie DeclaratiesAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAGNR	number	Aanvraagnummer		
ACCOORD_DOOR_IDNR	number			
ACCOORD_OP	datetime	Goedgekeurd op		
BOEKING	number			
DATUMTIJDGEWIJZIGD	datetime	Laatst Gew ijzigd		
EINDDATUM	date	Einddatum		
EINDEWERK_FW	number			
EINDEWERK_RL	number			
FACT_KLAAR	datetime			
FLEXWERKER_IDNR	number	ID-nummer		
GEREED_FW	datetime			
GEREED_RL	datetime			
IDNR_BRON	number			
IDNR	number	ID-nummer		
JAAR	number	Jaar		
JOB_ACCORDEREN	number			
JOB_EINDDATUM	date			
JOB_FUNCTIE_IDNR	number			
JOB_FUNCTIE	varchar2			
JOB_KOSTENPLAATS_NR	number			
JOB_PREMIEGROEP	varchar2			
JOB_SPECCODE	varchar2			
JOB_STARTDATUM	date			
JOBNR	number	Jobnummer		
LOON_KLAAR	datetime			
OPMERKING_FW	varchar2			
OPMERKING_RL	varchar2			
PERIODENR	number	Periodenummer		
PERIODESOORT	number	Periodesoort		
RELATIE_IDNR	number			
STARTDATUM	date	Startdatum		
STATUS_FW	number			
STATUS_RL	number			
STATUS	number			
TVT_ONR	number			
TVT	number			
VD_VERDELING	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Document: Easyflex Document

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Label: Document

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Document in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
documentnummer		☑		Identificatienummer (idnr) van het document.
hidden		☐		Of verborgen rijen moeten w orden opgehaald.
medew erker		☐		Identificatienummer (idnr) van de w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Document worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DS_RF_DOCUMENT	blob			

Documenten: Easyflex Documentgegevens

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Label: Documentgegevens

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Documenten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
documentnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van het document.
flexw erkernummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexw erker.
herkomst		☐		Oorsprong document: 25300 Gegenereerd document, 25301 Geïmporteerd document, 25302 Gescand document 25303, Digitaal ondertekend document.
hidden		☐		Of verborgen rijen moeten w orden opgehaald.
medew erker		☐		Identificatienummer (idnr) van de w erknemer.
relatienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type_custom		☐		Aangepast documenttype.
type_ovk		☐		Type of contract document: 29610 Overeenkomst ABU A (Uitzendbeding), 29611 Overeenkomst ABU AB uldb (Bepaalde tijd), 29612 Overeenkomst ABU AB (Bepaalde tijd), 29613 Overeenkomst ABU ABC (Onbepaalde tijd), 29620 Plaatsingsbevestiging relatie ABU A (Uitzendbeding), 29621

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				Plaatsingsbevestiging relatie ABU AB uldb (Bepaalde tijd), 29622 Plaatsingsbevestiging relatie ABU AB (Bepaalde tijd), 29623 Plaatsingsbevestiging relatie ABU ABC (Onbepaalde tijd), 29625 Plaatsingsbevestiging flexw erker ABU A (Uitzendbeding), 29626 Plaatsingsbevestiging flexw erker ABU AB uldb (Bepaalde tijd), 29627 Plaatsingsbevestiging flexw erker ABU AB (Bepaalde tijd), 29628 Plaatsingsbevestiging flexw erker ABU ABC (Onbepaalde tijd), 29630 Overeenkomst NBBU 1 (Uitzendbeding), 29631 Overeenkomst NBBU 2 (Uitzendbeding), 29632 Overeenkomst NBBU 3 (Bepaalde tijd), 29633 Overeenkomst NBBU 4 (Onbepaalde tijd), 29634 Overeenkomst NBBU 1/2 uldb (Bepaalde tijd), 29635 Overeenkomst NBBU 1/2 (Bepaalde tijd), 29636 Overeenkomst NBBU 1/2 (Uitzendbeding), 29638 Plaatsingsbevestiging flexw erker NBBU 1/2 uldb (Bepaalde tijd), 29639 Plaatsingsbevestiging relatie NBBU 1/2 uldb (Bepaalde tijd), 29640 Plaatsingsbevestiging relatie NBBU 1 (Uitzendbeding), 29641 Plaatsingsbevestiging relatie NBBU 2 (Uitzendbeding), 29642 Plaatsingsbevestiging relatie NBBU 3 (Bepaalde tijd), 29643 Plaatsingsbevestiging relatie NBBU 4 (Onbepaalde tijd), 29644 Plaatsingsbevestiging relatie NBBU 1/2 (Bepaalde tijd), 29645 Plaatsingsbevestiging flexw erker NBBU 1 (Uitzendbeding), 29646 Plaatsingsbevestiging flexw erker NBBU 2 (Uitzendbeding), 29647 Plaatsingsbevestiging flexw erker NBBU 3 (Bepaalde tijd), 29648 Plaatsingsbevestiging flexw erker NBBU 4 (Onbepaalde tijd), 29649 Plaatsingsbevestiging flexw erker NBBU 1/2 (Bepaalde tijd), 29650 Overeenkomst (Wettelijk beding), 29652 Overeenkomst (Onbepaalde tijd), 29654 Overeenkomst uldb (Onbepaalde tijd), 29660 Plaatsingsbevestiging relatie (Wettelijk beding), 29661 Plaatsingsbevestiging relatie (Bepaalde tijd), 29662 Plaatsingsbevestiging relatie (Onbepaalde tijd), 29665 Plaatsingsbevestiging flexw erker (Wettelijk beding), 29666 Plaatsingsbevestiging

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				flexwerker (Bepaalde tijd), 29667 Plaatsingsbevestiging flexwerker (Onbepaalde tijd), 29680 Plaatsingsbevestiging flexwerker NBBU 1/2 (Uitzendbeding), 29681 Plaatsingsbevestiging relatie NBBU 1/2 (Uitzendbeding).
type_vast		□		Vast documenttype: 13020 Identiteitsbewijs , 13021 Loonbelastingverklaring , 13022 VAR-verklaring , 13023 Rijbewijs , 13024 Tewerkstellingsvergunning , 13025 Verblijfsvergunning , 13026 Studentenregeling aanvang , 13027 Studentenregeling einde , 13028 Diploma , 13029 A1-verklaring.
vanaf		□		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Documenten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BELANGRIJK	boolean			
BESTANDSNAAM	varchar2			
CONTRACTNUMMER	number			
DATUM	date			
DH_STATUS	number			
DOCUMENTMAP_FLEXWERKER	number			
DOCUMENTMAP_RELATIE	number			
DOCUMENTNUMMER	number			
FLEXWERKERNUMMER	number			
GELDIG_TOT	date			
GEWIJZIGD	datetime			
HERKOMST	number			
HIDDEN	boolean			
INFORMATIE	varchar2			
MIMETYPE	varchar2			
ONDERWERP	varchar2			
PLAATSINGNUMMER	number			
PUBLICEREN	number			
REDEN	varchar2			
RELATIENUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TYPE_CUSTOM	number			
TYPE_OVK	number			
TYPE_VAST	number			
VERWIJDERD	number			

Documentinhoud: Easyflex Documentinhoud

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Label: Documentinhoud

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Documentinhoud in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
documentnummer		☑		Identificatienummer (idnr) van het document.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Documentinhoud worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DS_RF_DOCUMENTINHOUD	blob			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Koppelingen: Easyflex Koppelingen

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Label: Koppelingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Koppelingen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
pakket		☐		Externe integratie: 12470 = Plan4Flex , 12471 = SalesForce , 12472 = Carerix , 12473 = SAP , 12474 = Easyflex2Go , 12475 = Solid Online , 12476 = Payday , 12477 = Extern1 , 12478 = Extern2 , 12479 = Extern3.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type		☐		Externe integratie: 12460 = Flexw erker, 12461 = Klant.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.
w aarde		☐		Identificatienummer (idnr) van flexw erker/klant op externe interface.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Koppelingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEWIJZIGD	datetime			
PAKKET	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
TYPE	number			
WAARDE	varchar2			

LoonschemaSpecificaties

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LoonschemaSpecificaties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
ingangsdatum		☐		Startdatum.
loonschemacode		☑		Code voor loonlijstschema.
loonschemanummer		☐		Identification number (idnr) of the payroll schema.
loonschemasoort		☑		Type code van het loonschema: wm = bedrijfseenheid, rl = klant.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie LoonschemaSpecificaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2			
GEWIJZIGD	datetime			
INGANGSDATUM	date			
LEEFTIJD13	number			
LEEFTIJD14	number			
LEEFTIJD15	number			
LEEFTIJD16	number			
LEEFTIJD17	number			
LEEFTIJD18	number			
LEEFTIJD19	number			
LEEFTIJD20	number			
LEEFTIJD21	number			
LEEFTIJD22	number			
LEEFTIJD23	number			
LEEFTIJDAOW	number			
LEEFTIJDVASTSTELLEN	number			
LOONSCHAALDATUM	date			
NUMMER	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
VERGOEDING	varchar2			

Loontarieven: Easyflex Loontarieven

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Label: Loontarieven

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Loontarieven in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
lotanr		☐		Identificatienummer (idnr) van de loon- en tariefovereenkomst.
plaatsingnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de plaatsing.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 1000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Loontarieven worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BASISUURLOON	number			
BELONINGSSYTEEM	number			
CAOSCHAAL	varchar2			
GEEN_FW_UREN	boolean			
GEWIJZIGD	datetime			
JOBNR	number			
LOONSCHAAL	number			
LOONSCHEMANAAM_WM	varchar2			
LOONSCHEMANAAM	varchar2			
LOONSCHEMANR_WM	number			
LOONSCHEMANRNR	number			
MIN_UURLOON	number			
NR	number			
PRESTATIETOESLAG_UURLOON	number			
SECTORNR	number			
STAPNR	number			
STARTDATUM	date			
STATUS	number			
TARIEFSCHEMANAAM_WM	varchar2			
TARIEFSCHEMANAAM	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TARIEFSCHEMANR	number			
TARIEVENSCHEMANR_WM	number			
UREN	varchar2			
UURLOON_AO	number			
VERGOEDINGEN	varchar2			

PlaatsingDocumentafhandeling

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PlaatsingDocumentafhandeling in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
lotanr		☐		Identificatienummer (idnr) van de loon- en tariefovereenkomst.
plaatsingnummer		☑		Identificatienummer (idnr) van de plaatsing.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PlaatsingDocumentafhandeling worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKACC	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCNUMMER	number			
GEGENEREERD	datetime			
NAAM	varchar2			
NUMMER	number			
RETOUR	datetime			
SOORT	varchar2			
STATUS	number			
TYPE	number			
VARIANT	number			
VEREIST	boolean			

TariefschemaSpecificaties

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TariefschemaSpecificaties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
ingangsdatum		☐		Startdatum.
Icnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de payrollcomponent.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
tariefschemacode		☑		Code tariefschema.
tariefschemanummer		☐		Identification number (idnr) of the rate schema.
tariefschemasoort		☑		Type tariefschema: w m = bedrijf-seenheid, rl = klant.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TariefschemaSpecificaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BASISFACTUURTARIEF	number			
BASISMARGEEURO	number			
BASISMARGEPERC	number			
BASISREKENMODEL	number			
BASISTARIEFFACTOR	number			
BTWCODE	number			
CODE	varchar2			
EENHEIDVERGOEDING	number			
FACTUURTEKST	varchar2			
GEWIJZIGD	datetime			
INGANGSDATUM	date			
LOONCOMPONENT	number			
LOONCOMPTEKST	varchar2			
NUMMER	number			
PERCFW	number			
PERCRL	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
TOESLFACTUURTARIEF	number			
TOESLMARGEEURO	number			
TOESLMARGEPRC	number			
TOESLREKENMODEL	number			
TOESLTARIEFFACTOR	number			

Uitsluitingen: Easyflex Uitsluitingen

Catalogus: DataService

Schema: Combinatie

Label: Uitsluitingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Uitsluitingen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
fwregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
rlregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Uitsluitingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FWREGISTRATIENUMMER	number			
GEWIJZIGD	datetime			
REDEN	varchar2			
RLREGISTRATIENUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.3 Schema: Flexwerker
3.1.3.1 Tabellen
Aantekeningen: Easyflex Notities

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Notities

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Aantekeningen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Aantekeningen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANTEKENING	varchar2			
DATUMTIJDGEWIJZIGD	datetime			
REGISTRATIENUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Aftrekposten

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Aftrekposten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
ingangsdatum		☐		Startdatum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
status		☐		Status.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Aftrekposten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AFTREKPOST	varchar2			
APNR	number			
DATUM	date			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FWNR	number			
GEKOPPELD	varchar2			
GEWIJZIGD	datetime			
STATUS	boolean			
WGPREMIE	number			
WNPREMIE	number			

AOMeldingen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AOMeldingen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
aoregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de kennisgeving van invaliditeit.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
fw registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
status		☐		Status.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AOMeldingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANMAAKDATUM	datetime			
AANTALKINDEREN	number			
ANNULERING_UWV	date			
ANNULERING	date			
AODATUM	date			
ARBEIDSGEHANDICAPT	number			
ARBEIDSVERHOUDING	number			
BASIS	number			
BERP_FUNCTIE	varchar2			
BETAALVERZOEKDATUM	date			
BETVERZOEKNUMMER	number			
BEVALLINGSDATUM	date			
DVBEIND	date			
DVBSTART	date			
EINDE_UWV	date			
EINDE	date			
FASE_INDELING	number			
GEBOORTEDATUM	date			
GEBOORTEVERLOF_AANTALWEKEN	number			
GEBOORTEVERLOF_OPGENOMEN	number			
GEKOPPELDE_PLAATSING	number			
GEWIJZIGD	datetime			
HERSTELD	number			
HUISNUMMER	number			
HUISNUMMERTV	varchar2			
INTREKKEN_REDEN	number			
INTREKKEN_TOELICHTING	varchar2			
ISBEVALLEN	number			
LAATSTEWERKDAG	date			
LANDCODE	varchar2			
LOONDOORBETALING_PCT	number			
LOONHEFFINGSKORTING	number			
LOONWACHTDAGEN	number			
MDW_NUMMER	number			
MELDDATUM	date			
MELDING_UWV	date			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MELDING	number			
MELDINGEINDE	date			
MELDTIJD	number			
ONGEVAL	number			
OPMERKING	varchar2			
OPNAME_DATUM	date			
OVERLEDEN	number			
PLAATS	varchar2			
POSTCODE	varchar2			
REDENVERZUIM	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
STATUS	number			
STRAAT	varchar2			
TELEFOONNUMMER	varchar2			
TELEFOONTYPE	number			
TOTAALWEKEN	number			
UITKERINGSDATUM	date			
URENGEWERKT	number			
URENTEWERKEN	number			
UWV_UITKERING	number			
VERPLEEGINRICHTING	varchar2			
VKEINDDATUM	date			
VKSTARTDATUM	date			
VOLGENDEWERKDAG	date			
WAZO	number			
WERKDAG_ZAZO	number			
WERKVERPLICHTING	number			
WETTELIJKVERLOF	date			

Arbeidscontracten: Easyflex Arbeidscontracten

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Arbeidscontracten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Arbeidscontracten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
contractnummer		☐		Agreement number.
datumgeldigheid		☐		Referentiedatum voor geldigheid. Standaard geen controle op geldig.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
toekomstigecontracten		☐	True	Of toekomstige contracten moeten worden opgenomen. Standaard op false.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Arbeidscontracten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANTALWEKENDAGTABEL	number			
AFWIJKENDADVIES	number			
ARBEIDSVERHOUDING	number			
BEPALINGEINDEPROJECT	varchar2			
CONTRACT	number			
CONTRACTAANVANG	date			
CONTRACTEINDE	date			
CONTRACTEINDEREDEN	number			
CONTRACTLOON	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTRACTLOONDAGEN	number			
CONTRACTPERIODE	number			
CONTRACTREDEN	number			
CONTRACTSOORT	number			
CONTRACTTOELICHTING	varchar2			
CONTRACTUREN_WEEK	number			
CONTRACTUREN	number			
CONTRACTUURLOON	number			
CONTRACTVOLGNUMMER	number			
CONTRACTVORM	number			
DIRECTEUR	boolean			
FAMILIEVANEIGENAAR	boolean			
GEWIJZIGD	datetime			
LEEGLOOPWEKEN	number			
LOONBETALINGLEEGLOOP	number			
LOONDAGEN_VIERWEKEN	number			
LOONHEFFINGDAGTABEL	number			
MUTATIEAANVANG	date			
MUTATIES	varchar2			
NULURENCONTRACT	number			
OMSCHRIJVING	varchar2			
OPROEP	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
SECTORRISICOGROEP	varchar2			
SEIZOENSARBEID	boolean			
URENDINSDAG	number			
URENDONDERDAG	number			
URENMAANDAG	number			
URENVRIJDAG	number			
URENWOENSDAG	number			
URENZATERDAG	number			
URENZONDAG	number			
VORIGEEIGENAAR	boolean			

ETUitruil

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ETUitruil in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumgeldigheid		☐		Referentiedatum voor geldigheid. Standaard geen controle op geldig.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ETUitruil worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEWIJZIGD	datetime			
LOONCOMPONENTNAAM	varchar2			
LOONCOMPONENTNUMMER	number			
LOONCOMPONENTTYPE	number			
PKS_TOEPASSEN	boolean			
REGISTRATIENUMMER	number			
UURLOON	number			
VASTEBELONINGBELAST	number			
VASTEBELONINGEENHEID	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VASTEBELONINGEINDDATUM	date			
VASTEBELONINGINHOUDING	number			
VASTEBELONINGMAXBEDRAG	number			
VASTEBELONINGNUMMER	number			
VASTEBELONINGONBELAST	number			
VASTEBELONINGSTARTDATUM	date			

Factuurgegevens: Easyflex Facturen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Facturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Factuurgegevens in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Factuurgegevens worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANTEKENING	varchar2			
BEDRAG_INCL	number			
BETAALD	boolean			
BETAALDATUM	date			
BETAALVERVALDATUM	date			
BETALINGSKORTING	number			
BLADEN	number			
BTW	number			
FACTUUR	blob			
FACTUURDATUM	date			
FACTUURIDNUMMER	number			
FACTUURNUMMER	number			
GEWIJZIGD	datetime			
JAAR	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
TAAL	varchar2			
VERZONDEN	datetime			

FaseDetails: Easyflex Fasedetails

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Fasedetails

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FaseDetails in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
registratienummer		☑		Identificatienummer (idnr) van de klant.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FaseDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERCENTAGE	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
STAPAANVANG	date			
STAPDETAILS	varchar2			
STAPEINDE	date			
STAPSYSTEEM	number			

Fases: Easyflex Fasen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Fasen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Fases in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumingang		☐		Begindatum van de geldigheid.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Fases worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEWIJZIGD	datetime			
NR	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
STAPEERSTEDAG	date			
STAPLAATSTEDAG	date			
STAPSYSTEEM	number			

GewerkteWeken

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GewerkteWeken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
registratienummer		☑		Identificatienummer (idnr) van de klant.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GewerkteWeken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANTAL	number			
BRON	number			
HUIDIG	boolean			
JAAR	number			
PERIODE	number			
SYSTEEM	number			

HuidigeFase: Easyflex Huidige Fase

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Huidige Fase

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HuidigeFase in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HuidigeFase worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEWIJZIGD	datetime			
REGISTRATIENUMMER	number			
STAPEERSTEDAG	date			
STAPLAATSTEDAG	date			
STAPSYSTEEM	number			

Jaaropgaven

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Jaaropgaven in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
jaar		☐		Salarisjaar.
jaaropgavenummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de jaaropgave.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type_medewerker		☐		Type werknemer: 10040 = Flexwerker, 10041 = Eigen personeel, 10042 = Zelfstandige.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Jaaropgaven worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEWIJZIGD	datetime			
JAAR	number			
JAAROPGAVENUMMER	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
TAAL	varchar2			
TYPE_MEDEWERKER	number			

JaaropgavePdf

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JaaropgavePdf in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
jaaropgavenummer		☑		Identificatienummer (idnr) van de jaaropgave.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JaaropgavePdf worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DS_FW_JAAROPGAVE	blob			
DS_TAAL	varchar2			

Journaalposten: Easyflex Journaalposten

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Journaalposten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Journaalposten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
jaar		☑		Salarisjaar.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.
week		☑		Week van de salarisbetaling

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Journaalposten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANTAL	number			
BDATUM	date			
BJAAR	number			
CREDIT	number			
DEBET	number			
FW	number			
GB	varchar2			
GEWIJZIGD	datetime			
JDATUM	datetime			
KP	varchar2			
KS	varchar2			
NAAM	varchar2			
NR	number			

Loonbeslagen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Loonbeslagen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
openstaand		☐		Of alleen loonbeslag met een resterend bedrag moet worden opgehaald.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Loonbeslagen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AFGELOST	number			
AFLOSSINGSBEDRAG	number			
AFLOSSINGSWIJZE	number			
BEDRAG	number			
BETAALSALDO	number			
BETAALWIJZE	number			
BETALINGSKENMERK	varchar2			
COORDINEREND_DEURWAARDER	boolean			
EINDDATUM	date			
FWREGISTRATIENUMMER	number			
GEWIJZIGD	datetime			
IBANNUMMER	varchar2			
INGANGSDATUM	date			
KENMERK	varchar2			
NAAM	varchar2			
NUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PLAATS	varchar2			
REKENINGNUMMER	number			
SCHULD	number			
VEREENVOUDIGD_DERDENBESLAG	boolean			
VOLGORDE	number			

Loonjournaal

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Loonjournaal in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
jaar		☑		Salarisjaar.
looncomponent		☐		Type looncomponent: 20810 = Loon voor normale uren , 20811 = Overwerkloon , 20812 = Loon voor onregelmatige diensten , 20813 = Loon verlaagd , 20814 = Loon verhoogd , 20815 = Vast loon , 20817 = Loon voor lege uren , 20818 = Arbeidsongeschiktheidsloon , 20819 = Werkdagcompensatie , 20820 = Kort verzuim , 20821 = Feestdagen , 20822 = Vakantied-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				agen , 20823 = Vakantiegeld , 20825 = Arbeidsduurverkorting , 20826 = B.T.W. (belast) , 20827 = Tijd voor tijd , 20829 = Extra re-serves.
loonspecificatienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de loonspecificatie.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.
w eek		☑		Week van de salarisbetaling

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Loonjournaal worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANTAL	number			
BDATUM	date			
BJAAR	number			
CREDIT	number			
DEBET	number			
DECL	number			
DIRECT	number			
FW	number			
JDATUM	datetime			
JPG	number			
LB	number			
LC	number			
LCNAAM	varchar2			
LS	number			
NR	int64			
OPS	number			
REKENINGGROEP	number			
SECTOR	number			
SECTORCODE	varchar2			
SOORT	number			
UWV	number			
VEST	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Loonopgaven

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Loonopgaven in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
ingangsdatum		☐		Startdatum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Loonopgaven worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
A1DOCNUMMER	number			
ARBEIDSHANDICAP	number			
BEREKENEN	number			
BIJTELLING_AANTEKENINGEN	varchar2			
BIJTELLING_BASIS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIJTELLING_BIJDRAGE	number			
BIJTELLING_EIGEN_BIJDRAGE	number			
BIJTELLING	number			
FISCAALWOONLAND	number			
GEWIJZIGD	datetime			
INGANGSDATUM	date			
LBVDOCNUMMER	number			
REGISTRATIENUMMER	number			

Loonschemas

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Loonschemas in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
aanvangsdatum		☐		Plaatsingsbegindatum. Standaard de huidige tijd.
aanvraagnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van het verzoek.
functienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de functie.
loonschaal		☑		Salaristype: 20153 = Instroomtabel, 20154 = Normtabel, 20155 = Inlenersbeloning, 20156 = Loongebouw allocatie, 20157 = Loongebouw overige.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
rlregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Loonschemas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2			
NAAM	varchar2			
NUMMER	number			
TYPE	varchar2			

LoonspecificatiePdf

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LoonspecificatiePdf in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
loonspecificatienummer		☑		Identificatienummer (idnr) van de loonspecificatie.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie LoonspecificatiePdf worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DS_FW_LOONSPECIFICATIE	blob			
DS_TAAL	varchar2			

Loonspecificaties

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Loonspecificaties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
jaar		☐		Salarisjaar.
loonspecificatienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de loonspecificatie.
periode		☐		Periode nummer.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type_medewerker		☐		Type werknemer: 10040 = Flexwerker, 10041 = Eigen personeel, 10042 = Zelfstandige.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Loonspecificaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANGEMAAKT_OP	date			
GEWIJZIGD	datetime			
JAAR	number			
LOONDATUM	date			
LOONKOSTEN	varchar2			
LOONSPECIFICATIENUMMER	number			
LOONTIJDVAK	number			
NETTOLOON	number			
PERIODE	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
TAAL	varchar2			
VOLGNUMMER	number			

Loontijdvakken

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Loontijdvakken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Loontijdvakken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DEELTIJD	number			
GEWIJZIGD	datetime			
INGANGSDATUM	date			
LOONTIJDVAK	number			
REGISTRATIENUMMER	number			

Middelen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Middelen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
middeltype		☐		Identificatienummer (idnr) van het type bron.
nummer		☐		Vereist bij het aanvragen van autorisaties voor middelen.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
soort		☐		Type bron: 27130 = Auto's, 27131 = Wonen, 27132 = Fietsen, 27133 = Andere bronnen.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Middelen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRAG	number			
EENHEID	number			
EINDDATUM	date			
GEWIJZIGD	datetime			
INHOUDEN	number			
LOONSLIPTEKST	varchar2			
MIDDELNR	number			
NAAM	varchar2			
NUMMER	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
SOORT	number			
STARTDATUM	date			
TYPE	number			

Minimumloon

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Minimumloon in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
beloningssysteem		☑		Compensatietype: 23340 = Minimumloon, 23341 = Inlenersbeloning, 23342 = Uitzend-cao.
controledatum		☐		Datum w aarop de controle is gebaseerd. Systeemdatum indien niet gespecificeerd.
functiegroep		☑		Functiegroep 1-10.
fw registratienummer		☑		Identificatienummer (idnr) van de flexw erker.
loonschaal		☑		Salaristype: 20153 = Instroomtabel, 20154 = Normtabel, 20155 = Inlenersbeloning, 20156 = Loongebouw allocatie, 20157 = Loongebouw overige.
rlregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Minimumloon worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UURLOON	number			

Opleidingen: Easyflex Opleidingen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Opleidingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Opleidingen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
fw registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
rlregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Opleidingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVANG	varchar2			
AANVULLENDE_GEGEVENS_CV	varchar2			
AANVULLENDE_GEGEVENS_INTERN	varchar2			
DIPLOMA_DOCUMENTNUMMER	number			
DIPLOMA_GEZIEN	boolean			
DIPLOMA	boolean			
EF_REGISTRATIENUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIND	varchar2			
FWREGISTRATIENUMMER	number			
GEWIJZIGD	datetime			
INCV	boolean			
INSELECTIE	boolean			
NAAM	varchar2			
REGISTRATIENUMMER	number			
VAKKENPAKKET_SPECIALISATIE	varchar2			

OpvolgWerkWeken

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OpvolgWerkWeken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
fw registratienummer		☑		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
opvolgwerknummer		☐		Identificatienummer (idnr) van opeenvolgende werkgeversrol.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OpvolgWerkWeken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANTAL_WEKEN	number			
FUNCTIE	number			
LAATSTE_GEWERKTE_DAG	date			
NR	number			
RLREGISTRATIENUMMER	number			
WEKEN	varchar2			

PersoonsgegevenBusinessUnits: Easyflex Persoon Business-units

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Persoon Business-units

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PersoonsgegevenBusinessUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
dossiernummer		☐		Een specifiek nummer dat aan de flexw erker is toegew ezen.
inschrijfdatum		☐		Uitsluitend flexw erkers opnemen die vanaf de opgegeven datum zijn ingeschreven.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
status		☐		Status: 21350 = Geregistreerd, 21356 = Actief, 21357 = Passief, 21358 = Uitgeschreven.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type		☐		Type werknemer: 10040 = Flex-werker, 10041 = Eigen personeel, 10042 = Zelfstandige.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PersoonsgegevenBusinessUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BUSINESSNAAM	varchar2			
BUSINESSVOLGNR	number			
PERSOON_ACHTERNAAM	varchar2			
PERSOON_AFSCHERMING_PERSOONSGEGEVENS	boolean			
PERSOON_ALGEMEEN_MEMOVELD	varchar2			
PERSOON_AUTORISATIESTATUS	number			
PERSOON_BETAALKENMERK2	varchar2			
PERSOON_BETBEGUNSTIGDE1	varchar2			
PERSOON_BETBEGUNSTIGDE2	varchar2			
PERSOON_BETFREQUENTIE	number			
PERSOON_BETKENMERK1	varchar2			
PERSOON_BETLANDCODE1	varchar2			
PERSOON_BETLANDCODE2	varchar2			
PERSOON_BETPLAATS1	varchar2			
PERSOON_BETPLAATS2	varchar2			
PERSOON_BETREDENWIJZIGING1	varchar2			
PERSOON_BETREDENWIJZIGING2	varchar2			
PERSOON_BETREKENING1	varchar2			
PERSOON_BETREKENING2	varchar2			
PERSOON_BETVERDEELWAARDE	number			
PERSOON_BETVERDEELWIJZE	number			
PERSOON_BETWIJZE1	number			
PERSOON_BETWIJZE2	number			
PERSOON_BIC1	varchar2			
PERSOON_BIC2	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERSOON_BL_BTWNUMMER	varchar2			
PERSOON_BL_KVK_NUMMER	varchar2			
PERSOON_BLOK_BET_LONEN	boolean			
PERSOON_BLOK_BET_LOONBESLAGEN	boolean			
PERSOON_BRIEFHOOFD	number			
PERSOON_BSN_AANWEZIG	boolean			
PERSOON_BTWNUMMER	varchar2			
PERSOON_BURGERLIJKESTAAT	number			
PERSOON_DATUMINDIENST	date			
PERSOON_DOSSIERNUMMER	number			
PERSOON_EERSTEINDRUK	number			
PERSOON_EINDDATUM_ARBEIDSMIGRANT	date			
PERSOON_EXTRA_BETKENMERK	boolean			
PERSOON_FLEXWERKERSTATUS	number			
PERSOON_FLEXWERKERSTATUSDATUM	date			
PERSOON_FLEXWRAPP	number			
PERSOON_GEBDATUM	date			
PERSOON_GEBLAND	varchar2			
PERSOON_GEBPLAATS	varchar2			
PERSOON_GESLACHT	number			
PERSOON_HUISNUMMER	number			
PERSOON_IDBEWIJS	number			
PERSOON_IDBEWIJSGELDIGTOT	date			
PERSOON_IDBEWIJSNUMMER	varchar2			
PERSOON_INSCHRIJFDATUM	date			
PERSOON_INSCHRIJVER	number			
PERSOON_JAAROPGAVEN_TAALNUMMER	number			
PERSOON_KENTONSVAN	number			
PERSOON_KVK_CONTROLE	date			
PERSOON_KVK_NUMMER	number			
PERSOON_LAATSTGEWERKT	date			
PERSOON_LAND	varchar2			
PERSOON_LOCATIE	number			
PERSOON_LOONSPEC_EMAIL1	varchar2			
PERSOON_LOONSPEC_EMAIL2	varchar2			
PERSOON_LOONSPEC_TAALNUMMER	number			
PERSOON_LOONSPEC_VERZENDWIJZE	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERSOON_MEISJESACHTERNAAM	varchar2			
PERSOON_MEISJESVOORVOEGSELS	varchar2			
PERSOON_NATIONALITEIT_STAATLOOS	boolean			
PERSOON_NATIONALITEIT	varchar2			
PERSOON_ONR_SPAREN	number			
PERSOON_OVW_SPAREN	number			
PERSOON_PLAATS	varchar2			
PERSOON_POSTCODE	varchar2			
PERSOON_REDENINSCHRIJVING	number			
PERSOON_REGISTRATIENUMMER	number			
PERSOON_RELATIEBEHEERDER	number			
PERSOON_RESERVERING	varchar2			
PERSOON_STIPPHIST_DATUM	date			
PERSOON_STIPPHIST_WEKEN	number			
PERSOON_STRAAT	varchar2			
PERSOON_TOEVOEGING	varchar2			
PERSOON_TVT_UITBETALEN	number			
PERSOON_TYPE	number			
PERSOON_VERLOONDTOT	date			
PERSOON_VOORHEEN	number			
PERSOON_VOORLETTERS	varchar2			
PERSOON_VOORNAAM	varchar2			
PERSOON_VOORVOEGSELS	varchar2			
PERSOON_WIJZIGDATUM	datetime			
PERSOON_WOONHUISNUMMER	number			
PERSOON_WOONLAND	varchar2			
PERSOON_WOONPLAATS	varchar2			
PERSOON_WOONPOSTCODE	varchar2			
PERSOON_WOONSTRAAT	varchar2			
PERSOON_WOONTOEVOEGING	varchar2			

PersoonsgegevenCommunicaties: Easyflex Persoon Communicaties

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Persoon Communicaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PersoonsgegevenCommunicaties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
communicatie		☐	True	Of er communicatiekoppen moeten worden toegevoegd.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
dossiernummer		☐		Een specifiek nummer dat aan de flexwerker is toegewezen.
inschrijfdatum		☐		Uitsluitend flexwerkers opnemen die vanaf de opgegeven datum zijn ingeschreven.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
status		☐		Status: 21350 = Geregistreerd, 21356 = Actief, 21357 = Passief, 21358 = Uitgeschreven.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type		☐		Type werknemer: 10040 = Flexwerker, 10041 = Eigen personeel, 10042 = Zelfstandige.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PersoonsgegevenCommunicaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMMCOLLECTIEF	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMMEXTRAINFO	varchar2			
COMMPERSOONLIJK	number			
COMMTYPE	number			
COMMVOLGNR	number			
COMMWAARDE	varchar2			
PERSOON_ACHTERNAAM	varchar2			
PERSOON_AFSCHERMING_PERSOONSGEGEVENS	boolean			
PERSOON_ALGEMEEN_MEMOVELD	varchar2			
PERSOON_AUTORISATIESTATUS	number			
PERSOON_BETAALKENMERK2	varchar2			
PERSOON_BETBEGUNSTIGDE1	varchar2			
PERSOON_BETBEGUNSTIGDE2	varchar2			
PERSOON_BETFREQUENTIE	number			
PERSOON_BETKENMERK1	varchar2			
PERSOON_BETLANDCODE1	varchar2			
PERSOON_BETLANDCODE2	varchar2			
PERSOON_BETPLAATS1	varchar2			
PERSOON_BETPLAATS2	varchar2			
PERSOON_BETREDENWIJZIGING1	varchar2			
PERSOON_BETREDENWIJZIGING2	varchar2			
PERSOON_BETREKENING1	varchar2			
PERSOON_BETREKENING2	varchar2			
PERSOON_BETVERDEELWAARDE	number			
PERSOON_BETVERDEELWIJZE	number			
PERSOON_BETWIJZE1	number			
PERSOON_BETWIJZE2	number			
PERSOON_BIC1	varchar2			
PERSOON_BIC2	varchar2			
PERSOON_BL_BTWNUMMER	varchar2			
PERSOON_BL_KVK_NUMMER	varchar2			
PERSOON_BLOK_BET_LONEN	boolean			
PERSOON_BLOK_BET_LOONBESLAGEN	boolean			
PERSOON_BRIEFHOOFD	number			
PERSOON_BSN_AANWEZIG	boolean			
PERSOON_BTWNUMMER	varchar2			
PERSOON_BURGERLIJKESTAAT	number			
PERSOON_DATUMINDIENST	date			
PERSOON_DOSSIERNUMMER	number			
PERSOON_EERSTEINDRUK	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERSOON_EINDDATUM_ARBEIDSMIGRANT	date			
PERSOON_EXTRA_BETKENMERK	boolean			
PERSOON_FLEXWERKERSTATUS	number			
PERSOON_FLEXWERKERSTATUSDATUM	date			
PERSOON_FLEXWRAPP	number			
PERSOON_GEBDATUM	date			
PERSOON_GEBLAND	varchar2			
PERSOON_GEBPLAATS	varchar2			
PERSOON_GESLACHT	number			
PERSOON_HUISNUMMER	number			
PERSOON_IDBEWIJS	number			
PERSOON_IDBEWIJSGELDIGTOT	date			
PERSOON_IDBEWIJSNUMMER	varchar2			
PERSOON_INSCHRIJFDATUM	date			
PERSOON_INSCHRIJVER	number			
PERSOON_JAAROPGAVEN_TAALNUMMER	number			
PERSOON_KENTONSVAN	number			
PERSOON_KVK_CONTROLE	date			
PERSOON_KVK_NUMMER	number			
PERSOON_LAATSTGEWERKT	date			
PERSOON_LAND	varchar2			
PERSOON_LOCATIE	number			
PERSOON_LOONSPEC_EMAIL1	varchar2			
PERSOON_LOONSPEC_EMAIL2	varchar2			
PERSOON_LOONSPEC_TAALNUMMER	number			
PERSOON_LOONSPEC_VERZENDWIJZE	number			
PERSOON_MEISJESACHTERNAAM	varchar2			
PERSOON_MEISJESVOORVOEGSELS	varchar2			
PERSOON_NATIONALITEIT_STAATLOOS	boolean			
PERSOON_NATIONALITEIT	varchar2			
PERSOON_ONR_SPAREN	number			
PERSOON_OVW_SPAREN	number			
PERSOON_PLAATS	varchar2			
PERSOON_POSTCODE	varchar2			
PERSOON_REDENINSCHRIJVING	number			
PERSOON_REGISTRATIENUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERSOON_RELATIEBEHEERDER	number			
PERSOON_RESERVERING	varchar2			
PERSOON_STIPPHIST_DATUM	date			
PERSOON_STIPPHIST_WEKEN	number			
PERSOON_STRAAT	varchar2			
PERSOON_TOEVOEGING	varchar2			
PERSOON_TVT_UITBETALEN	number			
PERSOON_TYPE	number			
PERSOON_VERLOONDTOT	date			
PERSOON_VOORHEEN	number			
PERSOON_VOORLETTERS	varchar2			
PERSOON_VOORNAAM	varchar2			
PERSOON_VOORVOEGSELS	varchar2			
PERSOON_WIJZIGDATUM	datetime			
PERSOON_WOONHUISNUMMER	number			
PERSOON_WOONLAND	varchar2			
PERSOON_WOONPLAATS	varchar2			
PERSOON_WOONPOSTCODE	varchar2			
PERSOON_WOONSTRAAT	varchar2			
PERSOON_WOONTOEVOEGING	varchar2			

PersoonsgegevenMemoRubrieken: Easyflex Persoon Memoriaalcategorieën

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Persoon Memoriaalcategorieën

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PersoonsgegevenMemoRubrieken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
dossiernummer		☐		Een specifiek nummer dat aan de flexwerker is toegewezen.
inschrijfdatum		☐		Uitsluitend flexwerkers opnemen die vanaf de opgegeven datum zijn ingeschreven.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
memorubrieken		☐	True	Of memokoppen moeten worden opgenomen. Standaard ingesteld op false.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
status		☐		Status: 21350 = Geregistreerd, 21356 = Actief, 21357 = Passief, 21358 = Uitgeschreven.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type		☐		Type werknemer: 10040 = Flexwerker, 10041 = Eigen personeel, 10042 = Zelfstandige.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PersoonsgegevenMemoRubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MEMONAAM	varchar2			
MEMONUMMER	number			
MEMOWAARDE	varchar2			
PERSOON_ACHTERNAAM	varchar2			
PERSOON_AFSCHERMING_PERSOONSGEGEVENS	boolean			
PERSOON_ALGEMEEN_MEMOVELD	varchar2			
PERSOON_AUTORISATIESTATUS	number			
PERSOON_BETAALKENMERK2	varchar2			
PERSOON_BETBEGUNSTIGDE1	varchar2			
PERSOON_BETBEGUNSTIGDE2	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERSOON_BETFREQUENTIE	number			
PERSOON_BETKENMERK1	varchar2			
PERSOON_BETLANDCODE1	varchar2			
PERSOON_BETLANDCODE2	varchar2			
PERSOON_BETPLAATS1	varchar2			
PERSOON_BETPLAATS2	varchar2			
PERSOON_BETREDENWIJZIGING1	varchar2			
PERSOON_BETREDENWIJZIGING2	varchar2			
PERSOON_BETREKENING1	varchar2			
PERSOON_BETREKENING2	varchar2			
PERSOON_BETVERDEELWAARDE	number			
PERSOON_BETVERDEELWIJZE	number			
PERSOON_BETWIJZE1	number			
PERSOON_BETWIJZE2	number			
PERSOON_BIC1	varchar2			
PERSOON_BIC2	varchar2			
PERSOON_BL_BTWNUMMER	varchar2			
PERSOON_BL_KVK_NUMMER	varchar2			
PERSOON_BLOK_BET_LONEN	boolean			
PERSOON_BLOK_BET_LOONBESLAGEN	boolean			
PERSOON_BRIEFHOOFD	number			
PERSOON_BSN_AANWEZIG	boolean			
PERSOON_BTWNUMMER	varchar2			
PERSOON_BURGERLIJKESTAAT	number			
PERSOON_DATUMINDIENST	date			
PERSOON_DOSSIERNUMMER	number			
PERSOON_EERSTEINDRUK	number			
PERSOON_EINDDATUM_ARBEIDSMIGRANT	date			
PERSOON_EXTRA_BETKENMERK	boolean			
PERSOON_FLEXWERKERSTATUS	number			
PERSOON_FLEXWERKERSTATUSDATUM	date			
PERSOON_FLEXWRAPP	number			
PERSOON_GEBDATUM	date			
PERSOON_GEBLAND	varchar2			
PERSOON_GEBPLAATS	varchar2			
PERSOON_GESLACHT	number			
PERSOON_HUISNUMMER	number			
PERSOON_IDBEWIJS	number			
PERSOON_IDBEWIJSGELDIGTOT	date			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERSOON_IDBEWIJSNUMMER	varchar2			
PERSOON_INSCHRIJFDATUM	date			
PERSOON_INSCHRIJVER	number			
PERSOON_JAAROPGAVEN_TAALNUMMER	number			
PERSOON_KENTONSVAN	number			
PERSOON_KVK_CONTROLE	date			
PERSOON_KVK_NUMMER	number			
PERSOON_LAATSTGEWERKT	date			
PERSOON_LAND	varchar2			
PERSOON_LOCATIE	number			
PERSOON_LOONSPEC_EMAIL1	varchar2			
PERSOON_LOONSPEC_EMAIL2	varchar2			
PERSOON_LOONSPEC_TAALNUMMER	number			
PERSOON_LOONSPEC_VERZENDWIJZE	number			
PERSOON_MEISJESACHTERNAAM	varchar2			
PERSOON_MEISJESVOORVOEGSELS	varchar2			
PERSOON_NATIONALITEIT_STAATLOOS	boolean			
PERSOON_NATIONALITEIT	varchar2			
PERSOON_ONR_SPAREN	number			
PERSOON_OVW_SPAREN	number			
PERSOON_PLAATS	varchar2			
PERSOON_POSTCODE	varchar2			
PERSOON_REDENINSCHRIJVING	number			
PERSOON_REGISTRATIENUMMER	number			
PERSOON_RELATIEBEHEERDER	number			
PERSOON_RESERVERING	varchar2			
PERSOON_STIPPHIST_DATUM	date			
PERSOON_STIPPHIST_WEKEN	number			
PERSOON_STRAAT	varchar2			
PERSOON_TOEVOEGING	varchar2			
PERSOON_TVT_UITBETALEN	number			
PERSOON_TYPE	number			
PERSOON_VERLOONDTOT	date			
PERSOON_VOORHEEN	number			
PERSOON_VOORLETTERS	varchar2			
PERSOON_VOORNAAM	varchar2			
PERSOON_VOORVOEGSELS	varchar2			
PERSOON_WIJZIGDATUM	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERSOON_WOONHUISNUMMER	number			
PERSOON_WOONLAND	varchar2			
PERSOON_WOONPLAATS	varchar2			
PERSOON_WOONPOSTCODE	varchar2			
PERSOON_WOONSTRAAT	varchar2			
PERSOON_WOONTOEVOEGING	varchar2			

PersoonsgegevenReserveringen: Easyflex Persoon Reserveringen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Persoon Reserveringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PersoonsgegevenReserveringen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
dossiernummer		☐		Een specifiek nummer dat aan de flexwerker is toegewezen.
inschrijfdatum		☐		Uitsluitend flexwerkers opnemen die vanaf de opgegeven datum zijn ingeschreven.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
reservering		☐	True	Of gegevens over automatische betaling van reserveringen moeten worden opgenomen. Standaard op false.
status		☐		Status: 21350 = Geregistreerd, 21356 = Actief, 21357 = Passief, 21358 = Uitgeschreven.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type		☐		Type werknemer: 10040 = Flexwerker, 10041 = Eigen personeel, 10042 = Zelfstandige.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PersoonsgegevenReserveringen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERSOON_ACHTERNAAM	varchar2			
PERSOON_AFSCHERMING_PERSOONSGEGEVENS	boolean			
PERSOON_ALGEMEEN_MEMOVELD	varchar2			
PERSOON_AUTORISATIESTATUS	number			
PERSOON_BETAALKENMERK2	varchar2			
PERSOON_BETBEGUNSTIGDE1	varchar2			
PERSOON_BETBEGUNSTIGDE2	varchar2			
PERSOON_BETFREQUENTIE	number			
PERSOON_BETKENMERK1	varchar2			
PERSOON_BETLANDCODE1	varchar2			
PERSOON_BETLANDCODE2	varchar2			
PERSOON_BETPLAATS1	varchar2			
PERSOON_BETPLAATS2	varchar2			
PERSOON_BETREDENWIJZIGING1	varchar2			
PERSOON_BETREDENWIJZIGING2	varchar2			
PERSOON_BETREKENING1	varchar2			
PERSOON_BETREKENING2	varchar2			
PERSOON_BETVERDEELWAARDE	number			
PERSOON_BETVERDEELWIJZE	number			
PERSOON_BETWIJZE1	number			
PERSOON_BETWIJZE2	number			
PERSOON_BIC1	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERSOON_BIC2	varchar2			
PERSOON_BL_BTWNUMMER	varchar2			
PERSOON_BL_KVK_NUMMER	varchar2			
PERSOON_BLOK_BET_LONEN	boolean			
PERSOON_BLOK_BET_LOONBESLAGEN	boolean			
PERSOON_BRIEFHOOFD	number			
PERSOON_BSN_AANWEZIG	boolean			
PERSOON_BTWNUMMER	varchar2			
PERSOON_BURGERLIJKESTAAT	number			
PERSOON_BUSINESSUNITS	varchar2			
PERSOON_COMMUNICATIE	varchar2			
PERSOON_DATUMINDIENST	date			
PERSOON_DOSSIERNUMMER	number			
PERSOON_EERSTEINDRUK	number			
PERSOON_EINDDATUM_ARBEIDSMIGRANT	date			
PERSOON_EXTRA_BETKENMERK	boolean			
PERSOON_FLEXWERKERSTATUS	number			
PERSOON_FLEXWERKERSTATUSDATUM	date			
PERSOON_FLEXWRAPP	number			
PERSOON_GEBDATUM	date			
PERSOON_GEBLAND	varchar2			
PERSOON_GEBPLAATS	varchar2			
PERSOON_GESLACHT	number			
PERSOON_HUISNUMMER	number			
PERSOON_IDBEWIJS	number			
PERSOON_IDBEWIJSGELDIGTOT	date			
PERSOON_IDBEWIJSNUMMER	varchar2			
PERSOON_INSCHRIJFDATUM	date			
PERSOON_INSCHRIJVER	number			
PERSOON_JAAROPGAVEN_TAALNUMMER	number			
PERSOON_KENTONSVAN	number			
PERSOON_KVK_CONTROLE	date			
PERSOON_KVK_NUMMER	number			
PERSOON_LAATSTGEWERKT	date			
PERSOON_LAND	varchar2			
PERSOON_LOCATIE	number			
PERSOON_LOONSPEC_EMAIL1	varchar2			
PERSOON_LOONSPEC_EMAIL2	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERSOON_LOONSPEC_TAALNUMMER	number			
PERSOON_LOONSPEC_VERZENDWIJZE	number			
PERSOON_MEISJESACHTERNAAM	varchar2			
PERSOON_MEISJESVOORVOEGSELS	varchar2			
PERSOON_MEMORUBRIEKEN	varchar2			
PERSOON_NATIONALITEIT_STAATLOOS	boolean			
PERSOON_NATIONALITEIT	varchar2			
PERSOON_ONR_SPAREN	number			
PERSOON_OVW_SPAREN	number			
PERSOON_PLAATS	varchar2			
PERSOON_POSTCODE	varchar2			
PERSOON_REDENINSCHRIJVING	number			
PERSOON_REGISTRATIENUMMER	number			
PERSOON_RELATIEBEHEERDER	number			
PERSOON_STIPPHIST_DATUM	date			
PERSOON_STIPPHIST_WEKEN	number			
PERSOON_STRAAT	varchar2			
PERSOON_TOEVOEGING	varchar2			
PERSOON_TVT_UITBETALEN	number			
PERSOON_TYPE	number			
PERSOON_VERLOONDTOT	date			
PERSOON_VOORHEEN	number			
PERSOON_VOORLETTERS	varchar2			
PERSOON_VOORNAAM	varchar2			
PERSOON_VOORVOEGSELS	varchar2			
PERSOON_WIJZIGDATUM	datetime			
PERSOON_WOONHUISNUMMER	number			
PERSOON_WOONLAND	varchar2			
PERSOON_WOONPLAATS	varchar2			
PERSOON_WOONPOSTCODE	varchar2			
PERSOON_WOONSTRAAT	varchar2			
PERSOON_WOONTOEVOEGING	varchar2			
RESAUTOMATISCH	boolean			
RESLCNR	number			
RESLCTYPE	number			
RESTEKST	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Persoonsgegevens: Easyflex Persoonsgegevens

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Persoonsgegevens

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Persoonsgegevens in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
dossiernummer		☐		Een specifiek nummer dat aan de flexw erker is toegew ezen.
inschrijfdatum		☐		Uitsluitend flexw erkers opnemen die vanaf de opgegeven datum zijn ingeschreven.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
status		☐		Status: 21350 = Geregistreerd, 21356 = Actief, 21357 = Passief, 21358 = Uitgeschreven.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type		☐		Type w erknemer: 10040 = Flexw erker, 10041 = Eigen personeel, 10042 = Zelfstandige.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Persoonsgegevens worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACHTERNAAM	varchar2			
AFSCHERMING_PERSOONSGEGEVENS	boolean			
ALGEMEEN_MEMOVELD	varchar2			
AUTORISATIESTATUS	number			
BETAALKENMERK2	varchar2			
BETBEGUNSTIGDE1	varchar2			
BETBEGUNSTIGDE2	varchar2			
BETFREQUENTIE	number			
BETKENMERK1	varchar2			
BETLANDCODE1	varchar2			
BETLANDCODE2	varchar2			
BETPLAATS1	varchar2			
BETPLAATS2	varchar2			
BETREDENWIJZIGING1	varchar2			
BETREDENWIJZIGING2	varchar2			
BETREKENING1	varchar2			
BETREKENING2	varchar2			
BETVERDEELWAARDE	number			
BETVERDEELWIJZE	number			
BETWIJZE1	number			
BETWIJZE2	number			
BIC1	varchar2			
BIC2	varchar2			
BL_BTWNUMMER	varchar2			
BL_KVK_NUMMER	varchar2			
BLOK_BET_LONEN	boolean			
BLOK_BET_LOONBESLAGEN	boolean			
BRIEFHOOFD	number			
BSN_AANWEZIG	boolean			
BTWNUMMER	varchar2			
BURGERLIJKESTAAT	number			
DATUMINDIENST	date			
DOSSIERNUMMER	number			
EERSTEINDRUK	number			
EINDDATUM_ARBEIDSMIGRANT	date			
EXTRA_BETKENMERK	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FLEXWERKERSTATUS	number			
FLEXWERKERSTATUSDATUM	date			
FLEXWRAPP	number			
GEBDATUM	date			
GEBLAND	varchar2			
GEBPLAATS	varchar2			
GESLACHT	number			
HUISNUMMER	number			
IDBEWIJS	number			
IDBEWIJSGELDIGTOT	date			
IDBEWIJSNUMMER	varchar2			
INSCHRIJFDATUM	date			
INSCHRIJVER	number			
JAAROPGAVEN_TAALNUMMER	number			
KENTONSVAN	number			
KVK_CONTROLE	date			
KVK_NUMMER	number			
LAATSTGEWERKT	date			
LAND	varchar2			
LOCATIE	number			
LOONSPEC_EMAIL1	varchar2			
LOONSPEC_EMAIL2	varchar2			
LOONSPEC_TAALNUMMER	number			
LOONSPEC_VERZENDWIJZE	number			
MEISJESACHTERNAAM	varchar2			
MEISJESVOORVOEGSELS	varchar2			
NATIONALITEIT_STAATLOOS	boolean			
NATIONALITEIT	varchar2			
ONR_SPAREN	number			
OVW_SPAREN	number			
PLAATS	varchar2			
POSTCODE	varchar2			
REDENINSCHRIJVING	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
RELATIEBEHEERDER	number			
RESERVERING	varchar2			
STIPPHIST_DATUM	date			
STIPPHIST_WEKEN	number			
STRAAT	varchar2			
TOEVOEGING	varchar2			
TVT_UITBETALEN	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TYPE	number			
VERLOONDTOT	date			
VOORHEEN	number			
VOORLETTERS	varchar2			
VOORNAAM	varchar2			
VOORVOEGSELS	varchar2			
WIJZIGDATUM	datetime			
WOONHUISNUMMER	number			
WOONLAND	varchar2			
WOONPLAATS	varchar2			
WOONPOSTCODE	varchar2			
WOONSTRAAT	varchar2			
WOONTOEVOEGING	varchar2			

PersoonsgegevensByRegistratienummerAndDossierNummer

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PersoonsgegevensByRegistratienummerAndDossierNummer in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossiernummer		☐		Een specifiek nummer dat aan de flexwerker is toegewezen.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
type		□		Soort persoonsgegevens: 10040 = Flexw erker, 10041 = Eigen personeel, 10042 = Zelfstandige.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PersoonsgegevensByRegistratienummerAndDossierNummer worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANTEKENING	varchar2			
AANTEKENINGINDECLARATIE	boolean			
ACHTERNAAM	varchar2			
AUTORISATIESTATUS	number			
AUTORISATIESTATUSTEKST	varchar2			
BETAALKENMERK2	varchar2			
BETBEGUNSTIGDE1	varchar2			
BETBEGUNSTIGDE2	varchar2			
BETFREQUENTIE	number			
BETKENMERK1	varchar2			
BETLANDCODE1	varchar2			
BETLANDCODE2	varchar2			
BETPLAATS1	varchar2			
BETPLAATS2	varchar2			
BETREDENWIJZIGING1	varchar2			
BETREDENWIJZIGING2	varchar2			
BETREKENING1	varchar2			
BETREKENING2	varchar2			
BETVERDEELWAARDE	number			
BETVERDEELWIJZE	number			
BETWIJZE1	number			
BETWIJZE2	number			
BIC1	varchar2			
BIC2	varchar2			
BL_BTWNUMMER	varchar2			
BL_KVK_NUMMER	varchar2			
BLOKLONEN	boolean			
BLOKLOONBESLAG	boolean			
BRIEFHOOFD	number			
BSN_AANWEZIG	boolean			
BTWNUMMER	varchar2			
BURGERLIJKESTAAT	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BUSINESSUNITS	varchar2			
COMMUNICATIE	varchar2			
DATUMINDIENST	date			
DOSSIERNUMMER	number			
EERSTEINDRUK	varchar2			
EINDDATUM_ARBEIDSMIGRANT	date			
EXTRA_BETKENMERK	boolean			
FLEXWERKERSTATUS	number			
FLEXWERKERSTATUSDATUM	date			
FLEXWRAPP	number			
GEBDATUM	date			
GEBOORTELAND	varchar2			
GEBOORTEPLAATS	varchar2			
GESLACHT	number			
HUISNUMMER	number			
IDBEWIJS	number			
IDBEWIJSGELDIGTOT	date			
IDBEWIJSNUMMER	varchar2			
INSCHRIJFDATUM	date			
INSCHRIJVER	number			
JAAROPGAVEN_TAALNUMMER	number			
KENTONSVAN	varchar2			
KVK_CONTROLE	date			
KVK_NUMMER	number			
LAND	varchar2			
LOCATIE	number			
LOONSPEC_EMAIL1	varchar2			
LOONSPEC_EMAIL2	varchar2			
LOONSPEC_TAALNUMMER	number			
LOONSPEC_VERZENDWIJZE	number			
MEISJESACHTERNAAM	varchar2			
MEISJESVOORVOEGSELS	varchar2			
NATIONALITEIT_STAATLOOS	boolean			
NATIONALITEIT	varchar2			
ONR_SPAREN	number			
OVW_SPAREN	number			
PLAATS	varchar2			
POSTCODE	varchar2			
REDENINSCHRIJVING	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
RELATIEBEHEERDER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RESERVERING	varchar2			
RIJBEWIJS_A1	number			
RIJBEWIJS_A2	number			
RIJBEWIJS_AM	number			
RIJBEWIJS_B	number			
RIJBEWIJS_C	number			
RIJBEWIJS_D	number			
RIJBEWIJS_EB	number			
RIJBEWIJS_EC	number			
RIJBEWIJS_ED	number			
RIJBEWIJS_GELDIGTOT	date			
RIJBEWIJS_NR	varchar2			
STIPPHIST_DATUM	date			
STIPPHIST_WEKEN	number			
STRAAT	varchar2			
TEVERREKENEN1	number			
TEVERREKENEN2	number			
TEVERREKENENRB	number			
TOEVOEGING	varchar2			
TVT_UITBETALEN	number			
TWV_AFGIFTEDOOR	varchar2			
TWV_AFGIFTEOP	date			
TWV_GELDIGTOT	date			
TWV_NR	varchar2			
TYPE	number			
VBV_AFGIFTEDOOR	varchar2			
VBV_AFGIFTEOP	date			
VBV_GELDIGTOT	date			
VBV_NR	varchar2			
VOORHEEN	varchar2			
VOORLETTERS	varchar2			
VOORNAAM	varchar2			
VOORVOEGSELS	varchar2			
WOONHUISNUMMER	number			
WOONLAND	varchar2			
WOONPLAATS	varchar2			
WOONPOSTCODE	varchar2			
WOONSTRAAT	varchar2			
WOONTOEVOEGING	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProfielschetsEigenschappen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProfielschetsEigenschappen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfielschetsEigenschappen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENSCHAPNR	number			
GEWIJZIGD	datetime			
NAAM	varchar2			
SCHETS_FWREGISTRATIENUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Profielschetsen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Profielschetsen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Profielschetsen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FWREGISTRATIENUMMER	number			

ProfielschetsFuncties

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProfielschetsFuncties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfielschetsFuncties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BMNR	number			
BRON	number			
GEWIJZIGD	datetime			
NR	number			
SCHETS_FWREGISTRATIENUMMER	number			
STATUS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProfielschetsVaardigheden

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProfielschetsVaardigheden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfielschetsVaardigheden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BMNR	number			
BRON	number			
GEWIJZIGD	datetime			
NR	number			
SCHETS_FWREGISTRATIENUMMER	number			
STATUS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Reserveringen: Easyflex Reserveringen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Reserveringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Reserveringen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Reserveringen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANSLUITNUMMER	varchar2			
GEWIJZIGD	datetime			
HISTOPBOUWOPNAME	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LC_IDNR	number			
LC_LOONSLIP_TEKST	varchar2			
LC_TYPE	number			
OPSLAGNAAM	varchar2			
OPSLAGNR	number			
PREMIEGROEP	varchar2			
REGISTRATIENUMMER	number			
SALDO_GELD	number			
SALDO_TIJD	number			
SECTORRISICOGROEP	number			
SPECCODE	varchar2			

Sectoren: Easyflex Sectoren

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Sectoren

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Sectoren in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
aanvangsdatum		☐		Plaatsingsbegindatum. Standaard de huidige tijd.
aanvraagnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van het verzoek.
alle		☐	True	Of alle plaatsingen moeten worden opgehaald. Standaard is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				dit false.
functienummer		□		Identificatienummer (idnr) van de functie.
fw registratienummer		□		Identificatienummer (idnr) van de flexw erker.
leveringsw ijze		□		Leveringsmethode: 23320 = Uitzendw erk, 23321 = Vakantiew erk, 23322 = Detachering, 23323 = Payroll, 23324 = Werving en selectie, 23325 = Detachering, 23326 = Zelfstandigen.
rlregistratienummer		□		Identificatienummer (idnr) van de klant.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Sectoren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEROEPSGROEP	varchar2			
CODE	varchar2			
NAAM	varchar2			
NUMMER	number			
PREMIEGROEP	varchar2			
TM	date			
TOELICHTING	varchar2			
VAN	date			

SollicitatieMemoRubrieken

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SollicitatieMemoRubrieken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumgewijzigd		☐		Datum vanaf wanneer de processtatus is gewijzigd.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
fwregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
memorubrieken		☐	True	Of memokoppen moeten worden opgenomen. Standaard ingesteld op false.
rlregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
sollicitatienummer		☐		Identification number (idnr) of the job application.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SollicitatieMemoRubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MEMONAAM	varchar2			
MEMONUMMER	number			
MEMOWAARDE	varchar2			
SOLLICITATIE_AANTEKENING	varchar2			
SOLLICITATIE_AANVRAAGNUMMER	number			
SOLLICITATIE_ACTIE	number			
SOLLICITATIE_BUSINESSUNIT	varchar2			
SOLLICITATIE_CONTACTPERSOON	number			
SOLLICITATIE_DATUM	date			
SOLLICITATIE_FUNCTIENAAM	varchar2			
SOLLICITATIE_FWREGISTRATIENUMMR	number			
SOLLICITATIE_GEWIJZIGD	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SOLLICITATIE_LOCATIE	varchar2			
SOLLICITATIE_MEMO_INFO	blob			
SOLLICITATIE_NUMMER	number			
SOLLICITATIE_PRIORITEIT	number			
SOLLICITATIE_RLREGISTRATIENUMMR	number			
SOLLICITATIE_SOLLICIATIEPROCES	varchar2			
SOLLICITATIE_STATUS	number			
SOLLICITATIE_STATUS2007	number			
SOLLICITATIE_WIJZIGDATUM	date			

SollicitatieProcesStappen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SollicitatieProcesStappen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumgewijzigd		☐		Datum vanaf wanneer de processtatus is gewijzigd.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
fwregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
processen		☐	True	Whether to include process steps. Defaults to false.
rlregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
sollicitatienummer		☐		Identification number (idnr) of the job application.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SollicitatieProcesStappen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PROCES_AANTEKENING	varchar2			
PROCES_ACTIE	number			
PROCES_DATUM	date			
PROCES_KOUD_VOORGESTELD	boolean			
PROCES_STATUS2007	number			
PROCES_TIJD	time			
PROCES_TOEGEKEND	varchar2			
PROCES_VASTLEGDATUM	date			
PROCES_VASTLEGGER	varchar2			
SOLLICITATIE_AANTEKENING	varchar2			
SOLLICITATIE_AANVRAAGNUMMER	number			
SOLLICITATIE_ACTIE	number			
SOLLICITATIE_BUSINESSUNIT	varchar2			
SOLLICITATIE_CONTACTPERSOON	number			
SOLLICITATIE_DATUM	date			
SOLLICITATIE_FUNCTIENAAM	varchar2			
SOLLICITATIE_FWREGISTRATIENUMMR	number			
SOLLICITATIE_GEWIJZIGD	datetime			
SOLLICITATIE_LOCATIE	varchar2			
SOLLICITATIE_MEMO_INFO	blob			
SOLLICITATIE_MEMORUBRIEKEN	varchar2			
SOLLICITATIE_NUMMER	number			
SOLLICITATIE_PRIORITEIT	number			
SOLLICITATIE_RLREGISTRATIENUMMR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SOLLICITATIE_STATUS	number			
SOLLICITATIE_STATUS2007	number			
SOLLICITATIE_WIJZIGDATUM	date			

Sollicitaties

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Sollicitaties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumgewijzigd		☐		Datum vanaf wanneer de processtatus is gewijzigd.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
fwregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
rlregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
sollicitatienummer		☐		Identification number (idnr) of the job application.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Sollicitaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANTEKENING	varchar2			
AANVRAAGNUMMER	number			
ACTIE	number			
BUSINESSUNIT	varchar2			
CONTACTPERSOON	number			
DATUM	date			
FUNCTIENAAM	varchar2			
FWREGISTRATIENUMMR	number			
GEWIJZIGD	datetime			
LOCATIE	varchar2			
MEMO_INFO	blob			
NUMMER	number			
PRIORITEIT	number			
RLREGISTRATIENUMMR	number			
SOLLICIATIEPROCES	varchar2			
STATUS	number			
STATUS2007	number			
WIJZIGDATUM	date			

Tariefschemas

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Tariefschemas in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
aanvangsdatum		☐		Plaatsingsbegindatum. Standaard de huidige tijd.
aanvraagnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van het verzoek.
functiegroep		☐		Functiegroep 1-10.
functienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de functie.
fwregistratienummer		☑		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
loonschaal		☐		Salaristype: 20153 = Instroomtabel, 20154 = Normtabel, 20155 = Inlenersbeloning, 20156 = Loongebouw allocatie, 20157 = Loongebouw overige.
rlregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
sector		☑		Identificatienummer (idnr) van de activiteitensector.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Tariefschemas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2			
LSCHNR	number			
NAAM	varchar2			
NUMMER	number			
TYPE	varchar2			

Templates: Easyflex Sjablonen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Label: Sjablonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Templates in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
contractvorm		☑		Identificatienummer (idnr) van het sjabloontype.
datumingang		☑		Begindatum van de geldigheid.
registratienummer		☑		Identificatienummer (idnr) van de klant.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Templates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WM_TEMPLATES_AFDRUKKEN	number			
WM_TEMPLATES_ARCHIVEREN	number			
WM_TEMPLATES_BEWERKEN	number			
WM_TEMPLATES_BRIEFVORM	number			
WM_TEMPLATES_DIGITALE_HANDTEKENING	number			
WM_TEMPLATES_EIGEN_DOCUMENTTYPE	number			
WM_TEMPLATES_EINDDATUM	date			
WM_TEMPLATES_EMAILEN	number			
WM_TEMPLATES_FWARCHIVEREN	number			
WM_TEMPLATES_FWDOCMAP	number			
WM_TEMPLATES_INGANGSDATUM	date			
WM_TEMPLATES_NAAM	varchar2			
WM_TEMPLATES_NUMMER	number			
WM_TEMPLATES_ONDERTEKENEN_DOOR	number			
WM_TEMPLATES_PDFARCHIVEREN	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WM_TEMPLATES_PDFINVULBAAR	number			
WM_TEMPLATES_RLARCHIVEREN	number			
WM_TEMPLATES_RLDOCMAP	number			
WM_TEMPLATES_TAAL	number			
WM_TEMPLATES_TYPE	varchar2			

VasteBeloningen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VasteBeloningen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
beloningsnummer		☐		Identification number (idnr) of the renumeration.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
status		☐		Status.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VasteBeloningen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRAG_MAX	number			
BEDRAG_ONBELAST	number			
BEDRAG	number			
EENHEID	number			
EINDDATUM	date			
GEENFACTUUR	number			
GEWIJZIGD	datetime			
INHOUDING	number			
JAARUREN	number			
KOSTENPLAATS	number			
LCNR	number			
LOONDISPENSATIE	number			
LOONSLIPTEKST	varchar2			
MARGE_EURO	number			
MARGE_PERC	number			
MAX_DAGEN	number			
NR	number			
PERCENTAGE	number			
PLAATSINGNUMMER	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
REKENWIJZE	number			
RESULTAAT	number			
STARTDATUM	date			
STATUS	number			
TARIEFFACTOR	number			
UREN_DINSDAG	number			
UREN_DONDERDAG	number			
UREN_MAANDAG	number			
UREN_VRIJDAG	number			
UREN_WOENSDAG	number			
UREN_ZATERDAG	number			
UREN_ZONDAG	number			
UURLOON	number			
WEEKUREN	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verrekeningen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Verrekeningen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datum		☐		Payrolling datum.
jaar		☐		Salarisjaar.
periode		☐		Periode nummer.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Verrekeningen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AFLOSPERIODE	number			
BEDRAG_NEWML	number			
BEDRAG	number			
DATUM	date			
JAAR	number			
LCNR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NR	number			
PERIODE	number			
PERIODENR	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
TYPE	number			

Verzekeringen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Verzekeringen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumgeldigheid		☐		Referentiedatum voor geldigheid. Standaard geen controle op geldig.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Verzekeringen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
E106	number			
GEWIJZIGD	datetime			
REDENVANUITSCHRIJVEN	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
VERZEKERINGEINDDATUM	date			
VERZEKERINGNUMMER	number			
VERZEKERINGPOLISNUMMER	number			
VERZEKERINGSTARTDATUM	date			

Voorschotten

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Voorschotten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
declaratie		☐		Identificatienummer (idnr) van de aangifte.
registratienummer		☑		Identificatienummer (idnr) van de klant.
voorschotnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van het voorschot.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Voorschotten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DS_FW_VOORSCHOTTEN	varchar2			
FWNR	number			
SALDO_BANK	number			

Werkervaringen

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Werkervaringen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
fnregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de functie.
fwregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Werkervaringen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANTEKENING	varchar2			
AANVANG	varchar2			
BEZOEKHUISNUMMER	number			
BEZOEKLAND	varchar2			
BEZOEKPLAATS	varchar2			
BEZOEKPOSTCODE	varchar2			
BEZOEKSTRAAT	varchar2			
BEZOEKTOEVOEGING	varchar2			
EF_REGISTRATIENUMMER	number			
EIND	varchar2			
FUNCTIE	varchar2			
FWREGISTRATIENUMMER	number			
GETUIGSCHRIFT_GEZIEN	boolean			
GETUIGSCHRIFT	boolean			
GEWIJZIGD	datetime			
INCV	boolean			
INSELECTIE	boolean			
REDEN_ONTSLAG	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
WERKGEVERNAAM	varchar2			
WERKZAAMHEDEN	varchar2			

WWPremies

Catalogus: DataService

Schema: Flexwerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WWPremies in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
datumgeldigheid		☐		Referentiedatum voor geldigheid. Standaard geen controle op geldig.
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WWPremies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATUM	date			
GEWIJZIGD	datetime			
NR	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
SCHRIFTELIJK	number			
STUDENTENREGELING	number			
TYPE	number			

3.1.4 Schema: Relatie
3.1.4.1 Tabellen
AanvraagBusinessUnits

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AanvraagBusinessUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
aanvraagnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van het verzoek.
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type		☐		Type verzoek: 23281 = Eenmalig, 23282 Doorlopend, 23283 = Potentieel, 23289 Model.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AanvraagBusinessUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAG_AANLEVEREN_URENDECL	number			
AANVRAAG_AANTALFW	number			
AANVRAAG_AANTALUREN	number			
AANVRAAG_AANVRAAGNUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAG_ACCORDEREN_URENDECL	number			
AANVRAAG_BASISBELONING	number			
AANVRAAG_CAOSCHAAL	varchar2			
AANVRAAG_CONTACTPERSOON	number			
AANVRAAG_DATUMTIJD	datetime			
AANVRAAG_EIGENAAR	number			
AANVRAAG_EINDDATUM	date			
AANVRAAG_EINDDATUMSTATUS	number			
AANVRAAG_EISEN	varchar2			
AANVRAAG_FUNCTIEGROEP	number			
AANVRAAG_FUNCTIENAAM	varchar2			
AANVRAAG_FUNCTIENUMMER	number			
AANVRAAG_INDICATIELOON	number			
AANVRAAG_INDICATIELOONPERIODE	number			
AANVRAAG_KOSTENPLAATS	number			
AANVRAAG_LEVERINGSWIJZE	number			
AANVRAAG_MELDEN_BIJ	number			
AANVRAAG_MELDWERK	number			
AANVRAAG_OMSCHR_EXTERN	varchar2			
AANVRAAG_OMSCHR_WERKZAAMHEDEN	varchar2			
AANVRAAG_ONR_DIENSTEN	boolean			
AANVRAAG_OPROEP	number			
AANVRAAG_PLAATSINGVACATURE	number			
AANVRAAG_PRIORITEIT	number			
AANVRAAG_REDEN_AANVRAAG	number			
AANVRAAG_REDENEINDDATUM	number			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_A1	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_A2	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_AM	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_B	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_BE	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_C	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_CE	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_D	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_DE	boolean			
AANVRAAG_RLREGISTRATIENUMMER	number			
AANVRAAG_STARTDATUM	date			
AANVRAAG_STATUS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAG_TYPE	number			
AANVRAAG_VASTGELEGD_DOOR	number			
AANVRAAG_VERVALDATUM	date			
AANVRAAG_WERKTIJDEN	varchar2			
AANVRAAG_WIJZIGDATUM	datetime			
BUSINESSUNITNAAM	varchar2			
BUSINESSUNITPERC	number			
BUSINESSUNITSTATUS	number			
BUSINESSUNITVOLGNR	number			

AanvraagFunctieEisen

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AanvraagFunctieEisen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
aanvraagnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van het verzoek.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
totenmet		□		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type		□		Type verzoek: 23281 = Eenmalig, 23282 Doorlopend, 23283 = Potentieel, 23289 Model.
vanaf		□		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AanvraagFunctieEisen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAG_AANLEVEREN_URENDECL	number			
AANVRAAG_AANTALFW	number			
AANVRAAG_AANTALUREN	number			
AANVRAAG_AANVRAAGNUMMER	number			
AANVRAAG_ACCORDEREN_URENDECL	number			
AANVRAAG_BASISBELONING	number			
AANVRAAG_CAOSCHAAL	varchar2			
AANVRAAG_CONTACTPERSOON	number			
AANVRAAG_DATUMTIJD	datetime			
AANVRAAG_EIGENAAR	number			
AANVRAAG_EINDDATUM	date			
AANVRAAG_EINDDATUMSTATUS	number			
AANVRAAG_EISEN	varchar2			
AANVRAAG_FUNCTIEGROEP	number			
AANVRAAG_FUNCTIENAAM	varchar2			
AANVRAAG_FUNCTIENUMMER	number			
AANVRAAG_INDICATIELOON	number			
AANVRAAG_INDICATIELOONPERIODE	number			
AANVRAAG_KOSTENPLAATS	number			
AANVRAAG_LEVERINGSWIJZE	number			
AANVRAAG_MELDEN_BIJ	number			
AANVRAAG_MELDWERK	number			
AANVRAAG_OMSCHR_EXTERN	varchar2			
AANVRAAG_OMSCHR_WERKZAAMHEDEN	varchar2			
AANVRAAG_ONR_DIENSTEN	boolean			
AANVRAAG_OPROEP	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAG_PLAATSINGVACATURE	number			
AANVRAAG_PRIORITEIT	number			
AANVRAAG_REDEN_AANVRAAG	number			
AANVRAAG_REDENEINDDATUM	number			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_A1	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_A2	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_AM	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_B	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_BE	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_C	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_CE	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_D	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_DE	boolean			
AANVRAAG_RLREGISTRATIENUMMER	number			
AANVRAAG_STARTDATUM	date			
AANVRAAG_STATUS	number			
AANVRAAG_TYPE	number			
AANVRAAG_VASTGELEGD_DOOR	number			
AANVRAAG_VERVALDATUM	date			
AANVRAAG_WERKTIJDEN	varchar2			
AANVRAAG_WIJZIGDATUM	datetime			
FUNC_EIS_BMNR	number			

AanvraagMemoRubrieken

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AanvraagMemoRubrieken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
aanvraagnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van het verzoek.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
memorubrieken		☐	True	Of memokoppen moeten worden opgenomen. Standaard ingesteld op false.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type		☐		Type verzoek: 23281 = Eenmalig, 23282 Doorlopend, 23283 = Potentieel, 23289 Model.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AanvraagMemoRubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAG_AANLEVEREN_URENDECL	number			
AANVRAAG_AANTALFW	number			
AANVRAAG_AANTALUREN	number			
AANVRAAG_AANVRAAGNUMMER	number			
AANVRAAG_ACCORDEREN_URENDECL	number			
AANVRAAG_BASISBELONING	number			
AANVRAAG_CAOSCHAAL	varchar2			
AANVRAAG_CONTACTPERSOON	number			
AANVRAAG_DATUMTIJD	datetime			
AANVRAAG_EIGENAAR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAG_EINDDATUM	date			
AANVRAAG_EINDDATUMSTATUS	number			
AANVRAAG_EISEN	varchar2			
AANVRAAG_FUNCTIEGROEP	number			
AANVRAAG_FUNCTIENAAM	varchar2			
AANVRAAG_FUNCTIENUMMER	number			
AANVRAAG_INDICATIELOON	number			
AANVRAAG_INDICATIELOONPERIODE	number			
AANVRAAG_KOSTENPLAATS	number			
AANVRAAG_LEVERINGSWIJZE	number			
AANVRAAG_MELDEN_BIJ	number			
AANVRAAG_MELDWERK	number			
AANVRAAG_OMSCHR_EXTERN	varchar2			
AANVRAAG_OMSCHR_WERKZAAMHEDEN	varchar2			
AANVRAAG_ONR_DIENSTEN	boolean			
AANVRAAG_OPROEP	number			
AANVRAAG_PLAATSINGVACATURE	number			
AANVRAAG_PRIORITEIT	number			
AANVRAAG_REDEN_AANVRAAG	number			
AANVRAAG_REDENEINDDATUM	number			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_A1	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_A2	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_AM	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_B	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_BE	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_C	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_CE	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_D	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_DE	boolean			
AANVRAAG_RLREGISTRATIENUMMER	number			
AANVRAAG_STARTDATUM	date			
AANVRAAG_STATUS	number			
AANVRAAG_TYPE	number			
AANVRAAG_VASTGELEGD_DOOR	number			
AANVRAAG_VERVALDATUM	date			
AANVRAAG_WERKTIJDEN	varchar2			
AANVRAAG_WIJZIGDATUM	datetime			
MEMONAAM	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MEMONUMMER	number			
MEMOWAARDE	varchar2			

AanvraagOpleidingseisen

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AanvraagOpleidingseisen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
aanvraagnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van het verzoek.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type		☐		Type verzoek: 23281 = Eenmalig, 23282 Doorlopend, 23283 = Potentieel, 23289 Model.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AanvraagOpleidingseisen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAG_AANLEVEREN_URENDECL	number			
AANVRAAG_AANTALFW	number			
AANVRAAG_AANTALUREN	number			
AANVRAAG_AANVRAAGNUMMER	number			
AANVRAAG_ACCORDEREN_URENDECL	number			
AANVRAAG_BASISBELONING	number			
AANVRAAG_CAOSCHAAL	varchar2			
AANVRAAG_CONTACTPERSOON	number			
AANVRAAG_DATUMTIJD	datetime			
AANVRAAG_EIGENAAR	number			
AANVRAAG_EINDDATUM	date			
AANVRAAG_EINDDATUMSTATUS	number			
AANVRAAG_EISEN	varchar2			
AANVRAAG_FUNCTIEGROEP	number			
AANVRAAG_FUNCTIENAAM	varchar2			
AANVRAAG_FUNCTIENUMMER	number			
AANVRAAG_INDICATIELOON	number			
AANVRAAG_INDICATIELOONPERIODE	number			
AANVRAAG_KOSTENPLAATS	number			
AANVRAAG_LEVERINGSWIJZE	number			
AANVRAAG_MELDEN_BIJ	number			
AANVRAAG_MELDWERK	number			
AANVRAAG_OMSCHR_EXTERN	varchar2			
AANVRAAG_OMSCHR_WERKZAAMHEDEN	varchar2			
AANVRAAG_ONR_DIENSTEN	boolean			
AANVRAAG_OPROEP	number			
AANVRAAG_PLAATSINGVACATURE	number			
AANVRAAG_PRIORITEIT	number			
AANVRAAG_REDEN_AANVRAAG	number			
AANVRAAG_REDENEINDDATUM	number			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_A1	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_A2	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_AM	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAG_RIJBEWIJS_B	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_BE	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_C	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_CE	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_D	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_DE	boolean			
AANVRAAG_RLREGISTRATIENUMMER	number			
AANVRAAG_STARTDATUM	date			
AANVRAAG_STATUS	number			
AANVRAAG_TYPE	number			
AANVRAAG_VASTGELEGD_DOOR	number			
AANVRAAG_VERVALDATUM	date			
AANVRAAG_WERKTIJDEN	varchar2			
AANVRAAG_WIJZIGDATUM	datetime			
FUNC_EIS_BMNR	number			

AanvraagPlanningen

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AanvraagPlanningen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
aanvraagnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van het verzoek.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type		☐		Type verzoek: 23281 = Eenmalig, 23282 Doorlopend, 23283 = Potentieel, 23289 Model.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AanvraagPlanningen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANTAL	number			
AANTEKENING	varchar2			
AANVRAAG_AANLEVEREN_URENDECL	number			
AANVRAAG_AANTALFW	number			
AANVRAAG_AANTALUREN	number			
AANVRAAG_AANVRAAGNUMMER	number			
AANVRAAG_ACCORDEREN_URENDECL	number			
AANVRAAG_BASISBELONING	number			
AANVRAAG_CAOSCHAAL	varchar2			
AANVRAAG_CONTACTPERSOON	number			
AANVRAAG_DATUMTIJD	datetime			
AANVRAAG_EIGENAAR	number			
AANVRAAG_EINDDATUM	date			
AANVRAAG_EINDDATUMSTATUS	number			
AANVRAAG_EISEN	varchar2			
AANVRAAG_FUNCTIEGROEP	number			
AANVRAAG_FUNCTIENAAM	varchar2			
AANVRAAG_FUNCTIENUMMER	number			
AANVRAAG_INDICATIELOON	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAG_INDICATIELOONPERIODE	number			
AANVRAAG_KOSTENPLAATS	number			
AANVRAAG_LEVERINGSWIJZE	number			
AANVRAAG_MELDEN_BIJ	number			
AANVRAAG_MELDWERK	number			
AANVRAAG_OMSCHR_EXTERN	varchar2			
AANVRAAG_OMSCHR_WERKZAAMHEDEN	varchar2			
AANVRAAG_ONR_DIENSTEN	boolean			
AANVRAAG_OPROEP	number			
AANVRAAG_PLAATSINGVACATURE	number			
AANVRAAG_PRIORITEIT	number			
AANVRAAG_REDEN_AANVRAAG	number			
AANVRAAG_REDENEINDDATUM	number			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_A1	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_A2	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_AM	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_B	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_BE	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_C	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_CE	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_D	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_DE	boolean			
AANVRAAG_RLREGISTRATIENUMMER	number			
AANVRAAG_STARTDATUM	date			
AANVRAAG_STATUS	number			
AANVRAAG_TYPE	number			
AANVRAAG_VASTGELEGD_DOOR	number			
AANVRAAG_VERVALDATUM	date			
AANVRAAG_WERKTIJDEN	varchar2			
AANVRAAG_WIJZIGDATUM	datetime			
DATUM	date			
MUTATIE	number			

AanvraagVaardigheidseisen

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AanvraagVaardigheidseisen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
aanvraagnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van het verzoek.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type		☐		Type verzoek: 23281 = Eenmalig, 23282 Doorlopend, 23283 = Potentieel, 23289 Model.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AanvraagVaardigheidseisen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAG_AANLEVEREN_URENDECL	number			
AANVRAAG_AANTALFW	number			
AANVRAAG_AANTALUREN	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAG_AANVRAAGNUMMER	number			
AANVRAAG_ACCORDEREN_URENDECL	number			
AANVRAAG_BASISBELONING	number			
AANVRAAG_CAOSCHAAL	varchar2			
AANVRAAG_CONTACTPERSOON	number			
AANVRAAG_DATUMTIJD	datetime			
AANVRAAG_EIGENAAR	number			
AANVRAAG_EINDDATUM	date			
AANVRAAG_EINDDATUMSTATUS	number			
AANVRAAG_EISEN	varchar2			
AANVRAAG_FUNCTIEGROEP	number			
AANVRAAG_FUNCTIENAAM	varchar2			
AANVRAAG_FUNCTIENUMMER	number			
AANVRAAG_INDICATIELOON	number			
AANVRAAG_INDICATIELOONPERIODE	number			
AANVRAAG_KOSTENPLAATS	number			
AANVRAAG_LEVERINGSWIJZE	number			
AANVRAAG_MELDEN_BIJ	number			
AANVRAAG_MELDWERK	number			
AANVRAAG_OMSCHR_EXTERN	varchar2			
AANVRAAG_OMSCHR_WERKZAAMHEDEN	varchar2			
AANVRAAG_ONR_DIENSTEN	boolean			
AANVRAAG_OPROEP	number			
AANVRAAG_PLAATSINGVACATURE	number			
AANVRAAG_PRIORITEIT	number			
AANVRAAG_REDEN_AANVRAAG	number			
AANVRAAG_REDENEINDDATUM	number			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_A1	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_A2	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_AM	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_B	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_BE	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_C	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_CE	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_D	boolean			
AANVRAAG_RIJBEWIJS_DE	boolean			
AANVRAAG_RLREGISTRATIENUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAG_STARTDATUM	date			
AANVRAAG_STATUS	number			
AANVRAAG_TYPE	number			
AANVRAAG_VASTGELEGD_DOOR	number			
AANVRAAG_VERVALDATUM	date			
AANVRAAG_WERKTIJDEN	varchar2			
AANVRAAG_WIJZIGDATUM	datetime			
FUNC_EIS_BMNR	number			

Aanvragen

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Aanvragen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
aanvraagnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van het verzoek.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
totenmet		□		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type		□		Type verzoek: 23281 = Eenmalig, 23282 Doorlopend, 23283 = Potentieel, 23289 Model.
vanaf		□		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Aanvragen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANLEVEREN_URENDECL	number			
AANTALFW	number			
AANTALUREN	number			
AANVRAAGNUMMER	number			
ACCORDEREN_URENDECL	number			
BASISBELONING	number			
CAOSCHAAL	varchar2			
CONTACTPERSOON	number			
DATUMTIJD	datetime			
EIGENAAR	number			
EINDDATUM	date			
EINDDATUMSTATUS	number			
EISEN	varchar2			
FUNCTIEGROEP	number			
FUNCTIENAAM	varchar2			
FUNCTIENUMMER	number			
INDICATIELOON	number			
INDICATIELOONPERIODE	number			
KOSTENPLAATS	number			
LEVERINGSWIJZE	number			
MELDEN_BIJ	number			
MELDWERK	number			
OMSCHR_EXTERN	varchar2			
OMSCHR_WERKZAAMHEDEN	varchar2			
ONR_DIENSTEN	boolean			
OPROEP	number			
PLAATSINGVACATURE	number			
PRIORITEIT	number			
REDEN_AANVRAAG	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REDENEINDDATUM	number			
RIJBEWIJS_A1	boolean			
RIJBEWIJS_A2	boolean			
RIJBEWIJS_AM	boolean			
RIJBEWIJS_B	boolean			
RIJBEWIJS_BE	boolean			
RIJBEWIJS_C	boolean			
RIJBEWIJS_CE	boolean			
RIJBEWIJS_D	boolean			
RIJBEWIJS_DE	boolean			
RLREGISTRATIENUMMER	number			
STARTDATUM	date			
STATUS	number			
TYPE	number			
VASTGELEGD_DOOR	number			
VERVALDATUM	date			
WERKTIJDEN	varchar2			
WIJZIGDATUM	datetime			

BedrijfsgegevenAccorderingsOpties

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BedrijfsgegevenAccorderingsOpties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
debiteurennummer		☐		Debiteurennummer van klant.
inschrijfdatum		☐		Uitsluitend flexwerkers opnemen die vanaf de opgegeven datum zijn ingeschreven.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
status		☐		Klantstatus: 21340 = Publiek, 21341 = Prospect, 21346 = Actief, 21347 = Passief, 21348 = Verloren.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BedrijfsgegevenAccorderingsOpties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCORDERINGSMETHODE	number			
BEDRIJF_AANT_DECLARATIE	boolean			
BEDRIJF_AANTEKENINGEN	varchar2			
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUS	number			
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUSTEKST	varchar2			
BEDRIJF_BANKNR	number			
BEDRIJF_BEDRIJFSNAAM	varchar2			
BEDRIJF_BELONINGSREGELING	number			
BEDRIJF_BETAALTERMIJN	number			
BEDRIJF_BETAALWIJZE	number			
BEDRIJF_BIC	number			
BEDRIJF_BRANCHE_IDNR	number			
BEDRIJF_BRANCHE	varchar2			
BEDRIJF_BTW_NAAR	number			
BEDRIJF_BTWBEREKENEN	number			
BEDRIJF_BTWNUMMER	varchar2			
BEDRIJF_CORRHUISNUMMER	number			
BEDRIJF_CORRLAND	varchar2			
BEDRIJF_CORRPLAATS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_CORRPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_CORRSTRAAT	varchar2			
BEDRIJF_CORRTOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_DATUM_ONDERTEKENING	date			
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER_FACTUUR	number			
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER	number			
BEDRIJF_DECLPERIODE	number			
BEDRIJF_EERSTE_INCASSO	number			
BEDRIJF_EFACTSTANDAARD	number			
BEDRIJF_FACT_TAALNUMMER	number			
BEDRIJF_FACTCONTPNR	number			
BEDRIJF_FACTEXTRAVERMELDING	varchar2			
BEDRIJF_FACTFREQUENTIE	number			
BEDRIJF_FACTFW	boolean			
BEDRIJF_FACTHUISNR	number			
BEDRIJF_FACTINKOOPNR	boolean			
BEDRIJF_FACTLAND	varchar2			
BEDRIJF_FACTMAILADRES	varchar2			
BEDRIJF_FACTMAILADRES2	varchar2			
BEDRIJF_FACTNAAM	varchar2			
BEDRIJF_FACTPB_PLAATS	varchar2			
BEDRIJF_FACTPB_POSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_FACTPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_FACTPOSTBUS	number			
BEDRIJF_FACTPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_FACTPROJECT	boolean			
BEDRIJF_FACTSTRAAT	varchar2			
BEDRIJF_FACTTAV	varchar2			
BEDRIJF_FACTTOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_FACTWEEK	boolean			
BEDRIJF_GEWIJZIGD	datetime			
BEDRIJF_GIRONR	number			
BEDRIJF_GREKMETHODE	number			
BEDRIJF_GREKPERCENTAGE	number			
BEDRIJF_HUISNUMMER	number			
BEDRIJF_IBANNR	varchar2			
BEDRIJF_INCASSOSOORT	number			
BEDRIJF_INSCHRIJFDATUM	date			
BEDRIJF_INSCHRIJVER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_KENTONSVAN	number			
BEDRIJF_KP_VERMELDEN	number			
BEDRIJF_KREDIETLIMIET	number			
BEDRIJF_KWALIFICATIE	number			
BEDRIJF_LAND	varchar2			
BEDRIJF_LBDIENSTMETHODE	number			
BEDRIJF_LBREKPERCENTAGE	number			
BEDRIJF_LOCATIE	number			
BEDRIJF_MACHTIGING	varchar2			
BEDRIJF_NUMMERKVK	number			
BEDRIJF_PLAATS	varchar2			
BEDRIJF_PLAATSING_VERLENGEN	number			
BEDRIJF_POSTBUSNUMMER	number			
BEDRIJF_POSTBUSPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_POSTBUSPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_POSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_REGISTRATIENUMMER	number			
BEDRIJF_REKENINGSOORT	number			
BEDRIJF_RELATIEBEHEERDER	number			
BEDRIJF_RELATIESTATUS	number			
BEDRIJF_SNA	date			
BEDRIJF_STANDAARD_WERKWEEK	number			
BEDRIJF_STRAAT	varchar2			
BEDRIJF_TOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_URENSPECIFICATIE	number			
BEDRIJF_VERZENDWIJZE	number			
BEDRIJF_WEBSERVICESTATUS	number			
BEDRIJF_ZOEKNAAM	varchar2			

BedrijfsgegevenBusinessUnits

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BedrijfsgegevenBusinessUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
debiteurennummer		☐		Debiteurennummer van klant.
inschrijfdatum		☐		Uitsluitend flexwerkers opnemen die vanaf de opgegeven datum zijn ingeschreven.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
status		☐		Klantstatus: 21340 = Publiek, 21341 = Prospect, 21346 = Actief, 21347 = Passief, 21348 = Verloren.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BedrijfsgegevenBusinessUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_AANT_DECLARATIE	boolean			
BEDRIJF_AANTEKENINGEN	varchar2			
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUS	number			
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUSTEKST	varchar2			
BEDRIJF_BANKNR	number			
BEDRIJF_BEDRIJFSNAAM	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_BELONINGSREGELING	number			
BEDRIJF_BETAALTERMIJN	number			
BEDRIJF_BETAALWIJZE	number			
BEDRIJF_BIC	number			
BEDRIJF_BRANCHE_IDNR	number			
BEDRIJF_BRANCHE	varchar2			
BEDRIJF_BTW_NAAR	number			
BEDRIJF_BTWBEREKENEN	number			
BEDRIJF_BTWNUMMER	varchar2			
BEDRIJF_CORRHUISNUMMER	number			
BEDRIJF_CORRLAND	varchar2			
BEDRIJF_CORRPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_CORRPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_CORRSTRAAT	varchar2			
BEDRIJF_CORRTOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_DATUM_ONDERTEKENING	date			
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER_FACTUUR	number			
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER	number			
BEDRIJF_DECLPERIODE	number			
BEDRIJF_EERSTE_INCASSO	number			
BEDRIJF_EFACTSTANDAARD	number			
BEDRIJF_FACT_TAALNUMMER	number			
BEDRIJF_FACTCONTPNR	number			
BEDRIJF_FACTEXTRAVERMELDING	varchar2			
BEDRIJF_FACTFREQUENTIE	number			
BEDRIJF_FACTFW	boolean			
BEDRIJF_FACTHUISNR	number			
BEDRIJF_FACTINKOOPNR	boolean			
BEDRIJF_FACTLAND	varchar2			
BEDRIJF_FACTMAILADRES	varchar2			
BEDRIJF_FACTMAILADRES2	varchar2			
BEDRIJF_FACTNAAM	varchar2			
BEDRIJF_FACTPB_PLAATS	varchar2			
BEDRIJF_FACTPB_POSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_FACTPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_FACTPOSTBUS	number			
BEDRIJF_FACTPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_FACTPROJECT	boolean			
BEDRIJF_FACTSTRAAT	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_FACTTAV	varchar2			
BEDRIJF_FACTTOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_FACTWEEK	boolean			
BEDRIJF_GEWIJZIGD	datetime			
BEDRIJF_GIRONR	number			
BEDRIJF_GREKMETHODE	number			
BEDRIJF_GREKPERCENTAGE	number			
BEDRIJF_HUISNUMMER	number			
BEDRIJF_IBANNR	varchar2			
BEDRIJF_INCASSOSOORT	number			
BEDRIJF_INSCHRIJFDATUM	date			
BEDRIJF_INSCHRIJVER	number			
BEDRIJF_KENTONSVAN	number			
BEDRIJF_KP_VERMELDEN	number			
BEDRIJF_KREDIETLIMIET	number			
BEDRIJF_KWALIFICATIE	number			
BEDRIJF_LAND	varchar2			
BEDRIJF_LBDIENSTMETHODE	number			
BEDRIJF_LBREKPERCENTAGE	number			
BEDRIJF_LOCATIE	number			
BEDRIJF_MACHTIGING	varchar2			
BEDRIJF_NUMMERKVK	number			
BEDRIJF_PLAATS	varchar2			
BEDRIJF_PLAATSING_VERLENGEN	number			
BEDRIJF_POSTBUSNUMMER	number			
BEDRIJF_POSTBUSPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_POSTBUSPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_POSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_REGISTRATIENUMMER	number			
BEDRIJF_REKENINGSOORT	number			
BEDRIJF_RELATIEBEHEERDER	number			
BEDRIJF_RELATIESTATUS	number			
BEDRIJF_SNA	date			
BEDRIJF_STANDAARD_WERKWEEK	number			
BEDRIJF_STRAAT	varchar2			
BEDRIJF_TOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_URENSPECIFICATIE	number			
BEDRIJF_VERZENDWIJZE	number			
BEDRIJF_WEBSERVICESTATUS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_ZOEKNAAM	varchar2			
BUSINESSNAAM	varchar2			
BUSINESSVOLGNR	number			

BedrijfsgegevenCaos

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BedrijfsgegevenCaos in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
debiteurennummer		☐		Debiteurennummer van klant.
inschrijfdatum		☐		Uitsluitend flexwerkers opnemen die vanaf de opgegeven datum zijn ingeschreven.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
status		☐		Klantstatus: 21340 = Publiek, 21341 = Prospect, 21346 = Actief, 21347 = Passief, 21348 = Verloren.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BedrijfsgegevenCaos worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_AANT_DECLARATIE	boolean			
BEDRIJF_AANTEKENINGEN	varchar2			
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUS	number			
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUSTEKST	varchar2			
BEDRIJF_BANKNR	number			
BEDRIJF_BEDRIJFSNAAM	varchar2			
BEDRIJF_BELONINGSREGELING	number			
BEDRIJF_BETAALTERMIJN	number			
BEDRIJF_BETAALWIJZE	number			
BEDRIJF_BIC	number			
BEDRIJF_BRANCHE_IDNR	number			
BEDRIJF_BRANCHE	varchar2			
BEDRIJF_BTW_NAAR	number			
BEDRIJF_BTWBEREKENEN	number			
BEDRIJF_BTWNUMMER	varchar2			
BEDRIJF_CORRHUISNUMMER	number			
BEDRIJF_CORRLAND	varchar2			
BEDRIJF_CORRPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_CORRPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_CORRSTRAAT	varchar2			
BEDRIJF_CORRTOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_DATUM_ONDERTEKENING	date			
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER_FACTUUR	number			
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER	number			
BEDRIJF_DECLPERIODE	number			
BEDRIJF_EERSTE_INCASSO	number			
BEDRIJF_EFACTSTANDAARD	number			
BEDRIJF_FACT_TAALNUMMER	number			
BEDRIJF_FACTCONTPNR	number			
BEDRIJF_FACTEXTRAVERMELDING	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_FACTFREQUENTIE	number			
BEDRIJF_FACTFW	boolean			
BEDRIJF_FACTHUISNR	number			
BEDRIJF_FACTINKOOPNR	boolean			
BEDRIJF_FACTLAND	varchar2			
BEDRIJF_FACTMAILADRES	varchar2			
BEDRIJF_FACTMAILADRES2	varchar2			
BEDRIJF_FACTNAAM	varchar2			
BEDRIJF_FACTPB_PLAATS	varchar2			
BEDRIJF_FACTPB_POSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_FACTPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_FACTPOSTBUS	number			
BEDRIJF_FACTPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_FACTPROJECT	boolean			
BEDRIJF_FACTSTRAAT	varchar2			
BEDRIJF_FACTTAV	varchar2			
BEDRIJF_FACTTOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_FACTWEEK	boolean			
BEDRIJF_GEWIJZIGD	datetime			
BEDRIJF_GIRONR	number			
BEDRIJF_GREKMETHODE	number			
BEDRIJF_GREKPERCENTAGE	number			
BEDRIJF_HUISNUMMER	number			
BEDRIJF_IBANNR	varchar2			
BEDRIJF_INCASSOSOORT	number			
BEDRIJF_INSCHRIJFDATUM	date			
BEDRIJF_INSCHRIJVER	number			
BEDRIJF_KENTONSVAN	number			
BEDRIJF_KP_VERMELDEN	number			
BEDRIJF_KREDIETLIMIET	number			
BEDRIJF_KWALIFICATIE	number			
BEDRIJF_LAND	varchar2			
BEDRIJF_LBDIENSTMETHODE	number			
BEDRIJF_LBREKPERCENTAGE	number			
BEDRIJF_LOCATIE	number			
BEDRIJF_MACHTIGING	varchar2			
BEDRIJF_NUMMERKVK	number			
BEDRIJF_PLAATS	varchar2			
BEDRIJF_PLAATSING_VERLENGEN	number			
BEDRIJF_POSTBUSNUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_POSTBUSPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_POSTBUSPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_POSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_REGISTRATIENUMMER	number			
BEDRIJF_REKENINGSOORT	number			
BEDRIJF_RELATIEBEHEERDER	number			
BEDRIJF_RELATIESTATUS	number			
BEDRIJF_SNA	date			
BEDRIJF_STANDAARD_WERKWEEK	number			
BEDRIJF_STRAAT	varchar2			
BEDRIJF_TOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_URENSPECIFICATIE	number			
BEDRIJF_VERZENDWIJZE	number			
BEDRIJF_WEBSERVICESTATUS	number			
BEDRIJF_ZOEKNAAM	varchar2			
CAONAAM	varchar2			
CAONUMMER	number			
HOOFDCAO	boolean			

BedrijfsgegevenCommunicaties

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BedrijfsgegevenCommunicaties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
debiteurennummer		☐		Debiteurennummer van klant.
inschrijfdatum		☐		Uitsluitend flexwerkers opnemen die vanaf de opgegeven datum zijn ingeschreven.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
status		☐		Klantstatus: 21340 = Publiek, 21341 = Prospect, 21346 = Actief, 21347 = Passief, 21348 = Verloren.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BedrijfsgegevenCommunicaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_AANT_DECLARATIE	boolean			
BEDRIJF_AANTEKENINGEN	varchar2			
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUS	number			
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUSTEKST	varchar2			
BEDRIJF_BANKNR	number			
BEDRIJF_BEDRIJFSNAAM	varchar2			
BEDRIJF_BELONINGSREGELING	number			
BEDRIJF_BETAALTERMIJN	number			
BEDRIJF_BETAALWIJZE	number			
BEDRIJF_BIC	number			
BEDRIJF_BRANCHE_IDNR	number			
BEDRIJF_BRANCHE	varchar2			
BEDRIJF_BTW_NAAR	number			
BEDRIJF_BTWBEREKENEN	number			
BEDRIJF_BTWNUMMER	varchar2			
BEDRIJF_CORRHUISNUMMER	number			
BEDRIJF_CORRLAND	varchar2			
BEDRIJF_CORRPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_CORRPOSTCODE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_CORRSTRAAT	varchar2			
BEDRIJF_CORRTOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_DATUM_ONDERTEKENING	date			
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER_FACTUUR	number			
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER	number			
BEDRIJF_DECLPERIODE	number			
BEDRIJF_EERSTE_INCASSO	number			
BEDRIJF_EFACTSTANDAARD	number			
BEDRIJF_FACT_TAALNUMMER	number			
BEDRIJF_FACTCONTPNR	number			
BEDRIJF_FACTEXTRAVERMELDING	varchar2			
BEDRIJF_FACTFREQUENTIE	number			
BEDRIJF_FACTFW	boolean			
BEDRIJF_FACTHUISNR	number			
BEDRIJF_FACTINKOOPNR	boolean			
BEDRIJF_FACTLAND	varchar2			
BEDRIJF_FACTMAILADRES	varchar2			
BEDRIJF_FACTMAILADRES2	varchar2			
BEDRIJF_FACTNAAM	varchar2			
BEDRIJF_FACTPB_PLAATS	varchar2			
BEDRIJF_FACTPB_POSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_FACTPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_FACTPOSTBUS	number			
BEDRIJF_FACTPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_FACTPROJECT	boolean			
BEDRIJF_FACTSTRAAT	varchar2			
BEDRIJF_FACTTAV	varchar2			
BEDRIJF_FACTTOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_FACTWEEK	boolean			
BEDRIJF_GEWIJZIGD	datetime			
BEDRIJF_GIRONR	number			
BEDRIJF_GREKMETHODE	number			
BEDRIJF_GREKPERCENTAGE	number			
BEDRIJF_HUISNUMMER	number			
BEDRIJF_IBANNR	varchar2			
BEDRIJF_INCASSOSOORT	number			
BEDRIJF_INSCHRIJFDATUM	date			
BEDRIJF_INSCHRIJVER	number			
BEDRIJF_KENTONSVAN	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_KP_VERMELDEN	number			
BEDRIJF_KREDIETLIMIET	number			
BEDRIJF_KWALIFICATIE	number			
BEDRIJF_LAND	varchar2			
BEDRIJF_LBDIENSTMETHODE	number			
BEDRIJF_LBREKPERCENTAGE	number			
BEDRIJF_LOCATIE	number			
BEDRIJF_MACHTIGING	varchar2			
BEDRIJF_NUMMERKVK	number			
BEDRIJF_PLAATS	varchar2			
BEDRIJF_PLAATSING_VERLENGEN	number			
BEDRIJF_POSTBUSNUMMER	number			
BEDRIJF_POSTBUSPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_POSTBUSPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_POSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_REGISTRATIENUMMER	number			
BEDRIJF_REKENINGSOORT	number			
BEDRIJF_RELATIEBEHEERDER	number			
BEDRIJF_RELATIESTATUS	number			
BEDRIJF_SNA	date			
BEDRIJF_STANDAARD_WERKWEEK	number			
BEDRIJF_STRAAT	varchar2			
BEDRIJF_TOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_URENSPECIFICATIE	number			
BEDRIJF_VERZENDWIJZE	number			
BEDRIJF_WEBSERVICESTATUS	number			
BEDRIJF_ZOEKNAAM	varchar2			
COMMCOLLECTIEF	number			
COMMEXTRAINFO	varchar2			
COMMPERSOONLIJK	number			
COMMTYPE	number			
COMMVOLGNR	number			
COMMWAARDE	varchar2			

BedrijfsgegevenMemoRubrieken

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BedrijfsgegevenMemoRubrieken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
debiteurennummer		☐		Debiteurennummer van klant.
inschrijfdatum		☐		Uitsluitend flexwerkers opnemen die vanaf de opgegeven datum zijn ingeschreven.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
memorubrieken		☐	True	Of memokoppen moeten worden opgenomen. Standaard ingesteld op false.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
status		☐		Klantstatus: 21340 = Publiek, 21341 = Prospect, 21346 = Actief, 21347 = Passief, 21348 = Verloren.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BedrijfsgegevenMemoRubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_AANT_DECLARATIE	boolean			
BEDRIJF_AANTEKENINGEN	varchar2			
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUS	number			
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUSTEKST	varchar2			
BEDRIJF_BANKNR	number			
BEDRIJF_BEDRIJFSNAAM	varchar2			
BEDRIJF_BELONINGSREGELING	number			
BEDRIJF_BETAALTERMIJN	number			
BEDRIJF_BETAALWIJZE	number			
BEDRIJF_BIC	number			
BEDRIJF_BRANCHE_IDNR	number			
BEDRIJF_BRANCHE	varchar2			
BEDRIJF_BTW_NAAR	number			
BEDRIJF_BTWBEREKENEN	number			
BEDRIJF_BTWNUMMER	varchar2			
BEDRIJF_CORRHUISNUMMER	number			
BEDRIJF_CORRLAND	varchar2			
BEDRIJF_CORRPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_CORRPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_CORRSTRAAT	varchar2			
BEDRIJF_CORRTOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_DATUM_ONDERTEKENING	date			
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER_FACTUUR	number			
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER	number			
BEDRIJF_DECLPERIODE	number			
BEDRIJF_EERSTE_INCASSO	number			
BEDRIJF_EFACTSTANDAARD	number			
BEDRIJF_FACT_TAALNUMMER	number			
BEDRIJF_FACTCONTPNR	number			
BEDRIJF_FACTEXTRAVERMELDING	varchar2			
BEDRIJF_FACTFREQUENTIE	number			
BEDRIJF_FACTFW	boolean			
BEDRIJF_FACTHUISNR	number			
BEDRIJF_FACTINKOOPNR	boolean			
BEDRIJF_FACTLAND	varchar2			
BEDRIJF_FACTMAILADRES	varchar2			
BEDRIJF_FACTMAILADRES2	varchar2			
BEDRIJF_FACTNAAM	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_FACTPB_PLAATS	varchar2			
BEDRIJF_FACTPB_POSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_FACTPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_FACTPOSTBUS	number			
BEDRIJF_FACTPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_FACTPROJECT	boolean			
BEDRIJF_FACTSTRAAT	varchar2			
BEDRIJF_FACTTAV	varchar2			
BEDRIJF_FACTTOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_FACTWEEK	boolean			
BEDRIJF_GEWIJZIGD	datetime			
BEDRIJF_GIRONR	number			
BEDRIJF_GREKMETHODE	number			
BEDRIJF_GREKPERCENTAGE	number			
BEDRIJF_HUISNUMMER	number			
BEDRIJF_IBANNR	varchar2			
BEDRIJF_INCASSOSOORT	number			
BEDRIJF_INSCHRIJFDATUM	date			
BEDRIJF_INSCHRIJVER	number			
BEDRIJF_KENTONSVAN	number			
BEDRIJF_KP_VERMELDEN	number			
BEDRIJF_KREDIETLIMIET	number			
BEDRIJF_KWALIFICATIE	number			
BEDRIJF_LAND	varchar2			
BEDRIJF_LBDIENSTMETHODE	number			
BEDRIJF_LBREKPERCENTAGE	number			
BEDRIJF_LOCATIE	number			
BEDRIJF_MACHTIGING	varchar2			
BEDRIJF_NUMMERKVK	number			
BEDRIJF_PLAATS	varchar2			
BEDRIJF_PLAATSING_VERLENGEN	number			
BEDRIJF_POSTBUSNUMMER	number			
BEDRIJF_POSTBUSPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_POSTBUSPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_POSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_REGISTRATIENUMMER	number			
BEDRIJF_REKENINGSOORT	number			
BEDRIJF_RELATIEBEHEERDER	number			
BEDRIJF_RELATIESTATUS	number			
BEDRIJF_SNA	date			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_STANDAARD_WERKWEEK	number			
BEDRIJF_STRAAT	varchar2			
BEDRIJF_TOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_URENSPECIFICATIE	number			
BEDRIJF_VERZENDWIJZE	number			
BEDRIJF_WEBSERVICESTATUS	number			
BEDRIJF_ZOEKNAAM	varchar2			
MEMONAAM	varchar2			
MEMONUMMER	number			
MEMOWAARDE	varchar2			

Bedrijfsgegevens: Easyflex Bedrijfsgegevens

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Label: Bedrijfsgegevens

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Bedrijfsgegevens in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
debiteurennummer		☐		Debiteurennummer van klant.
inschrijfdatum		☐		Uitsluitend flexwerkers opnemen die vanaf de opgegeven datum

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				zijn ingeschreven.
memonummer		□		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		□		Identificatienummer (idnr) van de klant.
status		□		Klantstatus: 21340 = Publiek, 21341 = Prospect, 21346 = Actief, 21347 = Passief, 21348 = Verloren.
totenmet		□		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		□		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Bedrijfsgegevens worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANT_DECLARATIE	boolean			
AANTEKENINGEN	varchar2			
AUTORISATIESTATUS	number			
AUTORISATIESTATUSTEKST	varchar2			
BANKNR	number			
BEDRIJFSNAAM	varchar2			
BELONINGSREGELING	number			
BETAALTERMIJN	number			
BETAALWIJZE	number			
BIC	number			
BRANCHE_IDNR	number			
BRANCHE	varchar2			
BTW_NAAR	number			
BTWBEREKENEN	number			
BTWNUMMER	varchar2			
CORRHUISNUMMER	number			
CORRLAND	varchar2			
CORRPLAATS	varchar2			
CORRPOSTCODE	varchar2			
CORRSTRAAT	varchar2			
CORRTOEVOEGING	varchar2			
DATUM_ONDERTEKENING	date			
DEBITEURENNUMMER_FACTUUR	number			
DEBITEURENNUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DECLPERIODE	number			
EERSTE_INCASSO	number			
EFACTSTANDAARD	number			
FACT_TAALNUMMER	number			
FACTCONTPNR	number			
FACTEXTRAVERMELDING	varchar2			
FACTFREQUENTIE	number			
FACTFW	boolean			
FACTHUISNR	number			
FACTINKOOPNR	boolean			
FACTLAND	varchar2			
FACTMAILADRES	varchar2			
FACTMAILADRES2	varchar2			
FACTNAAM	varchar2			
FACTPB_PLAATS	varchar2			
FACTPB_POSTCODE	varchar2			
FACTPLAATS	varchar2			
FACTPOSTBUS	number			
FACTPOSTCODE	varchar2			
FACTPROJECT	boolean			
FACTSTRAAT	varchar2			
FACTTAV	varchar2			
FACTTOEVOEGING	varchar2			
FACTWEEK	boolean			
GEWIJZIGD	datetime			
GIRONR	number			
GREKMETHODE	number			
GREKPERCENTAGE	number			
HUISNUMMER	number			
IBANNR	varchar2			
INCASSOSOORT	number			
INSCHRIJFDATUM	date			
INSCHRIJVER	number			
KENTONSVAN	number			
KP_VERMELDEN	number			
KREDIETLIMIET	number			
KWALIFICATIE	number			
LAND	varchar2			
LBDIENSTMETHODE	number			
LBREKPERCENTAGE	number			
LOCATIE	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MACHTIGING	varchar2			
NUMMERKVK	number			
PLAATS	varchar2			
PLAATSING_VERLENGEN	number			
POSTBUSNUMMER	number			
POSTBUSPLAATS	varchar2			
POSTBUSPOSTCODE	varchar2			
POSTCODE	varchar2			
REGISTRATIENUMMER	number			
REKENINGSOORT	number			
RELATIEBEHEERDER	number			
RELATIESTATUS	number			
SNA	date			
STANDAARD_WERKWEEK	number			
STRAAT	varchar2			
TOEVOEGING	varchar2			
URENSPECIFICATIE	number			
VERZENDWIJZE	number			
WEBSERVICESTATUS	number			
ZOEKNAAM	varchar2			

BedrijfsgegevenSamenwerkingen

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BedrijfsgegevenSamenwerkingen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
debiteurennummer		☐		Debiteurennummer van klant.
inschrijfdatum		☐		Uitsluitend flexwerkers opnemen die vanaf de opgegeven datum zijn ingeschreven.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
status		☐		Klantstatus: 21340 = Publiek, 21341 = Prospect, 21346 = Actief, 21347 = Passief, 21348 = Verloren.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BedrijfsgegevenSamenwerkingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_AANT_DECLARATIE	boolean			
BEDRIJF_AANTEKENINGEN	varchar2			
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUS	number			
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUSTEKST	varchar2			
BEDRIJF_BANKNR	number			
BEDRIJF_BEDRIJFSNAAM	varchar2			
BEDRIJF_BELONINGSREGELING	number			
BEDRIJF_BETAALTERMIJN	number			
BEDRIJF_BETAALWIJZE	number			
BEDRIJF_BIC	number			
BEDRIJF_BRANCHE_IDNR	number			
BEDRIJF_BRANCHE	varchar2			
BEDRIJF_BTW_NAAR	number			
BEDRIJF_BTWBEREKENEN	number			
BEDRIJF_BTWNUMMER	varchar2			
BEDRIJF_CORRHUISNUMMER	number			
BEDRIJF_CORRLAND	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_CORRPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_CORRPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_CORRSTRAAT	varchar2			
BEDRIJF_CORRTOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_DATUM_ONDERTEKENING	date			
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER_FACTUUR	number			
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER	number			
BEDRIJF_DECLPERIODE	number			
BEDRIJF_EERSTE_INCASSO	number			
BEDRIJF_EFACTSTANDAARD	number			
BEDRIJF_FACT_TAALNUMMER	number			
BEDRIJF_FACTCONTPNR	number			
BEDRIJF_FACTEXTRAVERMELDING	varchar2			
BEDRIJF_FACTFREQUENTIE	number			
BEDRIJF_FACTFW	boolean			
BEDRIJF_FACTHUISNR	number			
BEDRIJF_FACTINKOOPNR	boolean			
BEDRIJF_FACTLAND	varchar2			
BEDRIJF_FACTMAILADRES	varchar2			
BEDRIJF_FACTMAILADRES2	varchar2			
BEDRIJF_FACTNAAM	varchar2			
BEDRIJF_FACTPB_PLAATS	varchar2			
BEDRIJF_FACTPB_POSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_FACTPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_FACTPOSTBUS	number			
BEDRIJF_FACTPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_FACTPROJECT	boolean			
BEDRIJF_FACTSTRAAT	varchar2			
BEDRIJF_FACTTAV	varchar2			
BEDRIJF_FACTTOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_FACTWEEK	boolean			
BEDRIJF_GEWIJZIGD	datetime			
BEDRIJF_GIRONR	number			
BEDRIJF_GREKMETHODE	number			
BEDRIJF_GREKPERCENTAGE	number			
BEDRIJF_HUISNUMMER	number			
BEDRIJF_IBANNR	varchar2			
BEDRIJF_INCASSOSOORT	number			
BEDRIJF_INSCHRIJFDATUM	date			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_INSCHRIJVER	number			
BEDRIJF_KENTONSVAN	number			
BEDRIJF_KP_VERMELDEN	number			
BEDRIJF_KREDIETLIMIET	number			
BEDRIJF_KWALIFICATIE	number			
BEDRIJF_LAND	varchar2			
BEDRIJF_LBDIENSTMETHODE	number			
BEDRIJF_LBREKPERCENTAGE	number			
BEDRIJF_LOCATIE	number			
BEDRIJF_MACHTIGING	varchar2			
BEDRIJF_NUMMERKVK	number			
BEDRIJF_PLAATS	varchar2			
BEDRIJF_PLAATSING_VERLENGEN	number			
BEDRIJF_POSTBUSNUMMER	number			
BEDRIJF_POSTBUSPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_POSTBUSPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_POSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_REGISTRATIENUMMER	number			
BEDRIJF_REKENINGSOORT	number			
BEDRIJF_RELATIEBEHEERDER	number			
BEDRIJF_RELATIESTATUS	number			
BEDRIJF_SNA	date			
BEDRIJF_STANDAARD_WERKWEEK	number			
BEDRIJF_STRAAT	varchar2			
BEDRIJF_TOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_URENSPECIFICATIE	number			
BEDRIJF_VERZENDWIJZE	number			
BEDRIJF_WEBSERVICESTATUS	number			
BEDRIJF_ZOEKNAAM	varchar2			
SAMENWERKINGIDNR	number			
SAMENWERKINGNAAM	varchar2			
SAMENWERKINGVOLGNR	number			

BedrijfsgegevenSpecialismen

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BedrijfsgegevenSpecialismen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
debiteurennummer		☐		Debiteurennummer van klant.
inschrijfdatum		☐		Uitsluitend flexwerkers opnemen die vanaf de opgegeven datum zijn ingeschreven.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
status		☐		Klantstatus: 21340 = Publiek, 21341 = Prospect, 21346 = Actief, 21347 = Passief, 21348 = Verloren.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BedrijfsgegevenSpecialismen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_AANT_DECLARATIE	boolean			
BEDRIJF_AANTEKENINGEN	varchar2			
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUSTEKST	varchar2			
BEDRIJF_BANKNR	number			
BEDRIJF_BEDRIJFSNAAM	varchar2			
BEDRIJF_BELONINGSREGELING	number			
BEDRIJF_BETAALTERMIJN	number			
BEDRIJF_BETAALWIJZE	number			
BEDRIJF_BIC	number			
BEDRIJF_BRANCHE_IDNR	number			
BEDRIJF_BRANCHE	varchar2			
BEDRIJF_BTW_NAAR	number			
BEDRIJF_BTWBEREKENEN	number			
BEDRIJF_BTWNUMMER	varchar2			
BEDRIJF_CORRHUISNUMMER	number			
BEDRIJF_CORRLAND	varchar2			
BEDRIJF_CORRPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_CORRPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_CORRSTRAAT	varchar2			
BEDRIJF_CORRTOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_DATUM_ONDERTEKENING	date			
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER_FACTUUR	number			
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER	number			
BEDRIJF_DECLPERIODE	number			
BEDRIJF_EERSTE_INCASSO	number			
BEDRIJF_EFACTSTANDAARD	number			
BEDRIJF_FACT_TAALNUMMER	number			
BEDRIJF_FACTCONTPNR	number			
BEDRIJF_FACTEXTRAVERMELDING	varchar2			
BEDRIJF_FACTFREQUENTIE	number			
BEDRIJF_FACTFW	boolean			
BEDRIJF_FACTHUISNR	number			
BEDRIJF_FACTINKOOPNR	boolean			
BEDRIJF_FACTLAND	varchar2			
BEDRIJF_FACTMAILADRES	varchar2			
BEDRIJF_FACTMAILADRES2	varchar2			
BEDRIJF_FACTNAAM	varchar2			
BEDRIJF_FACTPB_PLAATS	varchar2			
BEDRIJF_FACTPB_POSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_FACTPLAATS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_FACTPOSTBUS	number			
BEDRIJF_FACTPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_FACTPROJECT	boolean			
BEDRIJF_FACTSTRAAT	varchar2			
BEDRIJF_FACTTAV	varchar2			
BEDRIJF_FACTTOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_FACTWEEK	boolean			
BEDRIJF_GEWIJZIGD	datetime			
BEDRIJF_GIRONR	number			
BEDRIJF_GREKMETHODE	number			
BEDRIJF_GREKPERCENTAGE	number			
BEDRIJF_HUISNUMMER	number			
BEDRIJF_IBANNR	varchar2			
BEDRIJF_INCASSOSOORT	number			
BEDRIJF_INSCHRIJFDATUM	date			
BEDRIJF_INSCHRIJVER	number			
BEDRIJF_KENTONSVAN	number			
BEDRIJF_KP_VERMELDEN	number			
BEDRIJF_KREDIETLIMIET	number			
BEDRIJF_KWALIFICATIE	number			
BEDRIJF_LAND	varchar2			
BEDRIJF_LBDIENSTMETHODE	number			
BEDRIJF_LBREKPERCENTAGE	number			
BEDRIJF_LOCATIE	number			
BEDRIJF_MACHTIGING	varchar2			
BEDRIJF_NUMMERKVK	number			
BEDRIJF_PLAATS	varchar2			
BEDRIJF_PLAATSING_VERLENGEN	number			
BEDRIJF_POSTBUSNUMMER	number			
BEDRIJF_POSTBUSPLAATS	varchar2			
BEDRIJF_POSTBUSPOSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_POSTCODE	varchar2			
BEDRIJF_REGISTRATIENUMMER	number			
BEDRIJF_REKENINGSOORT	number			
BEDRIJF_RELATIEBEHEERDER	number			
BEDRIJF_RELATIESTATUS	number			
BEDRIJF_SNA	date			
BEDRIJF_STANDAARD_WERKWEEK	number			
BEDRIJF_STRAAT	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRIJF_TOEVOEGING	varchar2			
BEDRIJF_URENSPECIFICATIE	number			
BEDRIJF_VERZENDWIJZE	number			
BEDRIJF_WEBSERVICESTATUS	number			
BEDRIJF_ZOEKNAAM	varchar2			
SPECNAAM	varchar2			
SPECVOLGNR	number			

Contactpersonen: Easyflex Contactpersonen

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Label: Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Contactpersonen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
contactpersoonsnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de contactpersoon.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
relatieregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Contactpersonen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACHTERNAAM	varchar2			
ADRES	varchar2			
BRIEFHOOFD	number			
COMMUNICATIE	varchar2			
CONTACTPERSOONSNR	number			
CONTACTVOLGNR	number			
FUNCTIE	varchar2			
GEBOORTEDATUM	date			
GESLACHT	number			
GEWIJZIGD	datetime			
HUISNUMMER_TOEVOEGING	varchar2			
HUISNUMMER	number			
IB	boolean			
LAND	varchar2			
MEISJES_ACHTERNAAM	varchar2			
MEISJES_VOORVOEGSELS	varchar2			
MEMO	varchar2			
PB	boolean			
PLAATS	varchar2			
POSTCODE	varchar2			
RELATIEREGISTRATIENR	number			
ROEPNAAM	varchar2			
STATUS	number			
TITEL	number			
VOORLETTERS	varchar2			
VOORVOEGSELS	varchar2			

Factuurgegevens: Easyflex Factuurgegevens

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Label: Factuurgegevens

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Factuurgegevens in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
factuuridnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de factuur.
factuurnummer		☐		Factuurnummer.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Factuurgegevens worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEDRAG_INCL	number			
BETAALDATUM	date			
BTW	number			
DEBNR	number			
FACTUURDATUM	date			
FACTUURIDNUMMER	number			
FACTUURNUMMER	number			
GEWIJZIGD	datetime			
JAAR	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
TAAL	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VERVALDATUM	date			

FactuurPdf: Easyflex Factuur (PDF)

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Label: Factuur (PDF)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FactuurPdf in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
factuuridnummer		☑		Identificatienummer (idnr) van de factuur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FactuurPdf worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DS_RL_FACTUUR	blob			
DS_TAAL	varchar2			

Handfactuurregels

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Handfactuurregels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
gefactureerd		☐		Of de geselecteerde factuurregels gefactureerd zijn.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Handfactuurregels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANTAL	number			
BEDRAG	number			
BTW	number			
DOCUMENTDATUM	date			
FACTUURDATUM	date			
FACTUURNR	number			
GEWIJZIGD	datetime			
LCNR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LOCATIE	number			
NR	number			
OMSCHRIJVING	varchar2			
REGISTRATIENUMMER	number			
SOORT	number			
TARIEF	number			

Kostenplaatsen: Easyflex Kostenplaatsen

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Label: Kostenplaatsen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Kostenplaatsen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
kostenplaatsnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de kostenplaats.
kostenplaatsstatus		☐		Stauts van kostenplaats: 21720 = Actief, 21721 = Passief.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Kostenplaatsen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIJZONDERHEDEN	varchar2			
COMMUNICATIEMIDDELEN	varchar2			
CONTACTPERSOON	number			
DATUMTIJDLAATSTGEWIJZIGD	datetime			
KOSTENPLAATSCODE	varchar2			
KOSTENPLAATSNAAM	varchar2			
KOSTENPLAATSNUMMER	number			
KOSTENPLAATSSTATUS	number			
REGISTRATIENUMMER	number			

Looncomponenten

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Looncomponenten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
plaatsingnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de plaatsing.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
totenmet		□		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		□		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Looncomponenten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BASISFACTOR	number			
BASISFACTUURTARIEF	number			
BASISMARGEBEDRAG	number			
BASISMARGEPERCENTAGE	number			
BASISREKENMODEL	number			
BEDRAG_FW	number			
BEDRAG_RL	number			
BELAST	number			
BESCHIKBAAR_FW	number			
BESCHIKBAAR_RL	number			
BTW	number			
EENHEID	number			
EINDDATUM	date			
GEWIJZIGD	datetime			
LOONCOMPONENTNUMMER	number			
LOONCOMPONENTTYPE	number			
LOONSLIPTEKST	varchar2			
ONBELAST	number			
PERCENTAGE_FW	number			
PERCENTAGE_RL	number			
PLAATSINGNUMMER	number			
STARTDATUM	date			
TARIEFREGELNUMMER	number			
TOESLAGFACTOR	number			
TOESLAGFACTUURTARIEF	number			
TOESLAGMARGEBEDRAG	number			
TOESLAGMARGEPERCENTAGE	number			
TOESLAGREKENMODEL	number			
TYPE	number			
WIJZIG_FW	number			
WIJZIG_RL	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Loonschemas

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Loonschemas in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
inactief_wm		☐	True	Of ook payroll schema's van inactieve bedrijfseenheden moeten worden geselecteerd. Standaard is dit waar.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Loonschemas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FUNCTIEGROEP	number			
FUNCTIENAAM	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FUNCTIENUMMER	number			
GEWIJZIGD	datetime			
LOONSCHAAL	varchar2			
LOONSCHEMACODE	varchar2			
LOONSCHEMAEINDE	date			
LOONSCHEMANAAM	varchar2			
LOONSCHEMANUMMER	number			
REGISTRATIENUMMER	number			
TARIEFSCHEMANAAM	varchar2			
WMSCHEMA	number			

MeldWerkadressen

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MeldWerkadressen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
nummer		☐		Identificatienummer (idnr) van het rapporteringsadres.
rlregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MeldWerkadressen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEREIKBAARHEID	varchar2			
BIJZONDERHEDEN	varchar2			
CPREGISTRATIENUMMER	number			
GEWIJZIGD	datetime			
HUISNUMMER	varchar2			
LANDCODE	varchar2			
NUMMER	number			
OMSCHRIJVING	varchar2			
PLAATS	varchar2			
POSTCODE	varchar2			
RLREGISTRATIENUMMER	number			
STRAAT	varchar2			
TOEVOEGING	varchar2			

PlaatsingBusinessUnits

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PlaatsingBusinessUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
alle		☐	True	Of alle plaatsingen moeten worden opgehaald. Standaard is dit false.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
fwregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
jaar		☐		Salarisjaar.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
plaatsingnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de plaatsing.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
typemedewerker		☐	0	Gegevens beperken tot specifieke soorten werknemers: 0 = Flexwerker (standaard), 1 = Eigen personeel, 2 = Alle.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PlaatsingBusinessUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BUSINESSUNITNAAM	varchar2			
BUSINESSUNITNUMMER	number			
BUSINESSUNITPERC	number			
BUSINESSUNITSTATUS	number			
BUSINESSUNITVOLGNR	number			
PLAATSING_AANVRAAGNUMMER	number			
PLAATSING_ACCORDEREN	number			
PLAATSING_BEDRIJFSNAAM	varchar2			
PLAATSING_BEHPERGELDFW	number			
PLAATSING_BEHPERGELDRL	number			
PLAATSING_BEHPERURENFW	number			
PLAATSING_BEHPERURENRL	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PLAATSING_CAO	number			
PLAATSING_DATUMTIJDGEWIJZIGD	datetime			
PLAATSING_DEBITEURNUMMER	number			
PLAATSING_DECLARATIEPERIODE	number			
PLAATSING_EIGENAAR	number			
PLAATSING_EINDDATUM	date			
PLAATSING_EXTRANOTATEKST	varchar2			
PLAATSING_FWREGISTRATIENUMMER	number			
PLAATSING_FWSTAPSYSTEEM	number			
PLAATSING_GEPLAATST_DOOR	number			
PLAATSING_GEWERKTEMINUTEN	number			
PLAATSING_KOSTENPLAATSCODE	varchar2			
PLAATSING_KOSTENPLAATSNAAM	varchar2			
PLAATSING_KOSTENPLAATSNUMMER	number			
PLAATSING_LOCPERGELDFW	number			
PLAATSING_LOCPERGELDRL	number			
PLAATSING_LOCPERURENFW	number			
PLAATSING_LOCPERURENRL	number			
PLAATSING_MELDENBIJ	number			
PLAATSING_MELDTIJD	number			
PLAATSING_MELDWERKADRES	number			
PLAATSING_MINUTENDINSDAG	number			
PLAATSING_MINUTENDONDERDAG	number			
PLAATSING_MINUTENMAANDAG	number			
PLAATSING_MINUTENVRIJDAG	number			
PLAATSING_MINUTENWOENSDAG	number			
PLAATSING_MINUTENZATERDAG	number			
PLAATSING_MINUTENZONDAG	number			
PLAATSING_OPROEP	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKBASISUURLOON	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKBELONINGSREGELING	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKCAOSCHAAL	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKLOONSCHAAL	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMACODE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMANUMMER	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMANUMMER	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKSECTORCODE	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKSECTORNUMMER	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKSTARTDATUM	date			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJFWUREN	boolean			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMANUMMER	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMANUMMER	number			
PLAATSING_PLAATSINGBIJZONDERHEDEN	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGEINDDATUM	date			
PLAATSING_PLAATSINGFUNCTIEGROEP	number			
PLAATSING_PLAATSINGFUNCTIENAAM	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGFUNCTIENUMMER	number			
PLAATSING_PLAATSINGINVOERDATUM	datetime			
PLAATSING_PLAATSINGNUMMER	number			
PLAATSING_PLAATSINGSOORTWERK	number			
PLAATSING_PLAATSINGSTARTDATUM	date			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PLAATSING_PLAATSINGSTATUS	number			
PLAATSING_PLAATSINGSTATUSEINDDATUM	number			
PLAATSING_PLAATSINGURENPERWEEK	number			
PLAATSING_PLAATSINGWERKOMSCHRIJVING	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGWERKTIJDEN	varchar2			
PLAATSING_REDENEINDE_TEKST	varchar2			
PLAATSING_REDENEINDE	number			
PLAATSING_REDENEINDEUWV	number			
PLAATSING_RLREGISTRATIENUMMER	number			
PLAATSING_SIGNALERENACTIEF	boolean			
PLAATSING_SIGNALERENBIJ	number			
PLAATSING_VULLENACCORDEREN	boolean			
PLAATSING_VULLENFEESTDAGEN	number			

Plaatsingen: Easyflex Actieve Plaatsingen

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Label: Actieve Plaatsingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Plaatsingen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
alle		☐	True	Of alle plaatsingen moeten worden opgehaald. Standaard is dit false.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
fw registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
jaar		☐		Salarisjaar.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
plaatsingnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de plaatsing.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
typemedewerker		☐	0	Gegevens beperken tot specifieke soorten werknemers: 0 = Flexwerker (standaard), 1 = Eigen personeel, 2 = Alle.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Plaatsingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAGNUMMER	number			
ACCORDEREN	number			
BEDRIJFSNAAM	varchar2			
BEHPERGELDFW	number			
BEHPERGELDRL	number			
BEHPERURENFW	number			
BEHPERURENRL	number			
CAO	number			
DATUMTIJDGEWIJZIGD	datetime			
DEBITEURNUMMER	number			
DECLARATIEPERIODE	number			
EIGENAAR	number			
EINDDATUM	date			
EXTRANOTATEKST	varchar2			
FWREGISTRATIENUMMER	number			
FWSTAPSYSTEEM	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEPLAATST_DOOR	number			
GEWERKTEMINUTEN	number			
KOSTENPLAATSCODE	varchar2			
KOSTENPLAATSNAAM	varchar2			
KOSTENPLAATSNUMMER	number			
LOCPERGELDFW	number			
LOCPERGELDRL	number			
LOCPERURENFW	number			
LOCPERURENRL	number			
MELDENBIJ	number			
MELDTIJD	number			
MELDWERKADRES	number			
MINUTENDINSDAG	number			
MINUTENDONDERDAG	number			
MINUTENMAANDAG	number			
MINUTENVRIJDAG	number			
MINUTENWOENSDAG	number			
MINUTENZATERDAG	number			
MINUTENZONDAG	number			
OPROEP	number			
PLAATSINGAFSPRAAKBASISUURLOON	number			
PLAATSINGAFSPRAAKBELONINGSREGELING	number			
PLAATSINGAFSPRAAKCAOSCHAAL	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKLOONSCHAAL	number			
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMANUMMER	number			
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMANUMMER	number			
PLAATSINGAFSPRAAKSECTORCODE	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKSECTORNUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PLAATSINGAFSPRAAKSTARTDATUM	date			
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJFWUREN	boolean			
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMANUMMER	number			
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMANUMMER	number			
PLAATSINGBIJZONDERHEDEN	varchar2			
PLAATSINGEINDDATUM	date			
PLAATSINGFUNCTIEGROEP	number			
PLAATSINGFUNCTIENAAM	varchar2			
PLAATSINGFUNCTIENUMMER	number			
PLAATSINGINVOERDATUM	datetime			
PLAATSINGNUMMER	number			
PLAATSINGSOORTWERK	number			
PLAATSINGSTARTDATUM	date			
PLAATSINGSTATUS	number			
PLAATSINGSTATUSEINDDATUM	number			
PLAATSINGURENPERWEEK	number			
PLAATSINGWERKOMSCHRIJVING	varchar2			
PLAATSINGWERKTIJDEN	varchar2			
REDENEINDE_TEKST	varchar2			
REDENEINDE	number			
REDENEINDEUWV	number			
RLREGISTRATIENUMMER	number			
SIGNALERENACTIEF	boolean			
SIGNALERENBIJ	number			
VULLENACCORDEREN	boolean			
VULLENFEESTDAGEN	number			

PlaatsingMemoRubrieken

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PlaatsingMemoRubrieken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
alle		☐	True	Of alle plaatsingen moeten w orden opgehaald. Standaard is dit false.
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
fw registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexw erker.
jaar		☐		Salarisjaar.
memonummer		☐		Identificatienummer (idnr) van memo rubriek.
memorubrieken		☐	True	Of memokoppen moeten w orden opgenomen. Standaard ingesteld op false.
plaatsingnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de plaatsing.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
typemedew erker		☐	0	Gegevens beperken tot specifieke soorten w erknemers: 0 = Flexw erker (standaard), 1 = Eigen personeel, 2 = Alle.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie PlaatsingMemoRubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MEMONAAM	varchar2			
MEMONUMMER	number			
MEMOWAARDE	varchar2			
PLAATSING_AANVRAAGNUMMER	number			
PLAATSING_ACCORDEREN	number			
PLAATSING_BEDRIJFSNAAM	varchar2			
PLAATSING_BEHPERGELDFW	number			
PLAATSING_BEHPERGELDRL	number			
PLAATSING_BEHPERURENFW	number			
PLAATSING_BEHPERURENRL	number			
PLAATSING_CAO	number			
PLAATSING_DATUMTIJDGEWIJZIGD	datetime			
PLAATSING_DEBITEURNUMMER	number			
PLAATSING_DECLARATIEPERIODE	number			
PLAATSING_EIGENAAR	number			
PLAATSING_EINDDATUM	date			
PLAATSING_EXTRANOTATEKST	varchar2			
PLAATSING_FWREGISTRATIENUMMER	number			
PLAATSING_FWSTAPSYSTEEM	number			
PLAATSING_GEPLAATST_DOOR	number			
PLAATSING_GEWERKTEMINUTEN	number			
PLAATSING_KOSTENPLAATSCODE	varchar2			
PLAATSING_KOSTENPLAATSNAAM	varchar2			
PLAATSING_KOSTENPLAATSNUMMER	number			
PLAATSING_LOCPERGELDFW	number			
PLAATSING_LOCPERGELDRL	number			
PLAATSING_LOCPERURENFW	number			
PLAATSING_LOCPERURENRL	number			
PLAATSING_MELDENBIJ	number			
PLAATSING_MELDTIJD	number			
PLAATSING_MELDWERKADRES	number			
PLAATSING_MINUTENDINSDAG	number			
PLAATSING_MINUTENDONDERDAG	number			
PLAATSING_MINUTENMAANDAG	number			
PLAATSING_MINUTENVRIJDAG	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PLAATSING_MINUTENWOENSDAG	number			
PLAATSING_MINUTENZATERDAG	number			
PLAATSING_MINUTENZONDAG	number			
PLAATSING_OPROEP	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKBASISUURLOON	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKBELONINGSREGELING	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKCAOSCHAAL	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKLOONSCHAAL	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMANUMMER	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMANUMMER	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKSECTORCODE	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKSECTORNUMMER	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKSTARTDATUM	date			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJFWUREN	boolean			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMANUMMER	number			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMANUMMER	number			
PLAATSING_PLAATSINGBIJZONDERHEDEN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PLAATSING_PLAATSINGEINDDATUM	date			
PLAATSING_PLAATSINGFUNCTIEGROEP	number			
PLAATSING_PLAATSINGFUNCTIENAAM	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGFUNCTIENUMMER	number			
PLAATSING_PLAATSINGINVOERDATUM	datetime			
PLAATSING_PLAATSINGNUMMER	number			
PLAATSING_PLAATSINGSOORTWERK	number			
PLAATSING_PLAATSINGSTARTDATUM	date			
PLAATSING_PLAATSINGSTATUS	number			
PLAATSING_PLAATSINGSTATUSEINDDATUM	number			
PLAATSING_PLAATSINGURENPERWEEK	number			
PLAATSING_PLAATSINGWERKOMSCHRIJVING	varchar2			
PLAATSING_PLAATSINGWERKTIJDEN	varchar2			
PLAATSING_REDENEINDE_TEKST	varchar2			
PLAATSING_REDENEINDE	number			
PLAATSING_REDENEINDEUWV	number			
PLAATSING_RLREGISTRATIENUMMER	number			
PLAATSING_SIGNALERENACTIEF	boolean			
PLAATSING_SIGNALERENBIJ	number			
PLAATSING_VULLENACCORDEREN	boolean			
PLAATSING_VULLENFEESTDAGEN	number			

Tariefschemas: Easyflex Tariefschema's

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Label: Tariefschema's

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Tariefschemas in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
inactief_wm		☐	True	Of ook payroll schema's van inactieve bedrijfseenheden moeten worden geselecteerd. Standaard is dit waar.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Tariefschemas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FUNCTIENAAM	varchar2			
FUNCTIENUMMER	number			
GEWIJZIGD	datetime			
REGISTRATIENUMMER	number			
SECTORNAAM	varchar2			
TARIEFSCHEMACODE	varchar2			
TARIEFSCHEMAEINDE	date			
TARIEFSCHEMANAAM	varchar2			
TARIEFSCHEMANUMMER	varchar2			
TARIEFSCHEMASTART	date			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UURLOONSCHEMANAAM	varchar2			
WMSCHEMA	number			

Uren: Easyflex Uren

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Label: Uren

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Uren in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
fwregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
jaar		☑		Jaar om gegevens van op te halen.
looncomponent		☐		Type looncomponent: 20810 = Loon voor normale uren , 20811 = Overwerkloon , 20812 = Loon voor onregelmatige diensten , 20813 = Loon verlaagd , 20814 = Loon verhoogd , 20815 = Vast loon , 20817 = Loon voor lege uren , 20818 = Arbeidsongeschiktheidsloon , 20819 = Werkdagcompensatie , 20820 = Kort verzuim , 20821 = Feestdagen , 20822 = Vakantiedagen , 20823 = Vakantiegeld , 20825 = Arbeidsduurverkorting , 20826 = B.T.W. (belast) , 20827

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				= Tijd voor tijd , 20829 = Extra reserves.
loonslipnummer		□		Identificatienummer (idnr) van de loonstrook.
rlregistratienummer		□		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		□		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		□		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.
week		□		Week van de salarisbetaling

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Uren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALLESOPNAME	number			
CONTRACTNUMMER	number			
DATUM	date			
FWMINUTEN	number			
FWPERCENTAGE	number			
FWPRESTATIETOESLAG	number			
FWREGISTRATIENUMMER	number			
FWUURLOON	number			
LOONCOMPONENTNUMMER	number			
LOONCOMPONENTTYPE	number			
LOONSLIPNUMMER	number			
RLMINUTEN	number			
RLPERCENTAGE	number			
RLREGISTRATIENUMMER	number			
RLTARIEF	number			

WebserviceGebruikers

Catalogus: DataService

Schema: Relatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WebserviceGebruikers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
gebruiker		☐		Identificatienummer (idnr) van de gebruiker.
relatie		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WebserviceGebruikers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACHTERNAAM	varchar2			
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
RELATIENR	number			
TUSSENVOEGSELS	varchar2			
VOORLETTERS	varchar2			
WACHTWOORD	varchar2			
WS_AANTEKENING	varchar2			
WS_BEHEER	number			
WS_DECL_ACCORDEREN	number			
WS_DECL_INVOEREN	number			
WS_DECL_KOSTENPLAATSEN	varchar2			
WS_GEWIJZIGD	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WS_PERSOONSGEGEVENS	number			
WS_URENDECLARATIES	number			

3.1.5 Schema: Werkmaatschappij
3.1.5.1 Tabellen
Administraties: Easyflex Bedrijven

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Bedrijven

Dit is een alleen-lezen tabel. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Administraties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADRES	varchar2			
ALLEENLOONBEL	boolean			
ALLEENSV	boolean			
ANONIEMENTARIEF	boolean			
BASISLOONPER	number			
BASISLOONPER4WEKEN	boolean			
BASISLOONPERMAAND	boolean			
BASISLOONPERWEEK	boolean			
BBL	number			
BETAALTERMIJN_CRED	number			
BETAALTERMIJN	number			
BETAALTERMIJN1	number			
BETAALTERMIJN10	number			
BETAALTERMIJN11	number			
BETAALTERMIJN12	number			
BETAALTERMIJN13	number			
BETAALTERMIJN14	number			
BETAALTERMIJN2	number			
BETAALTERMIJN3	number			
BETAALTERMIJN4	number			
BETAALTERMIJN5	number			
BETAALTERMIJN6	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BETAALTERMIJN7	number			
BETAALTERMIJN8	number			
BETAALTERMIJN9	number			
BETAALTERMIJNEN_CRED	varchar2			
CAOSCHAAL	boolean			
CAOSCHAALAANVRAAG	boolean			
DEBNR_AUTOMATISCH	number			
DEBNR_TM	number			
DEBNR_VAN	number			
DEBNR_WIJZIGEN	number			
DECL_MEERDERE_KP	boolean			
DETACHEREN	boolean			
DIGIHANDTEKENING	boolean			
DOCMANAGEMENT	boolean			
EMAILLOGIN	boolean			
FLEXWRAPP	boolean			
KREDIETLIMIET	number			
LINK	varchar2			
LOCATIEAFSCHERMING	boolean			
NAAM	varchar2			
NUMMER	number			
OPROEPOVEREENKOMST	number			
PLAATS	varchar2			
PLAATSING_VERLENGEN	number			
REDEN_WIJZIGING	number			
REFLEXBERICHT	number			
RLREGISTRATIENUMMER	number			
STIPPCONTROLE	boolean			
TWOFACTORAUTH	boolean			
UITZENDPAYROLL	number			
URENPWAANVRAAG	boolean			
WERKZAANVRAAG	boolean			
WERKZPLAATSING	boolean			

Aftrekposten

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Aftrekposten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
fw registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de flexwerker.
jaar		☐		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Aftrekposten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVULLINGOP	number			
LCFWTYPE	number			
LCTYPE	number			
LOONSLIPTEKST	varchar2			
NR	number			
STATUS	number			
TYPE	number			

BIC: Easyflex BIC

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: BIC

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BIC in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
code		☐		BIC/SWIFT-code: bank (4 tekens), land (2 tekens), locatie (2-5 tekens).
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
nummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de BIC/SWIFT-code.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BIC worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BANKADRES	varchar2			
BANKLANDCODE	varchar2			
BANKNAAM	varchar2			
BANKPLAATS	varchar2			
CODE	varchar2			
GEWIJZIGD	datetime			
NR	number			

BusinessUnits: Easyflex Bedrijfsonderdelen

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Bedrijfsonderdelen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BusinessUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
bunr		☐		Identificatienummer (idnr) van de bedrijfseenheid.
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
status		☐		Status: 12150 = beschikbaar, 12151 = niet beschikbaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BusinessUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEWIJZIGD	datetime			
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
STATUS	number			

CAOs

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CAOs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
caonummer		□		Aantal gezochte cao's.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CAOs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINDATUM	date			
CAONAAM	varchar2			
CAONR	number			
EINDDATUM	date			
INFO	varchar2			
WIJZIGING	date			

DocumentFolders: Easyflex Documentmappen

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Documentmappen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentFolders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
bron		☐		Bron van documentmap: 24560 = Flexw erkers, 24561 = Klanten. Standaard alle documentmappen.
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WM_DOCUMENT_FOLDERS	varchar2			

DocumentOvkPlb

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentOvkPlb in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
actief		☐		Of het documenttype actief is.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentOvkPlb worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIEF	number			
CODE	number			
DH_DOOR	number			
DH	number			
GEWIJZIGD	datetime			
NAAM	varchar2			
NIET_NG	number			
NIET_VERPLICHT_ARCHIVEREN	boolean			
VERPLICHT_PL	date			

DocumentTypes: Easyflex Documentsoorten

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Documentsoorten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
actief		☐		Of het documenttype actief is.
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
documentnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van het document.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIEF	number			
BLOK_PL	number			
DH_DOOR	number			
DH	number			
EINDDATUM	number			
GEWIJZIGD	datetime			
MAPNUMMER	number			
NAAM	varchar2			
NUMMER	number			
SOORT	varchar2			
VERPLICHT_FW	date			
VERPLICHT_PL	date			

Locaties: Easyflex Locaties

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Locaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Locaties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
locatienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de locatie.
status		☐		Status van locatie: 21690 = Actief, 21691 = Passief, 21692 = Geannuleerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Locaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADRES	varchar2			
CODE	varchar2			
GEWIJZIGD	datetime			
HUISNUMMER	number			
HUISNUMMERTOEVOEGING	varchar2			
KOSTENPLAATS	number			
LANDCODE	varchar2			
MANAGER	number			
NAAM	varchar2			
NUMMER	number			
PLAATS	varchar2			
POSTBUS_NUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
POSTBUS_PLAATS	varchar2			
POSTBUS_POSTCODE	varchar2			
POSTCODE	varchar2			
RAYONCODE	varchar2			
STATUS	number			
ZOEKNAAM	varchar2			

LoonComponenten: Easyflex Looncomponenten

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Looncomponenten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LoonComponenten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
lcnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de payrollcomponent.
lctype		☐		Type van de loonlijstcomponent.
operationeel		☐		Of de loonlijstcomponent operationeel moet zijn.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LoonComponenten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANV_UITK	number			
AFW_SOORT_IKV	number			
ARTIEST	number			
AUTH	number			
BESCHIKBAAR_VOOR	number			
BETALEN	number			
BRUTEREN_LOON	number			
CONTROLE_WML	number			
ET_STANDAARD	number			
FACTUREREN	number			
FACTUURTEKST	varchar2			
GEWIJZIGD	datetime			
IN_STAT_OPNEMEN	number			
INK_VERMINDERING	number			
JAARGEGEVENS	varchar2			
LOON_AZV	number			
LOON_LB	number			
LOON_PAWW	number			
LOON_SVW	number			
LOON_ZVW	number			
LOONBELASTINGTABEL	number			
LOONSLIPTEKST	varchar2			
NEWML_STANDAARD	number			
NIETBEREKENENOVER	varchar2			
NR	number			
OPERATIONEEL	number			
REKENINGGROEPEN	varchar2			
RES_BASISDEEL	number			
RES_TOESLAGDEEL	number			
RES_VAKGELD_OVER	number			
TEL_UREN_FASE	number			
TEL_UREN_LOONAANG	number			
TEL_UREN_PENSIOEN	number			
TYPE	number			
UITK_WN_VERZ	number			
WERKKOSTENREGELING	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Loonjaren: Easyflex Loonjaren

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Loonjaren

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Loonjaren in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
status		☐		Status van het loonjaar: 22770 = Niet geactiveerd, 22771 = Geactiveerd, 22772 = Operationeel, 22773 = Afsluitingsfase, 22774 = Gesloten, 22775 = Niet meer toegankelijk, 22776 = Verwijderd. Geen waarde selecteert alle loonjaren.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Loonjaren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEWIJZIGD	datetime			
JAAR	number			
STATUS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Loonschemas: Easyflex Loonschema's

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Loonschema's

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Loonschemas in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
inactief		☐	True	Whether to also select payroll schemas that are inactive. Default is true.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Loonschemas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FUNCTIEGROEP	number			
FUNCTIENAAM	varchar2			
GEWIJZIGD	datetime			
LOONSCHAAL	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LOONSCHEMACODE	varchar2			
LOONSCHEMAEINDE	date			
LOONSCHEMANAAM	varchar2			
LOONSCHEMANUMMER	number			
TARIEFSCHEMANAAM	varchar2			

MedewerkerAutorisaties: Easyflex Medewerkerautorisaties

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Medewerkerautorisaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MedewerkerAutorisaties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
autorisatie		☑		Autorisations: a1_alleen_loonbelasting , anoniementarief , aut_nuluren , contract_bepaaldetijd , contract_onbepaaldetijd , declperiode_29770 , declperiode_29771 , declperiode_29772 , efacturatie_rl_wijzigen , fs_alleen_sociale_verzekeringen , fw_webservice_externid , loonbeslagen , maak_contactpersoon , maak_flexwerker , maak_relatie , middelen , nieuwe_betaalrekening , nieuwe_betaalrekening2 , ow_uren_sparen , rl_webservice_externid , selecteren_vm ,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				verplicht_loonschema , verplicht_loonschema_niet_beschikbaar , verplicht_tarievenschema , verplicht_tarievenschema_niet_beschikbaar , verw ijderen_documenten , verw ijderen_id_bew ijzen , verw ijderen_verloonde_flexw erkers , voll_inhouden , w ijzig_contactpersoon , w ijzig_flexw erker , w ijzig_relatie , w ijzigen_betaalrekening , w ijzigen_betaalrekening2 , w ijzigen_factuurtekst , w ijzigen_loonsliptekst , w ijzigen_reserveringstand , w ijzigen_reserveringstand_vm , w ijzigen_volgnummer , w ijzigen_w w _premie.
docmapnr		☐		Vereist bij het ophalen van machtigingen voor de documentenmap.
medew erker		☑		Identificatienummer (idnr) van de w erknemer.
middelnr		☐		Vereist bij het aanvragen van autorisaties voor middelen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MedewerkerAutorisaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MEDEWERKER_AUTHORIZED_ROLNAAM	varchar2			
MEDEWERKER_AUTHORIZED_ROLNR	number			
MEDEWERKER_AUTHORIZED_VALUE	boolean			

Medewerkers: Easyflex Medewerkers

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Medewerkers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Medewerkers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
geblokkeerd		☐		Of de werknemer geblokkeerd is.
medewerkernummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de werknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Medewerkers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMMUNICATIE	varchar2			
GEWIJZIGD	datetime			
LOCATIETOEGANG_FW	varchar2			
LOCATIETOEGANG_RL	varchar2			
MEDEWERKERACHTERNAAM	varchar2			
MEDEWERKERGEBLOKKEERD	number			
MEDEWERKERLOCATIE	varchar2			
MEDEWERKERLOCATIENUMMER	number			
MEDEWERKERNUMMER	number			
MEDEWERKERROEPNAAM	varchar2			
MEDEWERKERVOORLETTERS	varchar2			
MEDEWERKERVOORVOEGSELS	varchar2			

Middelen

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Middelen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
middelsoort		☐		Type bron: 27130 = Auto's, 27131 = Wonen, 27132 = Fietsen, 27133 = Andere bronnen.
middelstatus		☐		Status van bron: 26996 = Actief, 26997 = Verwijderd, 26998 = Volledig afgeschreven.
middeltype		☐		Identificatienummer (idnr) van het type bron.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Middelen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANSCHAFWAARDE	number			
AFBOEKING	varchar2			
BEDRAG	number			
EENHEID	number			
GEWIJZIGD	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HOEVEELHEID	number			
INHOUDEN	number			
LEVENSDUUR	number			
NAAM	varchar2			
NR	number			
RESTWAARDE	number			
RUBRIEKEN	varchar2			
SOORT	number			
STATUS	number			
TYPENR	number			

MiddelenByUitgiftedatum

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MiddelenByUitgiftedatum in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
alleen_beschikbaar		☐	False	Of alleen beschikbare bronnen moeten worden opgenomen. Standaard is false.
innamedatum		☐		Intake datum.
middelsoort		☐		Type bron: 27130 = Auto's, 27131 = Wonen, 27132 = Fietsen, 27133 = Andere bronnen.
middeltype		☐		Identificatienummer (idnr) van het type bron.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
uitgiftedatum		☑		Uitgiftedatum.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MiddelenByUitgiftedatum worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANTAL	number			
BEDRAG	number			
BESCHIKBAAR	boolean			
EENHEID	number			
HOEVEELHEID	number			
INHOUDEN	number			
LOONSLIPTEKST	varchar2			
NAAM	varchar2			
NR	number			

Middelsoorten

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Middelsoorten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
nummer		☐		Vereist bij het aanvragen van autorisaties voor middelen.
status		☐		Status van middel: 26984 = Aangemaakt in beheer, 26985 = Type is al gekoppeld in backoffice, 26986 = Type is al gekoppeld aan een flexw erker in frontoffice, 26987 = Verhuurd, 26988 = Verw ijderd.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
type		☐		Type bron: 27130 = Auto's, 27131 = Wonen, 27132 = Fietsen, 27133 = Andere bronnen.
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten w orden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Middelsoorten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANSCHAFWAARDE	boolean			
AANTAL	number			
AFSCHRIJFWAARDE	boolean			
GEWIJZIGD	datetime			
LCNR	number			
LEVENSDUUR	boolean			
LOONSLIPTEKST	varchar2			
NAAM	varchar2			
NR	number			
OMSCHRIJVING	varchar2			
STATUS	number			
TYPE	number			

MiddelSoortRubrieken

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MiddelSoortRubrieken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
middeltypenr		☐		Identificatienummer (idnr) van het type bron.
rubrieknr		☐		Identificatienummer (idnr) van de rubriek.
rubriektype		☐		Type opschrift: 21281 = Tekstveld, 21283 = Datumveld, 21284 = Getallenveld, 21285 = Bedragveld, 21286 = Keuzelijst, 21287 = Selectievakje.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.
verplicht		☐		Of alle verplichte koppen moeten worden opgenomen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MiddelSoortRubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEWIJZIGD	datetime			
NAAM	varchar2			
NR	number			
TYPENR	number			
VALIDE_WAARDES	varchar2			
VELDTYPE	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VERPLICHT	boolean			

NotificatieBerichtgevingen

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NotificatieBerichtgevingen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
bronnummer		☑		Herkomst: 5000 = Werknemers, 5001 = Klanten - kostenplaatsen, 5002 = Klanten - contacten, 5003 = Bedrijfsinstellingen, 5004 = Klanten, 5005 = Klanten - kostenplaatsen - contacten, 5006 = Klanten - sollicitaties, 5007 = Rekeningen - sollicitaties - contacten, 5008 = Klanten - plaatsingen, 5009 = Locaties, 6000 = Flexwerkers, 6001 = Sollicitaties
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
medewerker		☐		Identificatienummer (idnr) van de werknemer.
notitienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de melding.
referentienummer		☐		Bronafhankelijk referentienummer.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NotificatieBerichtgevingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BRONNUMMER	number			
EXTRAREFERENTIENR	number			
NOTITIEACTIE	number			
NOTITIEACTIEBERICHTGEVING	varchar2			
NOTITIEACTIEDATUM	datetime			
NOTITIEACTIEGEWIJZIGD	datetime			
NOTITIEACTIESTATUS	number			
NOTITIEACTIESTATUSDATUM	date			
NOTITIEACTIEVOOR	number			
NOTITIEAUTORISATIERECHTEN	varchar2			
NOTITIEDATUM	datetime			
NOTITIEMEMO	varchar2			
NOTITIENUMMER	number			
NOTITIEONDERWERP	varchar2			
REFERENTIENUMMER	number			

Notificaties: Easyflex Notificaties

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Notificaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Notificaties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
bronnummer		☑		Herkomst: 5000 = Werknemers, 5001 = Klanten - kostenplaatsen, 5002 = Klanten - contacten, 5003 = Bedrijfsinstellingen, 5004 = Klanten, 5005 = Klanten - kostenplaatsen - contacten, 5006 = Klanten - sollicitaties, 5007 = Rekeningen - sollicitaties - contacten, 5008 = Klanten - plaatsingen, 5009 = Locaties, 6000 = Flexwerkers, 6001 = Sollicitaties
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
handmatig		☐		Indien true, enkel handmatig ingevoerde meldingen tonen. Indien false, enkel automatische systeemmeldingen tonen.
medewerker		☐		Identificatienummer (idnr) van de werknemer.
mwgewijzigd		☐	True	Of meldingen van een gewijzigde werknemer moeten worden opgenomen. Standaard is dit waar.
notitienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de melding.
onderwerp		☐		Onderwerp om naar te zoeken.
referentienummer		☐		Bronafhankelijk referentienummer.
totenmet		☐		Eindrij van te selecteren gegevens (maximaal 5000).
vanaf		☐		Startrij van gegevens die moeten worden geselecteerd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Notificaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AFWIKKELING	number			
AUTORISATIERECHTEN	varchar2			
BRONNUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATUM	datetime			
HANDMATIG	boolean			
MEMO	varchar2			
MWWIJZIGDATUM	datetime			
NOTITIENUMMER	number			
ONDERWERP	varchar2			
REFERENTIENUMMER	number			
USER	number			
WIJZIGDATUM	datetime			

Rayons: Easyflex Rayons

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Rayons

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Rayons in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
rayonnummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de regio.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie Rayons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2			
GEWIJZIGD	datetime			
NAAM	varchar2			
NUMMER	number			

Sectorrisicogroepen

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Sectorrisicogroepen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
peildatum		☐		Referentiedatum.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Sectorrisicogroepen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEROEPSGROEPEN	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2			
EINDDATUM	date			
GEWIJZIGD	datetime			
LOONHEFFINGNUMMER	varchar2			
NUMMER	number			
PREMIEGROEP	number			
SECTORRISICOGROEP	varchar2			
STARTDATUM	date			
TYPE_MEDEWERKERS	number			

Selectietabellen

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Selectietabellen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
broncode		☐		Broncode van criteria: 2001 = Klant - kent ons, 2002 = Klant - reden samenwerken, 2003 = Klant - prospect kwalificatie, 2004 = Klant - kwalificatie, 2005 = Klant - Reden aanvraag, 2007 = Status aanvraag, 2008 = Reden einde aanvraag, 2011 = Flexkracht - kent ons, 2012 = Flexkracht - reden inschrijving, 2013 = Flexkracht - eerste indruk, 2014 = Flexkracht - vorige

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				bezigheid, 2016 = Reden einde plaatsing.
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Selectietabellen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ANTWOORD	varchar2			
BRON	number			
GEWIJZIGD	datetime			
NUMMER	number			
VOORKEUR	number			

Specialismen

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Specialismen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				opgegeven datum.
specnummer		□		Identificatienummer (idnr) van specialisme.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Specialismen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEWIJZIGD	datetime			
NAAM	varchar2			
NUMMER	number			

TariefSchemas: Easyflex Tariefschema's

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Tariefschema's

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TariefSchemas in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
datumtijdgew ijzigd		□		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
inactief		□	True	Whether to also select payroll schemas that are inactive. De-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				fault is true.
registratienummer		□		Identificatienummer (idnr) van de klant.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TariefSchemas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FUNCTIENAAM	varchar2			
GEWIJZIGD	datetime			
SECTORNAAM	varchar2			
TARIEFSCHEMACODE	varchar2			
TARIEFSCHEMAEINDE	date			
TARIEFSCHEMANAAM	varchar2			
TARIEFSCHEMANUMMER	number			
TARIEFSCHEMASTART	date			
UURLOONSCHEMANAAM	varchar2			

TariefschemasArtiest

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TariefschemasArtiest in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
datumtijdgew ijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toege-voegd en/of gew ijzigd vanaf de opgegeven datum.
ingangsdatum		☐		Startdatum.
registratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
tariefschemacode		☑		Code tariefschema.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TariefschemasArtiest worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2			
GEWIJZIGD	datetime			
INGANGSDATUM	date			
MARGEEURO	number			
MARGEPROC	number			
NUMMER	number			
REKENWIJZE	number			
TARIEF	number			
TARIEFFACTOR	number			

Templates: Easyflex Sjablonen

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Sjablonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Templates in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
briefvorm		☐		Indeling: 23350 = Formeel, 23351 = Informeel.
cpregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de contactpersoon.
datumgeldigheid		☐		Referentiedatum voor geldigheid. Standaard geen controle op geldig.
rlregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
type		☑		Identificatienummer (idnr) van het sjabloontype.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Templates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AFDRUKKEN	number			
ARCHIVEREN	number			
BEWERKEN	number			
BRIEFVORM	number			
DIGITALE_HANDTEKENING	number			
EIGEN_DOCUMENTTYPE	number			
EINDDATUM	date			
EMAILEN	number			
FWARCHIVEREN	number			
FWDOCMAP	number			
INGANGSDATUM	date			
NAAM	varchar2			
NUMMER	number			
ONDERTEKENEN_DOOR	number			
PDFARCHIVEREN	boolean			
PDFINVULBAAR	number			
RLARCHIVEREN	number			
RLDOCMAP	number			
TAAL	number			
TYPE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TemplatesVast: Easyflex Vaste Sjablonen

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Vaste Sjablonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TemplatesVast in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
briefvorm		☐		Indeling: 23350 = Formeel, 23351 = Informeel.
cpregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de contactpersoon.
datumgeldigheid		☐		Referentiedatum voor geldigheid. Standaard geen controle op geldig.
rlregistratienummer		☐		Identificatienummer (idnr) van de klant.
type		☑		Identificatienummer (idnr) van het sjabloontype.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TemplatesVast worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AFDRUKKEN	number			
ARCHIVEREN	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEWERKEN	number			
BRIEFVORM	number			
DIGITALE_HANDTEKENING	number			
EINDDATUM	date			
EMAILEN	number			
FWARCHIVEREN	number			
FWDOCMAP	number			
INGANGSDATUM	date			
NAAM	varchar2			
NUMMER	number			
ONDERTEKENEN_DOOR	number			
PDFARCHIVEREN	boolean			
PDFINVULBAAR	number			
RLARCHIVEREN	number			
RLDOCMAP	number			
TYPE	varchar2			

TemplateTypes: Easyflex Sjabloonsoorten

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Sjabloonsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TemplateTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NUMMER	number			
OMSCHRIJVING	varchar2			

VasteDocumenten: Easyflex Vaste Documenten

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Vaste Documenten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VasteDocumenten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOC_ACTIEF	number			
DOC_BLOKKEREN_DECL	number			
DOC_BLOKKEREN_JOB	number			
DOC_BLOKKEREN_JOBTAR	number			
DOC_GEWIJZIGD	datetime			
DOC_INDIENST	number			
DOC_INSCH_VANAF	date			
DOC_INSCHRIJFDATUM	number			
DOC_NAAM	varchar2			
DOC_NR	number			
DOC_ONDERTEKENING_BENODIGD	number			
DOC_ONDERTEKENING_DOOR	number			
DOC_TYPE	number			
DOC_VARIANT	number			
DOC_WIJZIGBELEID	number			

Verzekeringen: Easyflex Verzekeringen

Catalogus: DataService

Schema: Werkmaatschappij

Label: Verzekeringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Verzekeringen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
datumtijdgewijzigd		☐		Selecteer rijen die zijn toegevoegd en/of gewijzigd vanaf de opgegeven datum.
verzekeringstatus		☐		Verzekeringsstatus: 22260 = Actief, 22261 = Passief.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Verzekeringen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEWIJZIGD	datetime			
VERZEKERINGNAAM	varchar2			
VERZEKERINGNUMMER	number			
VERZEKERINGOMSCHRIJVING	varchar2			
VERZEKERINGPOLISNUMMER	varchar2			
VERZEKERINGSTATUS	number			

4 Catalogus: Easyflex

4.1 Schema's

4.1.1 Schema: Native

4.1.1.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Easyflex Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: Easyflex

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Easyflex API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Easyflex API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	char	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	varchar2(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	char	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	varchar2(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	varchar2(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	char	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	varchar2(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	numeric	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	varchar2(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	varchar2(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	varchar2	Nettolading	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RESULT_BLOB	blob	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	number	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	varchar2	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	char	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	varchar2(4000)	URL	☐	

4.1.2 Schema: Views

4.1.2.1 Views

AllePlaatsingen: Easyflex Alle Plaatsingen

Catalogus: Easyflex

Schema: Views

Label: Alle Plaatsingen

Dit is een alleen-lezen view. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AllePlaatsingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAGNUMMER	number			
ACCORDEREN	number			
BEDRIJFSNAAM	varchar2			
BEHPERGELDFW	number			
BEHPERGELDRL	number			
BEHPERURENFW	number			
BEHPERURENRL	number			
CAO	number			
DATUMTIJDGEWIJZIGD	datetime			
DEBITEURNUMMER	number			
DECLARATIEPERIODE	number			
EIGENAAR	number			
EINDDATUM	date			
EXTRANOTATEKST	varchar2			
FWREGISTRATIENUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FWSTAPSYSTEEM	number			
GEPLAATST_DOOR	number			
GEWERKTEMINUTEN	number			
KOSTENPLAATSCODE	varchar2			
KOSTENPLAATSNAAM	varchar2			
KOSTENPLAATSNUMMER	number			
LOCPERGELDFW	number			
LOCPERGELDRL	number			
LOCPERURENFW	number			
LOCPERURENRL	number			
MELDENBIJ	number			
MELDTIJD	number			
MELDWERKADRES	number			
MINUTENDINSDAG	number			
MINUTENDONDERDAG	number			
MINUTENMAANDAG	number			
MINUTENVRIJDAG	number			
MINUTENWOENSDAG	number			
MINUTENZATERDAG	number			
MINUTENZONDAG	number			
OPROEP	number			
PLAATSINGAFSPRAAKBASISUURLOON	number			
PLAATSINGAFSPRAAKBELONINGSREGELING	number			
PLAATSINGAFSPRAAKCAOSCHAAL	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKLOONSCHAAL	number			
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMANUMMER	number			
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMANUMMER	number			
PLAATSINGAFSPRAAKSECTORCODE	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKSECTORNUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PLAATSINGAFSPRAAKSTARTDATUM	date			
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJFWUREN	boolean			
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMANUMMER	number			
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMACODE	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMANAAM	varchar2			
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMANUMMER	number			
PLAATSINGBIJZONDERHEDEN	varchar2			
PLAATSINGEINDDATUM	date			
PLAATSINGFUNCTIEGROEP	number			
PLAATSINGFUNCTIENAAM	varchar2			
PLAATSINGFUNCTIENUMMER	number			
PLAATSINGINVOERDATUM	datetime			
PLAATSINGNUMMER	number			
PLAATSINGSOORTWERK	number			
PLAATSINGSTARTDATUM	date			
PLAATSINGSTATUS	number			
PLAATSINGSTATUSEINDDATUM	number			
PLAATSINGURENPERWEEK	number			
PLAATSINGWERKOMSCHRIJVING	varchar2			
PLAATSINGWERKTIJDEN	varchar2			
REDENEINDE_TEKST	varchar2			
REDENEINDE	number			
REDENEINDEUWV	number			
RLREGISTRATIENUMMER	number			
SIGNALERENACTIEF	boolean			
SIGNALERENBIJ	number			
VULLENACCORDEREN	boolean			
VULLENFEESTDAGEN	number			

AlleSectoren: Easyflex Alle Sectoren

Catalogus: Easyflex

Schema: Views

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Alle Sectoren

Dit is een alleen-lezen view. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AlleSectoren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEROEPSGROEP	varchar2			
CODE	varchar2			
NAAM	varchar2			
NUMMER	number			
PREMIEGROEP	varchar2			
TM	date			
TOELICHTING	varchar2			
VAN	date			

DeclaratieRegels: Easyflex Declaratieregels

Catalogus: Easyflex

Schema: Views

Label: Declaratieregels

Dit is een alleen-lezen view. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DeclaratieRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANVRAAGNUMMER	number	Aanvraagnummer		
BTWCODE	number	BTW-code		
BUSINESSUNIT	number	Bedrijfsonderdeel		
BUSINESSUNITNAAM	varchar2	Bedrijfsonderdeel-naam		
DECLDATUM	date	Declaratiedatum		
DECLEINDDATUM	date	Declaratie Einddatum		
DECLID	number	Declaratie ID		
DECLJAAR	number	Declaratie Jaar		
DECLNUMMER	number	Declaratie Nummer		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DECLPERIODENUMMER	number	Declaratieperiodenummer		
DECLSTARTDATUM	date	Declaratie Startdatum		
EENHEID	number	Eenheid		
FACTUREERDATUM	datetime	Factureerdatum		
FACTUURDATUM	date	Factuurdatum		
FACTUURNUMMER	number	Factuurnummer		
FACTUURTEKST	varchar2	Factuurtekst		
FUNCTIE_DISCIPLINE	number	Functiediscipline		
FUNCTIE	varchar2	Functie		
FWAANTAL	number	Aantal		
FWACHTERNAAM	varchar2	Achternaam		
FWBEH_PERC_OMZET_KOSTEN	number			
FWBEH_PERC_UREN	number			
FWGELDBELAST	number	Bedrag Belast		
FWGELDONBELAST	number	Bedrag Niet-belast		
FWLOC_PERC_OMZET_KOSTEN	number			
FWLOC_PERC_UREN	number			
FWLOCATIE	number	Locaties		
FWMEDEWERKER	number	Medewerker		
FWMEISJESACHTERNAAM	varchar2	Meisjesachternaam		
FWMEISJESVOORVOEGSELS	varchar2	Meisjes Voorvoegsels		
FWMEMOWAARDE	varchar2	Memowaarde		
FWPERCENTAGE	number	Percentage		
FWRAYONNUMMER	number	Rayonnummer		
FWREGISTRATIENUMMER	number	Registratienummer		
FWUREN	number	Uren		
FWUURLOON	number	Uurloon		
FWVOORLETTERS	varchar2	Voorletters		
FWVOORNAAM	varchar2	Voornaam		
FWVOORVOEGSELS	varchar2	Voorvoegsels		
GEWIJZIGD	datetime	Gewijzigd		
HIST_FWMEDEWERKER	number			
HIST_RLMEDEWERKER	number			
INDIRECTE_KOSTEN	number	Indirecte Kosten		
Jaar	int32	Jaarnummer	☑	Het nummer van het jaar.
KOSTENPLAATS	number	Kostenplaats		
LCFACTUUR	varchar2	Factuur		
LCLOONSLIP	varchar2	Loonslip		
LCNAAM	varchar2	Naam		
LCTYPE	number	Soort		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEVERINGSWIJZE	number	Bezorgmethode		
LOONBELAST	number			
LOONBELASTBUITENSTAT	number			
LOONCOMPNUMMER	number			
LOONDATUM	date			
LOONONBELAST	number			
LOONONBELASTBUITENSTAT	number			
LOONSLIPNUMMER	number			
LOONSLIPTEKST	varchar2			
Maand	int32	Maandnummer	☑	Het nummer van de maand.
OMZET	number	Omzet		
OMZETBUITENSTAT	number	Omzet buiten Statistieken		
OMZETHANDMATIG	number	Omzet Handmatig		
OMZETHANDMATIGBUITENSTAT	number	Omzet Handmatig buiten Statistieken		
PLAATSINGNUMMER	number			
RISICOGROEP	number	Risicogroep		
RISICOGROEPCODE	varchar2	Risicogroepcode		
RLAANTAL	number	Aantal		
RLBEDRIJFSNAAM	varchar2	Bedrijfsnaam		
RLBEH_PERC_OMZET_KOSTEN	number			
RLBEH_PERC_UREN	number			
RLLOC_PERC_OMZET_KOSTEN	number			
RLLOC_PERC_UREN	number			
RLLOCATIE	number	Locatie		
RLMEDEWERKER	number	Medewerker		
RLPERCENTAGE	number	Percentage		
RLRAYONNUMMER	number	Rayonnummer		
RLREGISTRATIENUMMER	number	Registratienummer		
RLTARIEF	number	Koers		
RLUREN	number	Uren		
SECTOR	number	Branche		
SECTORCODE	varchar2	Branchecode		
SECTORNAAM	varchar2	Branchenaam		
STATUS	number	Status		
TYPE	number	Soort		
TYPEID	varchar2	Type ID		
VERLOONDATUM	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Uren

Catalogus: Easyflex

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

View Kolommen

De kolommen van de view Uren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALLESOPNAME	number			
CONTRACTNUMMER	number			
DATUM	date			
FWMINUTEN	number			
FWPERCENTAGE	number			
FWPRESTATIETOESLAG	number			
FWREGISTRATIENUMMER	number			
FWUURLOON	number			
Jaar	int32	Jaarnummer	☑	Het nummer van het jaar.
LOONCOMPONENTNUMMER	number			
LOONCOMPONENTTYPE	number			
LOONSLIPNUMMER	number			
Maand	int32	Maandnummer	☑	Het nummer van de maand.
RLMINUTEN	number			
RLPERCENTAGE	number			
RLREGISTRATIENUMMER	number			
RLTARIEF	number			
Week	int32	Weeknummer	☑	Het nummer van de week.

5 Catalogus: WebService

5.1 Schema's

5.1.1 Schema: Algemeen

5.1.1.1 Tabellen

BranchChildren

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BranchChildren in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ef_branche_idnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de activiteitensector.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BranchChildren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDREN	number			
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			
PARENTS	number			

Branches

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Branches in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ef_branche_idnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de activiteitensector.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Branches worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDREN	number			
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			
PARENTS	number			

BranchParents

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BranchParents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ef_branche_idnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de activiteitensector.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BranchParents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDREN	number			
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			
PARENTS	number			

BranchSearch

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BranchSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ef_branche_zoek		☑		Zoekopdracht voor activiteiten-sectoren.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BranchSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			

FunctieChildren

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FunctieChildren in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ef_functie_idnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de functie.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie FunctieChildren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDREN	number			
FUNCTIEGROEP	number			
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			
PARENTS	number			
SECTOR	varchar2			

FunctieParents

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FunctieParents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ef_functie_idnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de functie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FunctieParents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDREN	number			
FUNCTIEGROEP	number			
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			
PARENTS	number			
SECTOR	varchar2			

Functies

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Functies in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ef_functie_idnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de functie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Functies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDREN	number			
FUNCTIEGROEP	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			
PARENTS	number			
SECTOR	varchar2			

FunctieSearch

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FunctieSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ef_functie_zoek		☑		Zoekopdracht voor functies.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FunctieSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FUNCTIEGROEP	number			
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SECTOR	varchar2			

Landen

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Landen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2			
NAAM	varchar2			
NATIONALITEIT	varchar2			

OpleidingChildren

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OpleidingChildren in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ef_opleiding_idnr		☐		Identificatienummer (idnr) van het onderwijs.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OpleidingChildren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDREN	number			
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			
PARENTS	number			

Opleidingen

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Opleidingen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ef_opleiding_idnr		☐		Identificatienummer (idnr) van het onderwijs.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Opleidingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDREN	number			
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			
PARENTS	number			

OpleidingParents

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OpleidingParents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ef_opleiding_idnr		☐		Identificatienummer (idnr) van het onderwijs.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OpleidingParents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDREN	number			
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			
PARENTS	number			

OpleidingSearch

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OpleidingSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ef_opleiding_zoek		☑		Zoekopdracht voor opleidingen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OpleidingSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Vaardigheden

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Vaardigheden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ef_vaardigheid_idnr		□		Identificatienummer (idnr) van de vaardigheid.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Vaardigheden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDREN	number			
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			
PARENTS	number			

VaardigheidChildren

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VaardigheidChildren in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ef_vaardigheid_idnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de vaardigheid.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VaardigheidChildren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDREN	number			
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			
PARENTS	number			

VaardigheidParents

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VaardigheidParents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ef_vaardigheid_idnr		☐		Identificatienummer (idnr) van de vaardigheid.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VaardigheidParents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDREN	number			
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			
PARENTS	number			

VaardigheidSearch

Catalogus: WebService

Schema: Algemeen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VaardigheidSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ef_vaardigheid_zoek		☑		Zoekopdracht voor vaardigheden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VaardigheidSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IDNR	number			
NAAM	varchar2			
OMSCHRIJVING	varchar2			

5.1.2 Schema: Werkmaatschappij

5.1.2.1 Tabellen

WerkmaatschappijLink

Catalogus: WebService

Schema: Werkmaatschappij

Dit is een alleen-lezen tabel. De Easyflex API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Easyflex ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Easyflex-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WerkmaatschappijLink worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LINK	varchar2			

6 Package: dcr_metadata

6.1 Procedures

6.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Easyflex Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7 Package: easyflex

7.1 Procedures

7.1.1 easyflex.login_flexwerker: Easyflex Invantive Easyflex Package

Log on a flexible worker package function

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure easyflex.login_flexwerker. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
username	string	☑		
password	string	☑		
accountType	string	☑	relatie	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- A -

A1DOCNUMMER 69
AANGEMAAKT_OP 72
AANLEVEREN_URENDECL 137
AANMAAKDATUM 51
AANSCHAFWAARDE 208, 211
AANSLUITNUMMER 105
AANT_DECLARATIE 156
Aantal 17, 24, 28, 60, 64, 67, 132, 169, 210, 211, 233
Aantal Keren Contact Opgenomen 30
AANTAL_WEKEN 78
AANTALFW 137
AANTALKINDEREN 51
AANTALUREN 137
AANTALWEKENDAGTABEL 53
AANTEKENING 49, 57, 97, 111, 120, 132
AANTEKENINGEN 49, 156
AANTEKENINGINDECLARATIE 97
AANV_UITK 202
AANVANG 76, 120
aanvangsdatum 70, 106, 112
AANVRAAG_AANLEVEREN_URENDECL 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_AANTALFW 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_AANTALUREN 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_AANVRAAGNUMMER 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_ACCORDEREN_URENDECL 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_BASISBELONING 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_CAOSCHAAL 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_CONTACTPERSOON 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_DATUMTIJD 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_EIGENAAR 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_EINDDATUM 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_EINDDATUMSTATUS 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_EISEN 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_FUNCTIEGROEP 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_FUNCTIENAAM 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_FUNCTIENUMMER 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_INDICATIELOON 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_INDICATIELOONPERIODE 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_KOSTENPLAATS 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_LEVERINGSWIJZE 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_MELDEN_BIJ 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_MELDWERK 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_OMSCHR_EXTERN 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_OMSCHR_WERKZAAMHEDEN 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_ONR_DIENSTEN 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_OPROEP 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_PLAATSINGVACATURE 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_PRIORITEIT 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_REDEN_AANVRAAG 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_REDENEINDDATUM 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_RIJBEWIJS_A1 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_RIJBEWIJS_A2 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_RIJBEWIJS_AM 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_RIJBEWIJS_B 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_RIJBEWIJS_BE 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_RIJBEWIJS_C 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_RIJBEWIJS_CE 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_RIJBEWIJS_D 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_RIJBEWIJS_DE 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_RLREGISTRATIENUMMER 122, 125, 127, 130, 132, 134

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AANVRAAG_STARTDATUM 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_STATUS 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_TYPE 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_VASTGELEGD_DOOR 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_VERVALDATUM 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_WERKTIJDEN 122, 125, 127, 130, 132, 134
AANVRAAG_WIJZIGDATUM 122, 125, 127, 130, 132, 134
AanvraagBusinessUnits 122
AanvraagFunctieEisen 125
AanvraagMemoRubrieken 127
AANVRAAGNR 31, 33
AANVRAAGNUMMER 17, 31, 33, 70, 106, 111, 112, 122, 125, 127, 130, 132, 134, 137, 180, 230, 233
AanvraagOpleidingseisen 130
AanvraagPlanningen 132
AanvraagVaardigheidseisen 134
Aanvragen 137
Aanvullende Factuurtekst 31
Aanvullende Factuurtekst 2 31
AANVULLENDE_GEGEVENS_CV 76
AANVULLENDE_GEGEVENS_INTERN 76
AANVULLINGOP 193
ACCOORD_DOOR 31
ACCOORD_DOOR_IDNR 33
ACCOORD_OP 31, 33
ACCORDEREN 180, 230
ACCORDEREN_URENDECL 137
ACCORDERINGSMETHODE 139
Achternaam 17, 31, 94, 97, 166, 190, 233
ACTIE 111
ACTIEF 198, 199
Actieve Plaatsingen 180
Administraties 192
ADRES 166, 192, 200
AFBOEKING 208
AFDRUKKEN 223, 225
AFGELOST 65
AFLOSPERIODE 117
AFLOSSINGSBEDRAG 65
AFLOSSINGSWIJZE 65
AFSCHERMING_PERSOONSGEGEVENS 94
AFSCHRIJFWAARDE 211
AFTREKPOST 50
Aftrekposten 50, 193
AFW_SOORT_IKV 202
AFWIJKENDADVIES 53
AFWIKKELING 215
ALGEMEEN_MEMOVELD 94
alle 106, 176, 180, 183
Alle Plaatsingen 230
Alle Sectoren 232
alleen_beschikbaar 210
ALLEENLOONBEL 192
ALLEENSV 192
allemedewerkers 17
AllePlaatsingen 230
AlleSectoren 232
ALLESOPNAME 189, 236
analysis-enforce-row-uniqueness 2
ANNULERING 51
ANNULERING_UWV 51
ANONIEMENTARIEF 192
ANTWOORD 219
AODATUM 51
AOMeldingen 51
aoregistratienummer 51
APNR 50
Arbeidscontracten 53
ARBEIDSGEHANDICAPT 51
ARBEIDSHANDICAP 69
ARBEIDSVERHOUDING 51, 53
ARCHIVEREN 223, 225
ARTIEST 202
ARTIESTFACT 25
AUTH 202
autorisatie 206
AUTORISATIERECHTEN 215
AUTORISATIESTATUS 94, 97, 156
AUTORISATIESTATUSTEKST 97, 156

- B -

BANKADRES 194
BANKLANDCODE 194
BANKNAAM 194
BANKNR 156
BANKPLAATS 194
BASIS 51
BASISBELONING 137
BASISFACTOR 172
BASISFACTUURTARIEF 46, 172
BASISLOONPER 192
BASISLOONPER4WEKEN 192
BASISLOONPERMAAND 192
BASISLOONPERWEEK 192
BASISMARGEBEDRAG 172
BASISMARGEEURO 46
BASISMARGEPERC 46

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BASISMARGEPERCENTAGE 172
BASISREKENMODEL 46, 172
BASISTARIEFFACTOR 46
BASISUURLOON 43
BBL 192
BDATUM 64, 67
BEDRAG 65, 74, 115, 117, 169, 208, 210
Bedrag Belast 17, 233
Bedrag Niet-belast 17, 233
BEDRAG_FW 172
BEDRAG_INCL 57, 167
BEDRAG_MAX 115
BEDRAG_NEWML 117
BEDRAG_ONBELAST 115
BEDRAG_RL 172
BEDRIJF_AANT_DECLARATIE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_AANTEKENINGEN 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUS 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_AUTORISATIESTATUSTEKST 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_BANKNR 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_BEDRIJFSNAAM 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_BELONINGSREGELING 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_BETAALTERMIJN 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_BETAALWIJZE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_BIC 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_BRANCHE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_BRANCHE_IDNR 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_BTW_NAAR 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_BTWBEREKENEN 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_BTWNUMMER 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_CORRHUISNUMMER 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_CORRLAND 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_CORRPLAATS 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_CORRPOSTCODE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_CORRSTRAAT 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_CORRTOEVOEGING 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_DATUM_ONDERTEKENING 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_DEBITEURENNUMMER_FACTUUR 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_DECLPERIODE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_EERSTE_INCASSO 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_EFACTSTANDAARD 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACT_TAALNUMMER 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTCONTPNR 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTEXTRAVERMELDING 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTFREQUENTIE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTFW 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTHUISNR 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTINKOOPNR 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTLAND 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTMAILADRES 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTMAILADRES2 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTNAAM 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTPB_PLAATS 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTPB_POSTCODE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTPLAATS 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTPOSTBUS 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTPOSTCODE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTPROJECT 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTSTRAAT 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTTAV 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_FACTTOEVOEGING 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BEDRIJF_FACTWEEK 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_GEWIJZIGD 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_GIRONR 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_GREKMETHODE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_GREKPERCENTAGE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_HUISNUMMER 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_IBANNR 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_INCASSOSOORT 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_INSCHRIJFDATUM 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_INSCHRIJVER 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_KENTONSVAN 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_KP_VERMELDEN 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_KREDIETLIMIET 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_KWALIFICATIE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_LAND 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_LBDIENSTMETHODE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_LBREKPERCENTAGE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_LOCATIE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_MACHTIGING 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_NUMMERKVK 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_PLAATS 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_PLAATSING_VERLENGEN 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_POSTBUSNUMMER 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_POSTBUSPLAATS 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_POSTBUSPOSTCODE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_POSTCODE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_REGISTRATIENUMMER 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_REKENINGSOORT 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_RELATIEBEHEERDER 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_RELATIESTATUS 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_SNA 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_STANDAARD_WERKWEEK 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_STRAAT 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_TOEVOEGING 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_URENSPECIFICATIE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_VERZENDWIJZE 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_WEBSERVICESTATUS 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BEDRIJF_ZOEKNAAM 139, 142, 146, 149, 152, 159, 162
BedrijfsgegevenAccorderingsOpties 139
BedrijfsgegevenBusinessUnits 142
BedrijfsgegevenCaos 146
BedrijfsgegevenCommunicaties 149
BedrijfsgegevenMemoRubrieken 152
Bedrijfsgegevens 156
BedrijfsgegevenSamenwerkingen 159
BedrijfsgegevenSpecialismen 162
Bedrijfsnaam 17, 24, 156, 180, 230, 233
Bedrijfsonderdeel 17, 233
Bedrijfsonderdeelnaam 17, 233
Bedrijfsonderdelen 195
Bedrijven 192
BEGINDATUM 196
BEHPERGELDFW 180, 230
BEHPERGELDRL 180, 230
BEHPERURENFW 180, 230
BEHPERURENRL 180, 230
BELANGRIJK 36
BELAST 172
beloningsnummer 115
BELONINGSREGELING 156
beloningssysteem 75
BELONINGSSYTEEM 43
BEPALINGEINDEPROJECT 53
BEREIKBAARHEID 175
BEREKENEN 69
BEROEPSGROEP 106, 232
BEROEPSGROEPEN 218
BERP_FUNCTIE 51
BESCHIKBAAR 210
BESCHIKBAAR_FW 172
BESCHIKBAAR_RL 172

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BESCHIKBAAR_VOOR 202
Bestand 23
BESTANDSNAAM 22, 23, 36
BETAALD 57
BETAALDATUM 57, 167
BETAALKENMERK2 94, 97
BETAALSALDO 65
BETAALTERMIJN 156, 192
BETAALTERMIJN_CRED 192
BETAALTERMIJN1 192
BETAALTERMIJN10 192
BETAALTERMIJN11 192
BETAALTERMIJN12 192
BETAALTERMIJN13 192
BETAALTERMIJN14 192
BETAALTERMIJN2 192
BETAALTERMIJN3 192
BETAALTERMIJN4 192
BETAALTERMIJN5 192
BETAALTERMIJN6 192
BETAALTERMIJN7 192
BETAALTERMIJN8 192
BETAALTERMIJN9 192
BETAALTERMIJNEN_CRED 192
BETAALVERVALDATUM 57
BETAALVERZOEKDATUM 51
BETAALWIJZE 65, 156
BETALEN 202
BETALINGSKENMERK 65
BETALINGSKORTING 57
BETBEGUNSTIGDE1 94, 97
BETBEGUNSTIGDE2 94, 97
BETFREQUENTIE 94, 97
BETKENMERK1 94, 97
BETLANDCODE1 94, 97
BETLANDCODE2 94, 97
BETPLAATS1 94, 97
BETPLAATS2 94, 97
BETREDENWIJZIGING1 94, 97
BETREDENWIJZIGING2 94, 97
BETREKENING1 94, 97
BETREKENING2 94, 97
BETVERDEELWAARDE 94, 97
BETVERDEELWIJZE 94, 97
BETVERZOEKNUMMER 51
BETWIJZE1 94, 97
BETWIJZE2 94, 97
BEVALLINGSDATUM 51
BEWERKEN 223, 225
BEZOEKHUISNUMMER 120
BEZOEKLAND 120
BEZOEKPLAATS 120
BEZOEKPOSTCODE 120
BEZOEKSTRAAT 120
BEZOEKTOEVOEGING 120
Bezorgmethode 17, 233
BIC 156, 194
BIC1 94, 97
BIC2 94, 97
BIJTELLING 69
BIJTELLING_AANTEKENINGEN 69
BIJTELLING_BASIS 69
BIJTELLING_BIJDRAGE 69
BIJTELLING_EIGEN_BIJDRAGE 69
BIJZONDERHEDEN 171, 175
BJAAR 64, 67
BL_BTWNUMMER 94, 97
BL_KVK_NUMMER 94, 97
BLADEN 57
BLOB Voorkeur 228
BLOB_PREFERRED 228
BLOCKACC 45
BLOK_BET_LONEN 94
BLOK_BET_LOONBESLAGEN 94
BLOK_PL 199
BLOKLONEN 97
BLOKLOONBESLAG 97
BMNR 102, 104
BOEKING 33
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 228
BranchChildren 236
Branche 17, 156, 233
BRANCHE_IDNR 156
Branchecode 17, 233
Branchenaam 17, 233
Branches 237
BranchParents 238
BranchSearch 239
BRIEFHOOFD 94, 97, 166
BRIEFVORM 223, 225
BRON 60, 102, 104, 197, 219
broncode 219
BRONNUMMER 214, 215
BRUTEREN_LOON 202
BSN_AANWEZIG 94, 97
BTW 57, 167, 169, 172
BTW_NAAR 156
BTWBEREKENEN 156
BTWCODE 17, 46, 233
BTW-code 17, 233
BTWNUMMER 94, 97, 156
bulk-delete-page-size-rows 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2
bunr 195
BURGERLIJKESTAAT 94, 97
BUSINESSNAAM 79, 142
BUSINESSUNIT 17, 111, 233
BUSINESSUNITNAAM 17, 122, 176, 233
BUSINESSUNITNUMMER 176
BUSINESSUNITPERC 122, 176
BusinessUnits 97, 195
BUSINESSUNITSTATUS 122, 176
BUSINESSUNITVOLGNR 122, 176
BUSINESSVOLGNR 79, 142

- C -

CAO 180, 230
CAONAAM 146, 196
CAONR 196
caonummer 146, 196
CAOs 196
CAOSCHAAL 43, 137, 192
CAOSCHAALAANVRAAG 192
CHILDREN 236, 237, 238, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 249
CODE 24, 42, 46, 70, 106, 112, 194, 198, 200, 217, 218, 222, 232, 244
COMMCOLLECTIEF 82, 149
COMMEXTRAINFO 82, 149
COMMPERSOONLIJK 82, 149
COMMTYPE 82, 149
COMMUNICATIE 82, 97, 166, 207
COMMUNICATIEMIDDELEN 171
COMMVOLGNR 82, 149
COMMWAARDE 82, 149
Contactpersonen 166
CONTACTPERSOON 111, 137, 171
CONTACTPERSOONSNR 166
contactpersoonsnummer 166
CONTACTVOLGNR 166
CONTENT_TYPE 228
CONTRACT 53
CONTRACTAANVANG 53
CONTRACTEINDE 53
CONTRACTEINDEREDEN 53
CONTRACTLOON 53
CONTRACTLOONDAGEN 53
CONTRACTNUMMER 36, 53, 189, 236
CONTRACTPERIODE 53
CONTRACTREDEN 53
CONTRACTSOORT 53
CONTRACTTOELICHTING 53
CONTRACTUREN 53
CONTRACTUREN_WEEK 53
CONTRACTUURLOON 53
CONTRACTVOLGNUMMER 53
contractvorm 53, 113
CONTROLE_WML 202
controledatum 21, 75
Controlelijst 21
COORDINEREND_DEURWAARDER 65
CORRHUISNUMMER 156
CORRLAND 156
CORRPLAATS 156
CORRPOSTCODE 156
CORRSTRAAT 156
CORRTOEVOEGING 156
cpregistratienummer 175, 223, 225
CREDIT 64, 67

- D -

Databasestuurprogramma 1
DATE_ENDED 228
DATE_STARTED 228
DATUM 36, 50, 111, 117, 121, 132, 189, 215, 236
DATUM_ONDERTEKENING 156
datumgeldigheid 53, 55, 118, 121, 223, 225
datumgewijzigd 107, 109, 111
DATUMINDIENST 94, 97
datumingang 59, 113
DATUMTIJD 137
DATUMTIJDGEWIJZIGD 17, 30, 31, 33, 36, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 79, 82, 86, 90, 94, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 111, 115, 118, 120, 121, 122, 125, 127, 130, 132, 134, 137, 139, 142, 146, 149, 152, 156, 159, 162, 166, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 176, 180, 183, 187, 190, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 205, 207, 208, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 227, 230
DATUMTIJDLAATSTGEWIJZIGD 171
DEBET 64, 67
debiteurennummer 139, 142, 146, 149, 152, 156, 159, 162
DEBITEURENNUMMER_FACTUUR 156
DEBITEURNUMMER 180, 230
DEBNR 167
DEBNR_AUTOMATISCH 192
DEBNR_TM 192
DEBNR_VAN 192
DEBNR_WIJZIGEN 192
DECL 67

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DECL_MEERDERE_KP 192
declaratie 119
Declaratie Einddatum 17, 233
Declaratie ID 17, 233
Declaratie Jaar 17, 233
Declaratie Nummer 17, 22, 233
Declaratie Startdatum 17, 233
DeclaratieBijlageGegevens 22
DeclaratieBijlagen 23
Declaratiedatum 17, 233
DeclaratieKostenplaatsen 24
DeclaratieLog 25
DeclaratieLooncomponenten 26
DECLARATIEPERIODE 180, 230
DeclaratiePerioden 28
Declaratieperiodenummer 17, 233
DeclaratieRegels 17, 29, 233
DeclaratieregelsAll 30
Declaraties 31
Declaraties Kostenplaatsen 24
Declaraties Perioden 28
DeclaratiesAll 33
DECLDATUM 17, 233
DECLEINDDATUM 17, 233
DECLID 17, 233
DECLJAAR 17, 233
declnr 22, 23
DECLNUMMER 17, 233
DECLPERIODE 156
DECLPERIODENUMMER 17, 233
DECLSTARTDATUM 17, 233
DEELTIJD 73
DEFAULT_LC_PERCFW 31
DEFAULT_LC_PERCRL 31
DEFAULT_LC_WIJZIG_FW 31
DEFAULT_LC_WIJZIG_RL 31
DEFAULT_LCNR 31
DETACHEREN 192
DETAILINFORMATIE 21
DH 198, 199
DH_DOOR 198, 199
DH_STATUS 36
DIGIHANDTEKENING 192
DIGITALE_HANDTEKENING 223, 225
DIPLOMA 76
DIPLOMA_DOCUMENTNUMMER 76
DIPLOMA_GEZIEN 76
DIRECT 67
DIRECTEUR 53
DOC_ACTIEF 226
DOC_BLOKKEREN_DECL 226
DOC_BLOKKEREN_JOB 226
DOC_BLOKKEREN_JOBTAR 226
DOC_GEWIJZIGD 226
DOC_INDIENST 226
DOC_INSCH_VANAF 226
DOC_INSCHRIJFDATUM 226
DOC_NAAM 226
DOC_NR 226
DOC_ONDERTEKENING_BENODIGD 226
DOC_ONDERTEKENING_DOOR 226
DOC_TYPE 226
DOC_VARIANT 226
DOC_WIJZIGBELEID 226
DOCMANAGEMENT 192
docmapnr 206
DOCNUMMER 45
Document 36
DOCUMENTDATUM 169
Documenten 36
DocumentFolders 197
Documentgegevens 36
Documentinhoud 40
DOCUMENTMAP_FLEXWERKER 36
DOCUMENTMAP_RELATIE 36
Documentmappen 197
documentnummer 36, 40, 199
DocumentOvkPlb 198
Documentsoorten 199
DocumentTypes 199
DOSSIERNUMMER 22, 23, 79, 82, 86, 90, 94, 97
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-403-forbidden-max-tries 2
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unknown-max-tries 2
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-max-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 228
DRY_RUN 228
DS_FW_JAAROPGAVE 63
DS_FW_LOONSPECIFICATIE 71
DS_FW_VOORSCHOTTEN 119
DS_RF_DOCUMENT 36
DS_RF_DOCUMENTINHOUD 40
DS_RL_FACTUUR 169
DS_TAAL 63, 71, 169
DURATION_MS 228
Duur (ms) 228
DVBEIND 51
DVBSTART 51

- E -

E106 118
Easyflex 1, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 86, 90, 94, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 127, 130, 132, 134, 137, 139, 142, 146, 149, 152, 156, 159, 162, 166, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 176, 180, 183, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 230, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
EENHEID 17, 26, 74, 115, 172, 208, 210, 233
EENHEIDVERGOEDING 46
EERSTE_INCASSO 156
EERSTEINDRUK 94, 97
ef_branche_idnr 236, 237, 238
ef_branche_zoek 239
ef_functie_idnr 240, 241, 242
ef_functie_zoek 243
ef_opleiding_idnr 244, 245, 246
ef_opleiding_zoek 247
EF_REGISTRATIENUMMER 76, 120
ef_vaardigheid_idnr 248, 249
ef_vaardigheid_zoek 250
EFACTSTANDAARD 156
EIGEN_DOCUMENTTYPE 223
EIGENAAR 137, 180, 230
EIGENSCHAPNR 101
EIND 76, 120
EINDDATUM 28, 31, 33, 65, 74, 115, 137, 172, 180, 196, 199, 218, 223, 225, 228, 230
EINDDATUM_ARBEIDSMIGRANT 94, 97
EINDDATUMSTATUS 137
EINDE 51
EINDE_UWV 51
EINDEWERK_FW 31, 33
EINDEWERK_RL 31, 33
EISEN 137
EMAILEN 223, 225
EMAILLOGIN 192
ERNST 21
ERROR_MESSAGE_CODE 228
ERROR_MESSAGE_TEXT 228
ET_STANDAARD 202
ETUitruil 55
EXTRA_BETKENMERK 94, 97
EXTRAFACTTEKST 31
EXTRAFACTTEKST2 31
EXTRANOTATEKST 180, 230
EXTRAREFERENTIENR 214

- F -

Faal bij Fouten 228
FACT_KLAAR 33
FACT_TAALNUMMER 156
FACTCONTPNR 156
FACTEXTRAVERMELDING 156
FACTFREQUENTIE 156
FACTFW 156
FACTHUISNR 156
FACTINKOOPNR 156
FACTLAND 156
FACTMAILADRES 156
FACTMAILADRES2 156
FACTNAAM 156
FACTPB_PLAATS 156
FACTPB_POSTCODE 156
FACTPLAATS 156
FACTPOSTBUS 156
FACTPOSTCODE 156
FACTPROJECT 156
FACTSTRAAT 156
FACTTAV 156
FACTTOEVOEGING 156
FACTUREERDATUM 17, 233
Facturen 57
FACTUREREN 202

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Factuur 17, 57, 233
Factuur (PDF) 169
FACTUUR_TEKST 26
FACTUURDATUM 17, 57, 167, 169, 233
Factuurgegevens 57, 167
factuuridnummer 57, 167, 169
FACTUURNR 169
FACTUURNUMMER 17, 57, 167, 233
FactuurPdf 169
FACTUURTEKST 17, 26, 46, 202, 233
FACTWEEK 156
FAIL_ON_ERROR 228
FAMILIEVANEIGENAAR 53
FASE_INDELING 51
FaseDetails 58
Fasen 59
Fases 59
FILE 23
FILENAME 22, 23
FILENR 22, 23
FISCAALWOONLAND 69
FLEXWERKER 31
FLEXWERKER_ACHTERNAAM 31
FLEXWERKER_IDNR 31, 33
FLEXWERKERNUMMER 36
FLEXWERKERSTATUS 94, 97
FLEXWERKERSTATUSDATUM 94, 97
FLEXWRAPP 94, 97, 192
fnregistratienummer 120
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
Foutmeldingcode 228
Foutmeldingtekst 228
FUNC_EIS_BMNR 125, 130, 134
FUNCTIE 17, 78, 120, 166, 233
FUNCTIE_DISCIPLINE 17, 233
FunctieChildren 240
Functiediscipline 17, 233
FUNCTIEGROEP 75, 112, 137, 174, 205, 240, 241, 242, 243
FUNCTIENAAM 111, 137, 174, 187, 205, 221
FUNCTIENUMMER 70, 106, 112, 137, 174, 187
FunctieParents 241
Functies 242
FunctieSearch 243
FW 64, 67
FWAANTAL 17, 233
FWACHTERNAAM 17, 233
FWARCHIVEREN 223, 225
FWBEH_PERC_OMZET_KOSTEN 17, 233
FWBEH_PERC_UREN 17, 233
FWDOCMAP 223, 225
FWGELDBELAST 17, 233
FWGELDONBELAST 17, 233
FWLOC_PERC_OMZET_KOSTEN 17, 233
FWLOC_PERC_UREN 17, 233
FWLOCATIE 17, 233
FWMEDEWERKER 17, 233
FWMEISJESACHTERNAAM 17, 233
FWMEISJESVOORVOEGSELS 17, 233
fwmemonummer 17
FWMEMOWAARDE 17, 233
FWMINUTEN 189, 236
FWNR 22, 30, 50, 119
FWPERCENTAGE 17, 189, 233, 236
FWPRESTATIETOESLAG 189, 236
FWRAYONNUMMER 17, 233
FWREGISTRATIENUMMER 17, 30, 47, 51, 65, 75, 76, 78, 102, 106, 107, 109, 111, 112, 120, 176, 180, 183, 189, 193, 230, 233, 236
FWREGISTRATIENUMMR 111
FWSTAPSYSTEEM 180, 230
FWUREN 17, 233
FWUURLOON 17, 189, 233, 236
FWVOORLETTERS 17, 233
FWVOORNAAM 17, 233
FWVOORVOEGSELS 17, 233

- G -

GB 64
GEBDATUM 94, 97
GEBLAND 94
geblokkeerd 207
GEBOORTEDATUM 51, 166
GEBOORTELAND 97
GEBOORTEPLAATS 97
GEBOORTEVERLOF_AANTALWEKEN 51
GEBOORTEVERLOF_OPGENOMEN 51
GEBPLAATS 94
Gebruik HTTP Diskcache 228
Gebruik HTTP-geheugencache 228
gebruiker 190
GEEN_FW_UREN 43
GEENFACTUUR 115
gefactureerd 169
GEGENEREERD 45
GEKOPPELD 50
GEKOPPELDE_PLAATSING 51
GELDIG_TOT 36
GEPLAATST_DOOR 180, 230
GEREED_FW 31, 33

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GEREED_RL 31, 33
GEREEDFACT 25
GEREEDFW 25
GEREEDLOON 25
GEREEDRL 25
GEREEDUB 25
Geslaagd 228
GESLACHT 94, 97, 166
GETUIGSCHRIFT 120
GETUIGSCHRIFT_GEZIEN 120
GEWERKTEMINUTEN 180, 230
GewerkteWeken 60
GEWIJZIGD 17, 36, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 69, 72, 73, 74, 76, 101, 102, 104, 105, 111, 115, 118, 120, 121, 156, 166, 167, 169, 172, 174, 175, 187, 194, 195, 198, 199, 200, 202, 204, 205, 207, 208, 211, 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 227, 233
GIRONR 156
Goedgekeurd door 31
Goedgekeurd op 31, 33
GREKMETHODE 156
GREKPERCENTAGE 156

- H -

Handfactuurregels 169
HANDMATIG 215
HERKOMST 36
HERSTELD 51
HIDDEN 36
HIST_FWMEDEWERKER 17, 233
HIST_RLMEDEWERKER 17, 233
HISTOPBOUWOPNAME 105
HOEVEELHEID 208, 210
HOOFDCAO 146
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 228
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 228
HTTP Status nummer 228
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 228
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 228
HTTP_DISK_CACHE_USE 228
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 228
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 228
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 228
HTTP_METHOD 228
HTTP_STATUS_CODE 228
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 228
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2
http-public-disk-cache-directory 2
HUIDIG 60
Huidige Fase 61
HuidigeFase 61
HUISNUMMER 51, 94, 97, 156, 166, 175, 200
HUISNUMMER_TOEVOEGING 166
HUISNUMMERTOEVOEGING 200
HUISNUMMERTV 51

- I -

IB 166
IBANNR 156
IBANNUMMER 65
IDBEWIJS 94, 97
IDBEWIJSGELDIGTOT 94, 97
IDBEWIJSNUMMER 94, 97
identificatienummer 21
IDNR 24, 25, 26, 29, 31, 33, 190, 195, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
IDNR_BRON 33
ID-nummer 24, 25, 26, 29, 31, 33
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
IN_STAT_OPNEMEN 202
inactief 205, 221
inactief_wm 174, 187
INCASSOSOORT 156
INCV 76, 120
INDICATIELOON 137
INDICATIELOONPERIODE 137
Indirecte Kosten 17, 233
INDIRECTE_KOSTEN 17, 233
INFO 196
INFORMATIE 36

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

INGANGSDATUM 42, 46, 50, 65, 69, 73, 222, 223, 225
INHOUDEN 74, 208, 210
INHOUDING 115
Inhoudssoort 228
INK_VERMINDERING 202
innamedatum 210
inschrijfdatum 79, 82, 86, 90, 94, 97, 139, 142, 146, 149, 152, 156, 159, 162
INSCHRIJVER 94, 97, 156
INSELECTIE 76, 120
INTREKKEN_REDEN 51
INTREKKEN_TOELICHTING 51
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
ISBEVALLEN 51

- J -

Jaar 17, 28, 30, 31, 33, 57, 60, 62, 64, 67, 72, 117, 167, 176, 180, 183, 189, 193, 204, 233, 236
JAARGEGEVENS 202
Jaarnummer 233, 236
Jaaropgaven 62
JAAROPGAVEN_TAALNUMMER 94, 97
jaaropgavenummer 62, 63
JaaropgavePdf 63
JAARUREN 115
JDATUM 64, 67
JOB_ACCORDEREN 33
JOB_EINDDATUM 31, 33
JOB_FUNCTIE 31, 33
JOB_FUNCTIE_IDNR 33
JOB_KOSTENPLAATS_NR 31, 33
JOB_PREMIEGROEP 31, 33
JOB_SPECCODE 31, 33
JOB_STARTDATUM 31, 33
JOBNR 22, 30, 31, 33, 43
Jobnummer 22, 30, 31, 33
Journaalposten 64
JPG 67

- K -

KENMERK 65
KENTONSVAN 94, 97, 156
Koers 17, 26, 233
Koppelingen 41
KOSTENPLAATS 17, 26, 115, 137, 200, 233
KOSTENPLAATSCODE 171, 180, 230
Kostenplaatsen 171
KOSTENPLAATSNAAM 171, 180, 230
KOSTENPLAATSNUMMER 171, 180, 230
KOSTENPLAATSSTATUS 171
KP 64
KP_VERMELDEN 156
KREDIETLIMIET 156, 192
KS 64
KVK_CONTROLE 94, 97
KVK_NUMMER 94, 97
KWALIFICATIE 156

- L -

Laatst Gewijzigd 31, 33
LAATSTE_GEWERKTE_DAG 78
LAATSTEWERKDAG 51
LAATSTGEWERKT 94
LAND 94, 97, 156, 166
LANDCODE 51, 175, 200
Landen 244
LB 67
LBDIENSTMETHODE 156
LBREKPERCENTAGE 156
LBVDOCNUMMER 69
LC 67
LC_IDNR 105
LC_LOONSLIP_TEKST 105
LC_TYPE 105
LCFACTUUR 17, 233
LCFWTYPE 193
LCLOONSLIP 17, 233
LCNAAM 17, 67, 233
LCNR 115, 117, 169, 202, 211
lcnummer 46
LCTYPE 17, 193, 202, 233

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LEEFTIJD13 42
LEEFTIJD14 42
LEEFTIJD15 42
LEEFTIJD16 42
LEEFTIJD17 42
LEEFTIJD18 42
LEEFTIJD19 42
LEEFTIJD20 42
LEEFTIJD21 42
LEEFTIJD22 42
LEEFTIJD23 42
LEEFTIJDAOW 42
LEEFTIJDVASTSTELLEN 42
LEEGLOOPWEKEN 53
LEVENSDUUR 208, 211
LEVERINGSWIJZE 17, 106, 137, 233
LINK 192, 251
Locatie 17, 94, 97, 111, 156, 169, 233
LOCATIEAFSCHERMING 192
locatienummer 200
Locaties 17, 200, 233
LOCATIETOEGANG_FW 207
LOCATIETOEGANG_RL 207
LOCPERGELDFW 180, 230
LOCPERGELDRL 180, 230
LOCPERURENFW 180, 230
LOCPERURENRL 180, 230
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2
LOON_AZV 202
LOON_KLAAR 33
LOON_LB 202
LOON_PAWW 202
LOON_SVW 202
LOON_ZVW 202
LOONBELAST 17, 233
LOONBELASTBUITENSTAT 17, 233
LOONBELASTINGTABEL 202
Loonbeslagen 65
LOONBETALINGLEEGLOOP 53
LOONCOMPNUMMER 17, 233
looncomponent 46, 67, 189
LoonComponenten 172, 202
LOONCOMPONENTNAAM 55
LOONCOMPONENTNUMMER 55, 172, 189, 236
LOONCOMPONENTTYPE 55, 172, 189, 236
LOONCOMPTEKST 46
LOONDAGEN_VIERWEKEN 53
LOONDATUM 17, 72, 233
LOONDISPENSATIE 115
LOONDOORBETALING_PCT 51
LOONHEFFINGDAGTABEL 53
LOONHEFFINGNUMMER 218
LOONHEFFINGSKORTING 51
Loonjaren 204
Loonjournaal 67
LOONKOSTEN 72
LOONONBELAST 17, 233
LOONONBELASTBUITENSTAT 17, 233
Loonopgaven 69
LOONSCHAAL 43, 70, 75, 112, 174, 205
LOONSCHAALDATUM 42
Loonschema's 205
LOONSCHEMACODE 42, 174, 205
LOONSCHEMAEINDE 174, 205
LOONSCHEMANAAM 43, 174, 205
LOONSCHEMANAAM_WM 43
LOONSCHEMANR_WM 43
LOONSCHEMANRNR 43
LOONSCHEMANUMMER 42, 174, 205
Loonschemas 70, 174, 205
loonschemasoort 42
LoonschemaSpecificaties 42
Loonslip 17, 233
LOONSLIP_TEKST 26
LOONSLIPNUMMER 17, 189, 233, 236
LOONSLIPTEKST 17, 74, 115, 172, 193, 202, 210, 211, 233
LOONSPEC_EMAIL1 94, 97
LOONSPEC_EMAIL2 94, 97
LOONSPEC_TAALNUMMER 94, 97
LOONSPEC_VERZENDWIJZE 94, 97
LOONSPECIFICATIENUMMER 67, 71, 72
LoonspecificatiePdf 71
Loonspecificaties 72
Loontarieven 43
LOONTIJDVAK 72, 73
Loontijdvakken 73
LOONWACHTDAGEN 51
lotanr 43, 45
LS 67
LSCHNR 112

- M -

Maand 17, 233, 236
Maandnummer 233, 236
MACHTIGING 156
MANAGER 200

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

MAPNUMMER 199
MARGE_EURO 115
MARGE_PERC 115
MARGEEURO 222
MARGEPROC 222
MAX_DAGEN 115
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 228
maximum-length-identifiers 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
MDW_NUMMER 51
MEDEDELINGLOONSPEC1 31
MEDEDELINGLOONSPEC2 31
MEDEDELINGLOONSPEC3 31
Medewerker 17, 36, 206, 214, 215, 233
MEDEWERKER_AUTHORIZED_ROLNAAM 206
MEDEWERKER_AUTHORIZED_ROLNR 206
MEDEWERKER_AUTHORIZED_VALUE 206
MEDEWERKERACHTERNAAM 207
MedewerkerAutorisaties 206
MEDEWERKERGEBLOKKEERD 207
MEDEWERKERLOCATIE 207
MEDEWERKERLOCATIENUMMER 207
MEDEWERKERNUMMER 207
MEDEWERKERROEPNAAM 207
Medewerkers 207
MEDEWERKERVOORLETTERS 207
MEDEWERKERVOORVOEGSELS 207
Meisjes Voorvoegsels 17, 233
MEISJES_ACHTERNAAM 166
MEISJES_VOORVOEGSELS 166
Meisjesachternaam 17, 94, 97, 233
MEISJESVOORVOEGSELS 94, 97
MELDDATUM 51
MELDEN_BIJ 137
MELDENBIJ 180, 230
MELDING 21, 51
MELDING_UWV 51
MELDINGEINDE 51
MELDTIJD 51, 180, 230
MELDWERK 137
MELDWERKADRES 180, 230
MeldWerkadressen 175
MEMO 166, 215
MEMO_INFO 111
MEMONAAM 86, 107, 127, 152, 183
MEMONUMMER 79, 82, 86, 90, 94, 107, 122, 125, 127, 130, 132, 134, 137, 139, 142, 146, 149, 152, 156, 159, 162, 176, 180, 183
memorubrieken 86, 107, 127, 152, 183
Memowaarde 17, 86, 107, 127, 152, 183, 233
Middelen 74, 208
MiddelenByUitgiftedatum 210
middelnr 74, 206
middelsoort 208, 210
Middelsoorten 211
MiddelSoortRubrieken 212
middelstatus 208
middeltype 74, 208, 210
middeltypenr 212
MIMETYPE 36
MIN_UURLOON 43
minimum-length-text 2
Minimumloon 75
MINUTENDINSDAG 180, 230
MINUTENDONDERDAG 180, 230
MINUTENMAANDAG 180, 230
MINUTENVRIJDAG 180, 230
MINUTENWOENSDAG 180, 230
MINUTENZATERDAG 180, 230
MINUTENZONDAG 180, 230
MUTATIE 132
MUTATIEAANVANG 53
MUTATIES 53
mwgewijzigd 215
MWWIJZIGDATUM 215

- N -

NAAM 17, 24, 45, 64, 65, 70, 74, 76, 101, 106, 112, 190, 192, 195, 198, 199, 200, 208, 210, 211, 212, 217, 220, 223, 225, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
NAAM_KORT_FW 26
NAAM_KORT_RL 26
NATIONALITEIT 94, 97, 244
NATIONALITEIT_STAATLOOS 94, 97
Native Platform Scalar Verzoeken 228
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 228
Nettolading 228
NETTOLOON 72
NEWML_STANDAARD 202
NIET_NG 198
NIET_VERPLICHT_ARCHIVEREN 198
NIETBEREKENENOVER 202
NotificatieBerichtgevingen 214
Notificaties 215
NOTITIEACTIE 214
NOTITIEACTIEBERICHTGEVING 214
NOTITIEACTIEDATUM 214
NOTITIEACTIEGEWIJZIGD 214
NOTITIEACTIESTATUS 214

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

NOTITIEACTIESTATUSDATUM 214
NOTITIEACTIEVOOR 214
NOTITIEAUTORISATIERECHTEN 214
NOTITIEDATUM 214
NOTITIEMEMO 214
NOTITIENUMMER 214, 215
NOTITIEONDERWERP 214
Notities 49
npt 228
NR 30, 43, 59, 64, 67, 78, 102, 104, 115, 117, 120, 169, 193, 194, 202, 208, 210, 211, 212
NULURENCONTRACT 53
NUMMER 21, 42, 45, 46, 65, 70, 74, 106, 111, 112, 175, 192, 194, 199, 200, 211, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 232
NUMMERKVK 156

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
OMSCHR_EXTERN 137
OMSCHR_WERKZAAMHEDEN 137
OMSCHRIJVING 53, 169, 175, 211, 226, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
OMZET 17, 233
Omzet buiten Statistieken 17, 233
Omzet Handmatig 17, 233
Omzet Handmatig buiten Statistieken 17, 233
OMZETBUITENSTAT 17, 233
OMZETHANDMATIG 17, 233
OMZETHANDMATIGBUITENSTAT 17, 233
ONBELAST 172
ONDERTEKENEN_DOOR 223, 225
ONDERWERP 36, 215
ONGEVAL 51
ONR_DIENSTEN 137
ONR_SPAREN 94, 97
Oorspronkelijk Systeemreferentie 228
Oorspronkelijke Systeemgroep 228
openstaand 65
OPERATIONEEL 202
OpleidingChildren 244
Opleidingen 76, 245
OpleidingParents 246
OpleidingSearch 247
OPMERKING 51
OPMERKING_FW 31, 33
OPMERKING_RL 31, 33
OPMERKINGFW 25
OPMERKINGRL 25
OPNAME_DATUM 51
OPNAMEN 29, 30
OPROEP 53, 137, 180, 230
OPROEPOVEREENKOMST 192
OPS 67
OPSLAGNAAM 105
OPSLAGNR 105
opvolgwerknummer 78
OpvolgWerkWeken 78
ORIG_SYSTEM_GROUP 228
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 228
OVERLEDEN 51
OVW_SPAREN 94, 97

- P -

PAKKET 41
PARENTS 236, 237, 238, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 249
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
PAYLOAD_TEXT 228
PB 166
PDFARCHIVEREN 223, 225
PDFINVULBAAR 223, 225
peildatum 218
Percentage 17, 58, 115, 233
PERCENTAGE_FW 26, 172
PERCENTAGE_RL 26, 172
PERCFW 46
PERCRL 46
PERIODE 60, 72, 117
PERIODENR 28, 31, 33, 117
Periodenummer 28, 31, 33
PERIODESOORT 28, 31, 33
Persoon Business-units 79
Persoon Communicaties 82
Persoon Memoriaalcategorieën 86
Persoon Reserveringen 90
PERSOON_ACHTERNAAM 79, 82, 86, 90
PERSOON_AFSCHERMING_PERSOONSGEGEVENS 79, 82, 86, 90
PERSOON_ALGEMEEN_MEMOVELD 79, 82, 86, 90
PERSOON_AUTORISATIESTATUS 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETAALKENMERK2 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETBEGUNSTIGDE1 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETBEGUNSTIGDE2 79, 82, 86, 90

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PERSOON_BETFREQUENTIE 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETKENMERK1 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETLANDCODE1 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETLANDCODE2 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETPLAATS1 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETPLAATS2 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETREDENWIJZIGING1 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETREDENWIJZIGING2 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETREKENING1 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETREKENING2 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETVERDEELWAARDE 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETVERDEELWIJZE 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETWIJZE1 79, 82, 86, 90
PERSOON_BETWIJZE2 79, 82, 86, 90
PERSOON_BIC1 79, 82, 86, 90
PERSOON_BIC2 79, 82, 86, 90
PERSOON_BL_BTWNUMMER 79, 82, 86, 90
PERSOON_BL_KVK_NUMMER 79, 82, 86, 90
PERSOON_BLOK_BET_LONEN 79, 82, 86, 90
PERSOON_BLOK_BET_LOONBESLAGEN 79, 82, 86, 90
PERSOON_BRIEFHOOFD 79, 82, 86, 90
PERSOON_BSN_AANWEZIG 79, 82, 86, 90
PERSOON_BTWNUMMER 79, 82, 86, 90
PERSOON_BURGERLIJKESTAAT 79, 82, 86, 90
PERSOON_BUSINESSUNITS 90
PERSOON_COMMUNICATIE 90
PERSOON_DATUMINDIENST 79, 82, 86, 90
PERSOON_DOSSIERNUMMER 79, 82, 86, 90
PERSOON_EERSTEINDRUK 79, 82, 86, 90
PERSOON_EINDDATUM_ARBEIDSMIGRANT 79, 82, 86, 90
PERSOON_EXTRA_BETKENMERK 79, 82, 86, 90
PERSOON_FLEXWERKERSTATUS 79, 82, 86, 90
PERSOON_FLEXWERKERSTATUSDATUM 79, 82, 86, 90
PERSOON_FLEXWRAPP 79, 82, 86, 90
PERSOON_GEBDATUM 79, 82, 86, 90
PERSOON_GEBLAND 79, 82, 86, 90
PERSOON_GEBPLAATS 79, 82, 86, 90
PERSOON_GESLACHT 79, 82, 86, 90
PERSOON_HUISNUMMER 79, 82, 86, 90
PERSOON_IDBEWIJS 79, 82, 86, 90
PERSOON_IDBEWIJSGELDIGTOT 79, 82, 86, 90
PERSOON_IDBEWIJSNUMMER 79, 82, 86, 90
PERSOON_INSCHRIJFDATUM 79, 82, 86, 90
PERSOON_INSCHRIJVER 79, 82, 86, 90
PERSOON_JAAROPGAVEN_TAALNUMMER 79, 82, 86, 90
PERSOON_KENTONSVAN 79, 82, 86, 90
PERSOON_KVK_CONTROLE 79, 82, 86, 90
PERSOON_KVK_NUMMER 79, 82, 86, 90
PERSOON_LAATSTGEWERKT 79, 82, 86, 90
PERSOON_LAND 79, 82, 86, 90
PERSOON_LOCATIE 79, 82, 86, 90
PERSOON_LOONSPEC_EMAIL1 79, 82, 86, 90
PERSOON_LOONSPEC_EMAIL2 79, 82, 86, 90
PERSOON_LOONSPEC_TAALNUMMER 79, 82, 86, 90
PERSOON_LOONSPEC_VERZENDWIJZE 79, 82, 86, 90
PERSOON_MEISJESACHTERNAAM 79, 82, 86, 90
PERSOON_MEISJESVOORVOEGSELS 79, 82, 86, 90
PERSOON_MEMORUBRIEKEN 90
PERSOON_NATIONALITEIT 79, 82, 86, 90
PERSOON_NATIONALITEIT_STAATLOOS 79, 82, 86, 90
PERSOON_ONR_SPAREN 79, 82, 86, 90
PERSOON_OVW_SPAREN 79, 82, 86, 90
PERSOON_PLAATS 79, 82, 86, 90
PERSOON_POSTCODE 79, 82, 86, 90
PERSOON_REDENINSCHRIJVING 79, 82, 86, 90
PERSOON_REGISTRATIENUMMER 79, 82, 86, 90
PERSOON_RELATIEBEHEERDER 79, 82, 86, 90
PERSOON_RESERVERING 79, 82, 86
PERSOON_STIPPHIST_DATUM 79, 82, 86, 90
PERSOON_STIPPHIST_WEKEN 79, 82, 86, 90
PERSOON_STRAAT 79, 82, 86, 90
PERSOON_TOEVOEGING 79, 82, 86, 90
PERSOON_TVT_UITBETALEN 79, 82, 86, 90
PERSOON_TYPE 79, 82, 86, 90
PERSOON_VERLOONDTOT 79, 82, 86, 90
PERSOON_VOORHEEN 79, 82, 86, 90
PERSOON_VOORLETTERS 79, 82, 86, 90
PERSOON_VOORNAAM 79, 82, 86, 90
PERSOON_VOORVOEGSELS 79, 82, 86, 90
PERSOON_WIJZIGDATUM 79, 82, 86, 90
PERSOON_WOONHUISNUMMER 79, 82, 86, 90
PERSOON_WOONLAND 79, 82, 86, 90
PERSOON_WOONPLAATS 79, 82, 86, 90
PERSOON_WOONPOSTCODE 79, 82, 86, 90
PERSOON_WOONSTRAAT 79, 82, 86, 90
PERSOON_WOONTOEVOEGING 79, 82, 86, 90
PersoonsgegevenBusinessUnits 79
PersoonsgegevenCommunicaties 82
PersoonsgegevenMemoRubrieken 86
PersoonsgegevenReserveringen 90
Persoonsgegevens 94
PersoonsgegevensByRegistratienummerAndDossierNummer 97
PKS_TOEPASSEN 55
PLAATS 51, 65, 94, 97, 156, 166, 175, 192, 200

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PLAATSING_AANVRAAGNUMMER 176, 183
PLAATSING_ACCORDEREN 176, 183
PLAATSING_BEDRIJFSNAAM 176, 183
PLAATSING_BEHPERGELDFW 176, 183
PLAATSING_BEHPERGELDRL 176, 183
PLAATSING_BEHPERURENFW 176, 183
PLAATSING_BEHPERURENRL 176, 183
PLAATSING_CAO 176, 183
PLAATSING_DATUMTIJDGEWIJZIGD 176, 183
PLAATSING_DEBITEURNUMMER 176, 183
PLAATSING_DECLARATIEPERIODE 176, 183
PLAATSING_EIGENAAR 176, 183
PLAATSING_EINDDATUM 176, 183
PLAATSING_EXTRANOTATEKST 176, 183
PLAATSING_FWREGISTRATIENUMMER 176, 183
PLAATSING_FWSTAPSYSTEEM 176, 183
PLAATSING_GEPLAATST_DOOR 176, 183
PLAATSING_GEWERKTEMINUTEN 176, 183
PLAATSING_KOSTENPLAATSCODE 176, 183
PLAATSING_KOSTENPLAATSNAAM 176, 183
PLAATSING_KOSTENPLAATSNUMMER 176, 183
PLAATSING_LOCPERGELDFW 176, 183
PLAATSING_LOCPERGELDRL 176, 183
PLAATSING_LOCPERURENFW 176, 183
PLAATSING_LOCPERURENRL 176, 183
PLAATSING_MELDENBIJ 176, 183
PLAATSING_MELDTIJD 176, 183
PLAATSING_MELDWERKADRES 176, 183
PLAATSING_MINUTENDINSDAG 176, 183
PLAATSING_MINUTENDONDERDAG 176, 183
PLAATSING_MINUTENMAANDAG 176, 183
PLAATSING_MINUTENVRIJDAG 176, 183
PLAATSING_MINUTENWOENSDAG 176, 183
PLAATSING_MINUTENZATERDAG 176, 183
PLAATSING_MINUTENZONDAG 176, 183
PLAATSING_OPROEP 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKBASISUURLOON 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKBELONINGSREGELING 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKCAOSCHAAL 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKLOONSCHAAL 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMACODE 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMANAAM 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMANUMMER 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMACODE 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMANAAM 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMANUMMER 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKSECTORCODE 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKSECTORNUMMER 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKSTARTDATUM 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJFWUREN 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMACODE 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMANAAM 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMANUMMER 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMACODE 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMANAAM 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMANUMMER 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGBIJZONDERHEDEN 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGEINDDATUM 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGFUNCTIEGROEP 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGFUNCTIENAAM 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGFUNCTIENUMMER 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGINVOERDATUM 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGNUMMER 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGSOORTWERK 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGSTARTDATUM 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGSTATUS 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGSTATUSEINDDATUM 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGURENPERWEEK 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGWERKOMSCHRIJVING 176, 183
PLAATSING_PLAATSINGWERKTIJDEN 176, 183
PLAATSING_REDENEINDE 176, 183
PLAATSING_REDENEINDE_TEKST 176, 183
PLAATSING_REDENEINDEUWV 176, 183
PLAATSING_RLREGISTRATIENUMMER 176, 183
PLAATSING_SIGNALERENACTIEF 176, 183
PLAATSING_SIGNALERENBIJ 176, 183
PLAATSING_VERLENGEN 156, 192
PLAATSING_VULLENACCORDEREN 176, 183
PLAATSING_VULLENFEESTDAGEN 176, 183
PLAATSINGAFSPRAAKBASISUURLOON 180, 230

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PLAATSINGAFSPRAAKBELONINGSREGELING 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKCAOSCHAAL 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKLOONSCHAAL 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMACODE 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMANAAM 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIELOONSCHEMANUMMER 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMACODE 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMANAAM 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKRELATIETARIEFSCHEMANUMMER 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKSECTORCODE 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKSECTORNUMMER 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKSTARTDATUM 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJFWUREN 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMACODE 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMANAAM 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJLOONSCHEMANUMMER 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMACODE 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMANAAM 180, 230
PLAATSINGAFSPRAAKWERKMIJTARIEFSCHEMANUMMER 180, 230
PLAATSINGBIJZONDERHEDEN 180, 230
PlaatsingBusinessUnits 176
PlaatsingDocumentafhandeling 45
PLAATSINGEINDDATUM 180, 230
Plaatsingen 180
PLAATSINGFUNCTIEGROEP 180, 230
PLAATSINGFUNCTIENAAM 180, 230
PLAATSINGFUNCTIENUMMER 180, 230
PLAATSINGINVOERDATUM 180, 230
PlaatsingMemoRubrieken 183
PLAATSINGNUMMER 17, 30, 36, 43, 45, 115, 172, 176, 180, 183, 230, 233
PLAATSINGSOORTWERK 180, 230
PLAATSINGSTARTDATUM 180, 230
PLAATSINGSTATUS 180, 230
PLAATSINGSTATUSEINDDATUM 180, 230
PLAATSINGURENPERWEEK 180, 230
PLAATSINGVACATURE 137
PLAATSINGWERKOMSCHRIJVING 180, 230
PLAATSINGWERKTIJDEN 180, 230
POSTBUS_NUMMER 200
POSTBUS_PLAATS 200
POSTBUS_POSTCODE 200
POSTBUSNUMMER 156
POSTBUSPLAATS 156
POSTBUSPOSTCODE 156
POSTCODE 51, 94, 97, 156, 166, 175, 200
PREMIEGROEP 105, 106, 218, 232
pre-request-delay-ms 2
PRESTATIETOESLAG_UURLOON 43
PRIORITEIT 111, 137
PROCES_AANTEKENING 109
PROCES_ACTIE 109
PROCES_DATUM 109
PROCES_KOUD_VOORGESTELD 109
PROCES_STATUS2007 109
PROCES_TIJD 109
PROCES_TOEGEKEND 109
PROCES_VASTLEGDATUM 109
PROCES_VASTLEGGER 109
Processen 109
ProfielschetsEigenschappen 101
Profielschetsen 102
ProfielschetsFuncties 102
ProfielschetsVaardigheden 104
Projectnaam 23
Projectnummer 22, 23
PROJNAAM 23
PROJNR 22, 23
PUBLICEREN 36

- R -

RAYONCODE 200
Rayonnummer 17, 217, 233
Rayons 217
REDEN 36, 47
REDEN_AANVRAAG 137
REDEN_ONTSLAG 120
REDEN_WIJZIGING 192
REDENEINDDATUM 137
REDENEINDE 180, 230
REDENEINDE_TEKST 180, 230
REDENEINDEUWV 180, 230
REDENINSCHRIJVING 94, 97
REDENVANUITSCHRIJVEN 118
REDENVERZUIM 51
REFERENTIENUMMER 214, 215
REFLEXBERICHT 192

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Registratienummer 17, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 79, 82, 86, 90, 94, 97, 101, 102, 104, 105, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 127, 130, 132, 134, 137, 139, 142, 146, 149, 152, 156, 159, 162, 167, 169, 171, 174, 176, 180, 183, 187, 205, 221, 222, 233
REKENINGGROEP 67
REKENINGGROEPEN 202
REKENINGNUMMER 65
REKENINGSOORT 156
REKENWIJZE 115, 222
relatie 31, 190
RELATIE_IDNR 31, 33
RELATIEBEHEERDER 94, 97, 156
RELATIENR 190
RELATIENUMMER 36
RELATIEREGISTRATIENR 166
relatieregistratienummer 166
RELATIESTATUS 156
requested-maximum-usable-partitions 2
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
RES_BASISDEEL 202
RES_TOESLAGDEEL 202
RES_VAKGELD_OVER 202
RESAUTOMATISCH 90
RESERVERING 90, 94, 97
Reserveringen 105
RESLCNR 90
RESLCTYPE 90
RESTEKST 90
RESTWAARDE 208
RESULT_BLOB 228
RESULT_DATE_TIME_UTC 228
RESULT_NUMBER 228
RESULT_TEXT 228
RESULTAAT 115
Resultaat BLOB 228
Resultaat Datum Tijd 228
Resultaat Nummer 228
Resultaat Tekst 228
result-set-memory-cache 2
RETOUR 45
RF_DECL_AANTAL 24
rf_decl_datumtijdgewijzigd 31, 33
rf_decl_declnr 25, 33
rf_decl_einddatum 31, 33
rf_decl_fwregnr 24, 26, 28, 29, 31, 33
rf_decl_idnr 26
rf_decl_inclusief_vervallen 31, 33
rf_decl_jaar 31, 33
rf_decl_kostenplaats 31
rf_decl_medewerker 25
rf_decl_periodenr 31, 33
rf_decl_periodesoort 31, 33
rf_decl_plaatsingnummer 29, 31, 33
rf_decl_rlregnr 24, 26, 28, 29, 31, 33
rf_decl_startdatum 31, 33
rf_decl_status 24, 28, 31
rf_decl_totenmet 31, 33
rf_decl_vanaf 31, 33
rf_decl_volgorde 31
RIJBEWIJS_A1 97, 137
RIJBEWIJS_A2 97, 137
RIJBEWIJS_AM 97, 137
RIJBEWIJS_B 97, 137
RIJBEWIJS_BE 137
RIJBEWIJS_C 97, 137
RIJBEWIJS_CE 137
RIJBEWIJS_D 97, 137
RIJBEWIJS_DE 137
RIJBEWIJS_EB 97
RIJBEWIJS_EC 97
RIJBEWIJS_ED 97
RIJBEWIJS_GELDIGTOT 97
RIJBEWIJS_NR 97
RISICOGROEP 17, 233
RISICOGROEPCODE 17, 233
RLAANTAL 17, 233
RLARCHIVEREN 223, 225
RLBEDRIJFSNAAM 17, 233
RLBEH_PERC_OMZET_KOSTEN 17, 233
RLBEH_PERC_UREN 17, 233
RLDOCMAP 223, 225
RLLOC_PERC_OMZET_KOSTEN 17, 233
RLLOC_PERC_UREN 17, 233
RLLOCATIE 17, 233
RLMEDEWERKER 17, 233
RLMINUTEN 189, 236
RLNR 22, 24, 30
RLPERCENTAGE 17, 189, 233, 236
RLRAYONNUMMER 17, 233
RLREGISTRATIENUMMER 17, 30, 47, 70, 75, 76, 78, 106, 107, 109, 111, 112, 137, 175, 180, 189, 192, 223, 225, 230, 233, 236
RLREGISTRATIENUMMR 111
RLTARIEF 17, 189, 233, 236
RLUREN 17, 233
ROEPNAAM 166
RUBRIEKEN 208
rubrieknr 212
rubriektype 212

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- S -

SALDO_BANK 119
SALDO_GELD 105
SALDO_TIJD 105
SAMENWERKINGIDNR 159
SAMENWERKINGNAAM 159
SAMENWERKINGVOLGNR 159
SCHETS_FWREGISTRATIENUMMER 101, 102, 104
SCHRIFTELIJK 121
SCHULD 65
SECTOR 17, 67, 112, 233, 240, 241, 242, 243
SECTORCODE 17, 67, 233
Sectoren 106
SECTORNAAM 17, 187, 221, 233
SECTORNR 43
SECTORRISICOGROEP 53, 105, 218
Sectorrisicogroepen 218
SEIZOENSARBEID 53
Selectietabellen 219
SIGNAAL 25
SIGNALERENACTIEF 180, 230
SIGNALERENBIJ 180, 230
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
Sjablonen 113, 223
Sjabloonsoorten 226
Sla HTTP Disk Cache op 228
Sla HTTP Memory Cache op 228
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
SNA 156
SOLLICIATIEPROCES 111
SOLLICITATIE_AANTEKENING 107, 109
SOLLICITATIE_AANVRAAGNUMMER 107, 109
SOLLICITATIE_ACTIE 107, 109
SOLLICITATIE_BUSINESSUNIT 107, 109
SOLLICITATIE_CONTACTPERSOON 107, 109
SOLLICITATIE_DATUM 107, 109
SOLLICITATIE_FUNCTIENAAM 107, 109
SOLLICITATIE_FWREGISTRATIENUMMR 107, 109
SOLLICITATIE_GEWIJZIGD 107, 109
SOLLICITATIE_LOCATIE 107, 109
SOLLICITATIE_MEMO_INFO 107, 109
SOLLICITATIE_MEMORUBRIEKEN 109
SOLLICITATIE_NUMMER 107, 109
SOLLICITATIE_PRIORITEIT 107, 109
SOLLICITATIE_RLREGISTRATIENUMMR 107, 109
SOLLICITATIE_SOLLICIATIEPROCES 107
SOLLICITATIE_STATUS 107, 109
SOLLICITATIE_STATUS2007 107, 109
SOLLICITATIE_WIJZIGDATUM 107, 109
SollicitatieMemoRubrieken 107
sollicitatienummer 107, 109, 111
SollicitatieProcesStappen 109
Sollicitaties 111
Soort 17, 21, 26, 45, 67, 74, 169, 199, 208, 233
soortwerk 21
SPECCODE 105
Specialismen 220
SPECNAAM 162
specnummer 220
SPECVOLGNR 162
STANDAARD_WERKWEEK 156
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
STAPAANVANG 58
STAPDETAILS 58
STAPEERSTEDAG 59, 61
STAPEINDE 58
STAPLAATSTEDAG 59, 61
STAPNR 43
STAPSYSTEEM 58, 59, 61
Startdatum 28, 31, 33, 43, 74, 115, 137, 172, 218, 228

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

STATUS 17, 24, 31, 33, 43, 45, 50, 51, 79, 82, 86, 90, 94, 102, 104, 111, 115, 137, 139, 142, 146, 149, 152, 156, 159, 162, 166, 193, 195, 200, 204, 208, 211, 233
STATUS_FW 31, 33
STATUS_RL 31, 33
STATUS2007 111
statuswachten 17
STIPPCONTROLE 192
STIPPHIST_DATUM 94, 97
STIPPHIST_WEKEN 94, 97
STRAAT 51, 94, 97, 156, 175
STUDENTENREGELING 121
SUCCESSFUL 228
SYSTEEM 60

- T -

TAAL 57, 62, 72, 167, 223
TARIEF 26, 169, 222
TARIEFFACTOR 115, 222
TARIEFREGELNUMMER 172
Tariefschema's 187, 221
tariefschemacode 46, 187, 221, 222
TARIEFSCHEMAEINDE 187, 221
TARIEFSCHEMANAAM 43, 174, 187, 205, 221
TARIEFSCHEMANAAM_WM 43
TARIEFSCHEMANR 43
TARIEFSCHEMANUMMER 46, 187, 221
TariefSchemas 112, 187, 221
TariefschemasArtiest 222
tariefschemasoort 46
TariefschemaSpecificaties 46
TARIEFSCHEMASTART 187, 221
TARIEVENSCHEMANR_WM 43
TEL_UREN_FASE 202
TEL_UREN_LOONAANG 202
TEL_UREN_PENSIOEN 202
TELEFOONNUMMER 51
TELEFOONTYPE 51
Templates 113, 223
TemplatesVast 225
TemplateTypes 226
TEVERREKENEN1 97
TEVERREKENEN2 97
TEVERREKENENRB 97
Time-out (sec) 228
TIMEOUT_SEC 228
TITEL 166
TM 106, 232
toekomstigecontracten 53
TOELICHTING 106, 232
TOELICHTING_FW 26, 31
TOELICHTING_RL 26, 31
TOESLAGFACTOR 172
TOESLAGFACTUURTARIEF 172
TOESLAGMARGEBEDRAG 172
TOESLAGMARGEPERCENTAGE 172
TOESLAGREKENMODEL 172
TOESLFACTUURTARIEF 46
TOESLMARGEEURO 46
TOESLMARGEPRC 46
TOESLREKENMODEL 46
TOESLTARIEFFACTOR 46
TOEVOEGING 94, 97, 156, 175
TOTAALWEKEN 51
totenmet 17, 22, 30, 36, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 79, 82, 86, 90, 94, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 125, 127, 130, 132, 134, 137, 139, 142, 146, 149, 152, 156, 159, 162, 166, 167, 169, 172, 174, 175, 176, 180, 183, 187, 189, 190, 202, 208, 211, 212, 214, 215
Transactie ID 228
TRANSACTION_ID 228
TUSSENVOEGSELS 190
TVT 31, 33
TVT_ONR 31, 33
TVT_UITBETALEN 94, 97
TWOFACTORAUTH 192
TWV_AFGIFTEDOOR 97
TWV_AFGIFTEOP 97
TWV_GELDIGTOT 97
TWV_NR 97
TYPE 17, 26, 41, 45, 70, 74, 79, 82, 86, 90, 94, 97, 112, 117, 121, 122, 125, 127, 130, 132, 134, 137, 172, 193, 202, 211, 223, 225, 233
Type ID 17, 233
TYPE_CUSTOM 36
type_medewerker 62, 72
TYPE_MEDEWERKERS 218
TYPE_OVK 36
TYPE_VAST 36
TYPEID 17, 233
typemedewerker 176, 180, 183
TYPENR 208, 212

- U -

uitgiftedatum 210
UITK_WN_VERZ 202
UITKERINGSDATUM 51
Uitsluitingen 47

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

UITZENDPAYROLL 192
Unit 26
Uren 17, 29, 30, 43, 189, 233, 236
Uren Verwerkt 25
UREN_DINSDAG 115
UREN_DONDERDAG 115
UREN_MAANDAG 115
UREN_VRIJDAG 115
UREN_WOENSDAG 115
UREN_ZATERDAG 115
UREN_ZONDAG 115
URENDINSDAG 53
URENDONDERDAG 53
URENGEWERKT 51
URENMAANDAG 53
URENPWAANVRAAG 192
URENSPECIFICATIE 156
URENTEWERKEN 51
URENVERWERKT 25
URENVRIJDAG 53
URENWOENSDAG 53
URENZATERDAG 53
URENZONDAG 53
URL 228
use-http-disk-cache 2
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
use-metadata-memory-cache 2
USER 215
use-result-memory-cache 2
use-sandbox-environment 2
Uurloon 17, 26, 55, 75, 115, 233
UURLOON_AO 43
UURLOONSCHEMANAAM 187, 221
UWV 67
UWV_UITKERING 51

- V -

Vaardigheden 248
VaardigheidChildren 248
VaardigheidParents 249
VaardigheidSearch 250
VAKKENPAKKET_SPECIALISATIE 76
VALIDE_WAARDES 212
VAN 106, 232
vanaf 17, 22, 30, 36, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 79, 82, 86, 90, 94, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 125, 127, 130, 132, 134, 137, 139, 142, 146, 149, 152, 156, 159, 162, 166, 167, 169, 172, 174, 175, 176, 180, 183, 187, 189, 190, 202, 208, 211, 212, 214, 215
VARIANT 45
Vaste Documenten 226
Vaste Sjablonen 225
VASTEBELONINGBELAST 55
VASTEBELONINGEENHEID 55
VASTEBELONINGEINDDATUM 55
VasteBeloningen 115
VASTEBELONINGINHOUDING 55
VASTEBELONINGMAXBEDRAG 55
VASTEBELONINGNUMMER 55
VASTEBELONINGONBELAST 55
VASTEBELONINGSTARTDATUM 55
VasteDocumenten 226
vastemedewerkers 17
VASTGELEGD_DOOR 137
VBV_AFGIFTEDOOR 97
VBV_AFGIFTEOP 97
VBV_GELDIGTOT 97
VBV_NR 97
VD_VERDELING 31, 33
VELDTYPE 212
VEREENVOUDIGD_DERDENBESLAG 65
VEREIST 45
VERGOEDING 42
VERGOEDINGEN 29, 30, 43
VERLOONDATUM 17, 233
VERLOONDTOT 94
VERPLEEGINRICHTING 51
VERPLICHT 212
VERPLICHT_FW 199
VERPLICHT_PL 198, 199
Verrekeningen 117
VERVALDATUM 137, 167
VERWIJDERD 36
VERZEKERINGEINDDATUM 118
Verzekeringen 118, 227
VERZEKERINGNAAM 227
VERZEKERINGNUMMER 118, 227
VERZEKERINGOMSCHRIJVING 227
VERZEKERINGPOLISNUMMER 118, 227
VERZEKERINGSTARTDATUM 118
VERZEKERINGSTATUS 227
VERZENDWIJZE 156
VERZONDEN 57
VEST 67

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VKEINDDATUM 51
VKSTARTDATUM 51
VOLGENDEWERKDAG 51
VOLGNUMMER 72
VOLGORDE 65
VOORHEEN 94, 97
VOORKEUR 219
Voorletters 17, 94, 97, 166, 190, 233
Voornaam 17, 94, 97, 233
voorschotnummer 119
Voorschotten 119
Voorvoegsels 17, 94, 97, 166, 233
VORIGEEIGENAAR 53
VULLENACCORDEREN 180, 230
VULLENFEESTDAGEN 180, 230

- W -

WAARDE 41
WACHTWOORD 190
WAZO 51
WebserviceGebruikers 190
WEBSERVICESTATUS 156
Week 17, 64, 67, 189, 236
Weeknummer 236
WEEKUREN 115
WEKEN 78
WERKDAG_ZAZO 51
Werkervaringen 120
WERKGEVERNAAM 120
WERKKOSTENREGELING 202
WerkmaatschappijLink 251
WERKTIJDEN 137
WERKVERPLICHTING 51
WERKZAAMHEDEN 120
WERKZAANVRAAG 192
WERKZPLAATSING 192
WETTELIJKVERLOF 51
WGPREMIE 50
WIJZIG_FW 26, 172
WIJZIG_RL 26, 172
WIJZIGDATUM 94, 111, 137, 215
WIJZIGING 196
WM_DOCUMENT_FOLDERS 197
WM_TEMPLATES_AFDRUKKEN 113
WM_TEMPLATES_ARCHIVEREN 113
WM_TEMPLATES_BEWERKEN 113
WM_TEMPLATES_BRIEFVORM 113
WM_TEMPLATES_DIGITALE_HANDTEKENING 113
WM_TEMPLATES_EIGEN_DOCUMENTTYPE 113
WM_TEMPLATES_EINDDATUM 113
WM_TEMPLATES_EMAILEN 113
WM_TEMPLATES_FWARCHIVEREN 113
WM_TEMPLATES_FWDOCMAP 113
WM_TEMPLATES_INGANGSDATUM 113
WM_TEMPLATES_NAAM 113
WM_TEMPLATES_NUMMER 113
WM_TEMPLATES_ONDERTEKENEN_DOOR 113
WM_TEMPLATES_PDFARCHIVEREN 113
WM_TEMPLATES_PDFINVULBAAR 113
WM_TEMPLATES_RLARCHIVEREN 113
WM_TEMPLATES_RLDOCMAP 113
WM_TEMPLATES_TAAL 113
WM_TEMPLATES_TYPE 113
WMSCHEMA 174, 187
WNPREMIE 50
WOONHUISNUMMER 94, 97
WOONLAND 94, 97
WOONPLAATS 94, 97
WOONPOSTCODE 94, 97
WOONSTRAAT 94, 97
WOONTOEVOEGING 94, 97
WS_AANTEKENING 190
WS_BEHEER 190
WS_DECL_ACCORDEREN 190
WS_DECL_INVOEREN 190
WS_DECL_KOSTENPLAATSEN 190
WS_GEWIJZIGD 190
WS_PERSOONSGEGEVENS 190
WS_URENDECLARATIES 190
WWPremies 121

- Z -

ZOEKNAAM 156, 200

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
28/05/2026, 21:07
ISBN 978-94-6302-000-8: