

Simplicate API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1	SQL-stuurprogramma voor Simplicat API	1
2	SQL-Driverattributen voor Simplicat API	2
3	Catalogus: Simplicat	18
3.1	Schema's	18
3.1.1	Schema: Costs	18
3.1.2	Schema: CRM	33
3.1.3	Schema: CustomFields	220
3.1.4	Schema: Documents	226
3.1.5	Schema: Hours	232
3.1.6	Schema: HRM	273
3.1.7	Schema: Invoices	348
3.1.8	Schema: Mileage	373
3.1.9	Schema: Native	378
3.1.10	Schema: Projects	380
3.1.11	Schema: Sales	445
3.1.12	Schema: Services	497
3.1.13	Schema: Shared	499
3.1.14	Schema: Timeline	501
4	Package: dcr_metadata	507
4.1	Procedures	507
4.1.1	dcr_metadata.get_partitions: Simplicat Data container metadata package	507
	Index	508

1 SQL-stuurprogramma voor Simplicat API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Simplicat-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de [gebruikersgemeenschap](#). Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Online projectmanagement en CRM

De Simplicat-driver omvat 241 tabellen en 10761 kolommen.

Simplicate-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De [Simplicate Power BI-connector](#) is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Simplicat, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Simplicat-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met [Invantive Data Replicator](#). Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Simplicat-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Simplicat ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Simplicat met behulp van App Online of [Invantive Cloud](#).

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Simplicat-API evalueren met behulp van een query op `sessionios@DataDictionary`. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door `log-native-calls-to-disk` op true te zetten. In de map `%USERPROFILE%\Invantive\NativeLog` zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Simplicat-API.

Specificaties

De SQL-driver voor Simplicate ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in Simplicate om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de [Invantive UniversalSQL grammatica](#).

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de [driverattributen](#)².

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Simplicate is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Simplicate SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de [release-opmerkingen](#). Krijg toegang tot de gemeenschap via de [Simplicate sectie](#) van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `Simplicate`

Alias: `spe`

Aanbevolen alias: `spe`

Drivercode voor gebruik in settings.xml

Algemene Simplicate-documentatie is beschikbaar op <https://www.simplicate.nl/>.

Bijgewerkt 18-10-2024 06:48 met Invantive UniversalSQL versie 24.0.345-PROD+4945.

2 SQL-Driverattributen voor Simplicate API

Het SQL-stuurprogramma voor Simplicate heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Simplicate of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Simplicate-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden hoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor Simplicate is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map %USERPROFILE%\invantive in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De

feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Simpicate-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Access Token is een beveiligingstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, want eenmaal gecompromitteerd geeft het toegang tot uw beschermde bronnen.	OData		✓	✓	✓	✓
api-client-id	De client-ID is een unieke identificatie van uw applicatie. Het wordt gegenereerd bij het registreren van een applicatie.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk worden behandeld. Zoals een wachtwoord voor een aanmeldcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app die wordt geïdentificeerd door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te verwerven.	OData		✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
api-redirect-url	De omleidings-URL is de website waarnaar een browsersessie wordt omgeleid nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓
api-refresh-token	Refresh token is een beveiligingstoken voor de OAuth2 Code Grant Flow. Met een refresh token en client secret kunt u een vernieuwd access token ophalen voor toegang tot beschermde bronnen. Een refresh token en client secret moeten veilig worden opgeborgen omdat - eenmaal gecompromitteerd - het toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓		✓	✓
api-scope	De autorisatiescope(s) om een OAuth-token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token-URL is het OAuth2-eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de webservice.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer HTTP-server onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de HTTP-server een onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driver standaard	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-500-internal-server-error-max-tries	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_max_tries		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen w anneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer een argument-uitzondering w ordt geretourneerd bij het dow nloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen w anneer een argument-uitzondering w ordt geretourneerd bij het dow nloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen w anneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen w anneer een netw erk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer een netw erk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuw e pogingen w anneer een storing in de netw erk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netw erk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen w anneer een ongeldige JSON-tekst w ordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongeldig JSON-tekst w ordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongeldige JSON-tekst w ordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen w anneer een ongeldige JSON-tekst w ordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen w aarbij de hostnaam niet kon w orden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de hostnaam niet kan w orden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de hostnaam niet kan w orden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuw e pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de netw erkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de netw erkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de netw erkverbinding geforceerd		300000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
	wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.						
dowload-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dowload-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dowload-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een webverbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dowload-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dowload-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dowload-error-web-not-found-max-tries	itgen_pae_dowload_error_web_not_found_max_tries		1	✓	✓	✓	
dowload-error-web-not-found-sleep-initial-ms	itgen_pae_dowload_error_web_not_found_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
dowload-error-web-not-found-sleep-max-ms	itgen_pae_dowload_error_web_not_found_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
dowload-error-web-not-found-sleep-multiplicator	itgen_pae_dowload_error_web_not_found_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
dowload-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
dowload-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
dowload-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		300000	✓	✓	✓	
dowload-error-web-not-	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
implemented-sleep-multiplicator	de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.						
dow nload-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen w anneer de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.		2	✓	✓	✓	
duplicate-row -mode	Configureer het gedrag w anneer meerdere rijen w orden ontdekt tijdens een beperkte zoekopdracht op basis van een vingerafdruk gegenereerd uit de primaire sleutelw aarde, of alle kolomw aarden w anneer er geen primaire sleutel bekend is.. De volgende w aarden kunnen w orden gebruikt: "error" om een foutmelding te geven bij dubbele vingerafdruk w aarden in een API-pagina met rijen, "keep" om dubbele vingerafdruk w aarden stil te negeren, "skip" zoals "keep" maar met logging naar trace om dubbele w aarden op te sporen of "null" voor standaardgedrag (meestal "error")..			✓	✓	✓	✓
environment	De omgeving is de naam die w ordt vermeld in uw Simplicate-URL vóór simplicate.nl.	Simplicate		✓		✓	✓
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk	Shared	False	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
	van de mogelijkheden van het platform.						
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\guido\Inventive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.	OData	5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.	OData	14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-unknown-path-type	Of nog niet-ondersteunde padtypes moeten worden genegeerd. Bij een niet-ondersteund type wordt een fout opgewekt.		True	✓	✓	✓	✓
ignore-values-unknown-path	Of waarden buiten de verwachte paden moeten worden genegeerd. Anders wordt een fout opgewekt wanneer een waarde buiten een pad voorkomt.		True	✓	✓	✓	✓
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultaten sets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path	SQL Engine V1	c:\temp\profiles	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultaten sets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een joinset.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimaal aantal resterende API-aanroepen op een partitie voor een harde limiet. Als resterend aantal onder deze minimum zakt wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden	Shared	False	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
	wanneer de aanroep een fout opleverde.						
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-discovered-column-count	Maximum aantal ontdekte kolommen. Een foutmelding wordt opgewekt indien de kolom deze waarde overschrijdt.		250	✓	✓	✓	✓
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identificernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
maximum-url-length	Maximale URL-lengte			✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData filter-elementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-odata-rewrite-in-count	itgen_pae_max_odata_rewrite_in_count	OData	500	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.	Shared	8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.	OData	2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.	OData	1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	2	✓	✓	✓	
page-size-rows	Aantal op te halen rijen per pagina.	Simplicate	100	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	itgen_pae_simulate_http_504_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	itgen_pae_simulate_http_522_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	itgen_pae_simulate_http_524_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde snelheidslimiet.	Shared	58000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60	✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identificers naar de voorkeursstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identificers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een	Shared	True	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
	hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.						
swagger-specification-download-tries	Specificatie Downloadpogingen		5	✓	✓	✓	
swagger-specification-file	Het Swagger-bestandspad zoals C:\temp\swagger.json.			✓	✓	✓	✓
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van Swagger-specificatiedata in de HTTP-schijfcache.		86400	✓	✓	✓	
swagger-specification-url	De Swagger-URL zoals https://example.org/rest/swagger.json.			✓	✓	✓	✓
totp-secret	Gedeelde geheime sleutel om een eenmalig wachtwoord te genereren met TOTP RFC 6238. Voer voor een betere beveiliging handmatig het eenmalige wachtwoord in dat gevraagd werd tijdens het aanmelden.	OData		✓		✓	✓
use-batch-insert	Of batch-insert moet worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.	OData	True	✓	✓	✓	

3 Catalogus: Simplicate

3.1 Schema's

3.1.1 Schema: Costs

3.1.1.1 Tabellen

CostExpenseAttachments

Fetches the expenses of employees

Catalogus: Simplicate

Schema: Costs

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostExpenseAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
approval_status_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approval_status_label	string	Goedkeuringsstatusla bel	☐	
costtype_budgeted_amount	float	Kostentype Gebudgetteerd Bedrag	☐	
costtype_costtype_blocked	boolean	Geblokkeerde Kostensoort	☐	
costtype_costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_costtype_is_attachment_ allowed	boolean		☐	
costtype_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
costtype_costtype_label	string		☐	
costtype_costtype_tariff	float		☐	
costtype_costtype_unit_name	string		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_purchase_margin	float	Kostensoort Aankoopmarge	☐	
costtype_purchase_tariff	float	Kostensoort Aankooptarief	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
date	string	Datum	☐	
default_costtype_blocked	boolean		☐	
default_costtype_id	string		☐	
default_costtype_is_attachment_all owed	boolean		☐	
default_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
default_costtype_label	string		☐	
default_costtype_tariff	float		☐	
default_costtype_unit_name	string		☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
file_hash	string		☐	
file_name	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_comments	string	Factuuropmmerkingen	☐	
invoice_composition_type	string	Factuur Samenstelling Soort	☐	
invoice_contact_id	string	Factuurcontactpersoon ID	☐	
invoice_created_at	string	Factuur aangemaakt op	☐	
invoice_created	string	Factuur Aangemaakt	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_my_organization_profile_id_2	string		☐	
invoice_my_organization_profile_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_name	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
invoice_organization_id_2	string		☐	
invoice_organization_id	string		☐	
invoice_organization_name	string		☐	
invoice_organization_relation_number	string		☐	
invoice_payment_term_days	int64		☐	
invoice_payment_term_id	string		☐	
invoice_payment_term_method	string		☐	
invoice_payment_term_name	string		☐	
invoice_person_full_name	string		☐	
invoice_person_id_2	string		☐	
invoice_person_id	string		☐	
invoice_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_has_register_milestone_enabled	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_project_id_2	string		☐	
invoice_project_id	string		☐	
invoice_project_name	string		☐	
invoice_project_organization_id	string		☐	
invoice_project_organization_name	string		☐	
invoice_project_organization_relation_number	string		☐	
invoice_project_person_full_name	string		☐	
invoice_project_person_id	string		☐	
invoice_project_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_project_manager_amount	float		☐	
invoice_project_project_manager_declarable	string		☐	
invoice_project_project_manager_employee_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_name	string		☐	
invoice_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
invoice_project_project_manager_tariff	float		☐	
invoice_project_project_number	string		☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
invoice_reminder_next_action	string		☐	
invoice_reminder_paused	boolean		☐	
invoice_reminder_set_disabled	boolean		☐	
invoice_reminder_set_label	string		☐	
invoice_reminder_status	string		☐	
invoice_sending_method	string		☐	
invoice_simplicate_url	string		☐	
invoice_status_2	string		☐	
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoice_subject	string	Factuuronderwerp	☐	
invoice_subscription_cycle_end_date	string		☐	
invoice_subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
invoice_subscription_cycle_start_date	string		☐	
invoice_timeline_email_address	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_total_excluding_vat	float		☐	
invoice_total_including_vat	float		☐	
invoice_total_outstanding	float		☐	
invoice_total_vat	float		☐	
invoice_updated_at	string		☐	
is_billable	boolean	Is Facturabel	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_price_total	float	Inkoopprijs Totaal	☐	
purchase_price_unit	float	Aankoop Eenheidsprijs	☐	
service_id	string	Service-ID	☐	
service_purchase_end_date	string		☐	
service_purchase_start_date	string		☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total_price	float	Totale Prijs	☐	

CostTypeByld: Simplicite Kostentype op ID

Fetches a single cost type by cost type id

Catalogus: Simplicite

Schema: Costs

Label: Kostentype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostTypeByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostTypeByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
tariff	string	Tarief	☐	
type	string	Soort	☐	
vatclass_code	string	BTW-klassecode	☐	
vatclass_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vatclass_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vatclass_name	string	BTW-klasse Naam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vatclass_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

CostTypes: Simpliciate Kostensoorten

Fetches all cost types

Catalogus: Simpliciate

Schema: Costs

Label: Kostensoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpliciate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpliciate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpliciate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
tariff	string	Tarief	☐	
type	string	Soort	☐	
vatclass_code	string	BTW-klassecode	☐	
vatclass_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vatclass_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vatclass_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vatclass_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

ExpenseCosts: Simpliciate Onkosten Kosten

Fetches the expenses of employees

Catalogus: Simpliciate

Schema: Costs

Label: Onkosten Kosten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpliciate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpliciate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpliciate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExpenseCosts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
approval_status_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approval_status_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
costtype_budgeted_amount	float	Kostentype Gebudgetteerd Bedrag	☐	
costtype_costtype_blocked	boolean	Geblokkeerde Kostensoort	☐	
costtype_costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
costtype_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
costtype_costtype_label	string		☐	
costtype_costtype_tariff	float		☐	
costtype_costtype_unit_name	string		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_purchase_margin	float	Kostensoort Aankoopmarge	☐	
costtype_purchase_tariff	float	Kostensoort Aankooptarief	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
date	string	Datum	☐	
default_costtype_blocked	boolean		☐	
default_costtype_id	string		☐	
default_costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
default_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
default_costtype_label	string		☐	
default_costtype_tariff	float		☐	
default_costtype_unit_name	string		☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_comments	string	Factuuropmmerkingen	☐	
invoice_composition_type	string	Factuur Samenstelling Soort	☐	
invoice_contact_id	string	Factuurcontactpersoon ID	☐	
invoice_created_at	string	Factuur aangemaakt op	☐	
invoice_created	string	Factuur Aangemaakt	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_my_organization_profile_id_2	string		☐	
invoice_my_organization_profile_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_name	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
invoice_organization_id_2	string		☐	
invoice_organization_id	string		☐	
invoice_organization_name	string		☐	
invoice_organization_relation_number	string		☐	
invoice_payment_term_days	int64		☐	
invoice_payment_term_id	string		☐	
invoice_payment_term_method	string		☐	
invoice_payment_term_name	string		☐	
invoice_person_full_name	string		☐	
invoice_person_id_2	string		☐	
invoice_person_id	string		☐	
invoice_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
invoice_project_id_2	string		☐	
invoice_project_id	string		☐	
invoice_project_name	string		☐	
invoice_project_organization_id	string		☐	
invoice_project_organization_name	string		☐	
invoice_project_organization_relation_number	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_project_person_full_name	string		☐	
invoice_project_person_id	string		☐	
invoice_project_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_project_manager_amount	float		☐	
invoice_project_project_manager_declarable	string		☐	
invoice_project_project_manager_employee_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_name	string		☐	
invoice_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
invoice_project_project_manager_tariff	float		☐	
invoice_project_project_number	string		☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
invoice_reminder_next_action	string		☐	
invoice_reminder_paused	boolean		☐	
invoice_reminder_set_disabled	boolean		☐	
invoice_reminder_set_label	string		☐	
invoice_reminder_status	string		☐	
invoice_sending_method	string		☐	
invoice_simplicate_url	string		☐	
invoice_status_2	string		☐	
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoice_subject	string	Factuuronderwerp	☐	
invoice_subscription_cycle_end_date	string		☐	
invoice_subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
invoice_subscription_cycle_start_date	string		☐	
invoice_timeline_email_address	string		☐	
invoice_total_excluding_vat	float		☐	
invoice_total_including_vat	float		☐	
invoice_total_outstanding	float		☐	
invoice_total_vat	float		☐	
invoice_updated_at	string		☐	
is_billable	boolean	Is Facturabel	☐	
note	string	Notitie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_price_total	float	Inkoopprijs Totaal	☐	
purchase_price_unit	float	Aankoop Eenheidsprijs	☐	
service_id	string	Service-ID	☐	
service_purchase_end_date	string		☐	
service_purchase_start_date	string		☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total_price	float	Totale Prijs	☐	

ExpenseCostsById: Simplicate Onkosten per ID

Fetches a single expense for an employee

Catalogus: Simplicate

Schema: Costs

Label: Onkosten per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `ExpenseCostsByld` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `ExpenseCostsByld` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
approval_status_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approval_status_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
costtype_budgeted_amount	float	Kostentype Gebudgetteerd Bedrag	☐	
costtype_costtype_blocked	boolean	Geblokkeerde Kostensoort	☐	
costtype_costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
costtype_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
costtype_costtype_label	string		☐	
costtype_costtype_tariff	float		☐	
costtype_costtype_unit_name	string		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_purchase_margin	float	Kostensoort Aankoopmarge	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costtype_purchase_tariff	float	Kostensoort Aankooptarief	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
date	string	Datum	☐	
default_costtype_blocked	boolean		☐	
default_costtype_id	string		☐	
default_costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
default_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
default_costtype_label	string		☐	
default_costtype_tariff	float		☐	
default_costtype_unit_name	string		☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_comments	string	Factuuropmmerkingen	☐	
invoice_composition_type	string	Factuur Samenstelling Soort	☐	
invoice_contact_id	string	Factuurcontactpersoon ID	☐	
invoice_created_at	string	Factuur aangemaakt op	☐	
invoice_created	string	Factuur Aangemaakt	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_my_organization_profile_id_2	string		☐	
invoice_my_organization_profile_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_name	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
invoice_organization_id_2	string		☐	
invoice_organization_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_organization_name	string		☐	
invoice_organization_relation_number	string		☐	
invoice_payment_term_days	int64		☐	
invoice_payment_term_id	string		☐	
invoice_payment_term_method	string		☐	
invoice_payment_term_name	string		☐	
invoice_person_full_name	string		☐	
invoice_person_id_2	string		☐	
invoice_person_id	string		☐	
invoice_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
invoice_project_id_2	string		☐	
invoice_project_id	string		☐	
invoice_project_name	string		☐	
invoice_project_organization_id	string		☐	
invoice_project_organization_name	string		☐	
invoice_project_organization_relation_number	string		☐	
invoice_project_person_full_name	string		☐	
invoice_project_person_id	string		☐	
invoice_project_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_project_manager_amount	float		☐	
invoice_project_project_manager_declarable	string		☐	
invoice_project_project_manager_employee_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_name	string		☐	
invoice_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
invoice_project_project_manager_tariff	float		☐	
invoice_project_project_number	string		☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
invoice_reminder_next_action	string		☐	
invoice_reminder_paused	boolean		☐	
invoice_reminder_set_disabled	boolean		☐	
invoice_reminder_set_label	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_reminder_status	string		☐	
invoice_sending_method	string		☐	
invoice_simpicate_url	string		☐	
invoice_status_2	string		☐	
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoice_subject	string	Factuuronderwerp	☐	
invoice_subscription_cycle_end_date	string		☐	
invoice_subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
invoice_subscription_cycle_start_date	string		☐	
invoice_timeline_email_address	string		☐	
invoice_total_excluding_vat	float		☐	
invoice_total_including_vat	float		☐	
invoice_total_outstanding	float		☐	
invoice_total_vat	float		☐	
invoice_updated_at	string		☐	
is_billable	boolean	Is Facturabel	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_price_total	float	Inkoopprijs Totaal	☐	
purchase_price_unit	float	Aankoop Eenheidsprijs	☐	
service_id	string	Service-ID	☐	
service_purchase_end_date	string		☐	
service_purchase_start_date	string		☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total_price	float	Totale Prijs	☐	

3.1.2 Schema: CRM

3.1.2.1 Tabellen

ContactPersonById: Simplicite Contactpersoon op ID

Fetches a single contact person by id

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Contactpersoon op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactPersonById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactPersonByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
id	string	ID	☐	
is_active	boolean		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
work_email	string	Werk E-mail	☐	
work_function	string	Werk Functie	☐	
work_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
work_phone	string	Werktelefoon	☐	

ContactPersons: Simpicate Contactpersonen

Fetches all contact persons

Catalogus: Simpicate

Schema: CRM

Primaire Sleutels: id

Label: Contactpersonen

Ophalen: true

Invoegen: false

Bijwerken: false

Verwijderen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
id	string	ID	☐	
is_active	boolean		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
work_email	string	Werk E-mail	☐	
work_function	string	Werk Functie	☐	
work_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
work_phone	string	Werktelefoon	☐	

Countries: Simplicite Landen

Fetches all available countries

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Landen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Countries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
country_code	string	Landcode	☐	
id	string	ID	☐	
language_code	string	Taalcode	☐	
name	string	Naam	☐	

CountryById: Simplicite Land per ID

Fetches a single country by id

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Land per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `CountryByld` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `CountryByld` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
country_code	string	Landcode	☐	
id	string	ID	☐	
language_code	string	Taalcode	☐	
name	string	Naam	☐	

CrmDocumentByld: Simplicat CRM-document per ID

Fetches a single document for CRM by its id

Catalogus: Simplicat

Schema: CRM

Label: CRM-document per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `CrmDocumentByld` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `CrmDocumentByld` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

CrmDocuments: Simpicate CRM-documenten

Fetches all available documents for CRM

Catalogus: Simpicate

Schema: CRM

Label: CRM-documenten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CrmDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

CrmDocumentTypeById: Simplicat CRM-documenttype op ID

Fetches a single document type for CRM by its id

Catalogus: Simplicat

Schema: CRM

Label: CRM-documenttype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `CrmDocumentTypeByld` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `CrmDocumentTypeByld` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

CrmDocumentTypes: Simplicite CRM Documentsoorten

Fetches all available document types for CRM

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: CRM Documentsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CrmDocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

CrmLinkedDocuments: Simplicate CRM-gekoppelde Documenten

Fetches all available documents for CRM

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: CRM-gekoppelde Documenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CrmLinkedDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
label	string	Label	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
title	string	Titel	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

Debtors: Simplicite Debiteuren

Fetches all debtors available (organization and if business to consumer is enabled person also

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Debiteuren

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Debtors worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
organization_relation_type_color	string		☐	
organization_relation_type_id	string		☐	
organization_relation_type_label	string		☐	
organization_relation_type_type	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_type_type	string		☐	

GenderById: Simplicate Geslacht per ID

Fetches a single gender by id

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Geslacht per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GenderById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GenderByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

Genders: Simpicate Geslachten

Fetches all available genders

Catalogus: Simpicate

Schema: CRM

Label: Geslachten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Genders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

Industries: Simpicate Branches

Fetches all industry types

Catalogus: Simpicate

Schema: CRM

Label: Branches

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Industries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

IndustryById: Simplicat Industrie op ID

Fetches a industry type by id

Catalogus: Simplicat

Schema: CRM

Label: Industrie op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie IndustryById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie IndustryById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

InterestById: Simplicate Rente per ID

Fetches a single interest by id

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Rente per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InterestById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InterestById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
api_name	string	API Naam	☐	
contact	boolean	Contactpersoon	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
organization	boolean	Organisatie	☐	
person	boolean	Persoon	☐	
value	string	Waarde	☐	

InterestOrganizations: Simplicite Belangenorganisaties

Fetches all organizations

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Belangenorganisaties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InterestOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow_autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
api_name	string	API Naam	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
contact	boolean	Contactpersoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijn (dagen)	☐	
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
email	string	E-mail	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization	boolean	Organisatie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegrootte ID	☐	
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
person	boolean	Persoon	☐	
phone	string	Telefoon	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	
postal_address_type	string	Postadrestype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
url	string	URL	☐	
value	string	Waarde	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	

InterestPersons: Simplicite Belanghebbenden

Fetches all persons

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Belanghebbenden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InterestPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
api_name	string	API Naam	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
contact	boolean	Contactpersoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familiennaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization	boolean	Organisatie	☐	
person	boolean	Persoon	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_custom_salutation	boolean		☐	
value	string	Waarde	☐	
website_url	string	Website URL	☐	

Interests: Simplicite Rentes

Fetches all interests available

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Rentes

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `Interests` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>api_name</code>	string	API Naam	☐	
<code>contact</code>	boolean	Contactpersoon	☐	
<code>id</code>	string	ID	☐	
<code>name</code>	string	Naam	☐	
<code>organization</code>	boolean	Organisatie	☐	
<code>person</code>	boolean	Persoon	☐	
<code>value</code>	string	Waarde	☐	

LinkedAsContactToOrganizationPersons: Simplicite Gekoppeld als Contact aan Organisatiepersonen

Fetches all persons

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Gekoppeld als Contact aan Organisatiepersonen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `LinkedAsContactToOrganizationPersons` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>address_country_code</code>	string	Adres Landcode	☐	
<code>address_country_id</code>	string	Adres Land-ID	☐	
<code>address_country</code>	string	Adres Land	☐	
<code>address_id</code>	string	Adres ID	☐	
<code>address_line_1</code>	string	Adresregel 1	☐	
<code>address_line_2</code>	string	Adresregel 2	☐	
<code>address_locality</code>	string	Adres Plaats	☐	
<code>address_postal_code</code>	string	Adres Postcode	☐	
<code>address_province</code>	string	Adres Provincie	☐	
<code>address_type</code>	string	Adressoort	☐	
<code>avatar_color</code>	string	Avatarkleur	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familiennaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active_2	boolean		☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
use_custom_salutation	boolean		☐	
website_url	string	Website URL	☐	
work_email	string	Werk E-mail	☐	
work_function	string	Werk Functie	☐	
work_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
work_phone	string	Werktelefoon	☐	

LinkedPersonContactOrganizations: Simplicate Gekoppeld Persoon Contactorganisaties

Fetches all organizations

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Gekoppeld Persoon Contactorganisaties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LinkedPersonContactOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow_autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijnen (dagen)	☐	
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
email	string	E-mail	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familienaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active_2	boolean		☐	
is_active	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
modified	string	Gew i jz i g d	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoote ID	☐	
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	
postal_address_type	string	Postadrestype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdelijk e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
url	string	URL	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	
work_email	string	Werk E-mail	☐	
work_function	string	Werk Functie	☐	
work_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
work_phone	string	Werktelefoon	☐	

MailingListPersons: Simplicat Mailinglijst Personen

Fetches all persons

Catalogus: Simplicat

Schema: CRM

Label: Mailinglijst Personen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MailingListPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_salutation	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familiennaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlĳn e-mailadres	☐	
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_custom_salutation	boolean		☐	
value	boolean	Waarde	☐	
website_url	string	Website URL	☐	

MyOrganizationProfile: Simplicat Mijn Organisatieprofiel

Fetches all my organization profiles

Catalogus: Simplicat

Schema: CRM

Label: Mijn Organisatieprofiel

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MyOrganizationProfile worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bank_account	string	Bankrekening	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	

MyOrganizationProfileById: Simplicat Mijn Organisatieprofiel op ID

Fetches a single my organization profile by id

Catalogus: Simplicat

Schema: CRM

Label: Mijn Organisatieprofiel op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MyOrganizationProfileById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MyOrganizationProfileById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bank_account	string	Bankrekening	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	

OptionOrganizationCustomFields: Simplicate Optie Organisatie Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for organizations

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Optie Organisatie Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OptionOrganizationCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

OptionPersonCustomFields: Simplicite Optie Persoon Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for persons

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Optie Persoon Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OptionPersonCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

OrganizationById: Simplicite Organisatie per ID

Fetches a single organization by id

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Organisatie per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrganizationById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrganizationByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow_autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijn (dagen)	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
email	string	E-mail	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoote ID	☐	
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
postal_address_type	string	Postadresstype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdljn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
url	string	URL	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	

OrganizationCustomFieldGroups: Simplicat Aangepaste OrganisatieVeldgroepen

Fetches all custom field groups available for organizations

Catalogus: Simplicat

Schema: CRM

Label: Aangepaste OrganisatieVeldgroepen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationCustomFieldGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

OrganizationCustomFieldGroupsById: Simplicite Organisatie Maatwerkveld Groeperen op ID

Fetches a single custom field group available for organization

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Organisatie Maatwerkveld Groeperen op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrganizationCustomFieldGroupsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrganizationCustomFieldGroupsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

OrganizationCustomFieldOptions

Fetches all organizations

Catalogus: Simplicat

Schema: CRM

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationCustomFieldOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow_autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	
debtor_autosend_subscription_invo ice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermij n (dagen)	☐	
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_i d	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_con tact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixe d_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_proj ect_contact	boolean		☐	
email	string	E-mail	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id_2	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_3	string		☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mandatory	boolean		☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoote ID	☐	
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	
postal_address_type	string	Postadrestype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
url	string	URL	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	

OrganizationCustomFields: Simplicate Aangepaste Organisatievelden

Fetches all organizations

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Aangepaste Organisatievelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow_autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijn (dagen)	☐	
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
email	string	E-mail	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
label	string	Label	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mandatory	boolean		☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoot ID	☐	
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
position	int64	Positie	☐	
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	
postal_address_type	string	Postadrestype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code				
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
r_person_id				
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_r_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_r_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_r_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_r_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_r_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_r_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
url	string	URL	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	

OrganizationCustomFields2: Simplicat Aangepaste Organisatievelden

Fetches all custom fields available for organizations

Catalogus: Simplicat

Schema: CRM

Label: Aangepaste Organisatievelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationCustomFields2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

OrganizationCustomFieldsById: Simplicite Organisatie Maatwerkvelden op ID

Fetches a single custom field available for organization

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Organisatie Maatwerkvelden op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `OrganizationCustomFieldsByld` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `OrganizationCustomFieldsByld` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

Organizations: Simpicate Organisations

Fetches all organizations

Catalogus: Simpicate

Schema: CRM

Primaire Sleutels: id

Label: Organisations

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Organizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow_autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijnen (dagen)	☐	
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
email	string	E-mail	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoot ID	☐	
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegootte	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	
postal_address_type	string	Postadrestype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
r_marital_status				
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simpicate_url	string	Simpicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
url	string	URL	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	

OrganizationSbiCodes: Simpicate SBI-codes van Organisaties

Fetches all organizations

Catalogus: Simpicate

Schema: CRM

Label: SBI-codes van Organisaties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationSbiCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow_autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
code	int64	Code	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijn (dagen)	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
email	string	E-mail	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoot ID	☐	
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	
postal_address_type	string	Postadrestype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code				
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
r_person_id				
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdljn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
url	string	URL	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	

OrganizationSizeById: Simpliciate Organisatiegrootte op ID

Fetches a single organization size by id

Catalogus: Simpliciate

Schema: CRM

Label: Organisatiegrootte op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simpliciate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpliciate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpliciate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `OrganizationSizeByld` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `OrganizationSizeByld` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

OrganizationSizes: Simplicite Organisatiegroottes

Fetches all available organization sizes

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Organisatiegroottes

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `OrganizationSizes` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	☐	

PersonById: Simplicat Persoon op ID

Fetches a single person by id

Catalogus: Simplicat

Schema: CRM

Label: Persoon op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PersonById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PersonById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familiennaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
note	string	Notitie	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
r_civil_status				
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_custom_salutation	boolean		☐	
website_url	string	Website URL	☐	

PersonCustomFieldById: Simplicite Persoon Maatwerkveld op ID

Fetches a single custom field available for person

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Persoon Maatwerkveld op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PersonCustomFieldById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PersonCustomFieldById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

PersonCustomFieldGroups: Simplicat Persoon Maatwerkveldgroepen

Fetches all custom field groups available for persons

Catalogus: Simplicat

Schema: CRM

Label: Persoon Maatwerkveldgroepen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersonCustomFieldGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

PersonCustomFieldGroupsById: Simplicite Persoon Maatwerkveldgroepen per ID

Fetches a single custom field group available for person

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Persoon Maatwerkveldgroepen per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PersonCustomFieldGroupsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PersonCustomFieldGroupsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

PersonCustomFieldOptions

Fetches all persons

Catalogus: Simplicat

Schema: CRM

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersonCustomFieldOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familiennaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id_2	string		☐	
id_3	string		☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
n				
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
r_created				
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdelijk e-mailadres	☐	
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
use_custom_salutation	boolean		☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	
website_url	string	Website URL	☐	

PersonCustomFields: Simpicate Persoon Maatwerkvelden

Fetches all persons

Catalogus: Simpicate

Schema: CRM

Label: Persoon Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersonCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familiennaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
label	string	Label	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
position	int64	Positie	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_custom_salutation	boolean		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	
website_url	string	Website URL	☐	

PersonCustomFields2: Simpicate Persoon Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for persons

Catalogus: Simpicate

Schema: CRM

Label: Persoon Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersonCustomFields2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

PersonInterests

Fetches all persons

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersonInterests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
api_name	string	API Naam	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
contact	boolean	Contactpersoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familiennaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id_2	string		☐	
id_3	string		☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active_2	boolean		☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization	boolean	Organisatie	☐	
person	boolean	Persoon	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
n				
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
r_created				
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_custom_salutation	boolean		☐	
value	string	Waarde	☐	
website_url	string	Website URL	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
work_email	string	Werk E-mail	☐	
work_function	string	Werk Functie	☐	
work_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
work_phone	string	Werktelefoon	☐	

Persons: Simpicate Personen

Fetches all persons

Catalogus: Simpicate

Schema: CRM

Primaire Sleutels: id

Label: Personen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Persons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familiennaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
note	string	Notitie	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_custom_salutation	boolean		☐	
website_url	string	Website URL	☐	

RelationTypeById: Simpicate Relatietype op ID

Fetches a single relation type by id

Catalogus: Simpicate

Schema: CRM

Label: Relatietype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `RelationTypeById` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `RelationTypeById` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
type	string	Soort	☐	

RelationTypes: Simpicate Relatiesoorten

Fetches all relation types

Catalogus: Simpicate

Schema: CRM

Label: Relatiesoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `RelationTypes` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
type	string	Soort	☐	

TeamOrganizations: Simplicat Teamorganisaties

Fetches all organizations

Catalogus: Simplicat

Schema: CRM

Label: Teamorganisaties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TeamOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow_autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijn (dagen)	☐	
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
email	string	E-mail	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurentvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoede ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	
postal_address_type	string	Postadresstype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_a	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ddress				
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
url	string	URL	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	

TeamPersons: Simplicite Team Personen

Fetches all persons

Catalogus: Simplicite

Schema: CRM

Label: Team Personen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TeamPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familiennaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
y				
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_custom_salutation	boolean		☐	
website_url	string	Website URL	☐	

3.1.3 Schema: CustomFields

3.1.3.1 Tabellen

CustomFieldGroupById: Simplicat Maatwerkveldgroep op ID

Fetches single custom field group

Catalogus: Simplicat

Schema: CustomFields

Label: Maatwerkveldgroep op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomFieldGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde

worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomFieldGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

CustomFieldGroups: Simplicite Maatwerkveldgroepen

Fetches all custom field groups

Catalogus: Simplicite

Schema: CustomFields

Primaire Sleutels: id

Label: Maatwerkveldgroepen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

CustomFieldModelById: Simplicate Maatwerkveldmodel op ID

Fetches all custom field models

Catalogus: Simplicate

Schema: CustomFields

Label: Maatwerkveldmodel op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomFieldModelById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomFieldModelById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

CustomFieldModels: Simplicat Maatwerkveldmodellen

Fetches all custom field models

Catalogus: Simplicat

Schema: CustomFields

Label: Maatwerkveldmodellen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldModels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

CustomFieldOptionByld

Fetches single custom field option

Catalogus: Simplicat

Schema: CustomFields

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomFieldOptionByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomFieldOptionById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
position	int64	Positie	☐	
value	string	Waarde	☐	

CustomFieldOptions: Simplicat Aangepast Veldopties

Fetches all custom field options

Catalogus: Simplicat

Schema: CustomFields

Primaire Sleutels: id

Label: Aangepast Veldopties

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
position	int64	Positie	☐	
value	string	Waarde	☐	

CustomFieldTypeById: Simplicat Maatwerkveldsoort per ID

Fetches single custom field type

Catalogus: Simplicat

Schema: CustomFields

Label: Maatwerkveldsoort per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `CustomFieldTypeByld` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `CustomFieldTypeByld` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
is_collective_mutable_configurable	boolean		☐	
is_filterable_configurable	boolean		☐	
is_mandatory_configurable	boolean		☐	
is_searchable_configurable	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

CustomFieldTypes: Simplicite Aangepaste Veldtypen

Fetches all custom field types

Catalogus: Simplicite

Schema: CustomFields

Label: Aangepaste Veldtypen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
is_collective_mutable_configurable	boolean		☐	
is_filterable_configurable	boolean		☐	
is_mandatory_configurable	boolean		☐	
is_searchable_configurable	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

3.1.4 Schema: Documents

3.1.4.1 Tabellen

DocumentById: Simplicate Document per ID

Fetches a single document by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Documents

Label: Document per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

DocumentDownloadByld: Simplicat Document Download op ID

Fetches a single file by document id

Catalogus: Simplicat

Schema: Documents

Label: Document Download op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentDownloadByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentDownloadById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

DocumentLinkedDocuments: Simplicate Document Gekoppelde Documenten

Fetches all documents

Catalogus: Simplicate

Schema: Documents

Label: Document Gekoppelde Documenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentLinkedDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
label	string	Label	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
title	string	Titel	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

Documents: Simpicate Documenten

Fetches all documents

Catalogus: Simpicate

Schema: Documents

Label: Documenten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Documents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

DocumentTypeById: Simplicate Documenttype op ID

Fetches a single document type by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Documents

Label: Documenttype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

DocumentTypes: Simpicate Documentsoorten

Fetches all available document types

Catalogus: Simpicate

Schema: Documents

Label: Documentsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

3.1.5 Schema: Hours

3.1.5.1 Tabellen

EmployeeExpenseAttachments

Fetches the expenses of employees

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeExpenseAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
approval_status_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approval_status_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
costtype_budgeted_amount	float	Kostentype Gebudgetteerd Bedrag	☐	
costtype_costtype_blocked	boolean	Geblokkeerde Kostensoort	☐	
costtype_costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
costtype_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costtype_costtype_label	string		☐	
costtype_costtype_tariff	float		☐	
costtype_costtype_unit_name	string		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_purchase_margin	float	Kostensoort Aankoopmarge	☐	
costtype_purchase_tariff	float	Kostensoort Aankooptarief	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
date	string	Datum	☐	
default_costtype_blocked	boolean		☐	
default_costtype_id	string		☐	
default_costtype_is_attachment_authorized	boolean		☐	
default_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
default_costtype_label	string		☐	
default_costtype_tariff	float		☐	
default_costtype_unit_name	string		☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
file_hash	string		☐	
file_name	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_comments	string	Factuuropmmerkingen	☐	
invoice_composition_type	string	Factuur Samenstelling Soort	☐	
invoice_contact_id	string	Factuurcontactpersoon ID	☐	
invoice_created_at	string	Factuur aangemaakt op	☐	
invoice_created	string	Factuur Aangemaakt	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_my_organization_profile_id_2	string		☐	
invoice_my_organization_profile_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_name	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
invoice_organization_id_2	string		☐	
invoice_organization_id	string		☐	
invoice_organization_name	string		☐	
invoice_organization_relation_number	string		☐	
invoice_payment_term_days	int64		☐	
invoice_payment_term_id	string		☐	
invoice_payment_term_method	string		☐	
invoice_payment_term_name	string		☐	
invoice_person_full_name	string		☐	
invoice_person_id_2	string		☐	
invoice_person_id	string		☐	
invoice_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
invoice_project_id_2	string		☐	
invoice_project_id	string		☐	
invoice_project_name	string		☐	
invoice_project_organization_id	string		☐	
invoice_project_organization_name	string		☐	
invoice_project_organization_relation_number	string		☐	
invoice_project_person_full_name	string		☐	
invoice_project_person_id	string		☐	
invoice_project_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_project_manager_amount	float		☐	
invoice_project_project_manager_declarable	string		☐	
invoice_project_project_manager_employee_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_name	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
invoice_project_project_manager_tariff	float		☐	
invoice_project_project_number	string		☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
invoice_reminder_next_action	string		☐	
invoice_reminder_paused	boolean		☐	
invoice_reminder_set_disabled	boolean		☐	
invoice_reminder_set_label	string		☐	
invoice_reminder_status	string		☐	
invoice_sending_method	string		☐	
invoice_simplicate_url	string		☐	
invoice_status_2	string		☐	
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoice_subject	string	Factuuronderwerp	☐	
invoice_subscription_cycle_end_date	string		☐	
invoice_subscription_cycle_is invoiced	boolean		☐	
invoice_subscription_cycle_start_date	string		☐	
invoice_timeline_email_address	string		☐	
invoice_total_excluding_vat	float		☐	
invoice_total_including_vat	float		☐	
invoice_total_outstanding	float		☐	
invoice_total_vat	float		☐	
invoice_updated_at	string		☐	
is_billable	boolean	Is Facturabel	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_price_total	float	Inkoopprijs Totaal	☐	
purchase_price_unit	float	Aankoop Eenheidsprijs	☐	
service_id	string	Service-ID	☐	
service_purchase_end_date	string		☐	
service_purchase_start_date	string		☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total_price	float	Totale Prijs	☐	

HourApprovalById: Simplicate Uurgoedkeuring op ID

Fetches a single approval status for a day for an employee

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Label: Uurgoedkeuring op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourApprovalById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourApprovalByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
date	string	Datum	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	

HourApprovals: Simplicite Uurgoedkeuringen

Fetches the approval status of each day for each employee

Catalogus: Simplicite

Schema: Hours

Primaire Sleutels: id

Label: Uurgoedkeuringen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourApprovals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
date	string	Datum	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	

HourApprovalStatusById: Simplicite Uurgoedkeuringsstatus op ID

Fetches a single hour status by hour type id

Catalogus: Simplicite

Schema: Hours

Label: Uurgoedkeuringsstatus op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourApprovalStatusById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourApprovalStatusByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

HourApprovalStatuses: Simplicat Uurgoedkeuringstatussen

Fetches all hour types

Catalogus: Simplicat

Schema: Hours

Label: Uurgoedkeuringstatussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourApprovalStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

HourByld: Simplicat Uur per ID

Fetches a single hours by hours id

Catalogus: Simplicat

Schema: Hours

Label: Uur per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absence_id	string	Afw ezigheid ID	☐	
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
assignment_id	string	Opdracht-ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
corrections_amount	float	Correcties Bedrag	☐	
corrections_last_correction_date	string		☐	
corrections_value	float	Correctiewaarde	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
duration_in_minutes	int64		☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	Zie /facturen/factuur
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoiceline_id	string	Factuurregel ID	☐	Zie /facturen/factuur
is_deletable_reason_message	string		☐	
is_deletable_reason_translated_message	string		☐	
is_deletable_value	boolean		☐	
is_editable_reason_message	string		☐	
is_editable_reason_translated_message	string		☐	
is_editable_value	boolean		☐	
is_external	boolean	Is Extern	☐	
is_productive	boolean		☐	
is_recurring	boolean	Is Terugkerend	☐	
is_time_defined	boolean	Is tijd gedefinieerd	☐	
leave_id	string	Afwegigheid ID	☐	
leave_status_id	string	Afwegigheid Status ID	☐	
leave_status_label	string	Afwegigheid Status Label	☐	
locked	boolean	Afgesloten	☐	
mileage_id	string	Kilometer-ID	☐	
mileage_mileage	float	Kilometerstand	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_start_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
projectservice_until_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
recurrence_id	string	Herhaling ID	☐	
recurrence_rrule_byday	string		☐	
recurrence_rrule_bysetpos	string		☐	
recurrence_rrule_count	int64		☐	
recurrence_rrule_dtstart	string		☐	
recurrence_rrule_freq	int64		☐	
recurrence_rrule_interval	int64		☐	
recurrence_rrule_until	string		☐	
recurrence_rrule_wkst	string		☐	
recurrence_update	string	Herhalingsupdate	☐	
should_sync_to_cronofy	boolean	Moet Synchroniseren met Cronofy	☐	
source	string	Bron	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
type_billable	float	Soort Factureerbaar	☐	
type_blocked	boolean	Soort Geblokkeerd	☐	
type_color	string	Kleursoort	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type_id	string	Type ID	☐	
type_label	string	Soort Label	☐	
type_tariff	float	Soort Tarief	☐	
type_type	string	Soort	☐	
type_vatclass_code	string	Soort BTW-Klasse Code	☐	
type_vatclass_id	string	Soort BTW-Klasse ID	☐	
type_vatclass_label	string	Soort BTW-klasselabel	☐	
type_vatclass_name	string	Type BTW-klasse Naam	☐	
type_vatclass_percentage	float	Type BTW-klasse Percentage	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

HourCustomFieldOptions

Fetches all hours

Catalogus: Simpicate

Schema: Hours

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourCustomFieldOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absence_id	string	Afwegigheid ID	☐	
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
assignment_id	string	Opdracht-ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
billable	boolean	Facturabel	☐	
corrections_amount	float	Correcties Bedrag	☐	
corrections_last_correction_date	string		☐	
corrections_value	float	Correctiew aarde	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
duration_in_minutes	int64		☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
hours	float	Uren	☐	
id_2	string		☐	
id_3	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	Zie /facturen/factuur
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoiceline_id	string	Factuurregel ID	☐	Zie /facturen/factuur
is_deletable_reason_message	string		☐	
is_deletable_reason_translated_message	string		☐	
is_deletable_value	boolean		☐	
is_editable_reason_message	string		☐	
is_editable_reason_translated_message	string		☐	
is_editable_value	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_external	boolean	Is Extern	☐	
is_productive	boolean		☐	
is_recurring	boolean	Is Terugkerend	☐	
is_time_defined	boolean	Is tijd gedefinieerd	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
leave_id	string	Afw ezigheid ID	☐	
leave_status_id	string	Afw ezigheid Status ID	☐	
leave_status_label	string	Afw ezigheid Status Label	☐	
locked	boolean	Afgesloten	☐	
mandatory	boolean		☐	
mileage_id	string	Kilometer-ID	☐	
mileage_mileage	float	Kilometerstand	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_start_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
projectservice_until_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
recurrence_id	string	Herhaling ID	☐	
recurrence_rrule_byday	string		☐	
recurrence_rrule_bysetpos	string		☐	
recurrence_rrule_count	int64		☐	
recurrence_rrule_dtstart	string		☐	
recurrence_rrule_freq	int64		☐	
recurrence_rrule_interval	int64		☐	
recurrence_rrule_until	string		☐	
recurrence_rrule_wkst	string		☐	
recurrence_update	string	Herhalingsupdate	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
should_sync_to_cronofy	boolean	Moet Synchroniseren met Cronofy	☐	
source	string	Bron	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
type_2_billable	float		☐	
type_2_blocked	boolean		☐	
type_2_color	string		☐	
type_2_id	string		☐	
type_2_label	string		☐	
type_2_tariff	float		☐	
type_2_type	string		☐	
type_2_vatclass_code	string		☐	
type_2_vatclass_id	string		☐	
type_2_vatclass_label	string		☐	
type_2_vatclass_name	string		☐	
type_2_vatclass_percentage	float		☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

HourCustomFields: Simplicite Uur Aangepaste Velden

Fetches all hours

Catalogus: Simplicite

Schema: Hours

Label: Uur Aangepaste Velden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absence_id	string	Afw ezigheid ID	☐	
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
assignment_id	string	Opdracht-ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
corrections_amount	float	Correcties Bedrag	☐	
corrections_last_correction_date	string		☐	
corrections_value	float	Correctiew aarde	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
duration_in_minutes	int64		☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
hours	float	Uren	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	Zie /facturen/factuur
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoiceline_id	string	Factuurregel ID	☐	Zie /facturen/factuur
is_deletable_reason_message	string		☐	
is_deletable_reason_translated_message	string		☐	
is_deletable_value	boolean		☐	
is_editable_reason_message	string		☐	
is_editable_reason_translated_message	string		☐	
is_editable_value	boolean		☐	
is_external	boolean	Is Extern	☐	
is_productive	boolean		☐	
is_recurring	boolean	Is Terugkerend	☐	
is_time_defined	boolean	Is tijd gedefinieerd	☐	
label	string	Label	☐	
leave_id	string	Afwegigheid ID	☐	
leave_status_id	string	Afwegigheid Status ID	☐	
leave_status_label	string	Afwegigheid Status Label	☐	
locked	boolean	Afgesloten	☐	
mandatory	boolean		☐	
mileage_id	string	Kilometer-ID	☐	
mileage_mileage	float	Kilometerstand	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
position	int64	Positie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_start_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
projectservice_until_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
recurrence_id	string	Herhaling ID	☐	
recurrence_rrule_byday	string		☐	
recurrence_rrule_bysetpos	string		☐	
recurrence_rrule_count	int64		☐	
recurrence_rrule_dtstart	string		☐	
recurrence_rrule_freq	int64		☐	
recurrence_rrule_interval	int64		☐	
recurrence_rrule_until	string		☐	
recurrence_rrule_wkst	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
recurrence_update	string	Herhalingsupdate	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
should_sync_to_cronofy	boolean	Moet Synchroniseren met Cronofy	☐	
source	string	Bron	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
type_2_billable	float		☐	
type_2_blocked	boolean		☐	
type_2_color	string		☐	
type_2_id	string		☐	
type_2_label	string		☐	
type_2_tariff	float		☐	
type_2_type	string		☐	
type_2_vatclass_code	string		☐	
type_2_vatclass_id	string		☐	
type_2_vatclass_label	string		☐	
type_2_vatclass_name	string		☐	
type_2_vatclass_percentage	float		☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

HourEmployeeExpensesById: Simplicat Uren Personeelskosten per ID

Fetches a single expense for an employee

Catalogus: Simplicat

Schema: Hours

Label: Uren Personeelskosten per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEmployeeExpensesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEmployeeExpensesByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
approval_status_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approval_status_label	string	Goedkeuringsstatusla bel	☐	
costtype_budgeted_amount	float	Kostentype Gebudgetteerd Bedrag	☐	
costtype_costtype_blocked	boolean	Geblokkeerde Kostensoort	☐	
costtype_costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_costtype_is_attachment_ allowed	boolean		☐	
costtype_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
costtype_costtype_label	string		☐	
costtype_costtype_tariff	float		☐	
costtype_costtype_unit_name	string		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_purchase_margin	float	Kostensoort Aankoopmarge	☐	
costtype_purchase_tariff	float	Kostensoort Aankooptarief	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
date	string	Datum	☐	
default_costtype_blocked	boolean		☐	
default_costtype_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
default_costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
default_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
default_costtype_label	string		☐	
default_costtype_tariff	float		☐	
default_costtype_unit_name	string		☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_comments	string	Factuuropmmerkingen	☐	
invoice_composition_type	string	Factuur Samenstelling Soort	☐	
invoice_contact_id	string	Factuurcontactpersoon ID	☐	
invoice_created_at	string	Factuur aangemaakt op	☐	
invoice_created	string	Factuur Aangemaakt	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_my_organization_profile_id_2	string		☐	
invoice_my_organization_profile_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_name	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
invoice_organization_id_2	string		☐	
invoice_organization_id	string		☐	
invoice_organization_name	string		☐	
invoice_organization_relation_number	string		☐	
invoice_payment_term_days	int64		☐	
invoice_payment_term_id	string		☐	
invoice_payment_term_method	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_payment_term_name	string		☐	
invoice_person_full_name	string		☐	
invoice_person_id_2	string		☐	
invoice_person_id	string		☐	
invoice_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
invoice_project_id_2	string		☐	
invoice_project_id	string		☐	
invoice_project_name	string		☐	
invoice_project_organization_id	string		☐	
invoice_project_organization_name	string		☐	
invoice_project_organization_relation_number	string		☐	
invoice_project_person_full_name	string		☐	
invoice_project_person_id	string		☐	
invoice_project_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_project_manager_amount	float		☐	
invoice_project_project_manager_declarable	string		☐	
invoice_project_project_manager_employee_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_name	string		☐	
invoice_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
invoice_project_project_manager_tariff	float		☐	
invoice_project_project_number	string		☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
invoice_reminder_next_action	string		☐	
invoice_reminder_paused	boolean		☐	
invoice_reminder_set_disabled	boolean		☐	
invoice_reminder_set_label	string		☐	
invoice_reminder_status	string		☐	
invoice_sending_method	string		☐	
invoice_simplicate_url	string		☐	
invoice_status_2	string		☐	
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoice_subject	string	Factuuronderwerp	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_subscription_cycle_end_date	string		☐	
invoice_subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
invoice_subscription_cycle_start_date	string		☐	
invoice_timeline_email_address	string		☐	
invoice_total_excluding_vat	float		☐	
invoice_total_including_vat	float		☐	
invoice_total_outstanding	float		☐	
invoice_total_vat	float		☐	
invoice_updated_at	string		☐	
is_billable	boolean	Is Facturabel	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_price_total	float	Inkoopprijs Totaal	☐	
purchase_price_unit	float	Aankoop Eenheidsprijs	☐	
service_id	string	Service-ID	☐	
service_purchase_end_date	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
service_purchase_start_date	string		☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total_price	float	Totale Prijs	☐	

Hours: Simpicate Uren

Fetches all hours

Catalogus: Simpicate

Schema: Hours

Primaire Sleutels: id

Label: Uren

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Hours worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absence_id	string	Afw ezigheid ID	☐	
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
assignment_id	string	Opdracht-ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
corrections_amount	float	Correcties Bedrag	☐	
corrections_last_correction_date	string		☐	
corrections_value	float	Correctiew aarde	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
duration_in_minutes	int64		☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	Zie /facturen/factuur
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoiceline_id	string	Factuurregel ID	☐	Zie /facturen/factuur
is_deletable_reason_message	string		☐	
is_deletable_reason_translated_message	string		☐	
is_deletable_value	boolean		☐	
is_editable_reason_message	string		☐	
is_editable_reason_translated_message	string		☐	
is_editable_value	boolean		☐	
is_external	boolean	Is Extern	☐	
is_productive	boolean		☐	
is_recurring	boolean	Is Terugkerend	☐	
is_time_defined	boolean	Is tijd gedefinieerd	☐	
leave_id	string	Afwegigheid ID	☐	
leave_status_id	string	Afwegigheid Status ID	☐	
leave_status_label	string	Afwegigheid Status Label	☐	
locked	boolean	Afgesloten	☐	
mileage_id	string	Kilometer-ID	☐	
mileage_mileage	float	Kilometerstand	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_start_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
projectservice_until_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
recurrence_id	string	Herhaling ID	☐	
recurrence_rrule_byday	string		☐	
recurrence_rrule_bysetpos	string		☐	
recurrence_rrule_count	int64		☐	
recurrence_rrule_dtstart	string		☐	
recurrence_rrule_freq	int64		☐	
recurrence_rrule_interval	int64		☐	
recurrence_rrule_until	string		☐	
recurrence_rrule_wkst	string		☐	
recurrence_update	string	Herhalingsupdate	☐	
should_sync_to_cronofy	boolean	Moet Synchroniseren met Cronofy	☐	
source	string	Bron	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
type_billable	float	Soort Factureerbaar	☐	
type_blocked	boolean	Soort Geblokkeerd	☐	
type_color	string	Kleursoort	☐	
type_id	string	Type ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type_label	string	Soort Label	☐	
type_tariff	float	Soort Tarief	☐	
type_type	string	Soort	☐	
type_vatclass_code	string	Soort BTW-Klasse Code	☐	
type_vatclass_id	string	Soort BTW-Klasse ID	☐	
type_vatclass_label	string	Soort BTW-klasselabel	☐	
type_vatclass_name	string	Type BTW-klasse Naam	☐	
type_vatclass_percentage	float	Type BTW-klasse Percentage	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

HoursEmployeeexpense

Fetches the expenses of employees

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HoursEmployeeexpense worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
approval_status_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approval_status_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
costtype_budgeted_amount	float	Kostentype Gebudgetteerd Bedrag	☐	
costtype_costtype_blocked	boolean	Geblokkeerde Kostensoort	☐	
costtype_costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
costtype_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
costtype_costtype_label	string		☐	
costtype_costtype_tariff	float		☐	
costtype_costtype_unit_name	string		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_purchase_margin	float	Kostensoort Aankoopmarge	☐	
costtype_purchase_tariff	float	Kostensoort Aankooptarief	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
date	string	Datum	☐	
default_costtype_blocked	boolean		☐	
default_costtype_id	string		☐	
default_costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
default_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
default_costtype_label	string		☐	
default_costtype_tariff	float		☐	
default_costtype_unit_name	string		☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_comments	string	Factuuropmmerkingen	☐	
invoice_composition_type	string	Factuur Samenstelling Soort	☐	
invoice_contact_id	string	Factuurcontactpersoon ID	☐	
invoice_created_at	string	Factuur aangemaakt op	☐	
invoice_created	string	Factuur Aangemaakt	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_my_organization_profile_id_2	string		☐	
invoice_my_organization_profile_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_name	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
invoice_organization_id_2	string		☐	
invoice_organization_id	string		☐	
invoice_organization_name	string		☐	
invoice_organization_relation_number	string		☐	
invoice_payment_term_days	int64		☐	
invoice_payment_term_id	string		☐	
invoice_payment_term_method	string		☐	
invoice_payment_term_name	string		☐	
invoice_person_full_name	string		☐	
invoice_person_id_2	string		☐	
invoice_person_id	string		☐	
invoice_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
invoice_project_id_2	string		☐	
invoice_project_id	string		☐	
invoice_project_name	string		☐	
invoice_project_organization_id	string		☐	
invoice_project_organization_name	string		☐	
invoice_project_organization_relation_number	string		☐	
invoice_project_person_full_name	string		☐	
invoice_project_person_id	string		☐	
invoice_project_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_project_manager_amount	float		☐	
invoice_project_project_manager_declarable	string		☐	
invoice_project_project_manager_employee_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_name	string		☐	
invoice_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
invoice_project_project_manager_tariff	float		☐	
invoice_project_project_number	string		☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_reminder_next_action	string		☐	
invoice_reminder_paused	boolean		☐	
invoice_reminder_set_disabled	boolean		☐	
invoice_reminder_set_label	string		☐	
invoice_reminder_status	string		☐	
invoice_sending_method	string		☐	
invoice_simplicate_url	string		☐	
invoice_status_2	string		☐	
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoice_subject	string	Factuuronderwerp	☐	
invoice_subscription_cycle_end_date	string		☐	
invoice_subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
invoice_subscription_cycle_start_date	string		☐	
invoice_timeline_email_address	string		☐	
invoice_total_excluding_vat	float		☐	
invoice_total_including_vat	float		☐	
invoice_total_outstanding	float		☐	
invoice_total_vat	float		☐	
invoice_updated_at	string		☐	
is_billable	boolean	Is Facturabel	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employe_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_price_total	float	Inkoopprijs Totaal	☐	
purchase_price_unit	float	Aankoop Eenheidsprijs	☐	
service_id	string	Service-ID	☐	
service_purchase_end_date	string		☐	
service_purchase_start_date	string		☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total_price	float	Totale Prijs	☐	

HourSubmissionsByDatesAndEmployeeId

Fetches hours submission status, by date, for an employee

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourSubmissionsByDatesAndEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employee_id	string	☒		
end_date	string	☒		

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
start_date	string	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourSubmissionsByDatesAndEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date	string	Datum	☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
status	string	Status	☐	

HourTimesheetsByDatesAndEmployeeId

Fetches timesheet rows, by date, for an employee

Catalogus: Simpicate

Schema: Hours

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTimesheetsByDatesAndEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employee_id	string	☒		
end_date	string	☒		Y-m-d, moet de zondag zijn na de maandag van de start_datum
start_date	string	☒		Y-m-d, moet een maandag zijn

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTimesheetsByDatesAndEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
id	string	ID	☐	
itemtype_has_workflow	boolean		☐	
itemtype_id_2	string		☐	
itemtype_id	string		☐	
itemtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
itemtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
itemtype_name	string		☐	
itemtype_unit_name	string		☐	
order	int64	Volgorde	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
project_id_2	string		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
project_service_id_2	string		☐	
project_service_id	string		☐	
project_service_name	string		☐	
project_service_purchase_end_date	string		☐	
project_service_purchase_start_date	string		☐	
project_service_start_date	string		☐	
project_service_until_date	string		☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
type	string	Soort	☐	

HourTimesheetsMostRecentByDatesAndEmployeeId

Find the most recent timesheet row

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTimesheetsMostRecentByDatesAndEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
before_date	string	☒		
employee_id	string	☒		
type	string	☒		Waarden: uren, kilometers, kosten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTimesheetsMostRecentByDatesAndEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
end_date	string	Enddatum	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	

HourTypeById: Simplicite Uursoort per ID

Fetches a single hour type by hour type id

Catalogus: Simplicite

Schema: Hours

Label: Uursoort per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTypeByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTypeByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
tariff	string	Tarief	☐	
type	string	Soort	☐	
vatclass_code	string	BTW-klassecode	☐	
vatclass_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vatclass_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vatclass_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vatclass_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

HourTypes: Simplicate Uursoorten

Fetches all hour types

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Primaire Sleutels: id

Label: Uursoorten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
tariff	string	Tarief	☐	
type	string	Soort	☐	
vatclass_code	string	BTW-klassecode	☐	
vatclass_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vatclass_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vatclass_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vatclass_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

TimerById: Simpicate Timer per ID

Fetches a single timer by its id

Catalogus: Simpicate

Schema: Hours

Label: Timer per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimerById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimerByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
hourstype_billable	float		☐	
hourstype_blocked	boolean		☐	
hourstype_color	string		☐	
hourstype_id	string		☐	
hourstype_label	string		☐	
hourstype_tariff	float		☐	
hourstype_type	string		☐	
hourstype_vatclass_code	string		☐	
hourstype_vatclass_id	string		☐	
hourstype_vatclass_label	string		☐	
hourstype_vatclass_name	string		☐	
hourstype_vatclass_percentage	float		☐	
id	string	ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
metadata	string	Metadata	☐	JSON
min_seconds_step	float		☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_use_in_resource_planner	boolean		☐	
related_hours_address_country_code	string		☐	
related_hours_address_country_id	string		☐	
related_hours_address_line_1	string		☐	
related_hours_address_line_2	string		☐	
related_hours_address_locality	string		☐	
related_hours_address_postal_code	string		☐	
related_hours_address_province	string		☐	
related_hours_address_type	string		☐	
related_hours_assignment_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
related_hours_billable	boolean		☐	
related_hours_duration_in_minutes	int64		☐	
related_hours_end_date	string		☐	
related_hours_hours	float		☐	
related_hours_id	string		☐	
related_hours_is_external	boolean		☐	
related_hours_is_recurring	boolean		☐	
related_hours_is_time_defined	boolean		☐	
related_hours_note	string		☐	
related_hours_recurrence_id	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_byday	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_bysetpos	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_count	int64		☐	
related_hours_recurrence_rrule_dtstart	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_freq	int64		☐	
related_hours_recurrence_rrule_interval	int64		☐	
related_hours_recurrence_rrule_until	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_wkst	string		☐	
related_hours_recurrence_update	string		☐	
related_hours_should_sync_to_cronofy	boolean		☐	
related_hours_source	string		☐	
related_hours_start_date	string		☐	
seconds_spent	int64		☐	
state	string	Provincie	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

Timers: Simplicat Timers

Fetches all timers

Catalogus: Simplicat

Schema: Hours

Primaire Sleutels: id

Label: Timers

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Timers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
hourstype_billable	float		☐	
hourstype_blocked	boolean		☐	
hourstype_color	string		☐	
hourstype_id	string		☐	
hourstype_label	string		☐	
hourstype_tariff	float		☐	
hourstype_type	string		☐	
hourstype_vatclass_code	string		☐	
hourstype_vatclass_id	string		☐	
hourstype_vatclass_label	string		☐	
hourstype_vatclass_name	string		☐	
hourstype_vatclass_percentage	float		☐	
id	string	ID	☐	
metadata	string	Metadata	☐	JSON
min_seconds_step	float		☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_use_in_resource_planner	boolean		☐	
related_hours_address_country_code	string		☐	
related_hours_address_country_id	string		☐	
related_hours_address_line_1	string		☐	
related_hours_address_line_2	string		☐	
related_hours_address_locality	string		☐	
related_hours_address_postal_code	string		☐	
related_hours_address_province	string		☐	
related_hours_address_type	string		☐	
related_hours_assignment_id	string		☐	
related_hours_billable	boolean		☐	
related_hours_duration_in_minutes	int64		☐	
related_hours_end_date	string		☐	
related_hours_hours	float		☐	
related_hours_id	string		☐	
related_hours_is_external	boolean		☐	
related_hours_is_recurring	boolean		☐	
related_hours_is_time_defined	boolean		☐	
related_hours_note	string		☐	
related_hours_recurrence_id	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_byday	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
related_hours_recurrence_rrule_bysetpos	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_count	int64		☐	
related_hours_recurrence_rrule_dtstart	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_freq	int64		☐	
related_hours_recurrence_rrule_interval	int64		☐	
related_hours_recurrence_rrule_until	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_wkst	string		☐	
related_hours_recurrence_update	string		☐	
related_hours_should_sync_to_cronofy	boolean		☐	
related_hours_source	string		☐	
related_hours_start_date	string		☐	
seconds_spent	int64		☐	
state	string	Provincie	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

3.1.6 Schema: HRM

3.1.6.1 Tabellen

AbsenceById

Fetches a single absence by its id

Catalogus: Simpicate

Schema: HRM

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsenceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbsenceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absencetype_blocked	boolean		☐	
absencetype_color	string		☐	
absencetype_id	string		☐	
absencetype_label	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
year	int64	Jaar	☐	

Absences

Fetches all absence for employees

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Primaire Sleutels: id

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Absences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absencetype_blocked	boolean		☐	
absencetype_color	string		☐	
absencetype_id	string		☐	
absencetype_label	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
year	int64	Jaar	☐	

AbsenceTypeById

Fetches a single absence type by absence type id

Catalogus: Simplicite

Schema: HRM

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsenceTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `AbsenceTypeById` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

AbsenceTypes

Fetches all absence types

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `AbsenceTypes` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

CivilStatusById: Simplicite Burgerlijke staat op ID

Fetches a single contract type by id

Catalogus: Simplicite

Schema: HRM

Label: Burgerlijke staat op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CivilStatusById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CivilStatusById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

CivilStatuses: Simplicite Burgerlijke Standen

Fetches all available civil statuses

Catalogus: Simplicite

Schema: HRM

Label: Burgerlijke Standen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CivilStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

ContractById: Simpicate Contract op ID

Fetches a single contract by id

Catalogus: Simpicate

Schema: HRM

Label: Contract op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_type_blocked	boolean		☐	
contract_type_id	string		☐	
contract_type_name	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
days_off	float	Dagen Afw ezig	☐	
employee_avatar_color	string		☐	
employee_avatar_initials	string		☐	
employee_avatar_url_large	string		☐	
employee_avatar_url_small	string		☐	
employee_bank_account	string		☐	
employee_civil_status	string		☐	
employee_created_at	string		☐	
employee_created	string		☐	
employee_employment_status	string		☐	
employee_function	string		☐	
employee_hourly_cost_tariff	float		☐	
employee_hourly_sales_tariff	float		☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_is_user	boolean		☐	
employee_marital_status	string		☐	
employee_modified	string		☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_address_country_code	string		☐	
employee_person_address_country_id	string		☐	
employee_person_address_country	string		☐	
employee_person_address_id	string		☐	
employee_person_address_line_1	string		☐	
employee_person_address_line_2	string		☐	
employee_person_address_locality	string		☐	
employee_person_address_postal_code	string		☐	
employee_person_address_province	string		☐	
employee_person_address_type	string		☐	
employee_person_avatar_color	string		☐	
employee_person_avatar_initials	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_avatar_url_large	string		☐	
employee_person_avatar_url_small	string		☐	
employee_person_bank_account	string		☐	
employee_person_bank_bic	string		☐	
employee_person_created_at	string		☐	
employee_person_custom_salutation	string		☐	
employee_person_date_of_birth	string		☐	
employee_person_email	string		☐	
employee_person_facebook_url	string		☐	
employee_person_family_name_prefix	string		☐	
employee_person_family_name	string		☐	
employee_person_first_name	string		☐	
employee_person_full_name	string		☐	
employee_person_gender_id	string		☐	
employee_person_gender	string		☐	
employee_person_id_2	string		☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	
employee_person_initials	string		☐	
employee_person_invoice_receiver	string		☐	
employee_person_is_active	boolean		☐	
employee_person_is_employee	int64		☐	
employee_person_linkedin_url	string		☐	
employee_person_mailing_list_email	string		☐	
employee_person_note	string		☐	
employee_person_phone	string		☐	
employee_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
employee_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
employee_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
employee_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
employee_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
employee_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_created_at	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_created	string		☐	
employee_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_function	string		☐	
employee_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_modified	string		☐	
employee_person_relation_manager_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
employee_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_note	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
employee_person_relation_manager_status_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_status_label	string		☐	
employee_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
employee_person_relation_manager_type_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_type_label	string		☐	
employee_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_work_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
employee_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
employee_person_relation_number	string		☐	
employee_person_relation_type_color	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_type_id	string		☐	
employee_person_relation_type_label	string		☐	
employee_person_relation_type_type	string		☐	
employee_person_simplicate_url	string		☐	
employee_person_timeline_email_address	string		☐	
employee_person_twitter_url	string		☐	
employee_person_updated_at	string		☐	
employee_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
employee_person_website_url	string		☐	
employee_simplicate_url	string		☐	
employee_social_security_number	string		☐	
employee_status_id	string		☐	
employee_status_label	string		☐	
employee_timeline_email_address	string		☐	
employee_type_id	string		☐	
employee_type_label	string		☐	
employee_updated_at	string		☐	
employee_work_email	string		☐	
employee_work_mobile	string		☐	
employee_work_phone	string		☐	
employer_id	string	Werkgever ID	☐	
employer_name	string	Werkgeversnaam	☐	
employment_type_blocked	boolean		☐	
employment_type_id	string		☐	
employment_type_name	string		☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
id	string	ID	☐	
last_updated	string	Laatst Bijgewerkt	☐	
parttime_percentage	float	Deeltijdpercentage	☐	
salary_fulltime	float	Fulltime Salaris	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

Contracts: Simpicate Contracten

Fetches all contracts

Catalogus: Simpicate

Schema: HRM

Label: Contracten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_type_blocked	boolean		☐	
contract_type_id	string		☐	
contract_type_name	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
days_off	float	Dagen Afw ezig	☐	
employee_avatar_color	string		☐	
employee_avatar_initials	string		☐	
employee_avatar_url_large	string		☐	
employee_avatar_url_small	string		☐	
employee_bank_account	string		☐	
employee_civil_status	string		☐	
employee_created_at	string		☐	
employee_created	string		☐	
employee_employment_status	string		☐	
employee_function	string		☐	
employee_hourly_cost_tariff	float		☐	
employee_hourly_sales_tariff	float		☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_is_user	boolean		☐	
employee_marital_status	string		☐	
employee_modified	string		☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_address_country_code	string		☐	
employee_person_address_country_id	string		☐	
employee_person_address_country	string		☐	
employee_person_address_id	string		☐	
employee_person_address_line_1	string		☐	
employee_person_address_line_2	string		☐	
employee_person_address_locality	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_address_postal_code	string		☐	
employee_person_address_province	string		☐	
employee_person_address_type	string		☐	
employee_person_avatar_color	string		☐	
employee_person_avatar_initials	string		☐	
employee_person_avatar_url_large	string		☐	
employee_person_avatar_url_small	string		☐	
employee_person_bank_account	string		☐	
employee_person_bank_bic	string		☐	
employee_person_created_at	string		☐	
employee_person_custom_salutation	string		☐	
employee_person_date_of_birth	string		☐	
employee_person_email	string		☐	
employee_person_facebook_url	string		☐	
employee_person_family_name_prefix	string		☐	
employee_person_family_name	string		☐	
employee_person_first_name	string		☐	
employee_person_full_name	string		☐	
employee_person_gender_id	string		☐	
employee_person_gender	string		☐	
employee_person_id_2	string		☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	
employee_person_initials	string		☐	
employee_person_invoice_receiver	string		☐	
employee_person_is_active	boolean		☐	
employee_person_is_employee	int64		☐	
employee_person_linkedin_url	string		☐	
employee_person_mailing_list_email	string		☐	
employee_person_note	string		☐	
employee_person_phone	string		☐	
employee_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
employee_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
employee_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
employee_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
employee_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_created_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_created	string		☐	
employee_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_function	string		☐	
employee_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_modified	string		☐	
employee_person_relation_manager_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
employee_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_note	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_simplify_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
employee_person_relation_manager_status_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_status_label	string		☐	
employee_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
employee_person_relation_manager_type_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_type_label	string		☐	
employee_person_relation_manager_updated_at	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_work_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
employee_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
employee_person_relation_number	string		☐	
employee_person_relation_type_color	string		☐	
employee_person_relation_type_id	string		☐	
employee_person_relation_type_label	string		☐	
employee_person_relation_type_type	string		☐	
employee_person_simplicate_url	string		☐	
employee_person_timeline_email_address	string		☐	
employee_person_twitter_url	string		☐	
employee_person_updated_at	string		☐	
employee_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
employee_person_website_url	string		☐	
employee_simplicate_url	string		☐	
employee_social_security_number	string		☐	
employee_status_id	string		☐	
employee_status_label	string		☐	
employee_timeline_email_address	string		☐	
employee_type_id	string		☐	
employee_type_label	string		☐	
employee_updated_at	string		☐	
employee_work_email	string		☐	
employee_work_mobile	string		☐	
employee_work_phone	string		☐	
employer_id	string	Werkgever ID	☐	
employer_name	string	Werkgeversnaam	☐	
employment_type_blocked	boolean		☐	
employment_type_id	string		☐	
employment_type_name	string		☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
id	string	ID	☐	
last_updated	string	Laatst Bijgewerkt	☐	
parttime_percentage	float	Deeltijdpercentage	☐	
salary_fulltime	float	Fulltime Salaris	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

ContractTypeById: Simpicate Contracttype op ID

Fetches a single contract type by id

Catalogus: Simpicate

Schema: HRM

Label: Contracttype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

ContractTypes: Simplicat Contractsoorten

Fetches all available contract types

Catalogus: Simplicat

Schema: HRM

Label: Contractsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

EmployeeById: Simplicat Werknemer op ID

Fetches a single employee by id

Catalogus: Simplicat

Schema: HRM

Label: Werknemer op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
civil_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
employment_status	string	Dienstverbandstatus	☐	
function	string	Functie	☐	
hourly_cost_tariff	float	Tarief per Uur	☐	
hourly_sales_tariff	float	Verkooptarief per Uur	☐	
id	string	ID	☐	
is_user	boolean	Is Gebruiker	☐	
marital_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name	string	Naam	☐	
person_address_country_code	string		☐	
person_address_country_id	string		☐	
person_address_country	string	Persoon Adres Land	☐	
person_address_id	string	Persoonadres ID	☐	
person_address_line_1	string		☐	
person_address_line_2	string		☐	
person_address_locality	string	Persoon Adres Plaats	☐	
person_address_postal_code	string	Persoon Adres Postcode	☐	
person_address_province	string	Persoon Adres Provincie	☐	
person_address_type	string	Persoonadres Type	☐	
person_avatar_color	string	Persoon Avatar Kleur	☐	
person_avatar_initials	string	Avatar-initialen van Persoon	☐	
person_avatar_url_large	string	Persoon Avatar URL Groot	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_avatar_url_small	string	Persoon Avatar URL Klein	☐	
person_bank_account	string		☐	
person_bank_bic	string		☐	
person_created_at	string		☐	
person_custom_salutation	string		☐	
person_date_of_birth	string		☐	
person_email	string		☐	
person_facebook_url	string		☐	
person_family_name_prefix	string		☐	
person_family_name	string		☐	
person_first_name	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_gender_id	string		☐	
person_gender	string		☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_initials	string		☐	
person_invoice_receiver	string		☐	
person_is_active	boolean		☐	
person_is_employee	int64		☐	
person_linkedin_url	string		☐	
person_mailing_list_email	string		☐	
person_note	string		☐	
person_phone	string		☐	
person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_civil_status	string		☐	
person_relation_manager_created_at	string		☐	
person_relation_manager_created	string		☐	
person_relation_manager_employment_status	string		☐	
person_relation_manager_function	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_website	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_url				
person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_status_id	string		☐	
person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_number	string		☐	
person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_type_type	string		☐	
person_simplicate_url	string		☐	
person_timeline_email_address	string		☐	
person_twitter_url	string		☐	
person_updated_at	string		☐	
person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_website_url	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
social_security_number	string	Burgerservicenummer	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
timeline_email_address	string	Tijdelijk e-mailadres	☐	
type_id	string	Type ID	☐	
type_label	string	Soort Label	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
work_email	string	Werk E-mail	☐	
work_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
work_phone	string	Werktelefoon	☐	

EmployeeCustomFieldById: Simplicite Werknemer Maatwerkveld per ID

Fetches a single custom field available for employee

Catalogus: Simplicite

Schema: HRM

Label: Werknemer Maatwerkveld per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCustomFieldById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCustomFieldById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

EmployeeCustomFieldGroupById: Simplicate Maatwerkveld voor werknemer groeperen op ID

Fetches a single custom field group available for employee

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Maatwerkveld voor werknemer groeperen op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCustomFieldGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCustomFieldGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

EmployeeCustomFieldGroups: Simplicite Aangepaste Veldgroepen voor Medewerkers

Fetches all custom field groups available for employees

Catalogus: Simplicite

Schema: HRM

Label: Aangepaste Veldgroepen voor Medewerkers

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeCustomFieldGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

EmployeeCustomFieldOptions

Fetches all employees

Catalogus: Simplicite

Schema: HRM

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeCustomFieldOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
civil_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
employment_status	string	Dienstverbandstatus	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
function	string	Functie	☐	
hourly_cost_tariff	float	Tarief per Uur	☐	
hourly_sales_tariff	float	Verkooptarief per Uur	☐	
id_2	string		☐	
id_3	string		☐	
id	string	ID	☐	
is_user	boolean	Is Gebruiker	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
marital_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
modified	string	Gew ijsigd	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
person_address_country_code	string		☐	
person_address_country_id	string		☐	
person_address_country	string	Persoon Adres Land	☐	
person_address_id	string	Persoonadres ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_address_line_1	string		☐	
person_address_line_2	string		☐	
person_address_locality	string	Persoon Adres Plaats	☐	
person_address_postal_code	string	Persoon Adres Postcode	☐	
person_address_province	string	Persoon Adres Provincie	☐	
person_address_type	string	Persoonadres Type	☐	
person_avatar_color	string	Persoon Avatar Kleur	☐	
person_avatar_initials	string	Avatar-initialen van Persoon	☐	
person_avatar_url_large	string	Persoon Avatar URL Groot	☐	
person_avatar_url_small	string	Persoon Avatar URL Klein	☐	
person_bank_account	string		☐	
person_bank_bic	string		☐	
person_created_at	string		☐	
person_custom_salutation	string		☐	
person_date_of_birth	string		☐	
person_email	string		☐	
person_facebook_url	string		☐	
person_family_name_prefix	string		☐	
person_family_name	string		☐	
person_first_name	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_gender_id	string		☐	
person_gender	string		☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_initials	string		☐	
person_invoice_receiver	string		☐	
person_is_active	boolean		☐	
person_is_employee	int64		☐	
person_linkedin_url	string		☐	
person_mailing_list_email	string		☐	
person_note	string		☐	
person_phone	string		☐	
person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_civil_status	string		☐	
person_relation_manager_created_at	string		☐	
person_relation_manager_created	string		☐	
person_relation_manager_employment_status	string		☐	
person_relation_manager_function	string		☐	
person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_phone	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_status_id	string		☐	
person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_number	string		☐	
person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_type_type	string		☐	
person_simplicate_url	string		☐	
person_timeline_email_address	string		☐	
person_twitter_url	string		☐	
person_updated_at	string		☐	
person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_website_url	string		☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
social_security_number	string	Burgerservicenummer	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
timeline_email_address	string	Tijdljn e-mailadres	☐	
type_2_id	string		☐	
type_2_label	string		☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	
work_email	string	Werk E-mail	☐	
work_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
work_phone	string	Werktelefoon	☐	

EmployeeCustomFields: Simpicate Medewerker Maatwerkvelden

Fetches all employees

Catalogus: Simpicate

Schema: HRM

Label: Medewerker Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
civil_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
employment_status	string	Dienstverbandstatus	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
function	string	Functie	☐	
hourly_cost_tariff	float	Tarief per Uur	☐	
hourly_sales_tariff	float	Verkooptarief per Uur	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
is_user	boolean	Is Gebruiker	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
marital_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
person_address_country_code	string		☐	
person_address_country_id	string		☐	
person_address_country	string	Persoon Adres Land	☐	
person_address_id	string	Persoonadres ID	☐	
person_address_line_1	string		☐	
person_address_line_2	string		☐	
person_address_locality	string	Persoon Adres Plaats	☐	
person_address_postal_code	string	Persoon Adres Postcode	☐	
person_address_province	string	Persoon Adres Provincie	☐	
person_address_type	string	Persoonadres Type	☐	
person_avatar_color	string	Persoon Avatar Kleur	☐	
person_avatar_initials	string	Avatar-initialen van Persoon	☐	
person_avatar_url_large	string	Persoon Avatar URL Groot	☐	
person_avatar_url_small	string	Persoon Avatar URL Klein	☐	
person_bank_account	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_bank_bic	string		☐	
person_created_at	string		☐	
person_custom_salutation	string		☐	
person_date_of_birth	string		☐	
person_email	string		☐	
person_facebook_url	string		☐	
person_family_name_prefix	string		☐	
person_family_name	string		☐	
person_first_name	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_gender_id	string		☐	
person_gender	string		☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_initials	string		☐	
person_invoice_receiver	string		☐	
person_is_active	boolean		☐	
person_is_employee	int64		☐	
person_linkedin_url	string		☐	
person_mailing_list_email	string		☐	
person_note	string		☐	
person_phone	string		☐	
person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_civil_status	string		☐	
person_relation_manager_created_at	string		☐	
person_relation_manager_created	string		☐	
person_relation_manager_employment_status	string		☐	
person_relation_manager_function	string		☐	
person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_employment_stat	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
us				
person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_status_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_number	string		☐	
person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_type_type	string		☐	
person_simplicate_url	string		☐	
person_timeline_email_address	string		☐	
person_twitter_url	string		☐	
person_updated_at	string		☐	
person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_website_url	string		☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
social_security_number	string	Burgerservicenummer	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
type_2_id	string		☐	
type_2_label	string		☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	
work_email	string	Werk E-mail	☐	
work_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
work_phone	string	Werktelefoon	☐	

EmployeeCustomFields2: Simpicate Medewerker Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for employees

Catalogus: Simpicate

Schema: HRM

Label: Medewerker Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeCustomFields2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

Employees: Simpicate Werknemers

Fetches all employees

Catalogus: Simpicate

Schema: HRM

Label: Werknemers

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Employees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
civil_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
employment_status	string	Dienstverbandstatus	☐	
function	string	Functie	☐	
hourly_cost_tariff	float	Tarief per Uur	☐	
hourly_sales_tariff	float	Verkooptarief per Uur	☐	
id	string	ID	☐	
is_user	boolean	Is Gebruiker	☐	
marital_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
modified	string	Gew ijsigd	☐	
name	string	Naam	☐	
person_address_country_code	string		☐	
person_address_country_id	string		☐	
person_address_country	string	Persoon Adres Land	☐	
person_address_id	string	Persoonadres ID	☐	
person_address_line_1	string		☐	
person_address_line_2	string		☐	
person_address_locality	string	Persoon Adres Plaats	☐	
person_address_postal_code	string	Persoon Adres Postcode	☐	
person_address_province	string	Persoon Adres Provincie	☐	
person_address_type	string	Persoonadres Type	☐	
person_avatar_color	string	Persoon Avatar Kleur	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_avatar_initials	string	Avatar-initialen van Persoon	☐	
person_avatar_url_large	string	Persoon Avatar URL Groot	☐	
person_avatar_url_small	string	Persoon Avatar URL Klein	☐	
person_bank_account	string		☐	
person_bank_bic	string		☐	
person_created_at	string		☐	
person_custom_salutation	string		☐	
person_date_of_birth	string		☐	
person_email	string		☐	
person_facebook_url	string		☐	
person_family_name_prefix	string		☐	
person_family_name	string		☐	
person_first_name	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_gender_id	string		☐	
person_gender	string		☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_initials	string		☐	
person_invoice_receiver	string		☐	
person_is_active	boolean		☐	
person_is_employee	int64		☐	
person_linkedin_url	string		☐	
person_mailing_list_email	string		☐	
person_note	string		☐	
person_phone	string		☐	
person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_civil_status	string		☐	
person_relation_manager_created_at	string		☐	
person_relation_manager_created	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_employment_status	string		☐	
person_relation_manager_function	string		☐	
person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_use_cu	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
stom_salutation				
person_relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_relation_manager_person_website_url	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_status_id	string		☐	
person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_number	string		☐	
person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_type_type	string		☐	
person_simplicate_url	string		☐	
person_timeline_email_address	string		☐	
person_twitter_url	string		☐	
person_updated_at	string		☐	
person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_website_url	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
social_security_number	string	Burgerservicenummer	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
type_id	string	Type ID	☐	
type_label	string	Soort Label	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
work_email	string	Werk E-mail	☐	
work_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
work_phone	string	Werktelefoon	☐	

EmployeeTypeById: Simplicat Werknemersoort op ID

Fetches a single employee type by id

Catalogus: Simplicat

Schema: HRM

Label: Werknemersoort op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

EmployeeTypes: Simplicat Werknemersoorten

Fetches all available employee types

Catalogus: Simplicat

Schema: HRM

Label: Werknemersoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

EmploymentTypeById: Simplicite Dienstverbandtype op ID

Fetches a single contract type by id

Catalogus: Simplicite

Schema: HRM

Label: Dienstverbandtype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentTypeByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

EmploymentTypes: Simplicat Dienstverbandsoorten

Fetches all available contract types

Catalogus: Simplicat

Schema: HRM

Label: Dienstverbandsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

HrmDocumentByld: Simplicat HRM-document per ID

Fetches a single document for HRM by its id

Catalogus: Simplicat

Schema: HRM

Label: HRM-document per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HrmDocumentByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HrmDocumentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

HrmDocuments: Simpicate HRM-documenten

Fetches all available documents for HRM

Catalogus: Simpicate

Schema: HRM

Label: HRM-documenten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HrmDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

HrmDocumentTypeById: Simplicate HRM-documentsoort per ID

Fetches a single document type for HRM by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: HRM-documentsoort per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HrmDocumentTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `HrmDocumentTypeByld` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

HrmDocumentTypes: Simplicite HRM-documentsoorten

Fetches all available document types for HRM

Catalogus: Simplicite

Schema: HRM

Label: HRM-documentsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HrmDocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

HrmLinkedDocuments: Simplicat HRM-gekoppelde Documenten

Fetches all available documents for HRM

Catalogus: Simplicat

Schema: HRM

Label: HRM-gekoppelde Documenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HrmLinkedDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
label	string	Label	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
title	string	Titel	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

LeaveBalances: Simplicite Verlofsaldi

Fetches all leave balances for employees

Catalogus: Simplicite

Schema: HRM

Label: Verlofsaldi

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveBalances worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balance	float	Saldo	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
first_change	string	Eerste wijziging	☐	
last_change	float	Laatste Wijziging	☐	
leavetype_affects_balance	boolean		☐	
leavetype_blocked	boolean		☐	
leavetype_color	string		☐	
leavetype_id	string		☐	
leavetype_label	string		☐	
year	int64	Jaar	☐	

LeaveById: Simplicite Verlof per ID

Fetches a single leave by its id

Catalogus: Simplicite

Schema: HRM

Label: Verlof per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
leavetype_affects_balance	boolean		☐	
leavetype_blocked	boolean		☐	
leavetype_color	string		☐	
leavetype_id	string		☐	
leavetype_label	string		☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
year	int64	Jaar	☐	

Leaves: Simplicite Verloven

Fetches all leave for employees

Catalogus: Simplicite

Schema: HRM

Primaire Sleutels: id

Label: Verloven

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Leaves worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
leavetype_affects_balance	boolean		☐	
leavetype_blocked	boolean		☐	
leavetype_color	string		☐	
leavetype_id	string		☐	
leavetype_label	string		☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
year	int64	Jaar	☐	

LeaveTypeById: Simplicate Verlaat Type op ID

Fetches a single leave type by leave type id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Verlaat Type op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveTypeByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveTypeByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
affects_balance	boolean	Invloed op balans	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

LeaveTypes: Simplicite Verlofsoorten

Fetches all leave types

Catalogus: Simplicite

Schema: HRM

Label: Verlofsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
affects_balance	boolean	Invloed op balans	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

OptionEmployeeCustomFields: Simplicate Optie Medewerker Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for employees

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Optie Medewerker Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OptionEmployeeCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

TeamById: Simplicate Team per ID

Fetches a single team by id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Team per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TeamById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TeamByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

Teams: Simplicate Teams

Fetches all teams

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Teams

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Teams worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

TimeTables: Simplicate Tijd Tabellen

Fetches all available timetables

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Tijd Tabellen

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeTables worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
even_week_day_1_end_time	float		☐	
even_week_day_1_hours	float		☐	
even_week_day_1_start_time	float		☐	
even_week_day_2_end_time	float		☐	
even_week_day_2_hours	float		☐	
even_week_day_2_start_time	float		☐	
even_week_day_3_end_time	float		☐	
even_week_day_3_hours	float		☐	
even_week_day_3_start_time	float		☐	
even_week_day_4_end_time	float		☐	
even_week_day_4_hours	float		☐	
even_week_day_4_start_time	float		☐	
even_week_day_5_end_time	float		☐	
even_week_day_5_hours	float		☐	
even_week_day_5_start_time	float		☐	
even_week_day_6_end_time	float		☐	
even_week_day_6_hours	float		☐	
even_week_day_6_start_time	float		☐	
even_week_day_7_end_time	float		☐	
even_week_day_7_hours	float		☐	
even_week_day_7_start_time	float		☐	
hourly_cost_tariff	float	Tarief per Uur	☐	
hourly_sales_tariff	float	Verkooptarief per Uur	☐	
id	string	ID	☐	employee_id, Zie /hrm/employee
odd_week_day_1_end_time	float		☐	
odd_week_day_1_hours	float		☐	
odd_week_day_1_start_time	float		☐	
odd_week_day_2_end_time	float		☐	
odd_week_day_2_hours	float		☐	
odd_week_day_2_start_time	float		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
odd_week_day_3_end_time	float		☐	
odd_week_day_3_hours	float		☐	
odd_week_day_3_start_time	float		☐	
odd_week_day_4_end_time	float		☐	
odd_week_day_4_hours	float		☐	
odd_week_day_4_start_time	float		☐	
odd_week_day_5_end_time	float		☐	
odd_week_day_5_hours	float		☐	
odd_week_day_5_start_time	float		☐	
odd_week_day_6_end_time	float		☐	
odd_week_day_6_hours	float		☐	
odd_week_day_6_start_time	float		☐	
odd_week_day_7_end_time	float		☐	
odd_week_day_7_hours	float		☐	
odd_week_day_7_start_time	float		☐	
productivity_target	int64	Productiviteitsdoel	☐	
should_write_hours	boolean		☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

3.1.7 Schema: Invoices

3.1.7.1 Tabellen

InvoiceById: Simplicate Factuur op ID

Fetches a single invoice by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuur op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comments	string	Aantekeningen	☐	
composition_type	string	Compositietype	☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
date	string	Datum	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatiennaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
payment_term_days	int64	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_id	string	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_method	string	Betaaltermijn Methode	☐	
payment_term_name	string	Betalingstermijn Naam	☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id_2	string		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
reference	string	Verwijzing	☐	
reminder_next_action	string		☐	
reminder_paused	boolean		☐	
reminder_set_disabled	boolean		☐	
reminder_set_label	string		☐	
reminder_status	string		☐	
sending_method	string	Verzendmethode	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
status	string	Status	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
subscription_cycle_end_date	string		☐	
subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
subscription_cycle_start_date	string		☐	
timeline_email_address	string	Tijdelijk e-mailadres	☐	
total_excluding_vat	float	Totaal exclusief BTW	☐	
total_including_vat	float	Totaal inclusief BTW	☐	
total_outstanding	float	Totaal Uitstaand	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
total_vat	float	Totaal BTW	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

InvoiceDocumentById: Simpicate Factuurdocument op ID

Fetches a single document for invoices by its id

Catalogus: Simpicate

Schema: Invoices

Label: Factuurdocument op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceDocumentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceDocumentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

InvoiceDocuments: Simpicate Factuurdocumenten

Fetches all available documents for invoices

Catalogus: Simpicate

Schema: Invoices

Label: Factuurdocumenten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

InvoiceDocumentTypeByld: Simpicate Factuurdocumenttype op ID

Fetches a single document type for Invoices by its id

Catalogus: Simpicate

Schema: Invoices

Label: Factuurdocumenttype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceDocumentTypeByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceDocumentTypeByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

InvoiceDocumentTypes: Simplicite Factuurdocumentsoorten

Fetches all available document types for Invoices

Catalogus: Simplicite

Schema: Invoices

Label: Factuurdocumentsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceDocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

InvoiceLineInvoices

Fetches all invoices

Catalogus: Simplicite

Schema: Invoices

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceLineInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
comments	string	Aantekeningen	☐	
composition_type	string	Compositietype	☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
created_2	string		☐	
created_at_2	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
date_2	string		☐	
date	string	Datum	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
is_advance_deposit	boolean		☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
payment_term_days	int64	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_id	string	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_method	string	Betaaltermijn Methode	☐	
payment_term_name	string	Betalingstermijn Naam	☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
price	float	Prijs	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id_2	string		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
reference	string	Verwijzing	☐	
reminder_next_action	string		☐	
reminder_paused	boolean		☐	
reminder_set_disabled	boolean		☐	
reminder_set_label	string		☐	
reminder_status	string		☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
sending_method	string	Verzendmethode	☐	
service_id	string	Service-ID	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
status	string	Status	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
subscription_cycle_end_date	string		☐	
subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
subscription_cycle_start_date	string		☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
total_excluding_vat	float	Totaal exclusief BTW	☐	
total_including_vat	float	Totaal inclusief BTW	☐	
total_outstanding	float	Totaal Uitstaand	☐	
total_vat_2	float		☐	
total_vat	float	Totaal BTW	☐	
updated_at_2	string		☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

InvoiceLinkedDocuments

Fetches all available documents for invoices

Catalogus: Simplicite

Schema: Invoices

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceLinkedDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
label	string	Label	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
title	string	Titel	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

InvoicePaymentById: Simplicate Factuurbetaling per ID

Fetches a single payment by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuurbetaling per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoicePaymentByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoicePaymentByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
date	string	Datum	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	

InvoicePayments: Simpicate Factuurbetalingen

Fetches all payments

Catalogus: Simpicate

Schema: Invoices

Primaire Sleutels: id

Label: Factuurbetalingen

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoicePayments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
date	string	Datum	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	

InvoicePaymentTermById: Simplicate Factuur Betalingstermijn per ID

Fetches a single payment term by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuur Betalingstermijn per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoicePaymentTermById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoicePaymentTermById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
days	int64	Dagen	☐	
id	string	ID	☐	
method	string	Methode	☐	
name	string	Naam	☐	

InvoicePaymentTerms: Simpicate Factuur Betalingsvoorwaarden

Fetches all paymentterms

Catalogus: Simpicate

Schema: Invoices

Label: Factuur Betalingsvoorwaarden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoicePaymentTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
days	int64	Dagen	☐	
id	string	ID	☐	
method	string	Methode	☐	
name	string	Naam	☐	

InvoiceProjects: Simpicate Factuurprojecten

Fetches all invoices

Catalogus: Simpicate

Schema: Invoices

Label: Factuurprojecten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comments	string	Aantekeningen	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
composition_type	string	Compositietype	☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
date	string	Datum	☐	
has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
name	string	Naam	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id_3	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name_2	string		☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number_2	string		☐	
organization_relation_number	string		☐	
payment_term_days	int64	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_id	string	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_method	string	Betaaltermijn Methode	☐	
payment_term_name	string	Betalingstermijn Naam	☐	
person_full_name_2	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id_3	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number_2	string		☐	
person_relation_number	string		☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id_2	string		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_manager_amount	float		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
reference	string	Verwijzing	☐	
reminder_next_action	string		☐	
reminder_paused	boolean		☐	
reminder_set_disabled	boolean		☐	
reminder_set_label	string		☐	
reminder_status	string		☐	
sending_method	string	Verzendmethode	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
status	string	Status	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
subscription_cycle_end_date	string		☐	
subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subscription_cycle_start_date	string		☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
total_excluding_vat	float	Totaal exclusief BTW	☐	
total_including_vat	float	Totaal inclusief BTW	☐	
total_outstanding	float	Totaal Uitstaand	☐	
total_vat	float	Totaal BTW	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

InvoicePropositions: Simplicite Factuurvoorstellen

Show all available propositions

Catalogus: Simplicite

Schema: Invoices

Label: Factuurvoorstellen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoicePropositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
id	string	ID	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
total_advance_deposit	float		☐	
total_fixed	float	Totaal Fixed	☐	
total_future	float	Totale toekomst	☐	
total_hours	float	Totaal Aantal Uren	☐	
total_mileage	float	Totaal aantal kilometers	☐	
total_purchase	float	Totale Aankoop	☐	
total_terms	float	Totale Termijnen	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

InvoiceReminderSetById: Simplicite Ingestelde Factuurherinnering per ID

Fetches a single invoice reminder set by id

Catalogus: Simplicite

Schema: Invoices

Label: Ingestelde Factuurherinnering per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceReminderSetById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceReminderSetByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
disabled	boolean	Uitgeschakeld	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

InvoiceRemindersets: Simplicat Factuurherinneringssets

Fetches all invoice reminder sets

Catalogus: Simplicat

Schema: Invoices

Label: Factuurherinneringssets

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceRemindersets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
disabled	boolean	Uitgeschakeld	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

InvoiceReminderSetTemplates: Simplicat Factoorherinnering Set Sjablonen

Fetches all invoice reminder sets

Catalogus: Simplicat

Schema: Invoices

Label: Factoorherinnering Set Sjablonen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `InvoiceReminderSetTemplates` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
disabled	boolean	Uitgeschakeld	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
position	int64	Positie	☐	
send_after	int64	Verzenden na	☐	

InvoiceReminderTemplateById: Simplicite Factuurherinneringssjabloon op ID

Fetches a single invoice reminder template by id

Catalogus: Simplicite

Schema: Invoices

Label: Factuurherinneringssjabloon op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `InvoiceReminderTemplateById` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceReminderTemplateByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attach_invoice	boolean	Factuur Bijvoegen	☐	
body	string	Hoofdkst	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	

InvoiceReminderTemplates: Simplicate Factuurherinnering Sjablonen

Fetches all invoice reminder templates

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuurherinnering Sjablonen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceReminderTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attach_invoice	boolean	Factuur Bijvoegen	☐	
body	string	Hoofdkst	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	

Invoices: Simplicate Facturen

Fetches all invoices

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Primaire Sleutels: id

Label: Facturen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Invoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comments	string	Aantekeningen	☐	
composition_type	string	Compositietype	☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
date	string	Datum	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
payment_term_days	int64	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_id	string	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_method	string	Betaaltermijn Methode	☐	
payment_term_name	string	Betalingstermijn Naam	☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id_2	string		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
reference	string	Verwijzing	☐	
reminder_next_action	string		☐	
reminder_paused	boolean		☐	
reminder_set_disabled	boolean		☐	
reminder_set_label	string		☐	
reminder_status	string		☐	
sending_method	string	Verzendmethode	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
status	string	Status	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
subscription_cycle_end_date	string		☐	
subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
subscription_cycle_start_date	string		☐	
timeline_email_address	string	Tijdelijk e-mailadres	☐	
total_excluding_vat	float	Totaal exclusief BTW	☐	
total_including_vat	float	Totaal inclusief BTW	☐	
total_outstanding	float	Totaal Uitstaand	☐	
total_vat	float	Totaal BTW	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

InvoiceStatusById: Simplicat Factuurstatus op ID

Fetches a single invoice status by id

Catalogus: Simplicat

Schema: Invoices

Label: Factuurstatus op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceStatusByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceStatusByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

InvoiceStatuses: Simplicat Factuurstatussen

Fetches all invoice status

Catalogus: Simplicat

Schema: Invoices

Label: Factuurstatussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `InvoiceStatuses` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

InvoiceVatClassById: Simplicate Factureren BTW-klasse op ID

Fetches a single vat class by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factureren BTW-klasse op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `InvoiceVatClassById` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `InvoiceVatClassById` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
name	string	Naam	☐	
percentage	float	Percentage	☐	

InvoiceVatclasses: Simpicate Factuur BTW-klassen

Fetches all to vat class

Catalogus: Simpicate

Schema: Invoices

Label: Factuur BTW-klassen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceVatclasses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
name	string	Naam	☐	
percentage	float	Percentage	☐	

3.1.8 Schema: Mileage

3.1.8.1 Tabellen

MileageById: Simpicate Mileage op ID

Fetches a single mileage by mileage id

Catalogus: Simpicate

Schema: Mileage

Label: Mileage op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MileageByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MileageByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	Zie /facturen/factuur
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoiceline_id	string	Factuurregel ID	☐	Zie /facturen/factuur
mileage	float	Kilometerstand	☐	
note	string	Notitie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
related_hours_id	string		☐	
source	string	Bron	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
type_billable	float	Soort Factureerbaar	☐	
type_blocked	boolean	Soort Geblokkeerd	☐	
type_color	string	Kleursoort	☐	
type_id	string	Type ID	☐	
type_label	string	Soort Label	☐	
type_tariff	float	Soort Tarief	☐	
type_type	string	Soort	☐	
type_vatclass_code	string	Soort BTW-Klasse Code	☐	
type_vatclass_id	string	Soort BTW-Klasse ID	☐	
type_vatclass_label	string	Soort BTW-klasselabel	☐	
type_vatclass_name	string	Type BTW-klasse Naam	☐	
type_vatclass_percentage	float	Type BTW-klasse Percentage	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
vatclass_code	string	BTW-klassecode	☐	
vatclass_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vatclass_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vatclass_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vatclass_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

Mileages: Simplicat Kilometerstanden

Fetches all mileages

Catalogus: Simplicat

Schema: Mileage

Primaire Sleutels: id

Label: Kilometerstanden

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Mileages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	Zie /facturen/factuur
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoiceline_id	string	Factuurregel ID	☐	Zie /facturen/factuur

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mileage	float	Kilometerstand	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
related_hours_id	string		☐	
source	string	Bron	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
type_billable	float	Soort Factureerbaar	☐	
type_blocked	boolean	Soort Geblokkeerd	☐	
type_color	string	Kleursoort	☐	
type_id	string	Type ID	☐	
type_label	string	Soort Label	☐	
type_tariff	float	Soort Tarief	☐	
type_type	string	Soort	☐	
type_vatclass_code	string	Soort BTW-Klasse Code	☐	
type_vatclass_id	string	Soort BTW-Klasse ID	☐	
type_vatclass_label	string	Soort BTW-klasselabel	☐	
type_vatclass_name	string	Type BTW-klasse Naam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type_vatclass_percentage	float	Type BTW-klasse Percentage	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
vatclass_code	string	BTW-klassecode	☐	
vatclass_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vatclass_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vatclass_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vatclass_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

3.1.9 Schema: Native

3.1.9.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Simpicate Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: Simpicate

Schema: Native

Alias: npt

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Simpicate API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Simpicate API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☒	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☒	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☒	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☒	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☒	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☒	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☒	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☒	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	☐	

3.1.10 Schema: Projects

3.1.10.1 Tabellen

ProjectAssignmentBudgets: Simplicate Projecttoewijzingsbudgetten

Get budget information (planned amount, spent amount etc.) of assignment within given date range

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projecttoewijzingsbudgetten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectAssignmentBudgets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
assignment_id	string	☒		
employee_id	string	☒		
range_start	string	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectAssignmentBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
assignment_id	string	Opdracht-ID	☐	
budget_range_end	string		☐	
budget_range_start	string		☐	
hours_type	string	Urensoort	☐	
range_end	string	Elde Bereik	☐	
range_start	string	Bereik Start	☐	

ProjectAssignmentById: Simplicite Projecttoewijzing op ID

Fetches all a single assignment by its id

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Projecttoewijzing op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectAssignmentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectAssignmentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_total	float	Uren Totaal	☐	
hours_type	string	Urensoort	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
is_planned	boolean	Is Gepland	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employe_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projecthourstype_billable	boolean		☐	
projecthourstype_budgeted_amount	float		☐	
projecthourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_billable	float		☐	
projecthourstype_hourstype_blocked	boolean		☐	
projecthourstype_hourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_label	string		☐	
projecthourstype_hourstype_tariff	float		☐	
projecthourstype_hourstype_type	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_code	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_label	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projecthourstype_hourstype_vatclass_name	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_percentage	float		☐	
projecthourstype_id	string		☐	
projecthourstype_tariff	float		☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_use_in_resource_planner	boolean		☐	
spent_amount	string	Besteed bedrag	☐	
spread	string		☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_color	string	Statuskleur	☐	
status_created_at	string	Status Aangemaakt op	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_is_blocked	boolean	Status is Geblokkeerd	☐	
status_is_done	boolean	Status is Voltooid	☐	
status_name	string	Statusnaam	☐	
status_order	int64	Orderstatus	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_spread	boolean	Gebruik Spread	☐	

ProjectAssignments: Simpicate Projectopdrachten

Fetches all available assignments for projects

Catalogus: Simpicate

Schema: Projects

Primaire Sleutels: id

Label: Projectopdrachten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectAssignments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_total	float	Uren Totaal	☐	
hours_type	string	Urensoort	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
is_planned	boolean	Is Gepland	☐	
name	string	Naam	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projecthourstype_billable	boolean		☐	
projecthourstype_budgeted_amount	float		☐	
projecthourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_billable	float		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projecthourstype_hourstype_block ed	boolean		☐	
projecthourstype_hourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_label	string		☐	
projecthourstype_hourstype_tariff	float		☐	
projecthourstype_hourstype_type	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatcl ass_code	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatcl ass_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatcl ass_label	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatcl ass_name	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatcl ass_percentage	float		☐	
projecthourstype_id	string		☐	
projecthourstype_tariff	float		☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_use_in_resource_p lanner	boolean		☐	
spent_amount	string	Besteed bedrag	☐	
spread	string		☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_color	string	Statuskleur	☐	
status_created_at	string	Status Aangemaakt op	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_is_blocked	boolean	Status is Geblokkeerd	☐	
status_is_done	boolean	Status is Voltooid	☐	
status_name	string	Statusnaam	☐	
status_order	int64	Orderstatus	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_spread	boolean	Gebruik Spread	☐	

ProjectAssignmentStatuses: Simpicate Projecttoewijzingsstatussen

Fetches all available assignment statuses for projects

Catalogus: Simpicate

Schema: Projects

Primaire Sleutels: id

Label: Projecttoewijzingsstatussen

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectAssignmentStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_done	boolean	Is Klaar	☐	
name	string	Naam	☐	
order	int64	Volgorde	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

ProjectById: Simplicate Project op ID

Fetches a single project by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Project op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abnormal_address	boolean	Abnormaal Adres	☐	
abnormal_contact_id	string	Abnormaal contact-ID	☐	
abnormal_organization_id	string	Abnormale Organisatie ID	☐	
abnormal_person_id	string	Abnormaal Persoon ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
budget_costs_value_budget	float		☐	
budget_costs_value_spent	float		☐	
budget_hours_amount_budget	float		☐	
budget_hours_amount_spent	float		☐	
budget_hours_value_budget	float		☐	
budget_hours_value_spent	float		☐	
budget_total_value_budget	float		☐	
budget_total_value_invoiced	float		☐	
budget_total_value_spent	float		☐	
can_register_mileage	boolean	Kan Kilometerstand Registreren	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_organization_id	string	Contact Organisatie ID	☐	
contact_organization_name	string	Naam Contactorganisatie	☐	
contact_organization_relation_number	string		☐	
contact_person_full_name	string	eiContact Person Full Name	☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
copied_from_project_id	string		☐	
copied_from_project_name	string		☐	
copied_from_project_organization_id	string		☐	
copied_from_project_organization_name	string		☐	
copied_from_project_organization_relation_number	string		☐	
copied_from_project_person_full_name	string		☐	
copied_from_project_person_id	string		☐	
copied_from_project_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_project_manager_amount	float		☐	
copied_from_project_project_manager_declarable	string		☐	
copied_from_project_project_manager_employee_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_name	string		☐	
copied_from_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
copied_from_project_project_manager_tariff	float		☐	
copied_from_project_project_number	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
divergent_payment_term_days	int64	Afw ijkende Betalingstermijn (dagen)	☐	
divergent_payment_term_id	string	Afw ijkende Betalingstermijn-ID	☐	
divergent_payment_term_method	string	Uiteenlopende Betalingstermijn Methode	☐	
divergent_payment_term_name	string	Afw ijkende Betalingstermijn Naam	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_rate_type	string	Uren Tariefsoort	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
is_invoice_approval	boolean	Is Factuurgoedkeuring	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_reverse_billing	boolean	Is omgekeerde facturering	☐	
modified	string	Gew iijzigt	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
project_manager_amount	float		☐	
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
project_status_color	string	Kleur Projectstatus	☐	
project_status_id	string	Projectstatus-ID	☐	
project_status_label	string	Projectstatuslabel	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
timeline_email_address	string	Tijdelijk e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

ProjectCostTypeServices: Simpicate Projectkosten Type Services

Fetches all services

Catalogus: Simpicate

Schema: Projects

Label: Projectkosten Type Services

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCostTypeServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
budget_financial_hours	string	Financieel Budget (uren)	☐	
budget	float	Budget	☐	
budgeted_amount	float	Gebudgetteerd Bedrag	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costtype_blocked	boolean		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
costtype_unit_name	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
expected_invoice_date	string	Verwachte factuurdatum	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_in_installments	boolean	Factuur in Termijnen	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
label	string	Label	☐	
name	string	Naam	☐	
price	float	Prijs	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_tariff	float	Aankooptarief	☐	
related_service_id	string	Gerelateerde Service ID	☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
service_number	string	Service Nummer	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_in_resource_planner	boolean	Gebruik in resourceplanner	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
write_hours_end_date	string	Uren Schrijven Einddatum	☐	
write_hours_start_date	string	Schrijf Uren Startdatum	☐	

ProjectCustomFieldByld: Simplicat Project Maatwerkveld op ID

Fetches a single custom field available for projects

Catalogus: Simplicat

Schema: Projects

Label: Project Maatwerkveld op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectCustomFieldByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectCustomFieldByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

ProjectCustomFieldGroupById: Simplicite Project Maatwerkveldgroep per ID

Fetches a single custom field group available for project

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Project Maatwerkveldgroep per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectCustomFieldGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \*` uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectCustomFieldGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

ProjectCustomFieldGroups: Simplicate Project Aangepaste Veldgroepen

Fetches all custom field groups available for projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Project Aangepaste Veldgroepen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCustomFieldGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

ProjectCustomFieldOptions

Fetches all projects

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCustomFieldOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abnormal_address	boolean	Abnormaal Adres	☐	
abnormal_contact_id	string	Abnormaal contact-ID	☐	
abnormal_organization_id	string	Abnormale Organisatie ID	☐	
abnormal_person_id	string	Abnormaal Persoon ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
budget_costs_value_budget	float		☐	
budget_costs_value_spent	float		☐	
budget_hours_amount_budget	float		☐	
budget_hours_amount_spent	float		☐	
budget_hours_value_budget	float		☐	
budget_hours_value_spent	float		☐	
budget_total_value_budget	float		☐	
budget_total_value_invoiced	float		☐	
budget_total_value_spent	float		☐	
can_register_mileage	boolean	Kan Kilometerstand Registreren	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_organization_id	string	Contact Organisatie ID	☐	
contact_organization_name	string	Naam Contactorganisatie	☐	
contact_organization_relation_number	string		☐	
contact_person_full_name	string	eiContact Person Full Name	☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_person_relation_number	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
copied_from_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
copied_from_project_id	string		☐	
copied_from_project_name	string		☐	
copied_from_project_organization_id	string		☐	
copied_from_project_organization_name	string		☐	
copied_from_project_organization_relation_number	string		☐	
copied_from_project_person_full_name	string		☐	
copied_from_project_person_id	string		☐	
copied_from_project_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_project_manager_amount	float		☐	
copied_from_project_project_manager_declarable	string		☐	
copied_from_project_project_manager_employee_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_name	string		☐	
copied_from_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
copied_from_project_project_manager_tariff	float		☐	
copied_from_project_project_number	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
divergent_payment_term_days	int64	Afw ijkende Betalingstermijn (dagen)	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
divergent_payment_term_id	string	Afw ijkende Betalingstermijn-ID	☐	
divergent_payment_term_method	string	Uiteenlopende Betalingstermijn Methode	☐	
divergent_payment_term_name	string	Afw ijkende Betalingstermijn Naam	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
hours_rate_type	string	Uren Tariefsoort	☐	
id_2	string		☐	
id_3	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
is_invoice_approval	boolean	Is Factuurgoedkeuring	☐	
is_reverse_billing	boolean	Is omgekeerde facturering	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
modified	string	Gew ijsigd	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatiennaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_manager_amount	float		☐	
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
project_status_color	string	Kleur Projectstatus	☐	
project_status_id	string	Projectstatus-ID	☐	
project_status_label	string	Projectstatuslabel	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
type	string	Soort	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

ProjectCustomFields: Simpicate Project Maatwerkvelden

Fetches all projects

Catalogus: Simpicate

Schema: Projects

Label: Project Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abnormal_address	boolean	Abnormaal Adres	☐	
abnormal_contact_id	string	Abnormaal contact-ID	☐	
abnormal_organization_id	string	Abnormale Organisatie ID	☐	
abnormal_person_id	string	Abnormaal Persoon ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
budget_costs_value_budget	float		☐	
budget_costs_value_spent	float		☐	
budget_hours_amount_budget	float		☐	
budget_hours_amount_spent	float		☐	
budget_hours_value_budget	float		☐	
budget_hours_value_spent	float		☐	
budget_total_value_budget	float		☐	
budget_total_value_invoiced	float		☐	
budget_total_value_spent	float		☐	
can_register_mileage	boolean	Kan Kilometerstand Registreren	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_organization_id	string	Contact Organisatie ID	☐	
contact_organization_name	string	Naam Contactorganisatie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_organization_relation_number	string		☐	
contact_person_full_name	string	eiContact Person Full Name	☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
copied_from_project_id	string		☐	
copied_from_project_name	string		☐	
copied_from_project_organization_id	string		☐	
copied_from_project_organization_name	string		☐	
copied_from_project_organization_relation_number	string		☐	
copied_from_project_person_full_name	string		☐	
copied_from_project_person_id	string		☐	
copied_from_project_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_project_manager_amount	float		☐	
copied_from_project_project_manager_declarable	string		☐	
copied_from_project_project_manager_employee_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_name	string		☐	
copied_from_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
copied_from_project_project_manager_tariff	float		☐	
copied_from_project_project_number	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
divergent_payment_term_days	int64	Afwijkende Betalingstermijn (dagen)	☐	
divergent_payment_term_id	string	Afwijkende Betalingstermijn-ID	☐	
divergent_payment_term_method	string	Uiteenlopende Betalingstermijn Methode	☐	
divergent_payment_term_name	string	Afwijkende Betalingstermijn Naam	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
hours_rate_type	string	Uren Tariefsoort	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
is_invoice_approval	boolean	Is Factuurgoedkeuring	☐	
is_reverse_billing	boolean	Is omgekeerde facturering	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatiennaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_number	string		☐	
position	int64	Positie	☐	
project_manager_amount	float		☐	
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
project_status_color	string	Kleur Projectstatus	☐	
project_status_id	string	Projectstatus-ID	☐	
project_status_label	string	Projectstatuslabel	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplify_url	string	Simplify URL	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

ProjectCustomFields2: Simplicite Project Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for projects

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Project Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCustomFields2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
value	string	Waarde	☐	

ProjectDocumentById: Simplicat Projectdocument op ID

Fetches a single document for projects by its id

Catalogus: Simplicat

Schema: Projects

Label: Projectdocument op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectDocumentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectDocumentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

ProjectDocuments: Simpicate Projectdocumenten

Fetches all available documents for projects

Catalogus: Simpicate

Schema: Projects

Label: Projectdocumenten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
download_url	string	Download URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

ProjectDocumentTypeById: Simplicat Projectdocumentsoort op ID

Fetches a single document type for Projects by its id

Catalogus: Simplicat

Schema: Projects

Label: Projectdocumentsoort op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectDocumentTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectDocumentTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

ProjectDocumentTypes: Simplicite Projectdocumentsoorten

Fetches all available document types for Projects

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Projectdocumentsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectDocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

ProjectEmployeeAssignments: Simplicate Projectmedewerker Opdrachten

Fetches all available assignments for projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectmedewerker Opdrachten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectEmployeeAssignments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
declarable	string	Declareerbaar	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_total	float	Uren Totaal	☐	
hours_type	string	Urensoort	☐	
hours	float	Uren	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
is_planned	boolean	Is Gepland	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projecthourstype_billable	boolean		☐	
projecthourstype_budgeted_amount	float		☐	
projecthourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_billable	float		☐	
projecthourstype_hourstype_blocked	boolean		☐	
projecthourstype_hourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_label	string		☐	
projecthourstype_hourstype_tariff	float		☐	
projecthourstype_hourstype_type	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_code	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_label	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_name	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_percentage	float		☐	
projecthourstype_id	string		☐	
projecthourstype_tariff	float		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_use_in_resource_planner	boolean		☐	
spent_amount	string	Besteed bedrag	☐	
spread	string		☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_color	string	Statuskleur	☐	
status_created_at	string	Status Aangemaakt op	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_is_blocked	boolean	Status is Geblokkeerd	☐	
status_is_done	boolean	Status is Voltooid	☐	
status_name	string	Statusnaam	☐	
status_order	int64	Orderstatus	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_spread	boolean	Gebruik Spread	☐	

ProjectEmployeeProjects: Simplicat Projectmedewerker Projecten

Fetches all projects

Catalogus: Simplicat

Schema: Projects

Label: Projectmedewerker Projecten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectEmployeeProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abnormal_address	boolean	Abnormaal Adres	☐	
abnormal_contact_id	string	Abnormaal contact-ID	☐	
abnormal_organization_id	string	Abnormale Organisatie ID	☐	
abnormal_person_id	string	Abnormaal Persoon ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
budget_costs_value_budget	float		☐	
budget_costs_value_spent	float		☐	
budget_hours_amount_budget	float		☐	
budget_hours_amount_spent	float		☐	
budget_hours_value_budget	float		☐	
budget_hours_value_spent	float		☐	
budget_total_value_budget	float		☐	
budget_total_value_invoiced	float		☐	
budget_total_value_spent	float		☐	
can_register_mileage	boolean	Kan Kilometerstand Registreren	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_organization_id	string	Contact Organisatie ID	☐	
contact_organization_name	string	Naam Contactorganisatie	☐	
contact_organization_relation_number	string		☐	
contact_person_full_name	string	eiContact Person Full Name	☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
copied_from_project_id	string		☐	
copied_from_project_name	string		☐	
copied_from_project_organization_id	string		☐	
copied_from_project_organization_name	string		☐	
copied_from_project_organization_relation_number	string		☐	
copied_from_project_person_full_name	string		☐	
copied_from_project_person_id	string		☐	
copied_from_project_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_project_manager_amount	float		☐	
copied_from_project_project_manager_declarable	string		☐	
copied_from_project_project_manager_employee_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
copied_from_project_project_manager_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_name	string		☐	
copied_from_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
copied_from_project_project_manager_tariff	float		☐	
copied_from_project_project_number	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
declarable	string	Declareerbaar	☐	
divergent_payment_term_days	int64	Afwijkende Betalingstermijn (dagen)	☐	
divergent_payment_term_id	string	Afwijkende Betalingstermijn-ID	☐	
divergent_payment_term_method	string	Uiteenlopende Betalingstermijn Methode	☐	
divergent_payment_term_name	string	Afwijkende Betalingstermijn Naam	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_rate_type	string	Uren Tariefsoort	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
is_invoice_approval	boolean	Is Factuurgoedkeuring	☐	
is_reverse_billing	boolean	Is omgekeerde facturering	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id_3	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
person_relation_number	string		☐	
project_manager_amount	float		☐	
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
project_status_color	string	Kleur Projectstatus	☐	
project_status_id	string	Projectstatus-ID	☐	
project_status_label	string	Projectstatuslabel	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
timeline_email_address	string	Tijdljn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

ProjectFilterById: Simpicate Projectfilter per ID

Fetches a single filter available for projects

Catalogus: Simpicate

Schema: Projects

Label: Projectfilter per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFilterById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFilterById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
key	string	Sleutel	☐	
name	string	Naam	☐	

ProjectFilters: Simplicite Projectfilters

Fetches all filters available for projects

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Projectfilters

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectFilters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
key	string	Sleutel	☐	
name	string	Naam	☐	

ProjectHourTypeServices: Simplicite Project Uurtype Services

Fetches all services

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Project Uurtype Services

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectHourTypeServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
billable	boolean	Facturabel	☐	
budget_financial_hours	string	Financieel Budget (uren)	☐	
budget	float	Budget	☐	
budgeted_amount	float	Gebudgetteerd Bedrag	☐	
color	string	Kleur	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
expected_invoice_date	string	Verwachte factuurdatum	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
hourstype_billable	float		☐	
hourstype_blocked	boolean		☐	
hourstype_color	string		☐	
hourstype_id	string		☐	
hourstype_label	string		☐	
hourstype_tariff	float		☐	
hourstype_type	string		☐	
hourstype_vatclass_code	string		☐	
hourstype_vatclass_id	string		☐	
hourstype_vatclass_label	string		☐	
hourstype_vatclass_name	string		☐	
hourstype_vatclass_percentage	float		☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_in_installments	boolean	Factuur in Termijnen	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
name	string	Naam	☐	
price	float	Prijs	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
related_service_id	string	Gerelateerde Service ID	☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
service_number	string	Service Nummer	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_in_resource_planner	boolean	Gebruik in resourceplanner	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
write_hours_end_date	string	Uren Schrijven Einddatum	☐	
write_hours_start_date	string	Schrijf Uren Startdatum	☐	

ProjectInstallmentServices: Simpicate Projectafbetalingsdiensten

Fetches all services

Catalogus: Simpicate

Schema: Projects

Label: Projectafbetalingsdiensten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInstallmentServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
budget_financial_hours	string	Financieel Budget (uren)	☐	
budget	float	Budget	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
expected_invoice_date	string	Verwachte factuurdatum	☐	
expiration_date	string	Uiterste Houdbaarheidsdatum	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
id	string	ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_in_installments	boolean	Factuur in Termijnen	☐	
invoice_line_id	string	Factuurregel ID	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
invoiced_date	string	Factuurdatum	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
order	int64	Volgorde	☐	
percentage	double	Percentage	☐	
price_2	float		☐	
price	double	Prijs	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
related_service_id	string	Gerelateerde Service ID	☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
service_number	string	Service Nummer	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_2	string		☐	
status	string	Status	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementencyclus	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_in_resource_planner	boolean	Gebruik in resourceplanner	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
write_hours_end_date	string	Uren Schrijven Einddatum	☐	
write_hours_start_date	string	Schrijf Uren Startdatum	☐	

ProjectLinkedDocuments: SimPLICATE Projectgekoppelde Documenten

Fetches all available documents for projects

Catalogus: SimPLICATE

Schema: Projects

Label: Projectgekoppelde Documenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectLinkedDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
label	string	Label	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
title	string	Titel	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

ProjectOptionCustomFields: Simplicate Projectoptie Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectoptie Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectOptionCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

ProjectPlanningBudgetById

Fetches the assignment budget info of a project

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `ProjectPlanningBudgetByld` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
by	string	☐		Waarden: projectservice, projectservicehourstype.
id	string	☒		De id van de sjabloon
until_date	string	☐		Y-m-d

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `ProjectPlanningBudgetByld` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUMMY	string(1)		☒	Standaardkolom toegevoegd omdat in de specificatie staat dat er geen gegevens worden geretourneerd.

ProjectPurchaseByld: Simplicite Project Aankoop op ID

Fetches a single project purchase record

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Project Aankoop op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectPurchaseById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectPurchaseById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
supplier	string	Leverancier	☐	
type	string	Soort	☐	

ProjectPurchases: Simplicite Projectaankopen

Fetches all project purchase records

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Projectaankopen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPurchases worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
supplier	string	Leverancier	☐	
type	string	Soort	☐	

ProjectPurchases2: Simplicite Projectaankopen

Fetches all project purchase records

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Projectaankopen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPurchases2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
name	string	Naam	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_name_2	string		☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number_2	string		☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name_2	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number_2	string		☐	
person_relation_number	string		☐	
project_manager_amount	float		☐	
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
supplier	string	Leverancier	☐	
type	string	Soort	☐	

ProjectPurchaseTypeById: Simplicite Projectaankooptype op ID

Fetches a single purchase type by id

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Projectaankooptype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectPurchaseTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectPurchaseTypeByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
is_attachment_allowed	boolean		☐	
is_unit_tariff	boolean		☐	
label	string	Label	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
unit_name	string	Eenheidsnaam	☐	

ProjectPurchaseTypes: Simplicite Projectaankoop Typen

Fetches all purchase types

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Projectaankoop Typen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPurchaseTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
is_attachment_allowed	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_unit_tariff	boolean		☐	
label	string	Label	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
unit_name	string	Eenheidsnaam	☐	

ProjectReverseInvoiceById: Simplicat Project Omgekeerde Factuur op ID

Fetches a single project reverse invoice

Catalogus: Simplicat

Schema: Projects

Label: Project Omgekeerde Factuur op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectReverseInvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectReverseInvoiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date	string	Datum	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_invoice_date	string		☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_status_color	string		☐	
invoice_status_id	string		☐	
invoice_status_name	string		☐	
price	float	Prijs	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
status	string	Status	☐	

ProjectReverseInvoices: Simplicite Retourfacturen Project

Fetches all reverse invoice records

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Retourfacturen Project

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectReverseInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date	string	Datum	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_invoice_date	string		☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_status_color	string		☐	
invoice_status_id	string		☐	
invoice_status_name	string		☐	
price	float	Prijs	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employe_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
status	string	Status	☐	

Projects: Simpicate Projecten

Fetches all projects

Catalogus: Simpicate

Schema: Projects

Primaire Sleutels: id

Label: Projecten

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abnormal_address	boolean	Abnormaal Adres	☐	
abnormal_contact_id	string	Abnormaal contact-ID	☐	
abnormal_organization_id	string	Abnormale Organisatie ID	☐	
abnormal_person_id	string	Abnormaal Persoon ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
budget_costs_value_budget	float		☐	
budget_costs_value_spent	float		☐	
budget_hours_amount_budget	float		☐	
budget_hours_amount_spent	float		☐	
budget_hours_value_budget	float		☐	
budget_hours_value_spent	float		☐	
budget_total_value_budget	float		☐	
budget_total_value_invoiced	float		☐	
budget_total_value_spent	float		☐	
can_register_mileage	boolean	Kan Kilometerstand Registreren	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_organization_id	string	Contact Organisatie ID	☐	
contact_organization_name	string	Naam Contactorganisatie	☐	
contact_organization_relation_number	string		☐	
contact_person_full_name	string	eiContact Person Full Name	☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
copied_from_project_id	string		☐	
copied_from_project_name	string		☐	
copied_from_project_organization_id	string		☐	
copied_from_project_organization_name	string		☐	
copied_from_project_organization_relation_number	string		☐	
copied_from_project_person_full_name	string		☐	
copied_from_project_person_id	string		☐	
copied_from_project_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_project_manager_amount	float		☐	
copied_from_project_project_manager_declarable	string		☐	
copied_from_project_project_manager_employee_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_name	string		☐	
copied_from_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
copied_from_project_project_manager_tariff	float		☐	
copied_from_project_project_number	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
divergent_payment_term_days	int64	Afw ijkende Betalingstermijn (dagen)	☐	
divergent_payment_term_id	string	Afw ijkende Betalingstermijn-ID	☐	
divergent_payment_term_method	string	Uiteenlopende Betalingstermijn Methode	☐	
divergent_payment_term_name	string	Afw ijkende Betalingstermijn Naam	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_rate_type	string	Uren Tariefsoort	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
is_invoice_approval	boolean	Is Factuurgoedkeuring	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_reverse_billing	boolean	Is omgekeerde facturering	☐	
modified	string	Gew iijzigt	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
project_manager_amount	float		☐	
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
project_status_color	string	Kleur Projectstatus	☐	
project_status_id	string	Projectstatus-ID	☐	
project_status_label	string	Projectstatuslabel	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
timeline_email_address	string	Tijdelijk e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

ProjectsAssignmentStatusById: Simpicate Projecttoewijzingsstatus op ID

Fetches a single assignment status by its id

Catalogus: Simpicate

Schema: Projects

Label: Projecttoewijzingsstatus op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectsAssignmentStatusById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectsAssignmentStatusByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_done	boolean	Is Klaar	☐	
name	string	Naam	☐	
order	int64	Volgorde	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

ProjectServiceByld: Simplicite Projectservice op ID

Fetches a single service by id

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Projectservice op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectServiceByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectServiceByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
budget_financial_hours	string	Financieel Budget (uren)	☐	
budget	float	Budget	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
end_date	string	Enddatum	☐	
expected_invoice_date	string	Verwachte factuurdatum	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_in_installments	boolean	Factuur in Termijnen	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
name	string	Naam	☐	
price	float	Prijs	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
related_service_id	string	Gerelateerde Service ID	☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
service_number	string	Service Nummer	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
use_in_resource_planner	boolean	Gebruik in resourceplanner	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
write_hours_end_date	string	Uren Schrijven Einddatum	☐	
write_hours_start_date	string	Schrijf Uren Startdatum	☐	

ProjectServices: Simplicite Projectdiensten

Fetches all services

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Primaire Sleutels: id

Label: Projectdiensten

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
budget_financial_hours	string	Financieel Budget (uren)	☐	
budget	float	Budget	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
expected_invoice_date	string	Verwachte factuurdatum	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_in_installments	boolean	Factuur in Termijnen	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
name	string	Naam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
price	float	Prijs	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
related_service_id	string	Gerelateerde Service ID	☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
service_number	string	Service Nummer	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_in_resource_planner	boolean	Gebruik in resourceplanner	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
write_hours_end_date	string	Uren Schrijven Einddatum	☐	
write_hours_start_date	string	Schrijf Uren Startdatum	☐	

ProjectSpreadAssignments: Simplicite Projectspreiding Opdrachten

Fetches all available assignments for projects

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Projectspreiding Opdrachten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectSpreadAssignments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_total	float	Uren Totaal	☐	
hours_type	string	Urensoort	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
is_planned	boolean	Is Gepland	☐	
name	string	Naam	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projecthourstype_billable	boolean		☐	
projecthourstype_budgeted_amount	float		☐	
projecthourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_billable	float		☐	
projecthourstype_hourstype_blocked	boolean		☐	
projecthourstype_hourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_label	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projecthourstype_hourstype_tariff	float		☐	
projecthourstype_hourstype_type	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatcl ass_code	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatcl ass_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatcl ass_label	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatcl ass_name	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatcl ass_percentage	float		☐	
projecthourstype_id	string		☐	
projecthourstype_tariff	float		☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_use_in_resource_p lanner	boolean		☐	
spent_amount	string	Besteed bedrag	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_color	string	Statuskleur	☐	
status_created_at	string	Status Aangemaakt op	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_is_blocked	boolean	Status is Geblokkeerd	☐	
status_is_done	boolean	Status is Voltooid	☐	
status_name	string	Statusnaam	☐	
status_order	int64	Orderstatus	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
TEXT	int64		☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_spread	boolean	Gebruik Spread	☐	

ProjectStatusById: Simplicate Projectstatus op ID

Fetches a single projects status by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectstatus op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `ProjectStatusByld` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `ProjectStatusByld` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

ProjectStatuses: Simplicite Projectstatussen

Fetches all projects statuses

Catalogus: Simplicite

Schema: Projects

Label: Projectstatussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `ProjectStatuses` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

ProjectTeamProjects: SimPLICATE Projectteam Projecten

Fetches all projects

Catalogus: SimPLICATE

Schema: Projects

Label: Projectteam Projecten

Dit is een alleen-lezen tabel. De SimPLICATE API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SimPLICATE ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SimPLICATE-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectTeamProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abnormal_address	boolean	Abnormaal Adres	☐	
abnormal_contact_id	string	Abnormaal contact-ID	☐	
abnormal_organization_id	string	Abnormale Organisatie ID	☐	
abnormal_person_id	string	Abnormaal Persoon ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
budget_costs_value_budget	float		☐	
budget_costs_value_spent	float		☐	
budget_hours_amount_budget	float		☐	
budget_hours_amount_spent	float		☐	
budget_hours_value_budget	float		☐	
budget_hours_value_spent	float		☐	
budget_total_value_budget	float		☐	
budget_total_value_invoiced	float		☐	
budget_total_value_spent	float		☐	
can_register_mileage	boolean	Kan Kilometerstand Registreren	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_organization_id	string	Contact Organisatie ID	☐	
contact_organization_name	string	Naam Contactorganisatie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_organization_relation_number	string		☐	
contact_person_full_name	string	eiContact Person Full Name	☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
copied_from_project_id	string		☐	
copied_from_project_name	string		☐	
copied_from_project_organization_id	string		☐	
copied_from_project_organization_name	string		☐	
copied_from_project_organization_relation_number	string		☐	
copied_from_project_person_full_name	string		☐	
copied_from_project_person_id	string		☐	
copied_from_project_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_project_manager_amount	float		☐	
copied_from_project_project_manager_declarable	string		☐	
copied_from_project_project_manager_employee_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_name	string		☐	
copied_from_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
copied_from_project_project_manager_tariff	float		☐	
copied_from_project_project_number	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
divergent_payment_term_days	int64	Afwijkende Betalingstermijn (dagen)	☐	
divergent_payment_term_id	string	Afwijkende Betalingstermijn-ID	☐	
divergent_payment_term_method	string	Uiteenlopende Betalingstermijn Methode	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
divergent_payment_term_name	string	Afwijkende Betalingstermijn Naam	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_rate_type	string	Uren Tariefsoort	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
is_invoice_approval	boolean	Is Factuurgoedkeuring	☐	
is_reverse_billing	boolean	Is omgekeerde facturering	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
project_manager_amount	float		☐	
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
project_status_color	string	Kleur Projectstatus	☐	
project_status_id	string	Projectstatus-ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_label	string	Projectstatuslabel	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlĳn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bĳgewerkt op	☐	

ProjectValueFilters: Simpicate Projectwaardefilters

Fetches all filters available for projects

Catalogus: Simpicate

Schema: Projects

Label: Projectwaardefilters

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectValueFilters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
key	string	Sleutel	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
value	string	Waarde	☐	

ServicePlanningBudgetById

Fetches the assignment budget info of a project service

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ServicePlanningBudgetById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
by	string	☐		Waarden: projectservicehourstype.
id	string	☒		De id van de sjabloon
until_date	string	☐		Y-m-d

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ServicePlanningBudgetById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUMMY	string(1)		☒	Standaardkolom toegevoegd omdat in de specificatie staat dat er geen gegevens worden geretourneerd.

3.1.11 Schema: Sales

3.1.11.1 Tabellen

Sales: Simpicate Verkoper

Fetches all sales

Catalogus: Simpicate

Schema: Sales

Primaire Sleutels: id

Label: Verkoper

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Sales worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
contact_family_name_prefix	string	Contact Familienaam Voorvoegsel	☐	
contact_family_name	string	Contact Familienaam	☐	
contact_first_name	string	Contactpersoon Voornaam	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_is_active	boolean		☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_work_email	string	Contact Werk E-mail	☐	
contact_work_function	string	Contactpersoon Werk Functie	☐	
contact_work_mobile	string	Contactpersoon Werk Mobiel	☐	
contact_work_phone	string	Contactpersoon Werktelefoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
expected_closing_date	string	Verwachte sluitingsdatum	☐	
expected_revenue	float	Verwachte Inkomsten	☐	
id	string	ID	☐	
linked_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
linked_project_id	string	Gelinkt Project-ID	☐	
linked_project_name	string	Gelinkt Projectnaam	☐	
linked_project_organization_id	string	Gekoppeld project Organisatie ID	☐	
linked_project_organization_name	string	Gekoppeld Project Organisatienaam	☐	
linked_project_organization_relation_number	string		☐	
linked_project_person_full_name	string	Volledige Naam van Gekoppelde Projectpersoon	☐	
linked_project_person_id	string	Gekoppeld Project Persoon ID	☐	
linked_project_person_relation_number	string		☐	
linked_project_project_manager_amount	float		☐	
linked_project_project_manager_declarable	string		☐	
linked_project_project_manager_employee_id	string		☐	
linked_project_project_manager_id	string		☐	
linked_project_project_manager_name	string		☐	
linked_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
linked_project_project_manager_tariff	float		☐	
linked_project_project_number	string	Gekoppeld Projectnummer	☐	
lost_to_competitor_id	string	Verloren aan Concurrent ID	☐	
lost_to_competitor_name	string	Verloren aan naam van concurrent	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
progress_chance_to_score	float	Vooruitgang Kans om te Scoren	☐	
progress_color	string	Voortgangskleur	☐	
progress_id	string	Voortgangs-ID	☐	
progress_label	string	Voortgangslabel	☐	
progress_position	int64	Voortgangspositie	☐	
reason_blocked	boolean		☐	
reason_id	string	Reden ID	☐	
reason_name	string	Reden Naam	☐	
responsible_employee_amount	float		☐	
responsible_employee_declarable	string		☐	
responsible_employee_employee_id	string		☐	
responsible_employee_id	string		☐	
responsible_employee_name	string		☐	
responsible_employee_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
responsible_employee_tariff	float		☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
source_id	string	Koppelings-ID	☐	
source_name	string	Bronnaam	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

SalesById: Simplicat Verkoop per ID

Fetches a single sales by id

Catalogus: Simplicat

Schema: Sales

Label: Verkoop per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
contact_family_name_prefix	string	Contact Familienaam Voorvoegsel	☐	
contact_family_name	string	Contact Familienaam	☐	
contact_first_name	string	Contactpersoon Voornaam	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_is_active	boolean		☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_work_email	string	Contact Werk E-mail	☐	
contact_work_function	string	Contactpersoon Werk Functie	☐	
contact_work_mobile	string	Contactpersoon Werk Mobiel	☐	
contact_work_phone	string	Contactpersoon Werktelefoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
expected_closing_date	string	Verwachte sluitingsdatum	☐	
expected_revenue	float	Verwachte Inkomsten	☐	
id	string	ID	☐	
linked_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
linked_project_id	string	Gelinkt Project-ID	☐	
linked_project_name	string	Gelinkt Projectnaam	☐	
linked_project_organization_id	string	Gekoppeld project Organisatie ID	☐	
linked_project_organization_name	string	Gekoppeld Project Organisatienaam	☐	
linked_project_organization_relation_number	string		☐	
linked_project_person_full_name	string	Volledige Naam van Gekoppelde Projectpersoon	☐	
linked_project_person_id	string	Gekoppeld Project Persoon ID	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linked_project_person_relation_number	string		☐	
linked_project_project_manager_amount	float		☐	
linked_project_project_manager_declarable	string		☐	
linked_project_project_manager_employee_id	string		☐	
linked_project_project_manager_id	string		☐	
linked_project_project_manager_name	string		☐	
linked_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
linked_project_project_manager_tariff	float		☐	
linked_project_project_number	string	Gekoppeld Projectnummer	☐	
lost_to_competitor_id	string	Verloren aan Concurrent ID	☐	
lost_to_competitor_name	string	Verloren aan naam van concurrent	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
progress_chance_to_score	float	Vooruitgang Kans om te Scoren	☐	
progress_color	string	Voortgangskleur	☐	
progress_id	string	Voortgangs-ID	☐	
progress_label	string	Voortgangslabel	☐	
progress_position	int64	Voortgangspositie	☐	
reason_blocked	boolean		☐	
reason_id	string	Reden ID	☐	
reason_name	string	Reden Naam	☐	
responsible_employee_amount	float		☐	
responsible_employee_declarable	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
responsible_employee_employee_id	string		☐	
responsible_employee_id	string		☐	
responsible_employee_name	string		☐	
responsible_employee_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
responsible_employee_tariff	float		☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
source_id	string	Koppelings-ID	☐	
source_name	string	Bronnaam	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
timeline_email_address	string	Tijdljn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

SalesConvertToProjectById

Shows if the provided sale id can be converted to a project

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesConvertToProjectById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesConvertToProjectById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
contact_family_name_prefix	string	Contact Familienaam Voorvoegsel	☐	
contact_family_name	string	Contact Familienaam	☐	
contact_first_name	string	Contactpersoon Voornaam	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_is_active	boolean		☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_work_email	string	Contact Werk E-mail	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_work_function	string	Contactpersoon Werk Functie	☐	
contact_work_mobile	string	Contactpersoon Werk Mobiel	☐	
contact_work_phone	string	Contactpersoon Werktelefoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
expected_closing_date	string	Verwachte sluitingsdatum	☐	
expected_revenue	float	Verwachte Inkomsten	☐	
id	string	ID	☐	
linked_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
linked_project_id	string	Gelinkt Project-ID	☐	
linked_project_name	string	Gelinkt Projectnaam	☐	
linked_project_organization_id	string	Gekoppeld project Organisatie ID	☐	
linked_project_organization_name	string	Gekoppeld Project Organisatienaam	☐	
linked_project_organization_relation_number	string		☐	
linked_project_person_full_name	string	Volledige Naam van Gekoppelde Projectpersoon	☐	
linked_project_person_id	string	Gekoppeld Project Persoon ID	☐	
linked_project_person_relation_number	string		☐	
linked_project_project_manager_amount	float		☐	
linked_project_project_manager_declarable	string		☐	
linked_project_project_manager_employee_id	string		☐	
linked_project_project_manager_id	string		☐	
linked_project_project_manager_name	string		☐	
linked_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
linked_project_project_manager_tariff	float		☐	
linked_project_project_number	string	Gekoppeld Projectnummer	☐	
lost_to_competitor_id	string	Verloren aan Concurrent ID	☐	
lost_to_competitor_name	string	Verloren aan naam van concurrent	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
modified	string	Gew ijzigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
progress_chance_to_score	float	Vooruitgang Kans om te Scoren	☐	
progress_color	string	Voortgangskleur	☐	
progress_id	string	Voortgangs-ID	☐	
progress_label	string	Voortgangslabel	☐	
progress_position	int64	Voortgangspositie	☐	
reason_blocked	boolean		☐	
reason_id	string	Reden ID	☐	
reason_name	string	Reden Naam	☐	
responsible_employee_amount	float		☐	
responsible_employee_declarable	string		☐	
responsible_employee_employee_id	string		☐	
responsible_employee_id	string		☐	
responsible_employee_name	string		☐	
responsible_employee_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
responsible_employee_tariff	float		☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
source_id	string	Koppelings-ID	☐	
source_name	string	Bronnaam	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

SalesCostTypeServices: Simplicite Type verkoopkosten Diensten

Fetches all services

Catalogus: Simplicite

Schema: Sales

Label: Type verkoopkosten Diensten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesCostTypeServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
budgeted_amount	float	Gebudgetteerd Bedrag	☐	
costtype_blocked	boolean		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
costtype_unit_name	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
label	string	Label	☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
price	float	Prijs	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_tariff	float	Aankooptarief	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
show_itemtype	int64	Weergeven Itemtype	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total	string	Som	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
vat_code	string	BTW-code	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	

SalesCustomFieldById: Simplicite Verkoop Maatwerkveld op ID

Fetches a single custom field available for sales

Catalogus: Simplicite

Schema: Sales

Label: Verkoop Maatwerkveld op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesCustomFieldById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesCustomFieldById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

SalesCustomFieldGroupById: Simplicate Verkoop Maatwerkveldgroep op ID

Fetches a single custom field group available for project

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoop Maatwerkveldgroep op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesCustomFieldGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesCustomFieldGroupByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

SalesCustomFieldGroups: Simplicite Verkoop Maatwerkveldgroepen

Fetches all custom field groups available for sales

Catalogus: Simplicite

Schema: Sales

Label: Verkoop Maatwerkveldgroepen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesCustomFieldGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

SalesCustomFieldOptions

Fetches all sales

Catalogus: Simplicite

Schema: Sales

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesCustomFieldOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
contact_family_name_prefix	string	Contact Familienaam Voorvoegsel	☐	
contact_family_name	string	Contact Familienaam	☐	
contact_first_name	string	Contactpersoon Voornaam	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_is_active	boolean		☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_work_email	string	Contact Werk E-mail	☐	
contact_work_function	string	Contactpersoon Werk Functie	☐	
contact_work_mobile	string	Contactpersoon Werk Mobiel	☐	
contact_work_phone	string	Contactpersoon Werktelefoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
expected_closing_date	string	Verwachte sluitingsdatum	☐	
expected_revenue	float	Verwachte Inkomsten	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id_2	string		☐	
id_3	string		☐	
id	string	ID	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
linked_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linked_project_id	string	Gelinkt Project-ID	☐	
linked_project_name	string	Gelinkt Projectnaam	☐	
linked_project_organization_id	string	Gekoppeld project Organisatie ID	☐	
linked_project_organization_name	string	Gekoppeld Project Organisatiennaam	☐	
linked_project_organization_relation_number	string		☐	
linked_project_person_full_name	string	Volledige Naam van Gekoppelde Projectpersoon	☐	
linked_project_person_id	string	Gekoppeld Project Persoon ID	☐	
linked_project_person_relation_number	string		☐	
linked_project_project_manager_amount	float		☐	
linked_project_project_manager_declarable	string		☐	
linked_project_project_manager_employee_id	string		☐	
linked_project_project_manager_id	string		☐	
linked_project_project_manager_name	string		☐	
linked_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
linked_project_project_manager_tariff	float		☐	
linked_project_project_number	string	Gekoppeld Projectnummer	☐	
lost_to_competitor_id	string	Verloren aan Concurrent ID	☐	
lost_to_competitor_name	string	Verloren aan naam van concurrent	☐	
mandatory	boolean		☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatiennaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
progress_chance_to_score	float	Vooruitgang Kans om te Scoren	☐	
progress_color	string	Voortgangskleur	☐	
progress_id	string	Voortgangs-ID	☐	
progress_label	string	Voortgangslabel	☐	
progress_position	int64	Voortgangspositie	☐	
reason_blocked	boolean		☐	
reason_id	string	Reden ID	☐	
reason_name	string	Reden Naam	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
responsible_employee_amount	float		☐	
responsible_employee_declarable	string		☐	
responsible_employee_employee_id	string		☐	
responsible_employee_id	string		☐	
responsible_employee_name	string		☐	
responsible_employee_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
responsible_employee_tariff	float		☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
source_id	string	Koppelings-ID	☐	
source_name	string	Bronnaam	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
timeline_email_address	string	Tijdljn e-mailadres	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

SalesCustomFields: Simplicat Verkoop Maatwerkvelen

Fetches all sales

Catalogus: Simplicat

Schema: Sales

Label: Verkoop Maatwerkvelen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
contact_family_name_prefix	string	Contact Familienaam Voorvoegsel	☐	
contact_family_name	string	Contact Familienaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_first_name	string	Contactpersoon Voornaam	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_is_active	boolean		☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_work_email	string	Contact Werk E-mail	☐	
contact_work_function	string	Contactpersoon Werk Functie	☐	
contact_work_mobile	string	Contactpersoon Werk Mobiel	☐	
contact_work_phone	string	Contactpersoon Werktelefoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatwerk veldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerk veldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerk veldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroeppnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerk veld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
expected_closing_date	string	Verwachte sluitingsdatum	☐	
expected_revenue	float	Verwachte Inkomsten	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
linked_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
linked_project_id	string	Gelinkt Project-ID	☐	
linked_project_name	string	Gelinkt Projectnaam	☐	
linked_project_organization_id	string	Gekoppeld project Organisatie ID	☐	
linked_project_organization_name	string	Gekoppeld Project Organisatiennaam	☐	
linked_project_organization_relation_number	string		☐	
linked_project_person_full_name	string	Volledige Naam van Gekoppelde Projectpersoon	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linked_project_person_id	string	Gekoppeld Project Persoon ID	☐	
linked_project_person_relation_number	string		☐	
linked_project_project_manager_amount	float		☐	
linked_project_project_manager_declarable	string		☐	
linked_project_project_manager_employee_id	string		☐	
linked_project_project_manager_id	string		☐	
linked_project_project_manager_name	string		☐	
linked_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
linked_project_project_manager_tariff	float		☐	
linked_project_project_number	string	Gekoppeld Projectnummer	☐	
lost_to_competitor_id	string	Verloren aan Concurrent ID	☐	
lost_to_competitor_name	string	Verloren aan naam van concurrent	☐	
mandatory	boolean		☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatiename	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
position	int64	Positie	☐	
progress_chance_to_score	float	Vooruitgang Kans om te Scoren	☐	
progress_color	string	Voortgangskleur	☐	
progress_id	string	Voortgangs-ID	☐	
progress_label	string	Voortgangslabel	☐	
progress_position	int64	Voortgangspositie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
reason_blocked	boolean		☐	
reason_id	string	Reden ID	☐	
reason_name	string	Reden Naam	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
responsible_employee_amount	float		☐	
responsible_employee_declarable	string		☐	
responsible_employee_employee_id	string		☐	
responsible_employee_id	string		☐	
responsible_employee_name	string		☐	
responsible_employee_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
responsible_employee_tariff	float		☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
source_id	string	Koppelings-ID	☐	
source_name	string	Bronnaam	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
timeline_email_address	string	Tijdslijn e-mailadres	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

SalesCustomFields2: Simplicat Verkoop Maatwerk velden

Fetches all custom fields available for sales

Catalogus: Simplicat

Schema: Sales

Label: Verkoop Maatwerk velden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesCustomFields2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatwerk veldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerk veldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerk veldgroep Model label	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerk veld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

SalesDocumentById: Simplicate Verkoop Document per ID

Fetches a single document for sales by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoop Document per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesDocumentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesDocumentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

SalesDocuments: Simpicate Verkoopdocumenten

Fetches all available documents for sales

Catalogus: Simpicate

Schema: Sales

Label: Verkoopdocumenten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

SalesDocumentTypeById: Simplicat Verkoopdocumenttype op ID

Fetches a single document type for Sales by its id

Catalogus: Simplicat

Schema: Sales

Label: Verkoopdocumenttype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesDocumentTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesDocumentTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

SalesDocumentTypes: Simplicite Soorten Verkoopdocumenten

Fetches all available document types for Sales

Catalogus: Simplicite

Schema: Sales

Label: Soorten Verkoopdocumenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesDocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

SalesFilterById: Simplicat Verkoopfilter op ID

Fetches a single filter available for sales

Catalogus: Simplicat

Schema: Sales

Label: Verkoopfilter op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesFilterById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesFilterById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
key	string	Sleutel	☐	
name	string	Naam	☐	

SalesFilters: Simplicat Verkoopfilters

Fetches all filters available for sales

Catalogus: Simplicat

Schema: Sales

Label: Verkoopfilters

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesFilters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
key	string	Sleutel	☐	
name	string	Naam	☐	

SalesHourTypeServices: Simplicat Diensten Verkoopuursoort

Fetches all services

Catalogus: Simplicat

Schema: Sales

Label: Diensten Verkoopuursoort

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesHourTypeServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
budgeted_amount	float	Gebudgetteerd Bedrag	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
hourstype_billable	float		☐	
hourstype_blocked	boolean		☐	
hourstype_color	string		☐	
hourstype_id	string		☐	
hourstype_label	string		☐	
hourstype_tariff	float		☐	
hourstype_type	string		☐	
hourstype_vatclass_code	string		☐	
hourstype_vatclass_id	string		☐	
hourstype_vatclass_label	string		☐	
hourstype_vatclass_name	string		☐	
hourstype_vatclass_percentage	float		☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
price	float	Prijs	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
show_itemtype	int64	Weergeven Itemtype	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementencyclus	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total	string	Som	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
vat_code	string	BTW-code	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	

SalesLinkedDocuments: Simplicite Verkoop Gekoppelde Documenten

Fetches all available documents for sales

Catalogus: Simplicite

Schema: Sales

Label: Verkoop Gekoppelde Documenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesLinkedDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
label	string	Label	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
title	string	Titel	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

SalesOptionCustomFields: Simplicate Verkoopoptie Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopoptie Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOptionCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

SalesProgressById: Simplicite Verkoopvoortgang op ID

Fetches a single sales progress by id

Catalogus: Simplicite

Schema: Sales

Label: Verkoopvoortgang op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesProgressById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesProgressById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
position	int64	Positie	☐	

SalesProgresses: Simplicite Verkoopvoortgang

Fetches all sales progresses

Catalogus: Simplicite

Schema: Sales

Label: Verkoopvoortgang

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesProgresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
position	int64	Positie	☐	

SalesQuoteById: Simplicate Verkoopofferte op ID

Fetches a single quote template for sales by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopofferte op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesQuoteById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesQuoteById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by	string	Gemaakt door	☐	
customer_reference	string	Referentie Klant	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
grand_totals	string		☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	int64	Geblokkeerd	☐	
is_outdated	int64	Is Verouderd	☐	
is_sepa_authorization	int64		☐	
json	string	JSON	☐	
last_updated_approval_status	string		☐	
payment_term	string		☐	
quote_date	string	Offertedatum	☐	
quote_number	string	Quote Nummer	☐	
quote_subject	string	Onderwerp Offerte	☐	
quotestatus_color	string		☐	
quotestatus_id	string		☐	
quotestatus_label	string		☐	
quotetemplate_created_at	string		☐	
quotetemplate_description	string		☐	
quotetemplate_html	string		☐	
quotetemplate_id	string		☐	
quotetemplate_is_blocked	boolean		☐	
quotetemplate_json	string		☐	
quotetemplate_name	string		☐	
quotetemplate_type	string		☐	
quotetemplate_updated_at	string		☐	
receivers	string		☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
send_type	string	Verzendsoort	☐	
sent_at	string	Verzonden op	☐	
total_excl	string	Totaal excl	☐	
total_incl	string	Totaal incl	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
total_vat	string	Totaal BTW	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
valid_days	int64	Geldige dagen	☐	
vat	string		☐	

SalesQuotes: Simplicate Verkoopdoelen

Fetches all available quote templates for sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Primaire Sleutels: id

Label: Verkoopdoelen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesQuotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by	string	Gemaakt door	☐	
customer_reference	string	Referentie Klant	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
grand_totals	string		☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	int64	Geblokkeerd	☐	
is_outdated	int64	Is Verouderd	☐	
is_sepa_authorization	int64		☐	
json	string	JSON	☐	
last_updated_approval_status	string		☐	
payment_term	string		☐	
quote_date	string	Offertedatum	☐	
quote_number	string	Quote Nummer	☐	
quote_subject	string	Onderwerp Offerte	☐	
quotestatus_color	string		☐	
quotestatus_id	string		☐	
quotestatus_label	string		☐	
quotetemplate_created_at	string		☐	
quotetemplate_description	string		☐	
quotetemplate_html	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotetemplate_id	string		☐	
quotetemplate_is_blocked	boolean		☐	
quotetemplate_json	string		☐	
quotetemplate_name	string		☐	
quotetemplate_type	string		☐	
quotetemplate_updated_at	string		☐	
receivers	string		☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
send_type	string	Verzendsoort	☐	
sent_at	string	Verzonden op	☐	
total_excl	string	Totaal excl	☐	
total_incl	string	Totaal incl	☐	
total_vat	string	Totaal BTW	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
valid_days	int64	Geldige dagen	☐	
vat	string		☐	

SalesQuoteStatusById: Simplicat Status van verkoopofferte op ID

Fetches a single quote status for quotes by its id

Catalogus: Simplicat

Schema: Sales

Label: Status van verkoopofferte op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesQuoteStatusById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesQuoteStatusById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

SalesQuoteStatuses: Simplicate Verkoopofferte Statussen

Fetches all quote statuses

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopofferte Statussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesQuoteStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

SalesQuoteTemplateById: Simplicate Verkoopoffertesjabloon op ID

Fetches a single quote template for sales by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopoffertesjabloon op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesQuoteTemplateById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesQuoteTemplateById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
html	string	HTML	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
json	string	JSON	☐	
name	string	Naam	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

SalesQuoteTemplates: Simpicate Verkoopoffertesjabloon

Fetches all available quote templates for sales

Catalogus: Simpicate

Schema: Sales

Primaire Sleutels: id

Label: Verkoopoffertesjabloon

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesQuoteTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
html	string	HTML	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
json	string	JSON	☐	
name	string	Naam	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

SalesReasonById: Simplicate Verkoopreden op ID

Fetches a single sales reason by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopreden op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesReasonById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesReasonById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

SalesReasons: Simpicate Verkoopredenen:

Fetches all sales reasons

Catalogus: Simpicate

Schema: Sales

Label: Verkoopredenen:

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesReasons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

SalesRevenueGroupById: Simpicate Verkoopinkomstengroep op ID

Fetches a single revenue group by id

Catalogus: Simpicate

Schema: Sales

Label: Verkoopinkomstengroep op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesRevenueGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesRevenueGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

SalesRevenueGroups: Simplicate Verkoopopbrengstgroepen

Fetches all revenue groups

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopopbrengstgroepen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesRevenueGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

SalesServiceById: Simpicate Verkoopdienst op ID

Fetches a single service by id

Catalogus: Simpicate

Schema: Sales

Label: Verkoopdienst op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simpicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simpicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simpicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesServiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesServiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
price	float	Prijs	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
show_itemtype	int64	Weergeven Itemtype	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
total	string	Som	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
vat_code	string	BTW-code	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	

SalesServiceQuotes: Simplicate Verkoop Service Doelen

Fetches all available quote templates for sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoop Service Doelen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesServiceQuotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by	string	Gemaakt door	☐	
customer_reference	string	Referentie Klant	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
download_url	string	Download URL	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
grand_totals	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_blocked	int64	Geblokkeerd	☐	
is_outdated	int64	Is Verouderd	☐	
is_sepa_authorization	int64		☐	
json	string	JSON	☐	
last_updated_approval_status	string		☐	
name	string	Naam	☐	
payment_term	string		☐	
position	int64	Positie	☐	
price	float	Prijs	☐	
quote_date	string	Offertedatum	☐	
quote_number	string	Quote Nummer	☐	
quote_subject	string	Onderwerp Offerte	☐	
quotestatus_color	string		☐	
quotestatus_id	string		☐	
quotestatus_label	string		☐	
quotetemplate_created_at	string		☐	
quotetemplate_description	string		☐	
quotetemplate_html	string		☐	
quotetemplate_id	string		☐	
quotetemplate_is_blocked	boolean		☐	
quotetemplate_json	string		☐	
quotetemplate_name	string		☐	
quotetemplate_type	string		☐	
quotetemplate_updated_at	string		☐	
receivers	string		☐	
sales_id_2	string		☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
send_type	string	Verzendsoort	☐	
sent_at	string	Verzonden op	☐	
show_itemtype	int64	Weergeven Itemtype	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
total_excl	string	Totaal excl	☐	
total_incl	string	Totaal incl	☐	
total_vat	string	Totaal BTW	☐	
total	string	Som	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
valid_days	int64	Geldige dagen	☐	
vat_code	string	BTW-code	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat	string		☐	

SalesServices: Simplicate Verkoopdienst

Fetches all services

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Primaire Sleutels: id

Label: Verkoopdienst

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
price	float	Prijs	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
show_itemtype	int64	Weergeven Itemtype	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
total	string	Som	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
vat_code	string	BTW-code	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	

SalesSourceByld: Simplicat Verkoopbron op ID

Fetches a single sales source by id

Catalogus: Simplicat

Schema: Sales

Label: Verkoopbron op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesSourceByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesSourceByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

SalesSources: Simplicate Verkoopbronnen

Fetches all sales source

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopbronnen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

SalesStatusById: Simplicate Verkoopstatus per ID

Fetches a single sales status by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopstatus per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesStatusById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesStatusById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

SalesStatuses: Simplicite Verkoopstatussen

Fetches all sales statuses

Catalogus: Simplicite

Schema: Sales

Label: Verkoopstatussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

SalesTeamSales: Simplicite Verkoop Team Verkoop

Fetches all sales

Catalogus: Simplicite

Schema: Sales

Label: Verkoop Team Verkoop

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesTeamSales worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
contact_family_name_prefix	string	Contact Familienaam Voorvoegsel	☐	
contact_family_name	string	Contact Familienaam	☐	
contact_first_name	string	Contactpersoon Voornaam	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_is_active	boolean		☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_work_email	string	Contact Werk E-mail	☐	
contact_work_function	string	Contactpersoon Werk Functie	☐	
contact_work_mobile	string	Contactpersoon Werk Mobiel	☐	
contact_work_phone	string	Contactpersoon Werktelefoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
expected_closing_date	string	Verwachte sluitingsdatum	☐	
expected_revenue	float	Verwachte Inkomsten	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
linked_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
linked_project_id	string	Gelinkt Project-ID	☐	
linked_project_name	string	Gelinkt Projectnaam	☐	
linked_project_organization_id	string	Gekoppeld project Organisatie ID	☐	
linked_project_organization_name	string	Gekoppeld Project Organisatienaam	☐	
linked_project_organization_relation_number	string		☐	
linked_project_person_full_name	string	Volledige Naam van Gekoppelde Projectpersoon	☐	
linked_project_person_id	string	Gekoppeld Project Persoon ID	☐	
linked_project_person_relation_number	string		☐	
linked_project_project_manager_amount	float		☐	
linked_project_project_manager_declarable	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linked_project_project_manager_employee_id	string		☐	
linked_project_project_manager_id	string		☐	
linked_project_project_manager_name	string		☐	
linked_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
linked_project_project_manager_tariff	float		☐	
linked_project_project_number	string	Gekoppeld Projectnummer	☐	
lost_to_competitor_id	string	Verloren aan Concurrent ID	☐	
lost_to_competitor_name	string	Verloren aan naam van concurrent	☐	
modified	string	Gew i j z i g d	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
progress_chance_to_score	float	Vooruitgang Kans om te Scoren	☐	
progress_color	string	Voortgangskleur	☐	
progress_id	string	Voortgangs-ID	☐	
progress_label	string	Voortgangslabel	☐	
progress_position	int64	Voortgangspositie	☐	
reason_blocked	boolean		☐	
reason_id	string	Reden ID	☐	
reason_name	string	Reden Naam	☐	
responsible_employee_amount	float		☐	
responsible_employee_declarable	string		☐	
responsible_employee_employee_id	string		☐	
responsible_employee_id	string		☐	
responsible_employee_name	string		☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
responsible_employee_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
responsible_employee_tariff	float		☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
source_id	string	Koppelings-ID	☐	
source_name	string	Bronnaam	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
timeline_email_address	string	Tijlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

SalesValueFilters: Simpicate Verkoopwaardefilters

Fetches all filters available for sales

Catalogus: Simpicate

Schema: Sales

Label: Verkoopwaardefilters

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesValueFilters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
key	string	Sleutel	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
value	string	Waarde	☐	

3.1.12 Schema: Services

3.1.12.1 Tabellen

DefaultServiceById: Simplicite Standaardservice per ID

Fetches a single default service by id

Catalogus: Simplicite

Schema: Services

Label: Standaardservice per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DefaultServiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DefaultServiceByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
id	string	ID	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
name	string	Naam	☐	
price_editable	boolean	Prijs Bewerkbaar	☐	
price	float	Prijs	☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

DefaultServices: Simplicate Standaardservices

Fetches all default services

Catalogus: Simplicate

Schema: Services

Primaire Sleutels: id

Label: Standaardservices

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DefaultServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
modified	string	Gew ijsigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
name	string	Naam	☐	
price_editable	boolean	Prijs Bew erkbaar	☐	
price	float	Prijs	☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

3.1.13 Schema: Shared

3.1.13.1 Tabellen

SharedItemById: Simplicite Gedeeld Artikel op ID

Fetches a single shared item by id

Catalogus: Simplicite

Schema: Shared

Label: Gedeeld Artikel op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SharedItemById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SharedItemById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
data	string	Gegevens	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id	string	ID	☐	
shared	string	Gedeeld	☐	
tag	string	Label	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

SharedItems: Simplicate Gedeelde Items

Fetches all shared items

Catalogus: Simplicate

Schema: Shared

Primaire Sleutels: id

Label: Gedeelde Items

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SharedItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
data	string	Gegevens	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id	string	ID	☐	
shared	string	Gedeeld	☐	
tag	string	Label	☐	
type	string	Soort	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

3.1.14 Schema: Timeline

3.1.14.1 Tabellen

TimelineAttachmentMessages

Fetches all messages

Catalogus: Simplicat

Schema: Timeline

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelineAttachmentMessages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachment_type_id	string		☐	
attachment_type_label	string		☐	
content	string	Inhoud	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_image	string	Gemaakt door Afbeelding	☐	
created_by_label	string	Gemaakt door Label	☐	
created_by_type	string	Gemaakt door Soort	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
display_date	string	Weergavedatum	☐	
document_id	string		☐	Zie /documenten/document
download_link	string		☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
last_updated	string	Laatst Bijgewerkt	☐	
message_type_blocked	boolean	Berichttype Geblokkeerd	☐	
message_type_id	string	Berichtsoort ID	☐	
message_type_label	string	Berichtsoortlabel	☐	
message_type_log_action	string	Berichtsoort Logboekactie	☐	
title_2	string		☐	
title	string	Titel	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

TimelineContentFieldMessages

Fetches all messages

Catalogus: Simplicate

Schema: Timeline

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelineContentFieldMessages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
content	string	Inhoud	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_image	string	Gemaakt door Afbeelding	☐	
created_by_label	string	Gemaakt door Label	☐	
created_by_type	string	Gemaakt door Soort	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
display_date	string	Weergavedatum	☐	
id	string	ID	☐	
last_updated	string	Laatst Bijgewerkt	☐	
message_type_blocked	boolean	Berichttype Geblokkeerd	☐	
message_type_id	string	Berichtsoort ID	☐	
message_type_label	string	Berichtsoortlabel	☐	
message_type_log_action	string	Berichtsoort Logboekactie	☐	
title_2	string		☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
value	string	Waarde	☐	

TimelineLinkedMessages

Fetches all messages

Catalogus: Simplicate

Schema: Timeline

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicite API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicite ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicite-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelineLinkedMessages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
content	string	Inhoud	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_image	string	Gemaakt door Afbeelding	☐	
created_by_label	string	Gemaakt door Label	☐	
created_by_type	string	Gemaakt door Soort	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
display_date	string	Weergavedatum	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
label	string	Label	☐	
last_updated	string	Laatst Bijgewerkt	☐	
message_type_blocked	boolean	Berichttype Geblokkeerd	☐	
message_type_id	string	Berichtsoort ID	☐	
message_type_label	string	Berichtsoortlabel	☐	
message_type_log_action	string	Berichtsoort Logboekactie	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
title	string	Titel	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

TimelineMessageById

Fetches a single time line message by id

Catalogus: Simplicite

Schema: Timeline

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimelineMessageById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimelineMessageById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
content	string	Inhoud	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_image	string	Gemaakt door Afbeelding	☐	
created_by_label	string	Gemaakt door Label	☐	
created_by_type	string	Gemaakt door Soort	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
display_date	string	Weergavedatum	☐	
id	string	ID	☐	
last_updated	string	Laatst Bijgewerkt	☐	
message_type_blocked	boolean	Berichttype Geblokkeerd	☐	
message_type_id	string	Berichtsoort ID	☐	
message_type_label	string	Berichtsoortlabel	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
message_type_log_action	string	Berichtsoort Logboekactie	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

TimelineMessages: Simplicite Tijdlijnberichten

Fetches all messages

Catalogus: Simplicite

Schema: Timeline

Primaire Sleutels: id

Label: Tijdlijnberichten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelineMessages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
content	string	Inhoud	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_image	string	Gemaakt door Afbeelding	☐	
created_by_label	string	Gemaakt door Label	☐	
created_by_type	string	Gemaakt door Soort	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
display_date	string	Weergavedatum	☐	
id	string	ID	☐	
last_updated	string	Laatst Bijgewerkt	☐	
message_type_blocked	boolean	Berichttype Geblokkeerd	☐	
message_type_id	string	Berichtsoort ID	☐	
message_type_label	string	Berichtsoortlabel	☐	
message_type_log_action	string	Berichtsoort Logboekactie	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

TimelineMessageTypeById

Fetches a single timeline message type by id

Catalogus: Simplicat

Schema: Timeline

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicat API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicat ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicat-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimelineMessageTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☒		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimelineMessageTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
log_action	string	Logactie	☐	

TimelineMessageTypes: Simplicat Tijdlijnberichtsoorten

Fetches all message types

Catalogus: Simplicat

Schema: Timeline

Label: Tijdlijnberichtsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelineMessageTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
log_action	string	Logactie	☐	

4 Package: dcr_metadata

4.1 Procedures

4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Simplicate Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

Index

- A -

- Aangemaakt op 33, 34, 36, 37, 40, 46, 56, 65, 74, 118, 131, 140, 202
- 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 226, 228, 229, 239, 243, 247, 255, 267, 270, 271, 273, 274, 278, 285, 294, 305, 314, 323, 334, 335, 338, 340, 341, 346, 348, 351, 352, 355, 357, 361, 364, 368, 372, 212
- 373, 376, 381, 383, 385, 386, 390, 395, 399, 404, 405, 408, 410, 415, 417, 418, 429, 432, 433, 435, 436, 440, 445, 448, 452, 455, 459, 463, 468, 469, 473, 475, 478, 480, 482, 483, 487, 488, 490, 493, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505
- Aangepast Veldgroepnaam 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
- Aangepast Veldgroepsoort 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
- Aangepast Veldopties 224
- Aangepaste Organisatievelden 118, 128
- Aangepaste OrganisatieVeldgroepen 106
- Aangepaste Veldgroepen voor Medewerkers 305
- Aangepaste Veldtypen 225
- Aankoop Eenheidsprijs 18, 24, 28, 232, 250, 258
- Aankooptarief 390, 455
- Aantekeningen 348, 355, 361, 368
- Abnormaal Adres 386, 395, 399, 410, 429, 440
- Abnormaal contact-ID 386, 395, 399, 410, 429, 440
- Abnormaal Persoon ID 386, 395, 399, 410, 429, 440
- abnormal_address 386, 395, 399, 410, 429, 440
- abnormal_contact_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
- abnormal_organization_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
- abnormal_person_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
- Abnormale Organisatie ID 386, 395, 399, 410, 429, 440
- Abonnementscyclus 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
- absence_id 239, 243, 247, 255
- AbsenceById 273
- Absences 274
- absencetype_blocked 273, 274
- absencetype_color 273, 274
- absencetype_id 273, 274
- absencetype_label 273, 274
- AbsenceTypeById 275
- AbsenceTypes 276
- Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- accountancy_is_tax_unit_vat 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- accountancy_is_tax_unit_vpb 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- accountancy_tax_unit_vat_role 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- accountancy_tax_unit_vpb_role 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- accountancy_vat_number_fe 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- Achternaam 56, 65, 74, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212
- add-odata-mandatory-filters 2
- address_country 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212
- address_country_code 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- address_country_id 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- address_id 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212
- address_line_1 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- address_line_2 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- address_locality 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- address_postal_code 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- address_province 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- address_type 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- Adres ID 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212
- Adres Land 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- Adres Landcode 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- Adres Land-ID 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- Adres Plaats 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- Adres Postcode 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- Adres Provincie 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- Adresregel 1 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- Adresregel 2 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- Adressoort 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 188, 192, 212, 239, 243, 247, 255
- affects_balance 342, 343
- Afgesloten 239, 243, 247, 255
- Afwezigheid ID 239, 243, 247, 255

- B -

Bezoekadres-ID 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 Bijgewerkt op 33, 34, 36, 37, 40, 46, 56, 65, 74, 84, 89, 440
 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202
 212, 226, 228, 229, 239, 243, 247, 255, 267, 270, 274, 278, 285, 294, 305, 314, 323, 334, 335, 338, 340, 341, 346, 348, 351, 352, 355, 357, 361, 364, 368, 374, 376, 381, 383, 385, 386, 390, 395, 399, 404, 405, 408, 410, 415, 417, 418, 429, 432, 433, 435, 436, 440, 445, 448, 452, 455, 459, 463, 468, 469, 473, 475, 478, 480, 482, 483, 487, 488, 490, 493, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505
 billable 239, 243, 247, 255, 386, 395, 399, 410, 415, 429, 440, 473
 BLOB Voorkeur 378
 BLOB_PREFERRED 378
 blocked 23, 24, 92, 93, 265, 266, 275, 276, 277, 293, 294, 333, 334, 342, 343, 424, 425, 484, 485, 506
 body 367, 368
 Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 378
 Branchenaam 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 Branches 43
 Bron 239, 243, 247, 255, 373, 376
 Bronnaam 445, 448, 452, 459, 463, 493
 BTW Omschrijving 455, 473, 487, 488, 490
 BTW-code 455, 473, 487, 488, 490
 BTW-klasse ID 23, 24, 265, 266, 355, 373, 376, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
 Btw-Klasse Label 23, 24, 265, 266, 355, 373, 376, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
 BTW-klasse Naam 23, 24, 265, 266, 355, 373, 376, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
 BTW-Klasse Percentage 23, 24, 265, 266, 355, 373, 376, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
 BTW-klassecode 23, 24, 265, 266, 355, 373, 376, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
 BTW-nummer 46, 74, 92, 93, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 Budget 390, 415, 417, 433, 435
 budget_costs_value_budget 386, 395, 399, 410, 429, 440
 budget_costs_value_spent 386, 395, 399, 410, 429, 440
 budget_financial_hours 390, 415, 417, 433, 435
 budget_hours_amount_budget 386, 395, 399, 410, 429, 440
 budget_hours_amount_spent 386, 395, 399, 410, 429, 440
 budget_hours_value_budget 386, 395, 399, 410, 429, 440
 budget_hours_value_spent 386, 395, 399, 410, 429, 440
 budget_range_end 380
 budget_range_start 380
 budget_total_value_budget 386, 395, 399, 410, 429, 440
 budget_total_value_invoiced 386, 395, 399, 410, 429, 440
 budget_total_value_spent 386, 395, 399, 410, 429, 440
 budgeted_amount 390, 415, 455, 473
 bulk-delete-page-size-rows 2
 bulk-insert-page-size-bytes 2
 bulk-insert-page-size-rows 2
 Burgerlijke Staat 294, 305, 314, 323
 Burgerlijke staat op ID 277
 Burgerlijke Standen 277
 Burgerservicenummer 294, 305, 314, 323
 by 420, 444

- C -

can_have_attachment 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 can_register_mileage 386, 395, 399, 410, 429, 440
 chance_to_score 445, 448, 452, 459, 463, 477, 493
 civil_status 294, 305, 314, 323
 CivilStatusByld 277
 CivilStatuses 277
 coc_code 46, 74, 92, 93, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 color 23, 24, 200, 201, 265, 266, 275, 276, 342, 343, 370, 371, 385, 415, 432, 438, 439, 477, 481, 482
 comments 348, 355, 361, 368
 Compositietype 348, 355, 361, 368
 composition_type 348, 355, 361, 368
 contact 45, 46, 56, 64, 183
 Contact Familiennaam 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Contact Familiennaam Voorvoegsel 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Contact Organisatie ID 386, 395, 399, 410, 429, 440
 Contact Werk E-mail 445, 448, 452, 459, 463, 493
 contact_family_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
 contact_family_name_prefix 445, 448, 452, 459, 463, 493
 contact_first_name 445, 448, 452, 459, 463, 493

contact_id	348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493	copied_from_project_name	386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_id_2	386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493	copied_from_project_organization_id	386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_is_active	445, 448, 452, 459, 463, 493	copied_from_project_organization_name	386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_organization_id	386, 395, 399, 410, 429, 440	copied_from_project_organization_relation_number	386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_organization_name	386, 395, 399, 410, 429, 440	copied_from_project_person_full_name	386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_organization_relation_number	386, 395, 399, 410, 429, 440	copied_from_project_person_id	386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_person_full_name	386, 395, 399, 410, 429, 440	copied_from_project_person_relation_number	386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_person_id	386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493	copied_from_project_project_manager_amount	386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_person_relation_number	386, 395, 399, 410, 429, 440	copied_from_project_project_manager_declarable	386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_work_email	445, 448, 452, 459, 463, 493	copied_from_project_project_manager_employee_id	386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_work_function	445, 448, 452, 459, 463, 493	copied_from_project_project_manager_id	386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_work_mobile	445, 448, 452, 459, 463, 493	copied_from_project_project_manager_name	386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_work_phone	445, 448, 452, 459, 463, 493	copied_from_project_project_manager_person_id	386, 395, 399, 410, 429, 440
ContactPersonById	33	copied_from_project_project_manager_tariff	386, 395, 399, 410, 429, 440
Contactpersonen	34	copied_from_project_project_number	386, 395, 399, 410, 429, 440
ContactPersons	34	Correcties Bedrag	239, 243, 247, 255
Contactpersoon	45, 46, 56, 64, 183	Correctiewaarde	239, 243, 247, 255
Contactpersoon ID	348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493	corrections_amount	239, 243, 247, 255
Contactpersoon op ID	33	corrections_last_correction_date	239, 243, 247, 255
Contactpersoon Voornaam	445, 448, 452, 459, 463, 493	corrections_value	239, 243, 247, 255
Contactpersoon Werk Functie	445, 448, 452, 459, 463, 493	CostExpenseAttachments	18
Contactpersoon Werk Mobiel	445, 448, 452, 459, 463, 493	costtype_blocked	390, 455
Contactpersoon Werktelefoon	445, 448, 452, 459, 463, 493	costtype_budgeted_amount	18, 24, 28, 232, 250, 258
content	501, 502, 503, 505	costtype_costtype_blocked	18, 24, 28, 232, 250, 258
CONTENT_TYPE	378	costtype_costtype_id	18, 24, 28, 232, 250, 258
Contract op ID	278	costtype_costtype_is_attachment_allowed	18, 24, 28, 232, 250, 258
contract_type_blocked	278, 285	costtype_costtype_is_unit_tariff	18, 24, 28, 232, 250, 258
contract_type_id	278, 285	costtype_costtype_label	18, 24, 28, 232, 250, 258
contract_type_name	278, 285	costtype_costtype_tariff	18, 24, 28, 232, 250, 258
ContractById	278	costtype_costtype_unit_name	18, 24, 28, 232, 250, 258
Contracten	285	costtype_id	18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
Contracts	285	costtype_is_attachment_allowed	390, 455
Contractsoorten	294	costtype_is_unit_tariff	390, 455
Contracttype op ID	293	costtype_label	18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
ContractTypeById	293		
ContractTypes	294		
copied_from_project_has_register_mileage_enabled	386, 395, 399, 410, 429, 440		
copied_from_project_id	386, 395, 399, 410, 429, 440		

costtype_purchase_margin 18, 24, 28, 232, 250, 258
 costtype_purchase_tariff 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
 costtype_tariff 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
 costtype_unit_name 390, 455
 CostTypeByld 23
 CostTypes 24
 Countries 35
 country_code 35
 CountryByld 35
 created 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202, 278, 285, 294, 305, 314, 323, 340, 341, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493, 501, 502, 503, 505
 created_2 355
 created_at 33, 34, 36, 37, 40, 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 226, 228, 229, 239, 243, 247, 255, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 294, 305, 314, 323, 334, 335, 338, 340, 341, 346, 348, 351, 352, 355, 357, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 385, 386, 390, 395, 399, 404, 405, 408, 410, 415, 417, 418, 429, 432, 433, 435, 436, 440, 445, 448, 452, 455, 459, 463, 468, 469, 473, 475, 478, 480, 482, 483, 487, 488, 490, 493, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505
 created_at_2 355
 created_by 478, 480, 488
 created_by_amount 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
 created_by_declarable 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
 created_by_employee_id 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
 created_by_id 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475, 501, 502, 503, 505
 created_by_image 501, 502, 503, 505
 created_by_label 501, 502, 503, 505
 created_by_name 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
 created_by_person_id 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
 created_by_tariff 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
 created_by_type 501, 502, 503, 505
 CRM Documentsoorten 39
 CRM-document per ID 36
 CrmDocumentByld 36
 CRM-documenten 37
 CrmDocuments 37
 CRM-documenttype op ID 38
 CrmDocumentTypeByld 38
 CrmDocumentTypes 39
 CRM-gekoppelde Documenten 40
 CrmLinkedDocuments 40
 custom_field_group_id 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
 custom_field_group_model_id 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
 custom_field_group_model_label 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
 custom_field_group_name 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
 custom_field_group_position 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
 custom_field_group_type 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
 custom_salutation 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 customer_group_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 customer_group_name 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 customer_reference 478, 480, 488
 CustomFieldGroupByld 220
 CustomFieldGroups 221
 CustomFieldModelByld 222
 CustomFieldModels 223
 CustomFieldOptionByld 223
 CustomFieldOptions 224
 CustomFieldTypeByld 224
 CustomFieldTypes 225

D -

Dagen 360, 361
 Dagen Afwezig 278, 285
 data 499, 500
 Databasestuurprogramma 1
 date 18, 24, 28, 232, 236, 237, 250, 258, 262, 348, 355, 358, 359, 361, 368, 426, 427
 date_2 355
 DATE_ENDED 378
 date_of_birth 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 DATE_STARTED 378

Datum	18, 24, 28, 232, 236, 237, 250, 258, 262, 348, 355, 358, 359, 361, 368, 426, 427	debtor_send_invoice_email_to_contact	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
days	360, 361	debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
days_off	278, 285	debtor_send_invoice_email_to_project_contact	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Debiteur Aandacht voor	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Debtors	41
Debiteur Aandacht voor (vast)	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Declarabele Medewerker	18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 339, 340, 341, 346, 373, 376
Debiteur Aandacht voor Persoon ID	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	declarable	408, 410
Debiteur Automatisch Incasseren	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Declareerbaar	408, 410
Debiteur Betalingstermijn ID	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Deeltijdpercentage	278, 285
Debiteur Betalingstermijn Methode	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	default_costtype_blocked	18, 24, 28, 232, 250, 258
Debiteur Betalingstermijn Naam	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	default_costtype_id	18, 24, 28, 232, 250, 258
Debiteurbetalingstermijn (dagen)	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	default_costtype_is_attachment_allowed	18, 24, 28, 232, 250, 258
Debiteuren	41	default_costtype_is_unit_tariff	18, 24, 28, 232, 250, 258
Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	default_costtype_label	18, 24, 28, 232, 250, 258
debtor_attention_to	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	default_costtype_tariff	18, 24, 28, 232, 250, 258
debtor_attention_to_fixed	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	default_costtype_unit_name	18, 24, 28, 232, 250, 258
debtor_attention_to_person_id	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	default_service_id	355, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
debtor_autocollect	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	DefaultServiceById	497
debtor_autosend_subscription_invoice	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	DefaultServices	498
debtor_invoicetemplate_id	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Diensten Verkoopuursoort	473
debtor_payment_term_days	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Dienstverbandsoorten	334
debtor_payment_term_id	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Dienstverbandstatus	294, 305, 314, 323
debtor_payment_term_method	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Dienstverbandtype op ID	333
debtor_payment_term_name	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	disabled	365, 366
debtor_provision_contactperson_id	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	display_date	501, 502, 503, 505
debtor_provision_method	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	divergent_payment_term_days	386, 395, 399, 410, 429, 440
debtor_reminders	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	divergent_payment_term_id	386, 395, 399, 410, 429, 440
debtor_send_email_email	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	divergent_payment_term_method	386, 395, 399, 410, 429, 440
debtor_send_email_type	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	divergent_payment_term_name	386, 395, 399, 410, 429, 440
debtor_send_invoice_email_to_cc	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	DOCUMENT	227
		Document Download op ID	227
		Document Gekoppelde Documenten	228
		Document per ID	226
		document_id	501
		document_type_id	36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
		document_type_label	36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
		DocumentById	226
		DocumentDownloadById	227

Documenten 229
 DocumentLinkedDocuments 228
 Documents 229
 Documentsoort ID 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475, 478, 480, 488
 Documentsoorten 231
 Documenttype op ID 230
 DocumentTypeByld 230
 Documenttypelabel 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475, 478, 480, 488
 DocumentTypes 231
 Doorzoekbaar 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
 Download URL 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475, 478, 480, 488
 download_link 501
 download_url 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475, 478, 480, 488
 download-error-400-bad-request-max-tries 2
 download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
 download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
 download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
 download-error-408-request-timeout-max-tries 2
 download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
 download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
 download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
 download-error-422-bad-request-max-tries 2
 download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
 download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
 download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
 download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
 download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
 download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
 download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
 download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
 download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
 download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
 download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
 download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
 download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
 download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
 download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
 download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
 download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
 download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
 download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
 download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
 download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
 download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
 download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
 download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
 download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
 download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
 download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
 download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
 download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
 download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
 download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
 download-error-argument-exception-max-tries 2
 download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
 download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
 download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
 download-error-internet-down-max-tries 2
 download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
 download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
 download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
 download-error-io-exception-max-tries 2
 download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
 download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
 download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
 download-error-json-exception-max-tries 2
 download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
 download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
 download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
 download-error-name-resolution-failure-max-tries 2

download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	2	msiContact Person Full Name	386, 395, 399, 410, 429, 440
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	2	Einndatum	239, 243, 247, 255, 263, 264, 273, 274, 278, 285, 340, 341, 346, 378, 381, 383, 386, 390, 395, 399, 408, 410, 415, 417, 429, 433, 435, 436, 440
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	2	Einde Bereik	380
download-error-other-exception-max-tries	2	email	46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	2	E-mail	46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
download-error-other-exception-sleep-max-ms	2	E-mail Verzenden	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	2	employee_amount	18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 339, 340, 341, 346, 373, 376
download-error-socket-exception-max-tries	2	employee_avatar_color	278, 285
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	2	employee_avatar_initials	278, 285
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	2	employee_avatar_url_large	278, 285
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	2	employee_avatar_url_small	278, 285
download-error-web-exception-max-tries	2	employee_bank_account	278, 285
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	2	employee_civil_status	278, 285
download-error-web-exception-sleep-max-ms	2	employee_created	278, 285
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	2	employee_created_at	278, 285
download-error-web-not-found-max-tries	2	employee_declarable	18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 339, 340, 341, 346, 373, 376
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	2	employee_employee_id	18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 339, 340, 341, 346, 373, 376
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	2	employee_employment_status	278, 285
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	2	employee_function	278, 285
download-error-web-not-implemented-max-tries	2	employee_hourly_cost_tariff	278, 285
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	2	employee_hourly_sales_tariff	278, 285
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	2	employee_id	18, 24, 28, 40, 228, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 262, 263, 264, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 338, 339, 340, 341, 346, 357, 373, 376, 380, 408, 410, 418, 475, 499, 500, 502
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	2	employee_is_user	278, 285
Draai zonder Acties	378	employee_marital_status	278, 285
DRY_RUN	378	employee_modified	278, 285
DUMMY	420, 444	employee_name	18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 339, 340, 341, 346, 373, 376
duplicate-row-mode	2	employee_person_address_country	278, 285
duration_in_minutes	239, 243, 247, 255	employee_person_address_country_code	278, 285
DURATION_MS	378	employee_person_address_country_id	278, 285
Duur (ms)	378	employee_person_address_id	278, 285
- E -		employee_person_address_line_1	278, 285
Eenheidsnaam	424, 425	employee_person_address_line_2	278, 285
Eerste wijziging	339	employee_person_address_locality	278, 285
		employee_person_address_postal_code	278, 285
		employee_person_address_province	278, 285
		employee_person_address_type	278, 285

employee_person_avatar_color 278, 285
 employee_person_avatar_initials 278, 285
 employee_person_avatar_url_large 278, 285
 employee_person_avatar_url_small 278, 285
 employee_person_bank_account 278, 285
 employee_person_bank_bic 278, 285
 employee_person_created_at 278, 285
 employee_person_custom_salutation 278, 285
 employee_person_date_of_birth 278, 285
 employee_person_email 278, 285
 employee_person_facebook_url 278, 285
 employee_person_family_name 278, 285
 employee_person_family_name_prefix 278, 285
 employee_person_first_name 278, 285
 employee_person_full_name 278, 285
 employee_person_gender 278, 285
 employee_person_gender_id 278, 285
 employee_person_id 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 339, 340, 341, 346, 373, 376
 employee_person_id_2 278, 285
 employee_person_initials 278, 285
 employee_person_invoice_receiver 278, 285
 employee_person_is_active 278, 285
 employee_person_is_employee 278, 285
 employee_person_linkedin_url 278, 285
 employee_person_mailing_list_email 278, 285
 employee_person_note 278, 285
 employee_person_phone 278, 285
 employee_person_relation_manager_avatar_color 278, 285
 employee_person_relation_manager_avatar_initials 278, 285
 employee_person_relation_manager_avatar_url_large 278, 285
 employee_person_relation_manager_avatar_url_small 278, 285
 employee_person_relation_manager_bank_account 278, 285
 employee_person_relation_manager_bank_bic 278, 285
 employee_person_relation_manager_civil_status 278, 285
 employee_person_relation_manager_created 278, 285
 employee_person_relation_manager_created_at 278, 285
 employee_person_relation_manager_employment_status 278, 285
 employee_person_relation_manager_function 278, 285
 employee_person_relation_manager_hourly_cost_tariff 278, 285
 employee_person_relation_manager_hourly_sales_tariff 278, 285
 employee_person_relation_manager_id 278, 285
 employee_person_relation_manager_is_user 278, 285
 employee_person_relation_manager_marital_status 278, 285
 employee_person_relation_manager_modified 278, 285
 employee_person_relation_manager_name 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_address_country 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_address_country_code 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_address_country_id 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_address_id 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_address_line_1 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_address_line_2 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_address_locality 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_address_postal_code 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_address_province 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_address_type 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_avatar_color 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_avatar_initials 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_avatar_url_large 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_avatar_url_small 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_bank_account 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_bank_bic 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_created_at 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_custom_salutation 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_date_of_birth 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_email 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_facebook_url 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_family_name 278, 285
 employee_person_relation_manager_person_family_name_prefix 278, 285

employee_person_relation_manager_person_first_name	employee_person_relation_manager_person_relation_
e 278, 285	manager_person_id 278, 285
employee_person_relation_manager_person_full_name	employee_person_relation_manager_person_relation_
278, 285	manager_simplicate_url 278, 285
employee_person_relation_manager_person_gender	employee_person_relation_manager_person_relation_
278, 285	manager_social_security_number 278, 285
employee_person_relation_manager_person_gender	employee_person_relation_manager_person_relation_
d 278, 285	manager_timeline_email_address 278, 285
employee_person_relation_manager_person_id	employee_person_relation_manager_person_relation_
285	manager_updated_at 278, 285
employee_person_relation_manager_person_id_2	employee_person_relation_manager_person_relation_
278, 285	manager_work_email 278, 285
employee_person_relation_manager_person_initials	employee_person_relation_manager_person_relation_
278, 285	manager_work_mobile 278, 285
employee_person_relation_manager_person_invoice	employee_person_relation_manager_person_relation_
receiver 278, 285	manager_work_phone 278, 285
employee_person_relation_manager_person_is_active	employee_person_relation_manager_person_relation_
278, 285	number 278, 285
employee_person_relation_manager_person_is_employee	employee_person_relation_manager_person_relation_t
278, 285	ype_color 278, 285
employee_person_relation_manager_person_linked_in	employee_person_relation_manager_person_relation_t
url 278, 285	ype_id 278, 285
employee_person_relation_manager_person_mailing	employee_person_relation_manager_person_relation_t
st_email 278, 285	ype_label 278, 285
employee_person_relation_manager_person_note	employee_person_relation_manager_person_relation_t
278, 285	ype_type 278, 285
employee_person_relation_manager_person_phone	employee_person_relation_manager_person_simplicat
278, 285	e_url 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation	employee_person_relation_manager_person_timeline_
manager_bank_account 278, 285	email_address 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation	employee_person_relation_manager_person_twitter_ur
manager_civil_status 278, 285	l 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation	employee_person_relation_manager_person_updated_
manager_created 278, 285	at 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation	employee_person_relation_manager_person_use_cust
manager_created_at 278, 285	om_salutation 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation	employee_person_relation_manager_person_website_
manager_employment_status 278, 285	url 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation	employee_person_relation_manager_simplicate_url
manager_function 278, 285	278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation	employee_person_relation_manager_social_security_
manager_hourly_cost_tariff 278, 285	number 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation	employee_person_relation_manager_status_id 278,
manager_hourly_sales_tariff 278, 285	285
employee_person_relation_manager_person_relation	employee_person_relation_manager_status_label
manager_id 278, 285	278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation	employee_person_relation_manager_timeline_email_a
manager_is_user 278, 285	ddress 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation	employee_person_relation_manager_type_id 278,
manager_marital_status 278, 285	285
employee_person_relation_manager_person_relation	employee_person_relation_manager_type_label
manager_modified 278, 285	278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation	employee_person_relation_manager_updated_at
manager_name 278, 285	278, 285

- employee_person_relation_manager_work_email 278, 285
 employee_person_relation_manager_work_mobile 278, 285
 employee_person_relation_manager_work_phone 278, 285
 employee_person_relation_number 278, 285
 employee_person_relation_type_color 278, 285
 employee_person_relation_type_id 278, 285
 employee_person_relation_type_label 278, 285
 employee_person_relation_type_type 278, 285
 employee_person_simplicate_url 278, 285
 employee_person_timeline_email_address 278, 285
 employee_person_twitter_url 278, 285
 employee_person_updated_at 278, 285
 employee_person_use_custom_salutation 278, 285
 employee_person_website_url 278, 285
 employee_simplicate_url 278, 285
 employee_social_security_number 278, 285
 employee_status_id 278, 285
 employee_status_label 278, 285
 employee_tariff 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 339, 340, 341, 346, 373, 376
 employee_timeline_email_address 278, 285
 employee_type_id 278, 285
 employee_type_label 278, 285
 employee_updated_at 278, 285
 employee_work_email 278, 285
 employee_work_mobile 278, 285
 employee_work_phone 278, 285
 EmployeeById 294
 EmployeeCustomFieldById 303
 EmployeeCustomFieldGroupById 304
 EmployeeCustomFieldGroups 305
 EmployeeCustomFieldOptions 305
 EmployeeCustomFields 314
 EmployeeCustomFields2 323
 EmployeeExpenseAttachments 232
 Employees 323
 EmployeeTypeById 332
 EmployeeTypes 332
 employer_id 278, 285
 employer_name 278, 285
 employment_status 294, 305, 314, 323
 employment_type_blocked 278, 285
 employment_type_id 278, 285
 employment_type_name 278, 285
 EmploymentTypeById 333
 EmploymentTypes 334
 end_date 239, 243, 247, 255, 262, 263, 264, 273, 274, 278, 285, 340, 341, 346, 381, 383, 386, 390, 395, 399, 408, 410, 415, 417, 429, 433, 435, 436, 440
 environment 2
 ERROR_MESSAGE_CODE 378
 ERROR_MESSAGE_TEXT 378
 even_week_day_1_end_time 346
 even_week_day_1_hours 346
 even_week_day_1_start_time 346
 even_week_day_2_end_time 346
 even_week_day_2_hours 346
 even_week_day_2_start_time 346
 even_week_day_3_end_time 346
 even_week_day_3_hours 346
 even_week_day_3_start_time 346
 even_week_day_4_end_time 346
 even_week_day_4_hours 346
 even_week_day_4_start_time 346
 even_week_day_5_end_time 346
 even_week_day_5_hours 346
 even_week_day_5_start_time 346
 even_week_day_6_end_time 346
 even_week_day_6_hours 346
 even_week_day_6_start_time 346
 even_week_day_7_end_time 346
 even_week_day_7_hours 346
 even_week_day_7_start_time 346
 expected_closing_date 445, 448, 452, 459, 463, 493
 expected_invoice_date 390, 415, 417, 433, 435
 expected_revenue 445, 448, 452, 459, 463, 493
 ExpenseCosts 24
 ExpenseCostsById 28
 expiration_date 417
 explanation 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
- ## - F -
- Faal bij Fouten 378
 Facebook URL 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 facebook_url 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 Factoorherinnering Set Sjablonen 366
 Facturabel 239, 243, 247, 255, 386, 395, 399, 410, 415, 429, 440, 473
 Facturen 368
 Factureren BTW-klasse op ID 372
 Factuur Aangemaakt 18, 24, 28, 232, 250, 258
 Factuur aangemaakt op 18, 24, 28, 232, 250, 258
 Factuur Betalingstermijn per ID 360

Factuur Betalingsvoorwaarden	361	first_change	339
Factuur Bijvoegen	367, 368	first_name	56, 65, 74, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Factuur BTW-klassen	373	force-case-sensitive-identifiers	2
Factuur ID	18, 24, 28, 40, 228, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 338, 357, 358, 359, 373, 376, 417, 418, 426, 427, 475, 502	forced-casing-identifiers	2
Factuur in Termijnen	390, 415, 417, 433, 435	Foutmeldingcode	378
Factuur op ID	348	Foutmeldingtekst	378
Factuur Referentie	18, 24, 28, 232, 250, 258, 386, 395, 399, 410, 429, 440	full_name	56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Factuur Samenstelling Soort	18, 24, 28, 232, 250, 258	Fulltime Salaris	278, 285
Factuurbetaling per ID	358	Functie	294, 305, 314, 323
Factuurbetalingen	359	function	294, 305, 314, 323
Factuurcontactpersoon ID	18, 24, 28, 232, 250, 258	- G -	
Factuurdatum	18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490		
Factuurdokument op ID	351	Geblokkeerd	23, 24, 38, 39, 92, 93, 230, 231, 265, 266, 275, 276, 277, 293, 294, 333, 334, 336, 337, 342, 343, 353, 354, 385, 406, 407, 424, 425, 432, 470, 471, 478, 480, 482, 483, 484, 485, 488, 506
FactuurdOCUMENTEN	352	Geblokkeerde Kostensoort	18, 24, 28, 232, 250, 258
FactuurdOCUMENTSOORTEN	354	Geboortedatum	56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
FactuurdOCUMENTTYPE op ID	353	Gebruik HTTP Diskcache	378
Factuurherinnering Sjablonen	368	Gebruik HTTP-geheugencache	378
Factuurherinneringssets	366	Gebruik in resourceplanner	390, 415, 417, 433, 435
Factuurherinneringssjabloon op ID	367	Gebruik Spread	381, 383, 408, 436
Factuurmethode:	390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490	Gebudgetteerd Bedrag	390, 415, 455, 473
Factuurnummer	18, 24, 28, 232, 250, 258, 348, 355, 361, 368, 421, 422, 423, 426, 427	Gedeeld	499, 500
Factuuronderwerp	18, 24, 28, 232, 250, 258	Gedeeld Artikel op ID	499
Factuurontvanger	46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212	Gedeelde Items	500
Factuuropmerkingen	18, 24, 28, 232, 250, 258	Gegevens	499, 500
Factuurprojecten	361	Gekoppeld als Contact aan Organisatiepersonen	65
Factuurregel ID	239, 243, 247, 255, 373, 376, 417	Gekoppeld Persoon Contactorganisaties	74
Factuurstatus	18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 373, 376	Gekoppeld project Organisatie ID	445, 448, 452, 459, 463, 493
Factuurstatus op ID	370	Gekoppeld Project Organisatienaam	445, 448, 452, 459, 463, 493
Factuurstatussen	371	Gekoppeld Project Persoon ID	445, 448, 452, 459, 463, 493
Factuurvoorstellen	364	Gekoppeld Projectnummer	445, 448, 452, 459, 463, 493
FAIL_ON_ERROR	378	Geldige dagen	478, 480, 488
family_name	56, 65, 74, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212	Gelinkt Project-ID	445, 448, 452, 459, 463, 493
family_name_prefix	56, 65, 74, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212	Gelinkt Projectnaam	445, 448, 452, 459, 463, 493
file_hash	18, 232	Gemaakt	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202, 278, 285, 294, 305, 314, 323, 340, 341, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493, 501, 502, 503, 505
file_name	18, 232	Gemaakt door	478, 480, 488
filterable	94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476	Gemaakt door Afbeelding	501, 502, 503, 505
Filterbaar	94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476	Gemaakt door ID	36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475, 501, 502, 503, 505
Financieel Budget (uren)	390, 415, 417, 433, 435		

Gemaakt door Label 501, 502, 503, 505
 Gemaakt door Soort 501, 502, 503, 505
 gender 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 gender_id 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 GenderByld 42
 Genders 43
 Gerelateerde Service ID 390, 415, 417, 433, 435
 Geslaagd 378
 Geslacht 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 Geslacht ID 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 Geslacht per ID 42
 Geslachten 43
 Gewijzigd 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202, 294, 305, 314, 323, 340, 341, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493, 497, 498
 Goedkeuringsstatus ID 236, 237, 239, 243, 247, 255, 373, 376
 Goedkeuringsstatus Omschrijving 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 373, 376
 Goedkeuringsstatuslabel 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 373, 376
 grand_totals 478, 480, 488

- H -

has_different_postal_address 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 has_register_mileage_enabled 361, 423
 Herhaling ID 239, 243, 247, 255
 Herhalingsupdate 239, 243, 247, 255
 Herinneringen 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 Hoofdttekst 367, 368
 HourApprovalByld 236
 HourApprovals 237
 HourApprovalStatusByld 238
 HourApprovalStatuses 239
 HourByld 239
 HourCustomFieldOptions 243
 HourCustomFields 247
 HourEmployeeExpensesByld 250
 hourly_cost_tariff 294, 305, 314, 323, 346
 hourly_sales_tariff 294, 305, 314, 323, 346
 hours 239, 243, 247, 255, 273, 274, 340, 341, 381, 383, 408, 436
 hours_rate_type 386, 395, 399, 410, 429, 440
 hours_total 381, 383, 408, 436
 hours_type 380, 381, 383, 408, 436
 HoursEmployeeexpense 258
 hourstype_billable 267, 270, 415, 473
 hourstype_blocked 267, 270, 415, 473
 hourstype_color 267, 270, 415, 473
 hourstype_id 267, 270, 415, 473
 hourstype_label 267, 270, 415, 473
 hourstype_tariff 267, 270, 415, 473
 hourstype_type 267, 270, 415, 473
 hourstype_vatclass_code 267, 270, 415, 473
 hourstype_vatclass_id 267, 270, 415, 473
 hourstype_vatclass_label 267, 270, 415, 473
 hourstype_vatclass_name 267, 270, 415, 473
 hourstype_vatclass_percentage 267, 270, 415, 473
 HourSubmissionsByDatesAndEmployeeeld 262
 HourTimesheetsByDatesAndEmployeeeld 263
 HourTimesheetsMostRecentByDatesAndEmployeeeld 264
 HourTypeByld 265
 HourTypes 266
 HRM-document per ID 334
 HrmDocumentByld 334
 HRM-documenten 335
 HrmDocuments 335
 HRM-documentsoort per ID 336
 HRM-documentsoorten 337
 HrmDocumentTypeByld 336
 HrmDocumentTypes 337
 HRM-gekoppelde Documenten 338
 HrmLinkedDocuments 338
 HTML 482, 483
 HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 378
 HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 378
 HTTP Status nummer 378
 HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 378
 HTTP_DISK_CACHE_SAVE 378
 HTTP_DISK_CACHE_USE 378
 HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 378
 HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 378
 HTTP_MEMORY_CACHE_USE 378
 HTTP_METHOD 378
 HTTP_STATUS_CODE 378
 http-disk-cache-compression-level 2
 http-disk-cache-directory 2
 http-disk-cache-ignore-write-errors 2
 http-disk-cache-max-age-sec 2
 http-get-timeout-max-ms 2
 http-get-timeout-ms 2
 http-memory-cache-compression-level 2
 http-memory-cache-max-age-sec 2
 HTTP-methode 378
 http-post-timeout-max-ms 2
 http-post-timeout-ms 2

- | -

	invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	2
	invalid-json-on-post-max-tries	2
	invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	2
	invalid-json-on-post-sleep-max-ms	2
	invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	2
id	23, 28, 33, 35, 36, 38, 42, 44, 45, 93, 96, 107, 129, 150, 152, 161, 163, 200, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 230, 236, 238, 239, 250, 265, 267, 273, 275, 277, 278, 293, 294, 303, 304, 332, 333, 334, 336, 340, 342, 345, 348, 351, 353, 358, 360, 365, 367, 370, 372, 373, 381, 386, 392, 393, 404, 406, 414, 420, 421, 424, 426, 432, 433, 438, 444, 448, 452, 457, 458, 468, 470, 472, 477, 478, 481, 482, 484, 485, 487, 491, 492, 497, 499, 503, 506	2
id_2	40, 46, 56, 65, 74, 84, 94, 95, 108, 118, 140, 164, 173, 183, 202, 212, 228, 243, 247, 305, 314, 338, 344, 355, 357, 361, 366, 390, 395, 399, 408, 410, 418, 419, 423, 440, 455, 459, 463, 473, 475, 476, 493, 501, 502	2
id_3	108, 164, 183, 243, 305, 395, 459	
ignore-http-400-errors		2
ignore-http-401-errors		2
ignore-http-402-errors		2
ignore-http-403-errors		2
ignore-http-404-errors		2
ignore-http-422-errors		2
ignore-http-429-errors		2
ignore-http-500-errors		2
ignore-http-502-errors		2
ignore-http-503-errors		2
ignore-unknown-path-type		2
ignore-values-unknown-path		2
Industrie ID	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	
Industrie op ID	44	
Industries	43	
industry_id	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	
industry_name	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	
IndustryByld	44	
Ingestelde Factuurherinnering per ID	365	
Inhoud	501, 502, 503, 505	
Inhoudssoort	378	
Initialen	56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212	
initials	56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212	
Inkomstengroep-ID	355, 390, 415, 417, 433, 435, 497, 498	
Inkoop Marge	18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455	
Inkoopprijs Totaal	18, 24, 28, 232, 250, 258	
InterestByld	45	
InterestOrganizations	46	
InterestPersons	56	
Interests	64	
invalid-json-on-get-max-tries		2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms		2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms		2
	invalid-op balans	342, 343
	invoice_comments	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_composition_type	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_contact_id	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_created	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_created_at	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_date	18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490
	invoice_id	18, 24, 28, 40, 228, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 338, 357, 358, 359, 373, 376, 417, 418, 426, 427, 475, 502
	invoice_in_installments	390, 415, 417, 433, 435
	invoice_invoice_date	426, 427
	invoice_invoice_number	18, 24, 28, 232, 250, 258, 426, 427
	invoice_line_id	417
	invoice_method	390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
	invoice_my_organization_profile_id	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_my_organization_profile_id_2	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_my_organization_profile_organization_id	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_my_organization_profile_organization_name	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_my_organization_profile_organization_relation_number	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_number	348, 355, 361, 368, 421, 422, 423, 426, 427
	invoice_organization_id	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_organization_id_2	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_organization_name	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_organization_relation_number	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_payment_term_days	18, 24, 28, 232, 250, 258
	invoice_payment_term_id	18, 24, 28, 232, 250, 258

invoice_payment_term_method 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_payment_term_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_person_full_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_person_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_person_id_2 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_person_relation_number 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_has_register_mileage_enabled 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_id_2 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_organization_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_organization_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_organization_relation_number 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_person_full_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_person_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_person_relation_number 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_project_manager_amount 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_project_manager_declarable 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_project_manager_employee_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_project_manager_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_project_manager_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_project_manager_person_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_project_manager_tariff 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_project_project_number 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_receiver 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 invoice_reference 18, 24, 28, 232, 250, 258, 386, 395, 399, 410, 429, 440
 invoice_reminder_next_action 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_reminder_paused 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_reminder_set_disabled 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_reminder_set_label 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_reminder_status 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_sending_method 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_simplicate_url 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_status 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 373, 376
 invoice_status_2 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_status_color 426, 427
 invoice_status_id 426, 427
 invoice_status_name 426, 427
 invoice_subject 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_subscription_cycle_end_date 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_subscription_cycle_is_invoiced 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_subscription_cycle_start_date 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_timeline_email_address 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_total_excluding_vat 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_total_including_vat 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_total_outstanding 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_total_vat 18, 24, 28, 232, 250, 258
 invoice_updated_at 18, 24, 28, 232, 250, 258
 InvoiceById 348
 invoiced_date 417
 InvoiceDocumentById 351
 InvoiceDocuments 352
 InvoiceDocumentTypeById 353
 InvoiceDocumentTypes 354
 invoice_line_id 239, 243, 247, 255, 373, 376
 InvoiceLineInvoices 355
 InvoiceLinkedDocuments 357
 InvoicePaymentById 358
 InvoicePayments 359
 InvoicePaymentTermById 360
 InvoicePaymentTerms 361
 InvoiceProjects 361
 InvoicePropositions 364
 InvoiceReminderSetById 365
 InvoiceRemindersets 366
 InvoiceReminderSetTemplates 366
 InvoiceReminderTemplateById 367
 InvoiceReminderTemplates 368
 Invoices 368
 InvoiceStatusById 370
 InvoiceStatuses 371
 InvoiceVatClassById 372
 InvoiceVatclasses 373
 Is Extern 239, 243, 247, 255
 Is Facturabel 18, 24, 28, 232, 250, 258
 Is Factuurgoodkeuring 386, 395, 399, 410, 429, 440

Is for Contact 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 Is Gebruiker 294, 305, 314, 323
 Is Gepland 381, 383, 408, 436
 Is Klaar 385, 432
 Is omgekeerde facturering 386, 395, 399, 410, 429, 440
 Is te koop 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 Is Terugkerend 239, 243, 247, 255
 Is tijd gedefinieerd 239, 243, 247, 255
 Is Verouderd 478, 480, 488
 Is voor abonnement 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 Is voor CRM 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 Is voor Debitteur 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 Is voor Factuur 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 Is voor Mijn Organisatie Profiel 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 Is voor Project 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 Is voor Werknemer 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 Is Werknemer 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 Is Zichtbaar op Allemaal 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 is_active 33, 34, 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 is_active_2 65, 74, 183
 is_advance_deposit 355
 is_attachment_allowed 424, 425
 is_billable 18, 24, 28, 232, 250, 258
 is_blocked 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 385, 406, 407, 432, 470, 471, 478, 480, 482, 483, 488
 is_collective_mutable_configurable 224, 225
 is_deletable_reason_message 239, 243, 247, 255
 is_deletable_reason_translated_message 239, 243, 247, 255
 is_deletable_value 239, 243, 247, 255
 is_done 385, 432
 is_editable_reason_message 239, 243, 247, 255
 is_editable_reason_translated_message 239, 243, 247, 255
 is_editable_value 239, 243, 247, 255
 is_employee 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 is_external 239, 243, 247, 255
 is_filterable_configurable 224, 225
 is_for_contact 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 is_for_crm 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 is_for_debtor 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 is_for_employee 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 is_for_invoice 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 is_for_myorganizationprofile 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 is_for_project 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 is_for_sale 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 is_for_subscription 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 is_invoice_approval 386, 395, 399, 410, 429, 440
 is_mandatory_configurable 224, 225
 is_outdated 478, 480, 488
 is_planned 381, 383, 408, 436
 is_productive 239, 243, 247, 255
 is_recurring 239, 243, 247, 255
 is_reverse_billing 386, 395, 399, 410, 429, 440
 is_searchable_configurable 224, 225
 is_sepa_authorization 478, 480, 488
 is_time_defined 239, 243, 247, 255
 is_unit_tariff 424, 425
 is_user 294, 305, 314, 323
 is_visible_on_all 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
 itemtype_has_workflow 263
 itemtype_id 263
 itemtype_id_2 263
 itemtype_is_attachment_allowed 263
 itemtype_is_unit_tariff 263
 itemtype_name 263
 itemtype_unit_name 263
 Jaar 273, 274, 339, 340, 341
 join-set-points-per-request 2
 JSON 478, 480, 482, 483, 488

- J -

- K -

- Kilometerstand 239, 243, 247, 255, 373, 376
 Kilometerstanden 376
 Kleur 23, 24, 200, 201, 265, 266, 275, 276, 342, 343, 370, 371, 385, 415, 432, 438, 439, 477, 481, 482
 Kleur Projectstatus 386, 395, 399, 410, 429, 440
 Kleur Relatiesoort 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 Kleursoort 239, 255, 373, 376
 Koppelings-ID 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Kosten Bijhouden 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
 Kostensoort Aankoopmarge 18, 24, 28, 232, 250, 258
 Kostensoort Aankooptarief 18, 24, 28, 232, 250, 258
 Kostensoorten 24
 Kostensoorttarief 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
 Kostentype Gebudgetteerd Bedrag 18, 24, 28, 232, 250, 258
 Kostentype ID 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
 Kostentype op ID 23
 Kostentypelabel 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
 KvK Nummer 46, 74, 92, 93, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- L -**
- Laatst Bijgewerkt 278, 285, 501, 502, 503, 505
 Laatste Wijziging 339
 Label 23, 24, 38, 39, 40, 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 200, 201, 222, 223, 224, 225, 230, 231, 238, 239, 243, 247, 265, 266, 275, 276, 277, 303, 305, 314, 323, 332, 336, 337, 338, 342, 343, 344, 353, 354, 357, 365, 366, 367, 368, 372, 373, 390, 392, 395, 399, 403, 406, 407, 418, 419, 424, 425, 438, 439, 448, 455, 457, 459, 463, 467, 470, 471, 475, 476, 477, 481, 482, 485, 486, 492, 493, 499, 500, 502, 506
 label_2 94, 95, 108, 164, 243, 305, 344, 366, 395, 419, 459, 476
 Land per ID 35
 Landcode 35
 Landen 35
 language_code 35
 last_change 339
 last_updated 278, 285, 501, 502, 503, 505
 last_updated_approval_status 478, 480, 488
 leave_id 239, 243, 247, 255
 leave_status_id 239, 243, 247, 255
 leave_status_label 239, 243, 247, 255
 LeaveBalances 339
 LeaveById 340
 Leaves 341
 leavetype_affects_balance 339, 340, 341
 leavetype_blocked 339, 340, 341
 leavetype_color 339, 340, 341
 leavetype_id 339, 340, 341
 leavetype_label 339, 340, 341
 LeaveTypeById 342
 LeaveTypes 343
 Leverancier 421, 422, 423
 limit-partition-calls-left 2
 linked_project_has_register_mileage_enabled 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_organization_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_organization_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_organization_relation_number 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_person_full_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_person_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_person_relation_number 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_project_manager_amount 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_project_manager_declarable 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_project_manager_employee_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_project_manager_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_project_manager_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_project_manager_person_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_project_manager_tariff 445, 448, 452, 459, 463, 493
 linked_project_project_number 445, 448, 452, 459, 463, 493
 LinkedAsContactToOrganizationPersons 65
 linkedin_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 LinkedIn-URL 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 LinkedPersonContactOrganizations 74
 locked 239, 243, 247, 255
 log_action 506
 Logactie 506
 log-native-calls-to-disk-max-events 2
 log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
 log-native-calls-to-disk-on-error 2

log-native-calls-to-disk-on-success	2	Metadata	267, 270
log-native-calls-to-trace	2	metadata-cache-max-age-sec	2
lost_to_competitor_id	445, 448, 452, 459, 463, 493	method	360, 361
lost_to_competitor_name	445, 448, 452, 459, 463, 493	Methode	360, 361
- M -		Mijn Organisatieprofiel	92
Maatwerkveld Groeppositie	94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476	Mijn Organisatieprofiel ID	348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493, 497, 498
Maatwerkveld voor werknemer groeperen op ID	304	Mijn Organisatieprofiel op ID	93
Maatwerkveldgroep ID	94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476	mileage	373, 376
Maatwerkveldgroep Model ID	94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476	Mileage op ID	373
Maatwerkveldgroep Modellabel	94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476	mileage_id	239, 243, 247, 255
Maatwerkveldgroep op ID	220	mileage_mileage	239, 243, 247, 255
Maatwerkveldgroepen	221	MileageById	373
Maatwerkveldmodel op ID	222	Mileages	376
Maatwerkveldmodellen	223	min_seconds_step	267, 270
Maatwerkveldsoort per ID	224	Model ID	106, 107, 162, 163, 220, 221, 304, 305, 393, 394, 458, 459
mailing_list_email	56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212	model_id	106, 107, 162, 163, 220, 221, 304, 305, 393, 394, 458, 459
Mailinglijst E-mail	56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212	model_label	106, 107, 162, 163, 220, 221, 304, 305, 393, 394, 458, 459
Mailinglijst Personen	84	Modellabel	106, 107, 162, 163, 220, 221, 304, 305, 393, 394, 458, 459
MailingListPersons	84	modified	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202, 294, 305, 314, 323, 340, 341, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493, 497, 498
mandatory	94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476	Moet Synchroniseren met Cronofy	239, 243, 247, 255
marital_status	294, 305, 314, 323	my_organization_profile_id	348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493, 497, 498
maximum-discovered-column-count	2	my_organization_profile_id_2	348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440
Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	378	my_organization_profile_organization_id	348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440
maximum-length-identifiers	2	my_organization_profile_organization_name	348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440
maximum-url-length	2	my_organization_profile_organization_relation_number	348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440
max-odata-filters	2	MyOrganizationProfile	92
max-odata-rewrite-in-count	2	MyOrganizationProfileById	93
max-url-length-accepted	2		
max-url-length-desired	2		
Medewerker Maatwerkelden	314, 323		
Medewerkerbedrag	18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 339, 340, 341, 346, 373, 376		
message_type_blocked	501, 502, 503, 505		
message_type_id	501, 502, 503, 505		
message_type_label	501, 502, 503, 505		
message_type_log_action	501, 502, 503, 505		

- N -

- Naam 35, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 64, 65, 74, 84, 92, 93, 94, 95, 96, 106, 107, 108, 118, 128, 129, 131, 140, 150, 151, 161, 162, 163, 164, 173, 182, 183, 202, 212, 220, 221, 224, 225, 243, 247, 293, 294, 303, 304, 305, 314, 323, 333, 334, 344, 345, 346, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 381, 383, 385, 386, 390, 392, 393, 394, 395, 399, 403, 408, 410, 414, 415, 417, 419, 423, 429, 432, 433, 435, 436, 440, 443, 455, 457, 458, 459, 463, 467, 472, 473, 476, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 498
- Naam Contactorganisatie 386, 395, 399, 410, 429, 440
- Naam Organisatiegrootte 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- Naam Projectorganisatie 18, 24, 28, 232, 239, 249, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
- Naam Werknemer 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 339, 340, 341, 346, 373, 376
- name 35, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 64, 65, 74, 84, 92, 93, 94, 95, 96, 106, 107, 108, 118, 128, 129, 131, 140, 150, 151, 161, 162, 163, 164, 173, 182, 183, 202, 212, 220, 221, 224, 225, 243, 247, 293, 294, 303, 304, 305, 314, 323, 333, 334, 344, 345, 346, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 381, 383, 385, 386, 390, 392, 393, 394, 395, 399, 403, 408, 410, 414, 415, 417, 419, 423, 429, 432, 433, 435, 436, 440, 443, 455, 457, 458, 459, 463, 467, 472, 473, 476, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 498
- name_2 46, 108, 118, 183, 202, 305, 314, 395, 399, 408, 410, 417, 440, 443, 496
- Native Platform Scalar Verzoeken 378
- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 378
- Nettolading 378
- note 18, 24, 28, 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 373, 376, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
- Notitie 18, 24, 28, 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 373, 376, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
- npt 378
- odd_week_day_1_end_time 346
- odd_week_day_1_hours 346
- odd_week_day_1_start_time 346
- odd_week_day_2_end_time 346
- odd_week_day_2_hours 346
- odd_week_day_2_start_time 346
- odd_week_day_3_end_time 346
- odd_week_day_3_hours 346
- odd_week_day_3_start_time 346
- odd_week_day_4_end_time 346
- odd_week_day_4_hours 346
- odd_week_day_4_start_time 346
- odd_week_day_5_end_time 346
- odd_week_day_5_hours 346
- odd_week_day_5_start_time 346
- odd_week_day_6_end_time 346
- odd_week_day_6_hours 346
- odd_week_day_6_start_time 346
- odd_week_day_7_end_time 346
- odd_week_day_7_hours 346
- odd_week_day_7_start_time 346
- Offertedatum 478, 480, 488
- Omzetgroep Label 355, 390, 415, 417, 433, 435, 497, 498
- Onderwerp 348, 355, 361, 367, 368, 445, 448, 452, 459, 463, 493
- Onderwerp Offerte 478, 480, 488
- Onkosten Kosten 24
- Onkosten per ID 28
- Oorspronkelijk Systeemreferentie 378
- Oorspronkelijke Systeemgroep 378
- Opdracht-ID 239, 243, 247, 255, 380
- Optie Medewerker Maatwerkvelden 344
- Optie Organisatie Maatwerkvelden 94
- Optie Persoon Maatwerkvelden 95
- OptionEmployeeCustomFields 344
- OptionOrganizationCustomFields 94
- OptionPersonCustomFields 95
- order 263, 385, 417, 432
- Orderstatus 381, 383, 408, 436
- Organisatie 45, 46, 56, 64, 183
- Organisatie ID 33, 34, 40, 41, 65, 92, 93, 183, 228, 263, 338, 348, 355, 357, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 418, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 475, 493, 502
- Organisatie Maatwerkveld Groeperen op ID 107
- Organisatie Maatwerkvelden op ID 129
- Organisatie per ID 96
- Organisatiegoote ID 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- Organisatiegrootte op ID 150
- Organisatiegroottes 151

- O -

- oauth-unauthorized-max-tries 2
- oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
- oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
- oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2

Organisatienaam 33, 34, 41, 263, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Organisaties 131
 organization 45, 46, 56, 64, 183
 organization_id 33, 34, 40, 41, 65, 92, 93, 183, 228, 263, 338, 348, 355, 357, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 418, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 475, 493, 502
 organization_id_2 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 organization_id_3 361
 organization_name 33, 34, 41, 263, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 organization_name_2 361, 423
 organization_relation_number 33, 34, 41, 263, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 organization_relation_number_2 361, 423
 organization_relation_type_color 41
 organization_relation_type_id 41
 organization_relation_type_label 41
 organization_relation_type_type 41
 OrganizationById 96
 OrganizationCustomFieldGroups 106
 OrganizationCustomFieldGroupsById 107
 OrganizationCustomFieldOptions 108
 OrganizationCustomFields 118
 OrganizationCustomFields2 128
 OrganizationCustomFieldsById 129
 Organizations 131
 OrganizationSbiCodes 140
 organizationsize_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 organizationsize_name 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 OrganizationSizeById 150
 OrganizationSizes 151
 ORIG_SYSTEM_GROUP 378
 ORIG_SYSTEM_REFERENCE 378

- P -

page-size-rows 2
 partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
 partition-slot-based-rate-limit-slots 2
 parttime_percentage 278, 285
 PAYLOAD_TEXT 378
 payment_term 478, 480, 488
 payment_term_days 348, 355, 361, 368
 payment_term_id 348, 355, 361, 368
 payment_term_method 348, 355, 361, 368
 payment_term_name 348, 355, 361, 368
 Percentage 372, 373, 417
 person 45, 46, 56, 64, 183
 person_address_country 294, 305, 314, 323
 person_address_country_code 294, 305, 314, 323
 person_address_country_id 294, 305, 314, 323
 person_address_id 294, 305, 314, 323
 person_address_line_1 294, 305, 314, 323
 person_address_line_2 294, 305, 314, 323
 person_address_locality 294, 305, 314, 323
 person_address_postal_code 294, 305, 314, 323
 person_address_province 294, 305, 314, 323
 person_address_type 294, 305, 314, 323
 person_avatar_color 294, 305, 314, 323
 person_avatar_initials 294, 305, 314, 323
 person_avatar_url_large 294, 305, 314, 323
 person_avatar_url_small 294, 305, 314, 323
 person_bank_account 294, 305, 314, 323
 person_bank_bic 294, 305, 314, 323
 person_created_at 294, 305, 314, 323
 person_custom_salutation 294, 305, 314, 323
 person_date_of_birth 294, 305, 314, 323
 person_email 294, 305, 314, 323
 person_facebook_url 294, 305, 314, 323
 person_family_name 294, 305, 314, 323
 person_family_name_prefix 294, 305, 314, 323
 person_first_name 294, 305, 314, 323
 person_full_name 33, 34, 41, 263, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 person_full_name_2 361, 423
 person_gender 294, 305, 314, 323
 person_gender_id 294, 305, 314, 323
 person_id 33, 34, 40, 41, 74, 228, 263, 294, 305, 314, 323, 338, 348, 355, 357, 361, 368, 386, 395, 399, 408, 410, 418, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 475, 493, 502
 person_id_2 33, 34, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 person_id_3 361, 410
 person_initials 294, 305, 314, 323
 person_invoice_receiver 294, 305, 314, 323
 person_is_active 294, 305, 314, 323
 person_is_employee 294, 305, 314, 323
 person_linkedin_url 294, 305, 314, 323
 person_mailing_list_email 294, 305, 314, 323
 person_note 294, 305, 314, 323
 person_phone 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_avatar_color 294, 305, 314, 323

person_relation_manager_avatar_initials 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_avatar_url_large 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_avatar_url_small 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_bank_account 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_bank_bic 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_civil_status 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_created 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_created_at 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_employment_status 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_function 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_hourly_cost_tariff 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_hourly_sales_tariff 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_id 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_is_user 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_marital_status 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_modified 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_name 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_address_country 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_address_country_de 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_address_country_fr 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_address_id 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_address_line_1 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_address_line_2 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_address_locality 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_address_postal_code 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_address_province 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_address_type 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_avatar_color 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_avatar_initials 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_avatar_url_large 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_avatar_url_small 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_bank_account 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_bank_bic 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_created_at 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_custom_salutation 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_date_of_birth 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_email 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_facebook_url 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_family_name 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_family_name_prefix 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_first_name 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_full_name 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_gender 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_gender_id 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_id 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_id_2 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_initials 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_invoice_receiver 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_is_active 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_is_employee 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_linkedin_url 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_mailing_list_email 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_note 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_phone 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_color 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials 294, 305, 314, 323

person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
vatar_url_large 294, 305, 314, 323	erson_gender_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
vatar_url_small 294, 305, 314, 323	erson_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
ank_account 294, 305, 314, 323	erson_id_2 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
vil_status 294, 305, 314, 323	erson_initials 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
eated 294, 305, 314, 323	erson_invoice_receiver 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
eated_at 294, 305, 314, 323	erson_is_active 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
mployment_status 294, 305, 314, 323	erson_is_employee 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
nction 294, 305, 314, 323	erson_linkedin_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
ourly_cost_tariff 294, 305, 314, 323	erson_mailing_list_email 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
ourly_sales_tariff 294, 305, 314, 323	erson_note 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
294, 305, 314, 323	erson_phone 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
_user 294, 305, 314, 323	erson_relation_number 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
arital_status 294, 305, 314, 323	erson_simplicate_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
odified 294, 305, 314, 323	erson_timeline_email_address 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
ame 294, 305, 314, 323	erson_twitter_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
erson_bank_account 294, 305, 314, 323	erson_updated_at 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
erson_bank_bic 294, 305, 314, 323	erson_use_custom_salutation 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_p
erson_created_at 294, 305, 314, 323	erson_website_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_si
erson_custom_salutation 294, 305, 314, 323	mplicate_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_s
erson_date_of_birth 294, 305, 314, 323	ocial_security_number 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_s
erson_email 294, 305, 314, 323	tatus_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_s
erson_facebook_url 294, 305, 314, 323	tatus_label 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_ti
erson_family_name 294, 305, 314, 323	meline_email_address 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_t
erson_family_name_prefix 294, 305, 314, 323	ype_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_t
erson_first_name 294, 305, 314, 323	ype_label 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_u
erson_full_name 294, 305, 314, 323	pdated_at 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_p	person_relation_manager_person_relation_manager_w
erson_gender 294, 305, 314, 323	ork_email 294, 305, 314, 323

person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_relation_number 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_relation_type_color 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_relation_type_id 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_relation_type_label 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_relation_type_type 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_simplicate_url 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_timeline_email_address 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_twitter_url 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_updated_at 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_use_custom_salutation 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_person_website_url 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_simplicate_url 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_social_security_number 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_status_id 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_status_label 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_timeline_email_address 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_type_id 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_type_label 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_updated_at 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_work_email 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_work_mobile 294, 305, 314, 323
 person_relation_manager_work_phone 294, 305, 314, 323
 person_relation_number 33, 34, 41, 263, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 person_relation_number_2 361, 423
 person_relation_type_color 41, 294, 305, 314, 323
 person_relation_type_id 41, 294, 305, 314, 323
 person_relation_type_label 41, 294, 305, 314, 323
 person_relation_type_type 41, 294, 305, 314, 323
 person_simplicate_url 294, 305, 314, 323
 person_timeline_email_address 294, 305, 314, 323
 person_twitter_url 294, 305, 314, 323
 person_updated_at 294, 305, 314, 323
 person_use_custom_salutation 294, 305, 314, 323
 person_website_url 294, 305, 314, 323
 PersonById 152
 PersonCustomFieldById 161
 PersonCustomFieldGroups 162
 PersonCustomFieldGroupsById 163
 PersonCustomFieldOptions 164
 PersonCustomFields 173
 PersonCustomFields2 182
 Personeelstarief 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 339, 340, 341, 346, 373, 376
 Personen 192
 PersonInterests 183
 Persons 192
 Persoon 45, 46, 56, 64, 183
 Persoon Adres Land 294, 305, 314, 323
 Persoon Adres Plaats 294, 305, 314, 323
 Persoon Adres Postcode 294, 305, 314, 323
 Persoon Adres Provincie 294, 305, 314, 323
 Persoon Avatar Kleur 294, 305, 314, 323
 Persoon Avatar URL Groot 294, 305, 314, 323
 Persoon Avatar URL Klein 294, 305, 314, 323
 Persoon ID 33, 34, 40, 41, 74, 228, 263, 294, 305, 314, 323, 338, 348, 355, 357, 361, 368, 386, 395, 399, 408, 410, 418, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 475, 493, 502
 Persoon Maatwerkveld op ID 161
 Persoon Maatwerkvelden 173, 182
 Persoon Maatwerkveldgroepen 162
 Persoon Maatwerkveldgroepen per ID 163
 Persoon op ID 152
 Persoonadres ID 294, 305, 314, 323
 Persoonadres Type 294, 305, 314, 323
 phone 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 Positie 94, 95, 106, 107, 108, 118, 128, 129, 161, 162, 163, 164, 173, 182, 220, 221, 223, 224, 225, 243, 247, 303, 304, 305, 314, 323, 344, 366, 392, 393, 394, 395, 399, 403, 419, 455, 457, 458, 459, 463, 467, 473, 476, 477, 487, 488, 490
 position 94, 95, 106, 107, 108, 118, 128, 129, 161, 162, 163, 164, 173, 182, 220, 221, 223, 224, 225, 243, 247, 303, 304, 305, 314, 323, 344, 366, 392, 393, 394, 395, 399, 403, 419, 455, 457, 458, 459, 463, 467, 473, 476, 477, 487, 488, 490
 position_2 94, 95, 108, 164, 243, 305, 344, 395, 419, 459, 476

Postadres ID	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Project Aankoop op ID	421
Postadres Land	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Project ID	18, 24, 28, 40, 228, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 263, 267, 270, 338, 348, 355, 357, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 390, 408, 415, 417, 418, 426, 427, 433, 435, 436, 475, 502
Postadres Land ID	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Project Maatwerkveld op ID	392
Postadres Landcode	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Project Maatwerkvelden	399, 403
Postadres Plaats	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Project Maatwerkveldgroep per ID	393
Postadres Postcode	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Project Omgekeerde Factuur op ID	426
Postadres Provincie	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Project op ID	386
Postadresregel 1	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Project Persoon Volledige naam	18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
Postadresregel 2	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	Project Uurtype Services	415
Postadrestype	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	project_has_register_mileage_enabled	18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
postal_address_country	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	project_id	18, 24, 28, 40, 228, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 263, 267, 270, 338, 348, 355, 357, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 390, 408, 415, 417, 418, 426, 427, 433, 435, 436, 475, 502
postal_address_country_code	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	project_id_2	263, 348, 355, 361, 368
postal_address_country_id	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	project_manager_amount	361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
postal_address_id	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	project_manager_declarable	361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
postal_address_line_1	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	project_manager_employee_id	361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
postal_address_line_2	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	project_manager_id	361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
postal_address_locality	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	project_manager_name	361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
postal_address_postal_code	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	project_manager_person_id	361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
postal_address_province	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	project_manager_tariff	361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
postal_address_type	46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202	project_name	18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 263, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
pre-request-delay-ms	2	project_number	361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
price	355, 390, 415, 417, 426, 427, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490, 497, 498	project_organization_id	18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
price_2	417	project_organization_name	18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
price_editable	497, 498	project_organization_relation_number	18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
Prijs	355, 390, 415, 417, 426, 427, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490, 497, 498	project_person_full_name	18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
Prijs Bewerkbaar	497, 498		
Productiviteitsdoel	346		
productivity_target	346		
progress_chance_to_score	445, 448, 452, 459, 463, 493		
progress_color	445, 448, 452, 459, 463, 493		
progress_id	445, 448, 452, 459, 463, 493		
progress_label	445, 448, 452, 459, 463, 493		
progress_position	445, 448, 452, 459, 463, 493		
Project Aangepaste Veldgroepen	394		

project_person_id 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 project_person_relation_number 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 project_project_manager_amount 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 project_project_manager_declarable 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 project_project_manager_employee_id 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 project_project_manager_id 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 project_project_manager_name 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 project_project_manager_person_id 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 project_project_manager_tariff 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 project_project_number 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 263, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 project_service_id 263
 project_service_id_2 263
 project_service_name 263
 project_service_purchase_end_date 263
 project_service_purchase_start_date 263
 project_service_start_date 263
 project_service_until_date 263
 project_status_color 386, 395, 399, 410, 429, 440
 project_status_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
 project_status_label 386, 395, 399, 410, 429, 440
 Projectaankoop Typen 425
 Projectaankooptype op ID 424
 Projectaankopen 422, 423
 Projectafbetalingsdiensten 417
 ProjectAssignmentBudgets 380
 ProjectAssignmentById 381
 ProjectAssignments 383
 ProjectAssignmentStatuses 385
 ProjectById 386
 ProjectCostTypeServices 390
 ProjectCustomFieldById 392
 ProjectCustomFieldGroupById 393
 ProjectCustomFieldGroups 394
 ProjectCustomFieldOptions 395
 ProjectCustomFields 399
 ProjectCustomFields2 403
 Projectdienst ID 239, 243, 247, 255, 267, 270, 381, 383, 408, 436
 Projectdiensten 435
 Projectdocument op ID 404
 ProjectDocumentById 404
 Projectdocumenten 405
 ProjectDocuments 405
 Projectdocumentsoort op ID 406
 Projectdocumentsoorten 407
 ProjectDocumentTypeById 406
 ProjectDocumentTypes 407
 ProjectEmployeeAssignments 408
 ProjectEmployeeProjects 410
 Projecten 429
 Projectfilter per ID 414
 ProjectFilterById 414
 ProjectFilters 415
 Projectgekoppelde Documenten 418
 projecthourstype_billable 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_budgeted_amount 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_color 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_hourstype_billable 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_hourstype_blocked 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_hourstype_color 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_hourstype_id 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_hourstype_label 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_hourstype_tariff 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_hourstype_type 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_hourstype_vatclass_code 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_hourstype_vatclass_id 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_hourstype_vatclass_label 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_hourstype_vatclass_name 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_hourstype_vatclass_percentage 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_id 381, 383, 408, 436
 projecthourstype_tariff 381, 383, 408, 436
 ProjectHourTypeServices 415
 ProjectInstallmentServices 417
 Projectkosten Type Services 390
 ProjectLinkedDocuments 418

Projectmanager Bedrag 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 Projectmanager Declarable 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 Projectmanager ID 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 Projectmanager Naam 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 Projectmanager Persoon ID 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 Projectmanager Tarief 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 Projectmanager Werknemer ID 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 Projectmedewerker Opdrachten 408
 Projectmedewerker Projecten 410
 Projectnaam 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 263, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 Projectnummer 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 263, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 386, 395, 399, 408, 410, 423, 426, 427, 429, 436, 440
 Projectopdrachten 383
 Projectoptie Maatwerkvelden 419
 ProjectOptionCustomFields 419
 Projectorganisatie-ID 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 Projectpersoon-ID 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
 ProjectPlanningBudgetByld 420
 ProjectPurchaseByld 421
 ProjectPurchases 422
 ProjectPurchases2 423
 ProjectPurchaseTypeByld 424
 ProjectPurchaseTypes 425
 ProjectReverseInvoiceByld 426
 ProjectReverseInvoices 427
 Projects 429
 ProjectsAssignmentStatusByld 432
 Projectservice op ID 433
 projectservice_default_service_id 239, 243, 247, 255, 267, 270, 381, 383, 408, 436
 projectservice_id 239, 243, 247, 255, 267, 270, 381, 383, 408, 436
 projectservice_name 239, 243, 247, 255, 267, 270, 381, 383, 408, 436
 projectservice_revenue_group_id 239, 243, 247, 255, 267, 270, 381, 383, 408, 436
 projectservice_start_date 239, 243, 247, 255
 projectservice_until_date 239, 243, 247, 255
 projectservice_use_in_resource_planner 267, 270, 381, 383, 408, 436
 ProjectServiceByld 433
 Projectservicenaam 239, 243, 247, 255, 267, 270, 381, 383, 408, 436
 ProjectServices 435
 ProjectSpreadAssignments 436
 Projectspreiding Opdrachten 436
 Projectstatus op ID 438
 ProjectStatusByld 438
 ProjectStatuses 439
 Projectstatus-ID 386, 395, 399, 410, 429, 440
 Projectstatuslabel 386, 395, 399, 410, 429, 440
 Projectstatussen 439
 Projectteam Projecten 440
 ProjectTeamProjects 440
 Projecttoewijzing op ID 381
 Projecttoewijzingsbudgetten 380
 Projecttoewijzingsstatus op ID 432
 Projecttoewijzingsstatussen 385
 ProjectValueFilters 443
 Projectwaardefilters 443
 Provincie 267, 270
 purchase_margin 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
 purchase_price_total 18, 24, 28, 232, 250, 258
 purchase_price_unit 18, 24, 28, 232, 250, 258
 purchase_tariff 390, 455
 Quote Nummer 478, 480, 488
 quote_date 478, 480, 488
 quote_number 478, 480, 488
 quote_subject 478, 480, 488
 quotestatus_color 478, 480, 488
 quotestatus_id 478, 480, 488
 quotestatus_label 478, 480, 488
 quotetemplate_created_at 478, 480, 488
 quotetemplate_description 478, 480, 488
 quotetemplate_html 478, 480, 488
 quotetemplate_id 478, 480, 488
 quotetemplate_is_blocked 478, 480, 488
 quotetemplate_json 478, 480, 488
 quotetemplate_name 478, 480, 488

- Q -

quotetemplate_type 478, 480, 488
 quotetemplate_updated_at 478, 480, 488

- R -

range_end 380
 range_start 380
 reason_blocked 445, 448, 452, 459, 463, 493
 reason_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
 reason_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
 receivers 478, 480, 488
 recurrence_id 239, 243, 247, 255
 recurrence_rrule_byday 239, 243, 247, 255
 recurrence_rrule_bysetpos 239, 243, 247, 255
 recurrence_rrule_count 239, 243, 247, 255
 recurrence_rrule_dtstart 239, 243, 247, 255
 recurrence_rrule_freq 239, 243, 247, 255
 recurrence_rrule_interval 239, 243, 247, 255
 recurrence_rrule_until 239, 243, 247, 255
 recurrence_rrule_wkst 239, 243, 247, 255
 recurrence_update 239, 243, 247, 255
 Reden ID 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Reden Naam 445, 448, 452, 459, 463, 493
 reference 348, 355, 361, 368
 Referentie Klant 478, 480, 488
 Registreer Uren 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
 related_hours_address_country_code 267, 270
 related_hours_address_country_id 267, 270
 related_hours_address_line_1 267, 270
 related_hours_address_line_2 267, 270
 related_hours_address_locality 267, 270
 related_hours_address_postal_code 267, 270
 related_hours_address_province 267, 270
 related_hours_address_type 267, 270
 related_hours_assignment_id 267, 270
 related_hours_billable 267, 270
 related_hours_duration_in_minutes 267, 270
 related_hours_end_date 267, 270
 related_hours_hours 267, 270
 related_hours_id 267, 270, 373, 376
 related_hours_is_external 267, 270
 related_hours_is_recurring 267, 270
 related_hours_is_time_defined 267, 270
 related_hours_note 267, 270
 related_hours_recurrence_id 267, 270
 related_hours_recurrence_rrule_byday 267, 270
 related_hours_recurrence_rrule_bysetpos 267, 270
 related_hours_recurrence_rrule_count 267, 270
 related_hours_recurrence_rrule_dtstart 267, 270
 related_hours_recurrence_rrule_freq 267, 270
 related_hours_recurrence_rrule_interval 267, 270
 related_hours_recurrence_rrule_until 267, 270
 related_hours_recurrence_rrule_wkst 267, 270
 related_hours_recurrence_update 267, 270
 related_hours_should_sync_to_cronofy 267, 270
 related_hours_source 267, 270
 related_hours_start_date 267, 270
 related_service_id 390, 415, 417, 433, 435
 Relatiemanager E-mailadres 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 Relatiemanager ID 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 Relatiemanager Naam 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 Relatienummer: 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 Relatiesoort 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 Relatiesoorten 201
 Relatietype op ID 200
 Relatietype-ID 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 Relatietypelabel 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_avatar_color 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_avatar_initials 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_avatar_url_large 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_avatar_url_small 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_bank_account 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_civil_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_created 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_created_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_employment_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_function 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_hourly_cost_tariff 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212

relation_manager_hourly_sales_tariff 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_bank_account 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_bank_bic 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_is_user 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_marital_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_created_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_custom_salutation 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_modified 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_name 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_address_country 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_email 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_address_country_code 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_facebook_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_address_country_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_family_name 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_family_name_prefix 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_first_name 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_full_name 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_gender 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_gender_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_id_2 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_address_line_1 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_address_line_2 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_address_locality 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_address_postal_code 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_address_province 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_address_type 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_avatar_color 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_avatar_initials 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_avatar_url_large 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_avatar_url_small 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_is_active 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_is_employee 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212

relation_manager_person_linkedin_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_mailing_list_email 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_note 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_phone 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_avatar_color 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_avatar_large 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_avatar_small 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_bank_account 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_civil_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_created 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_created_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_employment_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_function 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_hourly_salary 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_hourly_salary_tariff 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_is_user 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_marital_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_modified 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_name 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_address_country 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_address_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_address_province 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_address_type 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_large 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_small 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212

[illegible]

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

relation_manager_person_simplicate_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_timeline_email_address 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_twitter_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_updated_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_use_custom_salutation 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_person_website_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_simplicate_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_social_security_number 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_status_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_status_label 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_timeline_email_address 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_type_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_type_label 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_updated_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_work_email 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_work_mobile 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_manager_work_phone 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_number 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_type_color 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_type_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_type_label 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 relation_type_type 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 RelationTypeById 200
 RelationTypes 201
 reminder_next_action 348, 355, 361, 368
 reminder_paused 348, 355, 361, 368
 reminder_set_disabled 348, 355, 361, 368
 reminder_set_label 348, 355, 361, 368
 reminder_status 348, 355, 361, 368
 render_type 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
 Rendertype 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
 Rente per ID 45
 Rentes 64
 requested-page-size 2
 requests-parallel-max 2
 responsible_employee_amount 445, 448, 452, 459, 463, 493
 responsible_employee_declarable 445, 448, 452, 459, 463, 493
 responsible_employee_employee_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
 responsible_employee_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
 responsible_employee_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
 responsible_employee_person_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
 responsible_employee_tariff 445, 448, 452, 459, 463, 493
 RESULT_BLOB 378
 RESULT_DATE_TIME_UTC 378
 RESULT_NUMBER 378
 RESULT_TEXT 378
 Resultaat BLOB 378
 Resultaat Datum Tijd 378
 Resultaat Nummer 378
 Resultaat Tekst 378
 Retourfacturen Project 427
 revenue_group_id 355, 390, 415, 417, 433, 435, 497, 498
 revenue_group_label 355, 390, 415, 417, 433, 435, 497, 498
 salary_fulltime 278, 285
 Saldo 339

- S -

- Sales 445
 sales_id 40, 228, 338, 357, 418, 455, 473, 475, 478, 480, 487, 488, 490, 502
 sales_id_2 488
 SalesById 448
 SalesConvertToProjectById 452
 SalesCostTypeServices 455
 SalesCustomFieldById 457
 SalesCustomFieldGroupById 458
 SalesCustomFieldGroups 459
 SalesCustomFieldOptions 459
 SalesCustomFields 463
 SalesCustomFields2 467
 SalesDocumentById 468
 SalesDocuments 469
 SalesDocumentTypeById 470
 SalesDocumentTypes 471
 SalesFilterById 472
 SalesFilters 473
 SalesHourTypeServices 473
 SalesLinkedDocuments 475
 SalesOptionCustomFields 476
 SalesProgressById 477
 SalesProgresses 477
 SalesQuoteById 478
 SalesQuotes 480
 SalesQuoteStatusById 481
 SalesQuoteStatuses 482
 SalesQuoteTemplateById 482
 SalesQuoteTemplates 483
 SalesReasonById 484
 SalesReasons 485
 SalesRevenueGroupById 485
 SalesRevenueGroups 486
 SalesServiceById 487
 SalesServiceQuotes 488
 SalesServices 490
 SalesSourceById 491
 SalesSources 492
 SalesStatusById 492
 SalesStatuses 493
 SalesTeamSales 493
 SalesValueFilters 496
 SBI-codes van Organisaties 140
 Schrijf Uren Startdatum 390, 415, 417, 433, 435
 searchable 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
 seconds_spent 267, 270
 send_after 366
 send_type 478, 480, 488
 sending_method 348, 355, 361, 368
 sent_at 478, 480, 488
 separate_invoice_recipient_contact_id 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 separate_invoice_recipient_contact_organization_id 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 separate_invoice_recipient_contact_organization_name 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 separate_invoice_recipient_contact_person_full_name 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 separate_invoice_recipient_contact_person_id 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 separate_invoice_recipient_organization_id 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 separate_invoice_recipient_organization_name 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 separate_invoice_recipient_organization_relation_number 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 separate_invoice_recipient_person_full_name 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 separate_invoice_recipient_person_id 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 separate_invoice_recipient_person_relation_number 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Service Nummer 390, 415, 417, 433, 435
 service_id 18, 24, 28, 232, 250, 258, 355
 service_number 390, 415, 417, 433, 435
 service_purchase_end_date 18, 24, 28, 232, 250, 258
 service_purchase_start_date 18, 24, 28, 232, 250, 258
 Service-ID 18, 24, 28, 232, 250, 258, 355
 ServicePlanningBudgetById 444
 shared 499, 500
 SharedItemById 499
 SharedItems 500
 should_sync_to_cronofy 239, 243, 247, 255
 should_write_hours 346
 show_itemtype 455, 473, 487, 488, 490

Simplicate	1, 18, 23, 24, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 64, 65, 74, 84, 92, 93, 94, 95, 96, 106, 107, 108, 118, 128, 129, 131, 140, 150, 151, 152, 161, 162, 163, 164, 173, 182, 183, 192, 200, 201, 202, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 238, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 285, 293, 294, 303, 304, 305, 314, 323, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 376, 378, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 390, 392, 393, 394, 395, 399, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 448, 452, 455, 457, 458, 459, 463, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506	
Simplicate URL	46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 364, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493	
simplicate_url	46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 364, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493	
simulate-http-400-errors	2	
simulate-http-400-errors-percentage	2	
simulate-http-401-errors	2	
simulate-http-401-errors-percentage	2	
simulate-http-403-errors	2	
simulate-http-403-errors-percentage	2	
simulate-http-408-errors	2	
simulate-http-408-errors-percentage	2	
simulate-http-429-errors	2	
simulate-http-429-errors-percentage	2	
simulate-http-500-errors	2	
simulate-http-500-errors-percentage	2	
simulate-http-502-errors	2	
simulate-http-502-errors-percentage	2	
simulate-http-503-errors	2	
simulate-http-503-errors-percentage	2	
simulate-http-504-errors	2	
simulate-http-504-errors-percentage	2	
simulate-http-522-errors	2	
simulate-http-522-errors-percentage	2	
simulate-http-524-errors	2	
simulate-http-524-errors-percentage	2	
simulate-http-protocol-errors	2	
simulate-http-protocol-errors-percentage	2	
simulate-http-timeout-errors	2	
simulate-http-timeout-errors-percentage	2	
Slas HTTP Disk Cache op	378	
Slas HTTP Memory Cache op	378	
Slagingskans	445, 448, 452, 459, 463, 477, 493	
Steutel	414, 415, 443, 472, 473, 496	
slot-based-rate-limit-length-ms	2	
slot-based-rate-limit-slots	2	
social_security_number	294, 305, 314, 323	
Soom	455, 473, 487, 488, 490	
Soort	23, 24, 40, 94, 95, 106, 107, 108, 118, 128, 129, 161, 162, 163, 164, 173, 182, 200, 201, 220, 221, 224, 225, 228, 239, 243, 247, 255, 263, 265, 266, 303, 304, 305, 314, 323, 338, 344, 357, 373, 376, 392, 393, 394, 395, 399, 403, 418, 419, 421, 422, 423, 457, 458, 459, 463, 467, 475, 476, 482, 483, 499, 500, 502	
Soort BTW-Klasse Code	239, 255, 373, 376	
Soort BTW-Klasse ID	239, 255, 373, 376	
Soort BTW-klasselabel	239, 255, 373, 376	
Soort Factureerbaar	239, 255, 373, 376	
Soort Geblokkeerd	239, 255, 373, 376	
Soort Label	239, 255, 294, 323, 373, 376	
Soort Tarief	239, 255, 373, 376	
Soorten Verkoopdocumenten	471	
source	239, 243, 247, 255, 373, 376	
source_id	445, 448, 452, 459, 463, 493	
source_name	445, 448, 452, 459, 463, 493	
spe	1	
spent_amount	381, 383, 408, 436	
spread	381, 383, 408	
Standaard Service ID	355, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490	
Standaardservice per ID	497	
Standaardservices	498	
standardize-identifiers	2	
standardize-identifiers-casing	2	
start_date	239, 243, 247, 255, 262, 263, 264, 273, 274, 278, 285, 340, 341, 346, 373, 376, 381, 383, 386, 390, 395, 399, 408, 410, 415, 417, 429, 433, 435, 436, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493	
Startdatum	239, 243, 247, 255, 263, 264, 273, 274, 278, 285, 340, 341, 346, 373, 376, 378, 381, 383, 386, 390, 395, 399, 408, 410, 415, 417, 429, 433, 435, 436, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493	
state	267, 270	
Status	239, 243, 247, 255, 262, 348, 355, 361, 368, 390, 415, 417, 426, 427, 433, 435	
Status Aangemaakt op	381, 383, 408, 436	
Status geüpdatet op	381, 383, 408, 436, 445, 448, 452, 459, 463, 493	
Status is Geblokkeerd	381, 383, 408, 436	
Status is Voltooid	381, 383, 408, 436	
Status van verkoopofferte op ID	481	
status_2	417	
status_color	381, 383, 408, 436	

status_created_at 381, 383, 408, 436
 status_id 294, 305, 314, 323, 381, 383, 408, 436, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 status_is_blocked 381, 383, 408, 436
 status_is_done 381, 383, 408, 436
 status_label 294, 305, 314, 323, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 status_name 381, 383, 408, 436
 status_order 381, 383, 408, 436
 status_updated_at 381, 383, 408, 436, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Status-ID 294, 305, 314, 323, 381, 383, 408, 436, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Statuskleur 381, 383, 408, 436
 Statuslabel 294, 305, 314, 323, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Statusnaam 381, 383, 408, 436
 subject 348, 355, 361, 367, 368, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 subscription_cycle 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
 subscription_cycle_end_date 348, 355, 361, 368
 subscription_cycle_is_invoiced 348, 355, 361, 368
 subscription_cycle_start_date 348, 355, 361, 368
 SUCCESSFUL 378
 supplier 421, 422, 423
 swagger-specification-download-tries 2
 swagger-specification-file 2
 swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec 2
 swagger-specification-url 2

- T -

Taalcode 35
 tag 499, 500
 Tarief 18, 23, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 265, 266, 373, 376, 390, 408, 410, 415, 424, 425, 455, 473
 Tarief per Uur 294, 305, 314, 323, 346
 tariff 18, 23, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 265, 266, 373, 376, 390, 408, 410, 415, 424, 425, 455, 473
 Team per ID 345
 Team Personen 212
 TeamByld 345
 Teamorganisaties 202
 TeamOrganizations 202
 TeamPersons 212
 Teams 346
 Telefoon 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
 TEXT 436
 Tijd Tabellen 346
 Tijdljn e-mailadres 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Tijdljnberichten 505
 Tijdljnberichtsoorten 506
 timeline_email_address 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 TimelineAttachmentMessages 501
 TimelineContentFieldMessages 502
 TimelineLinkedMessages 502
 TimelineMessageByld 503
 TimelineMessages 505
 TimelineMessageTypeByld 506
 TimelineMessageTypes 506
 Time-out (sec) 378
 TIMEOUT_SEC 378
 Timer per ID 267
 TimerByld 267
 Timers 270
 TimeTables 346
 Titel 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475, 501, 502, 503, 505
 title 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475, 501, 502, 503, 505
 title_2 501, 502
 Toelichting 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
 Totaal aantal kilometers 364
 Totaal Aantal Uren 364
 Totaal BTW 348, 355, 361, 368, 478, 480, 488
 Totaal excl 478, 480, 488
 Totaal exclusief BTW 348, 355, 361, 368
 Totaal Fixed 364
 Totaal incl 478, 480, 488
 Totaal inclusief BTW 348, 355, 361, 368
 Totaal Uitstaand 348, 355, 361, 368
 total 455, 473, 487, 488, 490
 total_advance_deposit 364
 total_excl 478, 480, 488
 total_excluding_vat 348, 355, 361, 368
 total_fixed 364
 total_future 364
 total_hours 364
 total_incl 478, 480, 488
 total_including_vat 348, 355, 361, 368
 total_mileage 364

total_outstanding 348, 355, 361, 368
 total_price 18, 24, 28, 232, 250, 258
 total_purchase 364
 total_terms 364
 total_vat 348, 355, 361, 368, 478, 480, 488
 total_vat_2 355
 Totale Aankoop 364
 Totale Prijs 18, 24, 28, 232, 250, 258
 Totale Termijnen 364
 Totale toekomst 364
 totp-secret 2
 track_cost 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
 track_hours 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
 Transactie ID 378
 TRANSACTION_ID 378
 twitter_url 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 Twitter-URL 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 type 23, 24, 40, 94, 95, 106, 107, 108, 118, 128, 129, 161, 162, 163, 164, 173, 182, 200, 201, 220, 224, 225, 228, 243, 247, 263, 264, 265, 266, 303, 304, 305, 314, 323, 338, 344, 357, 392, 393, 394, 395, 399, 403, 418, 419, 421, 422, 423, 457, 458, 459, 463, 467, 475, 476, 482, 483, 499, 500, 502
 Type Bezoekadres 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 Type BTW-klasse Naam 239, 255, 373, 376
 Type BTW-klasse Percentage 239, 255, 373, 376
 Type ID 239, 255, 294, 323, 373, 376
 Type verkoopkosten Diensten 455
 type_2_billable 243, 247
 type_2_blocked 243, 247
 type_2_color 243, 247
 type_2_id 243, 247, 305, 314
 type_2_label 243, 247, 305, 314
 type_2_tariff 243, 247
 type_2_type 243, 247
 type_2_vatclass_code 243, 247
 type_2_vatclass_id 243, 247
 type_2_vatclass_label 243, 247
 type_2_vatclass_name 243, 247
 type_2_vatclass_percentage 243, 247
 type_billable 239, 255, 373, 376
 type_blocked 239, 255, 373, 376
 type_color 239, 255, 373, 376
 type_id 239, 255, 294, 323, 373, 376
 type_label 239, 255, 294, 323, 373, 376
 type_tariff 239, 255, 373, 376
 type_type 239, 255, 373, 376
 type_vatclass_code 239, 255, 373, 376

type_vatclass_id 239, 255, 373, 376
 type_vatclass_label 239, 255, 373, 376
 type_vatclass_name 239, 255, 373, 376
 type_vatclass_percentage 239, 255, 373, 376

- U -

Uiteenlopende Betalingstermijn Methode 386, 395, 399, 410, 429, 440
 Uiterste Houdbaarheidsdatum 417
 Uitgeschakeld 365, 366
 unit_name 424, 425
 until_date 420, 444
 updated_at 33, 34, 36, 37, 40, 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 226, 228, 229, 239, 243, 247, 255, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 294, 305, 314, 323, 334, 335, 338, 340, 341, 346, 348, 351, 352, 355, 357, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 385, 386, 390, 395, 399, 404, 405, 408, 410, 415, 417, 418, 429, 432, 433, 435, 436, 440, 445, 448, 452, 455, 459, 463, 468, 469, 473, 475, 478, 480, 482, 483, 487, 488, 490, 493, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505
 updated_at_2 355
 Uren 239, 243, 247, 255, 273, 274, 340, 341, 381, 383, 408, 436
 Uren Personeelskosten per ID 250
 Uren Schrijven Einddatum 390, 415, 417, 433, 435
 Uren Tariefsoort 386, 395, 399, 410, 429, 440
 Uren Totaal 381, 383, 408, 436
 Urensoort 380, 381, 383, 408, 436
 URL 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202, 378
 use_custom_salutation 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 use_in_resource_planner 390, 415, 417, 433, 435
 use_spread 381, 383, 408, 436
 use-batch-insert 2
 use-http-disk-cache-read 2
 use-http-disk-cache-write 2
 use-http-memory-cache-read 2
 use-http-memory-cache-write 2
 Uur Aangepaste Velden 247
 Uur per ID 239
 Uurgoedkeuring op ID 236
 Uurgoedkeuringen 237
 Uurgoedkeuringsstatus op ID 238
 Uurgoedkeuringstatussen 239
 Uursoort per ID 265
 Uursoorten 266

- V -

- valid_days 478, 480, 488
- value 45, 46, 56, 64, 84, 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 183, 223, 224, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 443, 457, 459, 463, 467, 476, 496, 502
- value_2 94, 95, 108, 164, 243, 305, 344, 395, 419, 459, 476
- value_type 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
- vat 478, 480, 488
- vat_class_code 355, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
- vat_class_id 355, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
- vat_class_label 355, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
- vat_class_name 355, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
- vat_class_percentage 355, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
- vat_code 455, 473, 487, 488, 490
- vat_description 455, 473, 487, 488, 490
- vat_number 46, 74, 92, 93, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- vatclass_code 23, 24, 265, 266, 373, 376
- vatclass_id 23, 24, 265, 266, 373, 376
- vatclass_label 23, 24, 265, 266, 373, 376
- vatclass_name 23, 24, 265, 266, 373, 376
- vatclass_percentage 23, 24, 265, 266, 373, 376
- Verkoop Document per ID 468
- Verkoop Gekoppelde Documenten 475
- Verkoop ID 40, 228, 338, 357, 418, 455, 473, 475, 478, 480, 487, 488, 490, 502
- Verkoop Maatwerkveld op ID 457
- Verkoop Maatwerkvelden 463, 467
- Verkoop Maatwerkveldgroep op ID 458
- Verkoop Maatwerkveldgroepen 459
- Verkoop per ID 448
- Verkoop Service Doelen 488
- Verkoop Team Verkoop 493
- Verkoopbron op ID 491
- Verkoopbronnen 492
- Verkoopdienst 490
- Verkoopdienst op ID 487
- Verkoopdocumenten 469
- Verkoopdocumenttype op ID 470
- Verkoopdoelen 480
- Verkoopfilter op ID 472
- Verkoopfilters 473
- Verkoopinkomstengroep op ID 485
- Verkoopofferte op ID 478
- Verkoopofferte Statussen 482
- Verkoopoffertesjabloon 483
- Verkoopoffertesjabloon op ID 482
- Verkoopopbrengstgroepen 486
- Verkoopoptie Maatwerkvelden 476
- Verkoopreden op ID 484
- Verkoopredenen: 485
- Verkoopstatus per ID 492
- Verkoopstatussen 493
- Verkooptarief per Uur 294, 305, 314, 323, 346
- Verkoopvoortgang 477
- Verkoopvoortgang op ID 477
- Verkoopwaardefilters 496
- Verkoper 445
- Verlaat Type op ID 342
- Verlof per ID 340
- Verlofsaldi 339
- Verlofsoorten 343
- Verloren aan Concurrent ID 445, 448, 452, 459, 463, 493
- Verloren aan naam van concurrent 445, 448, 452, 459, 463, 493
- Verloven 341
- Versturen E-mailsoort 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- Verwachte factuurdatum 390, 415, 417, 433, 435
- Verwachte Inkomsten 445, 448, 452, 459, 463, 493
- Verwachte sluitingsdatum 445, 448, 452, 459, 463, 493
- Verwijzing 348, 355, 361, 368
- Verzenden na 366
- Verzendmethode 348, 355, 361, 368
- Verzendsoort 478, 480, 488
- Verzonden op 478, 480, 488
- visiting_address_country 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- visiting_address_country_code 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- visiting_address_country_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- visiting_address_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- visiting_address_line_1 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- visiting_address_line_2 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- visiting_address_locality 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
- visiting_address_postal_code 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202

visiting_address_province 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 visiting_address_type 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 Volgorde 263, 385, 417, 432
 Volledige Naam 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 Volledige Naam Persoon 33, 34, 41, 263, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Volledige Naam van Gekoppelde Projectpersoon 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Voornaam 56, 65, 74, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 Voortgangs-ID 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Voortgangskleur 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Voortgangslabel 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Voortgangspositie 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Vooruitgang Kans om te Scoren 445, 448, 452, 459, 463, 493
 Voorvoegsel Familienaam 56, 65, 74, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 Voorzieningsmethode 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
 Werknemer Persoon ID 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 339, 340, 341, 346, 373, 376
 Werknemers 323
 Werknemersoort op ID 332
 Werknemersoorten 332
 Werktelefoon 33, 34, 65, 74, 183, 294, 305, 314, 323
 work_email 33, 34, 65, 74, 183, 294, 305, 314, 323
 work_function 33, 34, 65, 74, 183
 work_mobile 33, 34, 65, 74, 183, 294, 305, 314, 323
 work_phone 33, 34, 65, 74, 183, 294, 305, 314, 323
 write_hours_end_date 390, 415, 417, 433, 435
 write_hours_start_date 390, 415, 417, 433, 435
 year 273, 274, 339, 340, 341

- Y -

- W -

Waarde 45, 46, 56, 64, 84, 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 183, 223, 224, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 443, 457, 459, 463, 467, 476, 496, 502
 Waardesoort 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
 Website URL 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 website_url 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
 Weergavedatum 501, 502, 503, 505
 Weergeven Itemtype 455, 473, 487, 488, 490
 Werk E-mail 33, 34, 65, 74, 183, 294, 305, 314, 323
 Werk Functie 33, 34, 65, 74, 183
 Werk Mobiel 33, 34, 65, 74, 183, 294, 305, 314, 323
 Werkgever ID 278, 285
 Werkgeversnaam 278, 285
 Werknemer ID 18, 24, 28, 40, 228, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 262, 263, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 338, 339, 340, 341, 346, 357, 373, 376, 408, 410, 418, 475, 499, 500, 502
 Werknemer Maatwerkveld per ID 303
 Werknemer op ID 294



invantive ***the SQL company***

Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond